


NOTICES D'INSTRUCTIONS



ÉLÉVATEUR A NACELLE MULTITEL MTE 270

N° de fabrique: **28733**

Année de fabrication: **2021**

Edition: 04-2020



AVANT-PROPOS

Tous les droits réservés Aucune partie de ce manuel d'instructions ne pourra être reproduite ou transmise par un quelconque moyen électronique ou mécanique, inclue photocopie, enregistrement ou tout autre système de mémorisation et de découverte, pour d'autres fins autres que l'utilisation exclusivement personnelle de l'acheteur, sans aucune permission écrite de la part du Constructeur.

Le Constructeur n'est retenu responsable en aucune manière des conséquences issues d'éventuelles opérations erronées qui seront effectuées par l'utilisateur.

Si vous avez la nécessité de recevoir une copie sur papier du manuel d'instruction, adressez-vous à info@pagliero.com.

NOTE DE L'ÉDITEUR

Cette documentation s'adresse expressément aux techniciens; par conséquent certaines informations facilement déductibles de la lecture des textes et de la prise en examen des dessins pourraient ne pas être spécifiées ultérieurement.

L'éditeur n'est retenu, en aucune manière, responsable des informations et des données reportées dans le présent manuel: toutes les informations contenues ont été fournies, contrôlées et approuvées lors de la vérification du Constructeur/ Mandataire.

Le Constructeur n'est retenu responsable en aucune manière des conséquences issues d'éventuelles opérations erronées qui seront effectuées par l'utilisateur.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Toutes les instructions opérationnelles, de maintenance et les recommandations décrites dans ce manuel doivent être respectées.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats la Maison Constructrice recommande d'effectuer régulièrement les opérations de nettoyage et de maintenance afin de maintenir l'installation dans les meilleures conditions.

La formation du personnel responsable de la machine est très important, autant pour ce qui concerne son utilisation, que pour la maintenance et le contrôle du respect des procédures de fonctionnement et de toutes les normes de sécurité indiquées dans ce manuel.

Ce manuel contient des informations et des dessins réservés, de propriété de la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A**

Toute reproduction, même partielle, du manuel et la divulgation à tierces personnes sans l'autorisation écrite de la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A** est interdite.

COPYRIGHT

©2020 MULTITEL PAGLIERO S.p.A.



INDEX GÉNÉRALE

1.	IDENTIFICATION DE LA MACHINE.....	5
1.1.	Données d'identification du fabricant	5
1.2.	Plaque d'identification de la machine.....	6
1.3.	Déclaration de conformité	7
2.	DESCRIPTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS	9
2.1.	Données d'identification du manuel	9
2.2.	Introduction	9
2.3.	But de la documentation technique	9
2.4.	Destinataires	9
2.5.	Structure du manuel	10
2.6.	Informations sur l'utilisation du manuel	11
2.7.	Conseils pour l'acheteur	11
2.8.	Conseils pour l'utilisateur.....	12
2.9.	glossaire des termes utilisés	12
2.10.	Procédure de mise à jour	15
3.	MISE EN ROUTE GÉNÉRALE ET DE LA SÉCURITÉ	17
3.1.	Directives de références	17
3.2.	Termes relatifs à la sécurité	17
3.3.	Définition des qualifications des personnes qui interagissent avec la machine.....	18
3.4.	Risques résiduels.....	19
3.5.	Dispositifs de protection individuelle	20
3.6.	Niveau de bruit	20
3.7.	Niveau des vibrations	21
3.8.	Compatibilité électromagnétique	21
3.9.	Avertissements généraux de sécurité	21
3.9.1.	Distance de sécurité des fossés/ talus.....	22

3.9.2.	Avertissements pour les ébranchages et les pépiniéristes	22
3.9.3.	Avertissements pour les sablages et les restaurations	23
3.10.	Obligations	23
3.11.	Interdictions	24
3.12.	Emploi prévu	25
3.13.	Modifications de l'emploi prévu	26
3.14.	Signalisation de sécurité	26
3.14.1.	Pictogrammes de sécurité appliqués sur la machine	27
3.15.	Dispositifs de sécurité	28
3.16.	Travaux à proximité de lignes électriques sous tension	29
3.16.1.	Isolement (en option)	30
3.17.	Travaux en présence de vent	30
3.18.	Conditions générales de garantie	31
3.18.1.	Responsabilité	31
3.18.2.	Service d'assistance	32
4.	DESCRIPTION DE LA MACHINE.....	33
4.1.	But de la machine	33
4.2.	Place opérateur	33
4.3.	Zone dangereuse	33
4.4.	Composants principaux	33
4.5.	Composants optionnels	36
4.6.	Données techniques	36
4.7.	Mise en page mesures	36
4.8.	Diagramme aire de travail.....	36
4.9.	Encombrement de stabilisation	36
5.	TRANSPORT ET MANIPULATION.....	37
5.1.	Opérations de transport	37
5.2.	Chargement/Déchargement.....	37
5.3.	Stationnement de sécurité	38
6.	COMMANDES	39
6.1.	Commande des stabilisateurs	39
6.1.1.	Commande des extensions	40
6.1.2.	stabilisation automatique (en option)	41
6.2.	Commandes à partir de la nacelle.....	42
6.3.	Commandes à partir de la base	44
6.3.1.	Caractéristiques optionnelles des commandes à partir de la base	47

6.4.	Commandes optionnelles.....	47
7.	UTILISATION DE LA MACHINE	49
7.1.	Procédures de mise en marche.....	49
7.2.	Stabilisation.....	49
7.2.1.	Stabilisation du chariot.....	49
7.2.2.	Contrôle du nivellement du chariot.....	50
7.2.2.1.	Niveau à bulle.....	50
7.2.2.2.	Niveau électronique (en option).....	51
7.2.3.	Contrôle de la stabilisation	51
7.3.	Procédures d'utilisation	52
7.3.1.	Montée en hauteur de la nacelle opérateur	52
7.3.2.	Mise au repos	53
7.3.3.	Limiteur de portée.....	53
7.3.4.	Capteur de Charge dans le Panier	54
7.4.	Procédures pour la résolution des pannes partielles	54
7.4.1.	Panne des commandes dans la nacelle.....	54
7.4.2.	Panne des commandes à partir de la base	54
7.4.3.	Panne du système de commande.....	55
7.4.4.	Pannes des systèmes d'alimentation.....	55
7.5.	Descente d'urgence de la nacelle-opérateur	56
7.6.	Procédures d'arrêt	58
7.6.1.	Arrêt de fin de travail	58
7.6.2.	Arrêt d'urgence.....	58
8.	MAINTENANCE.....	59
8.1.	Précautions de sécurité	59
8.2.	Informations générales	59
8.3.	Maintenance ordinaire	60
8.3.1.	Tableau de maintenance ordinaire	61
8.3.2.	Vérifications mensuelles.....	61
8.3.2.1.	Vérifications des stabilisateurs	61
8.3.2.1.1.	Voyant PTO	61
8.3.2.1.2.	Niveau de l'huile	61
8.3.2.1.3.	Bulle d'air	62
8.3.2.1.4.	Étanchéité des vérins d'appui	62
8.3.2.1.5.	Vérification du fonctionnement du témoin d'autorisation à la manœuvre du bras levé.....	62
8.3.2.1.6.	Vérification du fonctionnement du dispositif de blocage avec le bras soulevé.....	62
8.3.2.2.	Vérifications du bras.....	63
8.3.2.2.1.	Vérification des patins latéraux	63
8.3.2.2.2.	Vérification des patins de support	63
8.3.2.2.3.	Prise de courant 230 V (en option).....	63
8.3.2.2.4.	Descente d'urgence	63

8.3.2.2.5. Électropompe ou moteur électrique (en option)	63
8.3.2.2.6. Fonctionnement du bouton d'urgence	63
8.3.2.2.7. Contrôle des plombages.....	63
8.3.2.3. Vérification sur le panier	64
8.3.2.3.1. Vérification du fonctionnement régulier des mouvements.....	64
8.3.2.3.2. Fonctionnement du bouton d'urgence	64
8.3.2.3.3. Vérification du fonctionnement du nivellement du panier.....	64
8.3.2.3.4. Lubrification des charnières de la grille d'entrée (seulement pour les grilles à ouverture totale).....	64
8.3.2.4. Vérifications générales	64
8.3.2.4.1. Contrôle des serrages	64
8.3.2.4.2. Vérification des fuites d'huile	65
8.3.2.4.3. Contrôle du limiteur	65
8.3.2.4.4. Vérifier la présence des indications sur les commandes et des avertissements	65
8.3.2.4.5. Vérification de l'état du filtre de l'huile	65
8.3.2.4.6. Lubrification.....	66
8.3.2.4.7. Nettoyage	66
8.3.2.4.7.1. Nettoyage du bras.....	67
8.3.2.4.8. Nettoyage de la zone d'isolement (en option isolement).....	67
8.3.2.4.9. Nettoyage des plaques.....	67
8.3.3. Vérifications Semestrielles	67
8.3.3.1. Contrôle des Câbles	67
8.3.3.1.1. Inspection Visuelle	67
8.3.3.1.2. Inspection Visuelle	68
8.3.3.1.3. Graissage des pivots des poulies de renvoi des câbles.....	68
8.3.3.1.4. Dispositif de captage du desserrage des câbles.....	69
8.3.3.1.5. Lubrification des câbles	70
8.3.3.2. Contrôle des chaines	70
8.3.3.2.1. Inspection Visuelle	70
8.3.3.2.2. Graissage des pivots des poulies de renvoi des chaines.....	70
8.3.3.2.3. Captage du desserrage des chaines.....	71
8.3.4. Vérifications annuelles	71
8.4. Maintenance extraordinaire.	71
8.5. Registre des contrôles	72
9. DÉMOLITION ET CESSATION DE SERVICE	73
9.1. Stockage pour les périodes d'inactivité	73
9.2. Démantèlement et démolition	73
10. ANNEXES	75
10.1. Liste des annexes	75
10.2. Manuel des sous-fournisseurs	75

SECTION 1

Identification de la machine

1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE

1.1. DONNÉES D'IDENTIFICATION DU FABRIQUANT

FABRIQUANT**MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**

Strada Statale 114 - 12030 Manta (CN)

Tél. +39 0175 255211 - Fax +39 0175 255255

info@pagliero.com

www.pagliero.com

FILIALES ÉTRANGÈRES**MULTITEL INTERNATIONAL SAS**

87, Rue du Morellon Parc de Chesnes – L'Isle d'Abeau F 38070 St. Quentin Fallavier

Tél + 33 (0)4 74 94 63 19 - Fax + 33 (0)4 74 94 46 97

info@multitelinternational.com

www.multitelinternational.com

MULTITEL EXPORT SALES GMBH

Carl-Zeiss-Str. 34 D-52477 ALSDORF

Tél + 49 (0) 2404 675 580 - Fax + 49 (0) 2404 675 58 29

exportsales@pagliero.com

MULTITEL U.K. Limited

4th Floor, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square W1G 9DQ London

info@multitelgroup.com

FILIALES**MULTITEL PAGLIERO S.p.A. (filiale et siège légal)**

Via dell'Offelera 106 - 20861 Brugherio (MB)

Tél. +39 039 883393 - +39 039 883394 - Fax +39 039 2872140

MULTITEL PAGLIERO S.p.A. (filiale)

Corso Piemonte 54 - 10099 San Mauro Torinese (TO)

Tel. +39 011 2236792 - Fax +39 011 2236761

1.2. PLAQUE D'IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Chaque machine est munie d'une **plaque pour l'identification**, dont les données reportent:

POS.	ÉLÉMENT
1	NOM ET ADRESSE DU FABRIQUANT
2	MODÈLE DE LA MACHINE
3	CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
4	MARQUAGE CE
5	N° DE FABRICATION DE LA MACHINE
6	DONNÉES TECHNIQUES DE LA MACHINE
7	ÉVENTUELLES FILIALES MULTITEL SUR LE TERRITOIRE

The diagram shows a rectangular identification plate with the MULTITEL logo at the top left and a CE mark at the top right. The plate is divided into several sections:

- Section 1:** Manufacturer information for MULTITEL PAGLIERO SPA (Italy) and MULTITEL INTERNATIONAL SAS (France).
- Section 2:** A field for the machine model (MODELE).
- Section 5:** A field for the manufacturing number (N° DE FABRICATION).
- Section 3:** Technical specifications including construction date, total mass, maximum wind speed, maximum slope, and external electrical supply (voltage, current, frequency).
- Section 6:** Performance data table with columns for 'CHARGE UTILE DANS LE PANIER [kg]', 'COMPRIS PERSONNES N°', 'POIDS DES EQUIPEMENTS [kg]', 'FORCE MANUELLE MAX [N]', 'HAUTURE MAX DU SOL [m]', 'DEPORT MAXIMUM [m]', and 'DEP. AVEC STAB. DANS LE GABARIT [m]'. The table has 3 rows and 3 columns.
- Section 4:** The CE mark.
- Section 7:** A field for local MULTITEL branches.

NORMES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

1. L'UTILISATION DE L'ÉLÉVATEUR EST RÉSERVÉE À UN PERSONNEL PRÉPOSÉ ET FORMÉ.
2. AVANT D'UTILISER L'ÉLÉVATEUR, LIRE COMPLÈTEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE.
3. NE PAS TRAVAILER À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES SOUS TENSION.
4. UTILISER LES SIGNAUX PRESCRITS POUR DÉLIMITER LA ZONE DE TRAVAIL.
5. AVANT DE COMMENCER LES OPÉRATIONS, S'ASSURER QUE LA ZONE DE TRAVAIL SOIT DÉGAGÉE DE PERSONNES ET DE CHOSES.
6. VÉRIFIER QUE LE SOL SUR LEQUEL STABILISER L'ÉLÉVATEUR SOIT RÉSISTANT. SI NÉCESSAIRE, UTILISER DES PLAQUES OU DES PLANCHES DE RÉPARTITION.
7. STABILISER ET METTRE À NIVEAU L'ÉLÉVATEUR AU MOYEN DU NIVEAU À BULLE DE CONTRÔLE, ET VÉRIFIER QUE LES ROUES SOIENT SOULEVÉES. LORSQUE LE VOYANT VERT D'AUTORISATION S'ÉCLAIRE, LA STABILISATION EST CORRECTE.
8. NE PAS DÉPASSER LA PORTÉE MAXIMUM DE LA NACELLE.
9. NE PAS UTILISER LA NACELLE POUR LEVER DES MATÉRIAUX.
10. NE PAS CHARGER DE PERSONNES OU DE MATÉRIAUX SUR LA NACELLE QUAND ELLE EST ÉLEVÉE.
11. NE PAS CHARGER SUR LA NACELLE DES MATÉRIAUX DE GRANDE DIMENSION QUI EXERCENT UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE CONTRE LE VENT.
12. NE PAS UTILISER DES ÉCHELLES OU ESCABEAUX SUR LA NACELLE POUR AUGMENTER LA HAUTEUR DE TRAVAIL.
13. ÉVITER QUE L'ÉLÉVATEUR N'ENTRE EN CONTACT AVEC DES OBSTACLES FIXES OU MOBILES.
14. AVANT DE DÉPLACER LE VÉHICULE, VÉRIFIER QUE L'ÉLÉVATEUR ET LES STABILISATEURS SOIENT COMPLÈTEMENT RENTRÉS.
15. IL EST INTERDIT DE RESTER DANS LA NACELLE PENDANT LA MARCHÉ DU VÉHICULE.

IMPORTANT

VÉRIFIER TOUS LES JOURS LE BON FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ.
EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, APPUYER IMMÉDIATEMENT SUR LE BOUTON D'URGENCE.
LES MANŒUVRES D'URGENCE SONT DÉCRITES DANS LE MANUEL D'UTILISATION ET MAINTENANCE.

1700178-FR

La plaque d'identification est située près de l'emplacement de commande.

La présence de la plaque avec la marque CE garantit que la machine a été fabriquée de façon conforme à ce qui est prévu par les directives communautaires.

Pour toute demande il faut toujours préciser le modèle de la machine et le n° de fabrication.

1.3. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

exemple:

**DECLARATION  DE CONFORMITE**

Le constructeur **MULTITEL PAGLIERO S.P.A.**
Direction et administration **Strada Statale, 114 -
12030 MANTA (CN) – Italia –**
Siège légal **Via dell’Offelera, 106 –
20861 BRUGHERIO (MB) – Italia -**

DECLARE QUE

L'élévateur à nacelle modèle **MULTITEL** type ***** n.série ***** monté sur véhicule
type ***** puissance nette installée ***** kw empattement ***** mm châssis
***** :

- est conforme aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE (Directive Machines).
- est identique en tous points, dans la mesure où elle fait partie de l'annexe IV de la Directive Machines, à l'élévateur à nacelle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type

Nr. **0398 / TYP / 760P / **** / ** / ****

Délivrée par:

APAVE Italia / CPM S.r.l.
Organisme Notifié de Certification CE-I-0398
Via Artigiani 63 - 25040 BIENNO (BS)

L'ensemble des composants électriques et électroniques embarqués qui équipent l'élévateur ainsi que l'ensemble des faisceaux électriques d'interconnexion sont conformes aux spécifications de la Directive relative à la compatibilité électromagnétique (Directive 2014/30/UE).

La machine est également conforme aux dispositions de la directive 2000/14/CE (émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur), étant été évaluée conformément aux exigences de l'annexe III.B.

Le niveau de puissance acoustique de référence relevé sur l'appareil-témoin pour cette famille est le suivant: Lw ** dBA

Le niveau de puissance acoustique garanti est: Lwg ** dBA

La personne autorisée à constituer le dossier technique est MULTITEL PAGLIERO SPA – Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN) - ITALIE

Manta, **/**/****

Signature
MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
(L'Amministrazione Delegata)
Pagliero Sandro
Administratore Delegato

SECTION 2

Description de la notice d'instructions

2. DESCRIPTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS

2.1. DONNÉES D'IDENTIFICATION DU MANUEL

TYPE DE DOCUMENT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MISE EN GARDE CONFORMÉMENT À LA NORME CE

TITRE

ÉLÉVATEUR À NACELLE MTE270

2.2. INTRODUCTION

La machine en objet a été réalisée en respectant les directives communautaires concernant la libre circulation des produits industriels dans les pays C.E.E.; elle est fournie avec toute la documentation requise par ces directives.

2.3. BUT DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique est constituée par des classeurs qui, à l'intérieur, prévoient une série de manuels, de schémas, de dessins et d'annexes dédiés à l'utilisation et à la maintenance de la machine en objet.

MULTITEL PAGLIERO S.p.A. décline toute responsabilité pour une utilisation impropre de la machine et/ou pour des dommages causés suite à des opérations qui ne sont pas prévues dans la documentation technique.

2.4. DESTINATAIRES


Ce manuel d'instructions s'adresse:

- ◆ au responsables des travaux;
- ◆ à l'opérateur;
- ◆ au personnel qualifié habilité à la maintenance de la machine.

Le manuel est destiné aux opérateurs chargés d'utiliser et de gérer la machine dans toutes les phases de sa vie technique. Dans ce manuel sont reportés les thèmes qui se réfèrent à un emploi correct de la machine, afin de maintenir inaltérées dans le temps les caractéristiques fonctionnelles et de qualité de celle-ci. Toutes les informations et les avertissements pour un correct emploi en toute sécurité y sont reportés.

2.5. STRUCTURE DU MANUEL

Les pages principales de ce manuel sont structurées de façon à fournir des informations importantes à l'utilisateur dans n'importe quelle page:



POS.	DESCRIPTION
1	Logo de l'entreprise
2	Modèle de la machine
3	Titre du document
4	Nombre de pages

2.6. INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DU MANUEL

Le présent document est le manuel des instructions et d'avertissements conformes à la norme CE, destiné aux opérateurs chargés de gérer la machine dans toutes les phases de sa vie technique.



IMPORTANT !

Il est important de conserver ce manuel dans un lieu facilement accessible, près de la machine et connu de tous les utilisateurs (opérateurs et personnel chargé à la maintenance). Les opérateurs et les personnes préposées à la maintenance doivent pouvoir repérer et consulter rapidement, en toute situation, le manuel et les annexes.

Le document fait partie intégrante de la fourniture même aux fins de la sécurité. Par conséquent:

il doit être conservé dans un lieu facilement accessible et connu de tous les utilisateurs (opérateurs et personnel chargé de la maintenance);

il doit être toujours disponible pour pouvoir être consulté;

il doit être conservé intègre (dans toutes ses parties);

il doit suivre la machine jusqu'à sa démolition (même en cas de déplacements, de vente, de location, etc.);

il doit reporter les modifications éventuelles apportées à la machine.

Les opérateurs et les personnes préposées à la maintenance doivent pouvoir repérer et consulter rapidement, en toute situation, le manuel et les annexes.

Avant d'effectuer toute opération il est obligatoire de lire toute la documentation, afin d'éviter des possibles endommagements à la machine, aux personnes et aux biens. **Il n'est pas permis de travailler en cas de doute sur la correcte interprétation des instructions.**

OPÉRATEUR	CHAPITRES DU MANUEL QU'IL DOIT CONNAÎTRE
CONDUCTEUR	Identification de la machine Description du manuel d'instructions Informations générales préliminaires Modalité d'utilisation de la machine
PERSONNE CHARGÉE DE LA MAINTENANCE	Identification de la machine Description du manuel d'instructions Informations générales préliminaires Maintenance Pièces de rechange

2.7. CONSEILS POUR L'ACHETEUR

Pour ce qui concerne l'**acheteur** de la machine, nous conseillons d'avoir soin des points suivants:

- définir la documentation conforme aux normes CE de la présente machine, en analysant et en finalisant la présente documentation;
- déterminer pour chaque procédure la liste du personnel préposé;
- réaliser et documenter la formation pour le personnel préposé à l'utilisation de la machine ou qui appartient aux listes indiquées ci-dessus (répéter la formation et mettre à jour les listes en cas de nouvelles embauches).

De cette façon l'acheteur démontre d'avoir adopté tout ce qui est en son pouvoir pour donner aux utilisateurs un lieu de

travail sûr; en outre seulement de cette manière, en cas d'accident issu du non respect des procédures définies, l'acheteur est en mesure de décliner toute responsabilité.

2.8. CONSEILS POUR L'UTILISATEUR

Pour ce qui concerne les **utilisateurs** de la machine, nous conseillons d'avoir soin des points suivants:

- lire entièrement ce manuel (pour mieux comprendre la procédure);
- travailler dans le plein respect des procédures de l'entreprise et celles qui sont indiquées dans la documentation technique;
- ne pas accomplir d'actions ou d'initiatives différentes de celles qui sont indiquées si non avec l'accord du responsable.

De cette façon l'utilisateur démontre d'avoir travaillé dans le plein respect des procédures. Chaque intervention différente de celles qui sont indiquées pourrait être interprétée comme une action non requise, donc arbitraire, et ainsi d'en répondre individuellement.

2.9. GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS

TERME	DÉFINITION
ANTIHOAIRE	Convention ; le sens antihoraire indique le sens de rotation, contraire aux sens des aiguilles d'une montre, en regardant l'élévateur à nacelle d'en haut.
ZONE DE TRAVAIL	Surface concernée par les mouvements de l'élévateur à nacelle, stabilisateurs compris.
ARTICULATION	Partie de la structure extensible qui permet l'orientation réciproque de deux parties distinctes de celle-ci.
EN AVANT	Convention ; en avant désigne le sens de marche du véhicule.
BARRE DE COMMANDE	Barre d'actionnement de la pompe à main.
NIVEAU À BULLE	Utilisé pour contrôler que la limite d'inclinaison maximale autorisée pendant la phase de nivellement de l'élévateur à nacelle soit respectée.
BRAS	Élément relié à la tourelle qui supporte toute la structure située au-dessus. Il peut être équipé d'un ou plusieurs éléments télescopiques.
CHARIOT	Véhicule sur lequel est installé l'élévateur à nacelle.
NACELLE	Plateforme équipée de garde-corps et de quatre commandes à l'intérieur de laquelle s'installent les personnes.
COMPOSANT DE SÉCURITÉ	Composant : <ul style="list-style-type: none">◆ destiné à exécuter une fonction de sécurité ;◆ commercialisé séparément ;◆ sa panne et/ou son mauvais fonctionnement, compromet la sécurité des personnes ;◆ il n'est pas indispensable pour les fins pour lesquelles la machine a été conçue ou peut être remplacé par d'autres composants pour cette fonction.
COMPTEUR HORAIRE	Instrument qui indique les heures de fonctionnement de l'élévateur à nacelle.
FAUX-CHÂSSIS	Structure ancrée au châssis du véhicule unie à la structure extensible par le biais de la couronne.

TERME	DÉFINITION
HABILITATION DES STABILISATEURS	Lorsque la stabilisation n'est pas effectuée correctement, il est impossible de manœuvrer l'élévateur à nacelle. L'habilitation est indiquée par l'allumage d'un voyant, qui indique la stabilisation correcte.
DISPOSITIF DE PROTECTION	Dispositif qui réduit le risque.
DROITE	Convention ; la droite désigne le côté droit du chariot vu depuis le poste de conduite du véhicule.
EDT	Extrait des données techniques annexé à ce manuel.
FABRICANT	Personne physique ou juridique qui conçoit et/ou réalise une machine ou une quasi-machine qui fait l'objet de cette directive, et qui est responsable de la conformité de la machine ou de la quasi-machine à cette directive aux fins de l'émission sur le marché avec son propre nom ou avec sa propre marque c'est-à-dire pour un usage personnel. S'il n'existe pas de fabricant tel que défini ci-dessus, on considère comme fabricant la personne physique ou juridique qui émet sur le marché ou qui met en service une machine ou une quasi-machine qui fait l'objet de cette directive.
INCLINOMÈTRE	Dispositif qui mesure l'inclinaison.
EN ARRIÈRE	Convention ; en arrière signifie le sens opposé au sens de marche du véhicule.
MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE	Ensemble d'informations fournies par le fournisseur à l'utilisateur d'un produit contenant toutes les dispositions nécessaires pour communiquer des actions à effectuer pour un emploi sûr et efficace du produit.
PERSONNE CHARGÉE DE LA MAINTENANCE	Technicien qualifié pour l'exécution des travaux de maintenance ordinaire décrits dans ce manuel.
MULTITEL	Marque distinctive du constructeur.
VÉRIN	Piston oléohydraulique utilisé pour actionner l'élévateur à nacelle ou pour le stabiliser.
NORMES HARMONISÉES	Technique spécifique adoptée par un organisme de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électronique (Cenelec) ou l'Institut européen pour les normes de télécommunication (ETSI), dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures instituées par la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 22 juin 1998, qui prévoit une procédure d'information dans le secteur des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et n'ayant pas caractère contraignant.
CENTRE D'ASSISTANCE AUTORISÉ	Organisation de l'entreprise composée d'un ou de plusieurs techniciens qualifiés et autorisée par le fabricant à effectuer les travaux de maintenance extraordinaire et de réparation.
OPÉRATEUR	Personne préparée et formée à l'utilisation de la PEMP.
OPTION	Option sur demande. Peut ne pas être présente sur l'élévateur à nacelle.
HORAIRE	Convention ; le sens horaire désigne le sens de rotation dans le sens des aiguilles d'un montre en regardant l'élévateur à nacelle d'en haut.
DANGER	Source potentielle de lésions ou de dommages pour la santé.
PERSONNE EXPOSÉE	Toute personne qui se trouve entièrement ou en partie dans une zone dangereuse.

TERME	DÉFINITION
PLATEAU	Superficie supérieure du chariot ; c'est le plan dur lequel est fixée la couronne.
ÉLÉVATEUR À NACELLE	Machine MULTITEL qui fait l'objet de ce manuel et qui est comprise comme l'ensemble de toutes ses parties.
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE MOBILE DE PERSONNEL	Désignée par l'acronyme PEMT, il s'agit d'une machine ayant pour fonction de permettre l'accès à des zones de travail élevées.
POSITIONNEMENT	Opération par laquelle le chariot est nivelé au moyen des stabilisateurs.
PLOMBAGES	Ils sont constitués par de petites cordes d'acier fermés par de petits plombs écrasés. Ils servent à mettre en évidence d'éventuelles altérations.
PRISE DE FORCE	Dispositif qui permet de prélever la puissance du moteur du chariot pour la fournir à la pompe d'alimentation du circuit hydraulique.
POMPE À MAIN	Dispositif d'alimentation manuelle du circuit hydraulique.
POSTE DE COMMANDE NACELLE	À l'intérieur de la nacelle se trouve un tableau de commandes qui permet d'actionner l'élévateur à nacelle. Il s'agit du poste de commande principal.
POSTE DE COMMANDE DE LA BASE	Sur le chariot se trouve un tableau de commandes à partir duquel il est possible d'actionner l'élévateur à nacelle en restant au niveau du sol. Il peut être activé en alternative au au poste de commande nacelle.
STABILISATEURS	Dispositifs, actionnés par des vérins, qui permettent de niveler le chariot en le soulevant par rapport sol.
COURONNE	Roulement qui permet la rotation de la structure extensible par rapport au faux-châssis.
RÉDUCTEUR	Dispositif mécanique qui, actionné par un moteur hydraulique, génère une force autour d'un axe. Il peut être utilisé pour actionner des rotations entre des composants de l'élévateur à nacelle.
RISQUE	Combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'un dommage pour la santé susceptible de survenir dans une situation de danger.
RISQUE RÉSIDUEL	Risque qui ne peut pas être éliminé ou réduit par la conception, contre lequel les protections ne sont pas (partiellement ou totalement) efficaces. Dans le manuel (section 3) sont reportés les risques résiduels et les informations, les instructions et les avertissements/prescriptions pour la gestion des Risques Résiduels qui doivent être pris en charge par l'utilisateur (Réf. UNI EN ISO 12100:2010).
GAUCHE	Convention ; la gauche désigne le côté gauche du chariot vu du poste de conduite du véhicule.
VOYANT PTO	Voyant qui se trouve dans la cabine du véhicule et qui indique quand la prise de force est enclenchée.
STABILISATION	Procédure de manœuvre des stabilisateurs pour effectuer le nivellement correct du chariot.
STRUCTURE EXTENSIBLE	Ensemble formé par les bras, les articulations et la nacelle qui constituent la partie mobile de l'élévateur à nacelle.
TECHNICIEN SPÉCIALISÉ	Technicien formé pour la maintenance ordinaire et extraordinaire de l'élévateur à nacelle.
UTILISATION IMPROPRE	Emploi de la machine d'une manière différente de celle indiquée dans les instructions d'utilisation.
ZONE DANGEREUSE	Zone concernée par le fonctionnement de la machine à l'intérieur de laquelle les personnes sont exposées à un risque de blessures, éventuellement mortelles, ou de dommages pour la santé.

2.10. PROCÉDURE DE MISE À JOUR

S'il était nécessaire de modifier le contenu du manuel, la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** enverra au client la copie des paragraphes modifiés et une nouvelle couverture indiquant la nouvelle publication, qui devront être remplacés dans le manuel fourni.

Si la machine en objet devait subir des modifications telles que la Maison Constructrice considère nécessaire la mise à jour de la documentation technique, elle pourvoira elle-même à communiquer au Client utilisateur la modification de la documentation et à lui remettre une copie mise à jour des parties intéressées par ces modifications. Le Client devra détruire les parties obsolètes.

SECTION 3

Mise en route générale et de la sécurité

3. MISE EN ROUTE GÉNÉRALE ET DE LA SÉCURITÉ

3.1. DIRECTIVES DE RÉFÉRENCES

Dans la conception, la construction et la mise en place de la machine ont été prises comme référence les directives suivantes:

DIRECTIVES	
2006/42/CE	DIRECTIVES DES MACHINES
2014/30/UE	DIRECTIVE POUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
2014/35/UE	DIRECTIVE POUR LA BASSE TENSION
2000/14/CE	DIRECTIVE POUR LE BRUIT ENVIRONNEMENTAL

NORMES HARMONISÉES APPLIQUÉES	
EN 280:2015	PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE PERSONNEL

3.2. TERMES RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Les **zones autour de la machine** sont divisées de la façon suivante:

TERME	DÉFINITION
ZONE DE TRAVAIL	Ce sont les zones où les opérateurs peuvent stationner pendant le démarrage et le normal fonctionnement de la machine. De ces zones ils peuvent, en outre, intervenir en cas de nécessité ou d'urgence, en respectant toujours les limites de leurs propres mansions et les procédures d'intervention.
ZONE DANGEREUSE	Sont considérées telles toutes les zones à l'intérieur de la machine et qui se trouvent dans le rayon d'action de celle-ci. L'accès de ces zones est interdit à tout le monde, pendant le fonctionnement de la machine.
ZONE DE COMMANDE	Sont considérées comme telles les zones où les opérateurs peuvent effectuer les opérations de commande et de contrôle des fonctions de la machine.



ATTENTION !

Lorsque la machine est en marche, il est absolument interdit de travailler dans les zones dangereuses, même si les risques ont été éliminés ou réduits par les protections adoptées.

3.3. DÉFINITION DES QUALIFICATIONS DES PERSONNES QUI INTERAGISSENT AVEC LA MACHINE

Les opérateurs sont des personnes chargées de manœuvrer, d'effectuer la maintenance ordinaire et de nettoyer la machine (Chacune dans les limites des mansions qui leur sont attribuées). Ils sont classifiés de cette façon:

TERME	DÉFINITION
OPÉRATEUR "NACELLE"	Les personnes qui doivent avoir reçu une formation spécifique et qui doivent bien connaître le présent manuel de mode d'emploi et de maintenance.
OPÉRATEUR AU SOL	Les personnes qui doivent avoir reçu une formation spécifique et qui doivent bien connaître le présent manuel de mode d'emploi et de maintenance. La présence de l'opérateur au sol permet d'effectuer la manœuvre d'urgence en cas de nécessité.
OUVRIERS	Les personnes qui sont portées en hauteur pour effectuer les travaux. Ils ne sont pas tenus à être formés, si ce n'est pour le travail en hauteur.
PERSONNE CHARGÉE DE LA MAINTENANCE	La personne experte mais pas nécessairement formée, qui s'occupe de la maintenance ordinaire de la machine. Les instructions reportées dans ce manuel pour la maintenance ordinaire fournissent les connaissances nécessaires pour l'effectuer.
TECHNICIEN SPÉCIALISÉ	Personne formée à cet effet et habilitée à effectuer des interventions de maintenance ou de réparation qui requièrent une connaissance particulière de la machine, de son fonctionnement et qui est en mesure de reconnaître les dangers issus de l'utilisation de la machine et est donc en mesure de les éviter (Exemple: elle effectue la maintenance annuelle sur la machine).
PERSONNE EXPOSÉE	Toute personne qui se trouve entièrement ou en partie dans une zone dangereuse.

ATTENTION !



Les opérateurs, dans l'accès des différentes zones, doivent toujours respecter:

- ◆ les limites de leurs propres mansions;
- ◆ les avertissements reportés sur les plaques;
- ◆ les procédures d'interventions prévues.

ATTENTION !



Pendant la normale utilisation de la machine on recommande la présence de au moins n° 2 opérateurs, tous deux formés de façon adéquate:

- ◆ le premier opérateur à l'intérieur de la nacelle pour la réalisations des travaux aériens;
- ◆ le deuxième opérateur au sol pour la surveillance de la machine et l'assistance au premier opérateur, prêt à intervenir au cas où il y aurait des situations dangereuses ou qu'il y ait l'exigence de manœuvres d'urgence.

Il se peut, si les conditions environnementales le permettent, de manœuvrer du sol l'élévateur avec à l'intérieur de la nacelle seulement des ouvriers. Dans ce cas, un seul opérateur suffit.

**IMPORTANT !**

Si l'opérateur choisit d'utiliser les commandes du panier et le deuxième opérateur au sol n'est pas présent, il faut tenir compte du fait que la manœuvre de secours ne pourra pas être réalisée instantanément en cas de panne et il faudra contacter un opérateur prêt à intervenir. Evaluer attentivement cette possibilité.

3.4. RISQUES RÉSIDUELS

Le fabricant a prévu une série de dispositifs de sécurité qui ont été décrits et énumérés dans le chapitre «**DESCRIPTION DE LA MACHINE**».

Les opérateurs, de leur côté, doivent utiliser des dispositifs de sécurité individuels adéquats au risque à affronter. Dans les procédures décrites dans ce manuel, nous indiquerons pour chaque opération les dispositifs de protection individuelle nécessaires.

La sécurité, pour ce qui est possible, a été intégrée dans le concept et dans la construction de la machine, mais il y a encore des risques dont les opérateurs doivent être protégés surtout dans la phase de maintenance, de mise en place et de nettoyage.

Le commettant final et/ou le client utilisateur devra pourvoir à:

- ◆ sensibiliser et former le personnel préposé à la conduction de la machine.






RISQUE RÉSIDUEL	DESCRIPTION
RISQUE D'ÉCRASEMENT ET CISAILEMENT DES MEMBRES	Le contact avec les parties articulées de la machine tels que les stabilisateurs, la colonne, les articulations des bras, peuvent créer le risque d'écrasement et du cisaillement des membres. SE TENIR À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ PENDANT LES MANŒUVRES, NE PAS TOUCHER LA MACHINE ET SES PARTIES PENDANT LES PHASES DE MANUTENTION.
	Risque dû à la présence de personnes dans la zone de travail de la machine. NE PAS TRAVAILLER SI LA ZONE DE TRAVAIL N'EST PAS LIBRE, INTERDIRE L'ACCÈS AU PERSONNEL NON AUTORISÉ, MAINTENIR TOUJOURS LA DISTANCE DE SÉCURITÉ, VÉRIFIER TOUJOURS QUE LA ZONE DE TRAVAIL RESTE LIBRE.
RISQUE DE RENVERSEMENT	Risque dû à la surcharge et aux poussées horizontales ou inclinées. NE PAS DÉPASSER LES CHARGEMENTS DE SERVICE ADMIS.
	Risque dû à l'affaissement du sol. VÉRIFIER LA CONSISTANCE DU TERRAIN ET LES PRESSIONS IMPARTIES AU SOL À PARTIR DE LA MACHINE
	Risque dû aux rafales de vent. NE PAS TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DANGEREUSES.
	Risque dû au travail sur des terrains qui ne sont pas plats ou disjoints (trottoirs, par exemple). VÉRIFIER L'ÉTAT DU TERRAIN, FAIRE ATTENTION À L'EMPLACEMENT DES STABILISATEURS.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque dû à la collision contre un obstacle situé au sol ou dans l'air. EXAMINER EN DÉTAIL LA ZONE DE TRAVAIL AVANT DE TRAVAILLER, PRÊTER UNE GRANDE ATTENTION PENDANT LES MANŒUVRES.
	Risque dû au coup ou au contact avec une ligne de tension. MAINTENIR LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES

RISQUE RÉSIDUEL	DESCRIPTION
RISQUE THERMIQUE	<p>Les risques résiduels de type thermique sont concentrés en correspondance des moteurs électriques.</p> <p>POUR ÉVITER LE RISQUE DE BRÛLURE, IL EST DONC IMPORTANT D'ÉVITER ABSOLUMENT TOUT CONTACT DIRECT AVEC LES PARTIES CHAUDES DES MOTEURS. SI POUR DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE OU DES RÉPARATIONS IL SERAIT NÉCESSAIRE DE TRAVAILLER À PROXIMITÉ DE CEUX-CI, IL FAUT ATTENDRE QU'ILS SE SOIENT COMPLÈTEMENT REFROIDIS.</p>

3.5. DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les ouvriers doivent porter des habits de travail (avec des manches adhérentes) et des dispositifs de protection individuelle (gants, lunettes, masques, etc.) conformément à la législation et aux normes de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine.

Les écriteaux reportés ci-dessous sont des exemples de dispositifs de protection individuelle.

SYMBOLE	OBLIGATION
	Utiliser des gants de protection.
	Utiliser des chaussures contre les accidents du travail.
	Utiliser des dispositifs de protection contre le bruit.
	Utiliser un casque de protection.
	Utiliser des lunettes de protection

3.6. NIVEAU DE BRUIT

Le niveau de puissance sonore garanti est reporté sur la tourelle de l'élévateur à nacelle et se trouve à l'intérieur de l'EDT annexé à ce manuel.

Le niveau de bruit auquel est exposé le travailleur pendant le fonctionnement de l'élévateur est différent de celui relevé car le bruit est influencé par certains facteurs tels que:

- ◆ type et caractéristiques du site (lieu de travail);
- ◆ durée de l'exposition;

- ◆ autres machines en marche à proximité.

La responsabilité d'appliquer les mesures de prévention et de protection conséquentes appartient à l'utilisateur, conformément à la législation du Pays de la mise en place et de l'utilisation de la machine.

**DANGER !**

Il est conseillé une attentive analyse de la mise en place afin d'évaluer la nécessité de dispositifs de protection individuelle contre le bruit (casque à écouteurs contre le bruit ou bouchon pour les oreilles) pour les opérateurs qui travaillent auprès de la machine.

3.7. NIVEAU DES VIBRATIONS

La machine **ne transmet pas** au sol des vibrations qui peuvent préjuger la stabilité et la précision d'éventuels appareillages situés à proximité.

La machine ne transmet pas de vibrations qui peuvent être considérées dangereuses pour l'intégrité des opérateurs.

3.8. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La machine contient des composants électroniques assujettis aux normes sur la Compatibilité Électromagnétique, conditionnés par des émissions conduites et irradiées.

Les valeurs des émissions sont conformes aux exigences normatives grâce à l'emploi de composants conformes à la directive Compatibilité Électromagnétique, connexions adéquates et installation de filtres où cela est nécessaire.

**DANGER !**

D'éventuelles activités de maintenance sur l'appareillage électrique effectuées de manière non conforme ou des substitutions erronées de composants peuvent compromettre l'efficacité des solutions adoptées et la sécurité de l'élèveur.

3.9. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Le but de ce chapitre est d'informer les opérateurs sur d'éventuels risques et dangers importants et sur les spécifiques précautions générales pour les éliminer ou pour les neutraliser.

Ce manuel contient des informations et des instructions relatives à:

- ◆ **situations de danger** qui peuvent se vérifier durant l'emploi de la machine ;
- ◆ **protections abris et dispositifs de sécurité** adoptés leur emploi correct ;
- ◆ **risques résiduels** et comportements à assumer (précautions générales et spécifiques pour les éliminer ou pour les neutraliser).

Les instructions et les avertissements de sécurité contenues dans ce manuel sont écrites en tenant compte que, sur le lieu de travail, doivent être connues et appliquées les prescriptions concernant la sécurité sur les lieux de travail prévues par la normative en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine. Elles contiennent d'importantes informations pour:

- ◆ la sécurité des personnes préposées à la conduction et à la maintenance;
- ◆ la sécurité et l'efficacité de la machine.

La **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**, se retient soulevée de toute responsabilité pour endommagements aux personnes ou aux biens découlant de:

- ◆ Utilisation impropre;
- ◆ utilisation de la part d'un personnel non formé;

- ◆ carence de maintenance;
- ◆ utilisation de pièces de rechange non originales;
- ◆ inobservance partielle ou totale des instructions;
- ◆ altération des sécurités et des protections;
- ◆ événements exceptionnels;
- ◆ modifications non autorisées;
- ◆ inobservance des normes de sécurité et de prévention reportées dans ce manuel.

ATTENTION !

Avant de travailler les utilisateurs et les personnes préposées à la maintenance doivent connaître à la perfection:



- ◆ la position, la fonction et l'emploi de toutes les commandes;
- ◆ la position, la fonction et l'emploi de toutes les sécurités;
- ◆ les caractéristiques de la machine;
- ◆ ce manuel et ses annexes et la manière de la consulter;
- ◆ les instructions opérationnelles pour la sécurité contenues dans ce manuel.

ATTENTION !

En cas de doute sur la correcte interprétation des instructions il est défendu de travailler. Consulter le paragraphe "GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS" pour connaître la signification de certains termes utilisés dans ce manuel et interpellier le Fabricant ou le Centre Assistance Autorisé pour obtenir les éclaircissements nécessaires.



3.9.1. DISTANCE DE SÉCURITÉ DES FOSSÉS/ TALUS

DANGER !

Dans la mise en œuvre des stabilisateurs maintenir toujours la distance de sécurité des fossés ou des talus. La distance de sécurité dépend du:



- ◆ type de fossé/talus (étayé ou pas);
- ◆ type de terrain.

ATTENTION !

Avant de la mise en œuvre des stabilisateurs, pour chaque type de terrain évaluer toujours:



- ◆ la solidité/consistance;
- ◆ les pressions admissibles.

ATTENTION !

Pour évaluer la consistance du terrain ou la distance de sécurité des fossés/talus il est toujours conseillé de consulter le responsable du chantier ou un expert (ingénieur civil, par exemple).



3.9.2. AVERTISSEMENTS POUR LES ÉBRANCHAGES ET LES PÉPINIÉRISTES

DANGER !

Éviter que des troncs, des branches, etc..., une fois coupés tombent sur l'élévateur, sur les dispositifs de sécurité, sur d'éventuels véhicules garés à proximité ou sur les travailleurs au sol.



**DANGER !**

Utiliser avec précaution les scies à moteur dans la nacelle: ce genre d'outil exerce une force assez importante de traînement vers l'extérieur.

**DANGER !**

Ne pas interposer les bras de la machine et l'opérateur entre le terrain et la plante (la branche, l'arbuste, ...) à couper afin d'éviter que celle-ci en tombant sur l'élévateur ne puisse provoquer un renversement.

3.9.3. AVERTISSEMENTS POUR LES SABLAGES ET LES RESTAURATIONS

**ATTENTION !**

S'assurer que les débris, les sables, les peintures ou autre n'aillent pas se déposer sur la structure de la machine en provoquant ainsi de graves problèmes de glissement et d'usure.

**ATTENTION !**

La manœuvre de rapprochement en cote aux œuvres d'art ou aux ouvrages en général doit être toujours effectuée à la vitesse minimale et avec précaution avec des mouvements, où cela est possible, de glissement ou de rentrée.

3.10. OBLIGATIONS

Sur la machine, faire travailler uniquement un personnel opportunément formé.

- ◆ Ne pas utiliser la machine de façon impropre, c'est-à-dire différents de ceux qui sont indiqués dans les paragraphes **»EMPLOIS PRÉVUS»**.
- ◆ Effectuer les interventions de maintenance toujours à machine éteinte. Ne pas lubrifier les organes en mouvement.
- ◆ Lorsque la machine est en marche, ne pas travailler à proximité avec des chaînes, des bracelets, des cravates, ou d'autres vêtements qui pourraient s'accrocher dans les mécanismes. Si les cheveux sont long, faire une queue de cheval.
- ◆ Effectuer toujours les interventions sur le tableau électrique, sur les boîtiers de dérivation, sur les câbles et sur tous les composants de l'installation électrique avec l'interrupteur général éteint.
- ◆ Lorsque la machine est mise en marche, s'assurer qu'il n'y ait personne dans les zones dangereuses.

**ATTENTION !**

Chaque ouvrier doit prendre soin de sa propre sécurité et de sa propre santé et de celle des autres personnes qui sont présentes sur le lieu de travail, et sur lesquelles peuvent retomber les effets de ses actions ou omissions, conformément à sa formation et aux instructions et aux moyens fournis par l'employeur.

En particulier les ouvriers doivent:

- ◆ s'assurer de connaître parfaitement la position et la fonction de chaque commande;
- ◆ éviter d'actionner ou de faire actionner la machine par qui n'a pas lu et assimilé ce qui est reporté dans ce manuel, mais aussi par des opérateurs non compétant ou qui ne sont pas en bonnes conditions psycho-physiques et qui ne possèdent pas le permis de conduire adéquat;
- ◆ utiliser de façon appropriée les dispositifs de protection mis à leur disposition;
- ◆ utiliser, sur la nacelle, le harnais avec la corde de positionnement;
- ◆ mettre les dispositifs de protection nécessaires selon les règlements en vigueur

- ◆ éviter de mettre des écharpes ou tout autre vêtement qui pourrait être accroché ou traîné dans les parties mobiles de la machine;
- ◆ avant de transférer le chariot, libérer la nacelle des personnes ou des appareillages;
- ◆ ne pas toucher, en aucune façon, aux parties en mouvement;
- ◆ maintenir le fond de la nacelle et les chaussures propres et exemptes de graisses ou de produits pouvant les rendre glissantes.
- ◆ s'assurer que, en cas de travail en présence d'autres bras aériens, ces derniers ne soit pas d'entrave au déroulement du travail en toute sécurité;
- ◆ s'assurer, en utilisant éventuellement des pattes ou des coins, que l'élévateur ne puisse pas glisser une fois stabilisé. Avant de procéder à la stabilisation évaluer attentivement l'inclinaison et les caractéristiques de la surface sur laquelle l'élévateur doit être stabilisé.
- ◆ enlever les clés des tableaux de commande pour éviter des emplois non autorisés;
- ◆ faire en sorte que les inscriptions placées sur la machine restent lisibles et propres et remplacer celles qui ont été perdues ou rendues illisibles.
- ◆ maintenir toujours, durant le travail, la distance de sécurité des lignes ou des appareillages électriques sous tension;
- ◆ s'assurer toujours que les parties sur lesquelles il faut intervenir ne soient pas sous tension;
- ◆ si l'intervention en cote est à l'intérieur: faire sortir les gaz de déchargement des locaux dans lesquels il faut travailler et, si nécessaire, utiliser des respirateurs et des masques.

DANGER !



Lors des mouvements de la structure extensible, tous les occupants de la nacelle doivent placer les mains de façon à éviter le risque de pincement contre des structures ou des objets pouvant être à proximité de la nacelle. À cette fin, on conseille de toujours saisir la main courante opposée à celle la plus proche des objets extérieurs.

3.11. INTERDICTIONS

En particulier les ouvriers ne doivent pas:

- ◆ enlever ou modifier sans autorisation les dispositifs de sécurité ou de signalisation ou de contrôle;
- ◆ effectuer de propre initiative des opérations ou des manœuvres qui ne sont pas de leur compétence c'est-à-dire qui peuvent compromettre la propre sécurité ou celle des autres ouvriers;
- ◆ mettre des bracelets, des bagues ou des chaînes qui peuvent pendre et être entraînés par des organes en mouvement en créant ainsi un danger pour l'opérateur;
- ◆ modifier les branchements électriques pour exclure les sécurités internes;
- ◆ surcharger la nacelle au-delà de la portée consentie (en considérant aussi bien les personnes que les outils et les matériaux);
- ◆ charger ou décharger du matériel lorsque la nacelle est levée si les matériel n'est pas inhérent au travail qui est effectué ;
- ◆ dépasser le nombre de personnes maximum autorisé sur l'élévateur (comme reporté sur la plaque située sur la nacelle);
- ◆ démonter aucun composant et/ou enlever le lest du chariot;
- ◆ manutentionner l'élévateur quand il est chargé sur des véhicules, des bateaux, des échafaudages et autres supports du même genre;
- ◆ monter dans l'élévateur si l'on n'est pas en parfaite condition physique;
- ◆ utiliser l'élévateur s'il n'a pas été inspecté et que la maintenance n'a pas été effectuée de manière adéquate;
- ◆ stationner dans la cabine du véhicule quand la machine est stabilisée;
- ◆ utiliser l'élévateur comme masse soudeuse;
- ◆ utiliser l'élévateur dans des lieux mal éclairés (en l'absence d'un éclairage approprié) ;
- ◆ rester sur la plate-forme quand la machine est en mouvement;

- ◆ s'approcher aux parties en mouvement de la machine;
- ◆ se servir de la machine:
 - ◆ pour le levage de matériels de dimensions supérieures à celles de la nacelle;
 - ◆ sur un terrain mouvant qui ne résiste pas à la pression et à la charge des stabilisateurs;
 - ◆ sur une pente ou une inclinaison supérieure à 3° et sur des terrains glissants ; en cas de pentes supérieures, réduire le dénivelé en utilisant des plaques de répartition et, en cas de risque de glissement, ancrer l'élévateur avec des câbles ou des chaînes à une structure ;
 - ◆ avec un effort manuel de la nacelle supérieur à 20 daN pour chaque opérateur (maximum 40 daN pour plusieurs opérateurs);
 - ◆ avec un vent supérieur à 12,5 m/s;
 - ◆ pendant un orage;
 - ◆ dans des conditions de mauvaise visibilité;
 - ◆ dans des zones qui ne sont pas suffisamment aérées (**le gaz de déchargement des moteurs thermiques est toxique**).

3.12. EMPLOI PRÉVU

La machine en objet a été créée pour:

OPÉRATION	CONSENTIE	NON CONSENTIE	LIEU DE TRAVAIL
EFFECTUER DES TRAVAUX EN COTE ET/OU DANS DES ZONES AUTREMENT NON JOIGNABLES	Travaux en cote dans les secteurs: ◆ du bâtiment ◆ agricole ◆ industriel	◆ avec vent > 45 Km/h (12,5 m/s) ◆ pendant des orages ◆ avec des températures <-10°C ou >40°C	◆ Chantiers ◆ À l'intérieur ou à l'extérieur dans des zones libres et reléguées

La définition des limites pour la présence de personnel relève de l'employeur et peut comporter des limitations plus restrictives.

La machine a été créée pour:

- ◆ satisfaire les exigences spécifiques mentionnées sur le contrat de vente;
- ◆ être utilisée selon les instructions et les limites d'emploi reportées dans ce manuel.

La machine est conçue et construite pour travailler en sécurité si:

- ◆ elle est employée dans ces limites;
- ◆ les procédures du manuel d'emploi sont effectuées;
- ◆ la maintenance ordinaire est effectuée dans les temps et les modalités indiqués dans le manuel;
- ◆ la maintenance extraordinaire est effectuée immédiatement en cas de nécessité;
- ◆ les dispositifs de sécurité ne sont pas enlevés et/ou ignorés.

La sortie et la rentrée de la nacelle à des niveaux différents du sol ne sont pas expressément interdites, mais il est fondamental qu'avant d'effectuer cette manœuvre, le responsable de la sécurité de lieu de travail rédige une évaluation spécifique des risques et une procédure exécutive subséquente qui tienne compte au minimum des facteurs suivants :

- ◆ Importance du déplacement dû à la descente prévue par la procédure susdite.
- ◆ Modalité et temps de déplacement du travailleur de la nacelle à la zone de travail.
- ◆ Risques de chute de personnes durant le déplacement de la nacelle au lieu de travail en hauteur.
- ◆ Risques entraînés par la chute d'équipements et/ou matériaux durant le déplacement des personnes de la nacelle au lieu de travail en hauteur.
- ◆ Les limitations de charge de la nacelle.

- ◆ Les signaux d'alarme de la machine (limiteur de charge / moment / éventuels capteurs de proximité).
- ◆ Les limites et les interdictions d'utilisation de la machine présentes dans tous les cas dans le manuel d'utilisation.
- ◆ La disponibilité et l'utilisation effective d'un nombre suffisant d'Équipements de Protection Individuels pour chaque personne transportée.



ATTENTION !

La machine ne reçoit aucune information par le milieu environnant, il relève de l'entière responsabilité de l'ouvrier chargé de manœuvrer la nacelle de la positionner selon les dispositions prévues par la procédure susdite !



ATTENTION !

Durant la manœuvre de débarquement ou rembarquement, éviter le contact entre les parties de la machine et le milieu environnant afin d'éviter tout dommage à l'élévateur ou à la structure en hauteur !



IMPORTANT !

Il est absolument interdit de rembarquer des personnes ou des matériaux différents de ceux débarqués auparavant.

La procédure à la charge de l'utilisateur doit impérativement prévoir cette interdiction !

En cas de doutes ou de perplexités durant l'analyse des risques ou la rédaction de la procédure, contacter **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** à l'adresse e-mail sav@pagliero.com.

3.13. MODIFICATIONS DE L'EMPLOI PRÉVU

Le présent manuel décrit et fournit les instructions concernant l'emploi prévu pour l'élévateur aérien **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** Si l'utilisateur devait effectuer une opération ou une manœuvre qui n'est pas comprise dans l'emploi prévu de ce manuel il faut contacter **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** à l'adresse e-mail sav@pagliero.com, afin d'obtenir l'approbation du cas.

3.14. SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Les plaques qui se trouvent sur la machine, de quelque couleur qu'elles soient, font partie intégrante de celle-ci. La fonction d'avertissement/information qu'elles effectuent sert à rendre le travail plus simple et plus sûr avec l'élévateur aérien de la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**:

Sur la machine sont appliqués des adhésifs et des plaques de sécurité, comme indiqué dans les tableaux reportés ci-dessous :

SIGNAUX DE DANGER (Forme triangulaire, couleur jaune)



SIGNAUX D'INTERDICTION (Forme circulaire, couleur rouge)



SIGNAUX D'OBLIGATION (Forme circulaire, couleur bleu)



PLAQUES D'INFORMATION



(forme circulaire, couleur jaune)



(Couleur blanche)

ATTENTION !




Les opérateurs et les responsables doivent :








- ◆ contrôler que toutes les plaques prévues soient présentes, bien visibles et lisibles ;
- ◆ remplacer immédiatement toute plaque illisible ou enlevée (pour le remplacement, faire la demande à la société MULTITEL PAGLIERO S.p.A.).

3.14.1. PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ APPLIQUÉS SUR LA MACHINE

L'image ci-dessous montre à quel emplacement, sur la machine, sont situées les plaques qui comportent les signaux d'avertissement, d'interdiction et de prescription auquel l'opérateur doit faire attention.

La signalisation appliquée sur la machine est indiquée ci-après :



POS.	SIGNAL	DESCRIPTION
1		Signalisation du niveau sonore. Protéger l'ouïe avec des casques de protection.
2	CHARGE MAXIMUM ___ KG = 	Signalisation de la capacité de charge maximale de la nacelle et du nombre maximal d'opérateur que la nacelle peut transporter.
3		Indication des points de graissage de la machine. (Couleur jaune) Voir le catalogue des pièces de rechange « Annexe »
4		Attention ! Danger d'écrasement des pieds. Respecter la distance de sécurité. (Couleur jaune)
5		Charge sur le stabilisateur.
6		Avertissement indiquant une zone dangereuse. (Couleur jaune)
7		Point d'attache du système de retenue à l'intérieur de la nacelle; ATTENTION ! Comme prescrit par la norme, les crochets sont conçus comme systèmes de retenue. Ils ne peuvent pas supporter la tension générée par la chute hors de la nacelle, il est donc obligatoire d'utiliser des cordes de positionnement qui empêchent la projection de l'opérateur hors de la nacelle.



ATTENTION !

Si les pictogrammes sur la machine sont abîmés ou ont été enlevés, les remplacer. En cas de doute, contacter l'assistance MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

3.15. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

La machine a été conçue et munie de systèmes de sécurité pour réduire au minimum les risques de l'opérateur.



ATTENTION !

Ne pas altérer en aucun cas les dispositifs de sécurité et les carters de protection.



IMPORTANT !

Avant d'utiliser la machine s'assurer que les dispositifs de sécurité soient présents et efficaces, en cas contraire avertir le responsable de la maintenance.

Ci de suite sont énumérés ceux adoptés par la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** :

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE	S'ils sont appuyés en cas d'urgence, ils arrêtent toutes les fonctions de l'élévateur. Ils sont présents sur chaque poste de commande.
LIMITEUR DU RAYON D'ACTION DU BRAS	Dispositif qui limite le rayon d'action pour garantir la stabilité de chaque condition opérationnelle en fonctionnement automatique.
INCLINOMÈTRE	EN OPTION - Placé sur le chariot. Son fonctionnement est automatique.
FIXATION POUR HARNAIS	Placés à l'intérieur de la nacelle, elles sont utilisées pour fixer en toute sécurité le harnais de l'opérateur.
MICRO DE SÉCURITÉ	Dispositif électromécanique qui effectue des fonctions de sécurité.

3.16. TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES SOUS TENSION



DANGER !

Si la nacelle, le bras ou toute autre partie de la structure entrent en contact avec des câbles électriques non isolés, les personnes peuvent être gravement blessées.

Si le travail s'effectue à proximité de câbles sous tension, respecter les distances de sécurité et se conformer aux procédures spécifiques établies avec les responsables de la sécurité et respecter les distances minimales comme l'indique le tableau ci-dessous:

Un[kV]	D[m]
≤ 1	3
1 < Un ≤ 30	3,5
30 < Un ≤ 132	5
132 ≤ 500	7

où Un = Tension nominale.

Avant de commencer les travaux en proximité de lignes électriques, s'assurer que les préposés à la ligne ont été avertis et qu'il n'y a pas de mise sous tension intempestive.



ATTENTION !

Dans tous les cas, prévoir des barrières ou des blindages pour éviter les contacts physiques et les arcs électriques.



ATTENTION !

Considérer également les éventuelles oscillations de l'élévateur et des câbles électriques.

3.16.1. ISOLEMENT (EN OPTION)

Certains élévateurs, à la demande spécifique sont construits avec des caractéristiques d'isolement entre la nacelle et le bras ou entre la nacelle, le bras et la tourelle.

Au moment de la livraison, on relève les valeurs de résistance sous la tension nominale d'isolement. Chaque année, il faut vérifier que ces caractéristiques ne déchoient pas avec le temps.



ATTENTION !

L'isolement de l'élévateur ne protège pas des électrocutions dues au contact de l'opérateur avec deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre.

En position de repos, l'isolement n'est plus efficace.



IMPORTANT !

En cas de maintenance ou de substitution de tuyaux hydrauliques, faire attention au fait que certains tuyaux peuvent être du type isolant sans tresse métallique.



IMPORTANT !

La présence d'une nacelle en matière plastique renforcée à la fibre n'est pas suffisant pour indiquer que la machine soit isolée. Vérifier avec attention cette condition avant de travailler sous tension.

3.17. TRAVAUX EN PRÉSENCE DE VENT

Les variations de la force du vent peuvent causer des troubles dans l'utilisation, comme la perte de stabilité, des oscillations de la nacelle et la perte de visibilité due à la poussière dans l'air, des feuilles, etc. ...

D'autres conditions défavorables qui peuvent compromettre l'utilisation de la machine sont:

- ◆ le lieu de travail: l'effet aérodynamique des édifices, des arbres et d'autres structures peut faire augmenter la force du vent;
- ◆ la hauteur du sol: plus haut se situe la nacelle, majeure sera la force du vent;
- ◆ les dimensions de la charge: plus ample est la zone occupée par le chargement, majeur sera l'influence de la force du vent.



DANGER !

L'élévateur peut être utilisé avec le vent jusqu'à une vitesse de 45km/h égale à 12,5 m/s (n°6 Échelle Beaufort) mesurée au sol.

L'échelle Beaufort reportée ci-dessous, indique les conditions qui permettent de travailler et celles où il vaut mieux suspendre l'activité:

n°	DESCRIPTION	CONDITIONS	VITESSE (m/s)
0	Calme	La fumée monte verticalement	0 - 0,2
1	Très légère brise	Mouvement du vent visible par la fumée.	0,3 - 1,5
2	Légère brise	On sent le vent sur la peau nue; bruissement des feuilles.	1,6 - 3,4
3	Petite brise	Les feuilles et les petites branches sont constamment en mouvement.	3,4 - 5,4
4	Jolie brise	Soulèvement de la poussière et de papier; les branches sont agitées.	5,5 - 7,9
5	Bonne brise	Les arbustes avec les feuilles oscillent; de petites vagues se forment dans les eaux internes.	8 - 10,7

n°	DESCRIPTION	CONDITIONS	VITESSE (m/s)
6	Vent frais	Mouvement des grosses branches; difficulté à utiliser le parapluie.	10,8- 13,8
7	Grand frais	Les arbres sont entièrement agités; difficulté de marcher contre-vent.	13,9 - 17,1
8	Coup de vent	Les petites branches sont arrachées des arbres; il est généralement impossible de marcher contre-vent.	17,2 - 20,7
9	Fort coup de vent	Légers endommagements aux structures (cheminées et tuiles enlevées).	20,8 - 24,4
10	Tempête	Arbres déracinés, importants endommagements aux maisons.	24,5 - 28,4

**ATTENTION !**

La vitesse du vent est relevée en moyenne pour plus de 10 minutes à une hauteur de 10 mètres, sur un terrain plat.

3.18. CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

La machine est couverte par la garantie à partir de la date de livraison au client: pour les conditions de la garantie se référer au certificat de garantie livré avec la machine.

La maison constructrice se réserve de réparer ou de remplacer les pièces reconnues défectueuses pendant la période de garantie. Avec le remplacement de la pièce considérée défectueuse, la maison constructrice est libre de tous les frais soutenus par le concessionnaire et par le client, de tout endommagement présumé, présent et futur, de la perte de gains, peine conventionnelle, frais de location d'appareillage de substitution, etc.

La garantie n'inclue pas la substitution et/ou la réparation de pièces usées ou endommagées durant l'utilisation normale de la machine.

La garantie échoue si les normes et les instructions d'utilisation contenues dans ce manuel n'ont pas été observées.

Les interventions en garantie sont effectuées pendant l'horaire de travail auprès des ateliers agréés ou auprès du siège du fabricant.

Dans le cas d'une intervention auprès du client, seront attribués les frais de déplacement du personnel technique. Les frais de transport pour les interventions auprès de la maison productrice sont à la charge du client.

**IMPORTANT !**

Pour les conditions générales de garantie se référer au contrat stipulé.

3.18.1. RESPONSABILITÉ

Le fabricant **décline toute responsabilité et obligation** pour tout événement provoqué par:

- ◆ le manque d'observance des instructions indiquées dans le présent MANUEL DE MODE D'EMPLOI ET DE MAINTENANCE pour ce qui concerne la conduite, l'emploi et la maintenance de la machine;
- ◆ utilisation impropre de la machine;
- ◆ inobservance des normes de loi sur la sécurité et du code de la route;
- ◆ actions violentes ou soudaines ou manœuvres erronées durant l'utilisation et la maintenance de la machine;
- ◆ carence de maintenance;
- ◆ emploi de pièce de rechange non spécifiques pour le modèle ou non originales ou non autorisées par le fabricant;
- ◆ modifications apportées à la structure ou aux composants de la machine sans préalable autorisation de la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** et/ou sans l'utilisation d'outils adéquats;

◆ événements environnementaux exceptionnels et événements étrangers à l'emploi normal et correct de la machine.
Dans tous les cas, si l'utilisateur devait imputer l'accident à un défaut de la machine, il devra démontrer que le dommage a été la principale et directe conséquence.

3.18.2. SERVICE D'ASSISTANCE

Pour toute demande il faut toujours préciser le modèle de la machine et le n° de fabrication.

En cas de réparations et de révisions de certaines parties de l'élévateur qui concernent la sécurité comme par exemple:

- ◆ soupapes de bloc, distributeurs électroniques;
- ◆ capteurs (micro interrupteurs, cellules photos, capteurs de charge etc.);
- ◆ parties principales de l'installation électrique, télécommande;
- ◆ parties structurelles;
- ◆ toute partie qui a des fonctions de sécurité.

Il est obligatoire de s'adresser au concessionnaire concessionnaire où l'élévateur a été acheté ou directement au Service Assistance **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** qui dispose d'un personnel hautement qualifié et surtout qui possède les appareillages adéquats pour effectuer les interventions nécessaires en toute sécurité.

Pour contacter le service assistance appeler le: +39 0175 255211 ou écrire à l'adresse mail: sav@pagliero.com

Pour la maintenance ordinaire et pour les réparations **il faut utiliser des pièces de rechange originales** achetées auprès du concessionnaire où l'élévateur a été acheté ou en s'adressant directement au Magasin des Pièces de rechange **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**

Pour contacter le magasin des pièces de rechange appeler le: +39 0175 255211 ou écrire à l'adresse mail: srm@pagliero.com

SECTION 4

Description de la machine

4. DESCRIPTION DE LA MACHINE

4.1. BUT DE LA MACHINE

L'élévateur à nacelle pour le travail aérien est un équipement conçu et réalisé pour permettre à l'opérateur d'effectuer son travail en hauteur en toute sécurité.



IMPORTANT !

La capacité maximum indiquée comprend les personnes et les outils.

4.2. PLACE OPÉRATEUR

L'opérateur peut commander la machine de l'intérieur de la nacelle ou du sol si il a la visuelle de la zone de travail. Il est indispensable la présence d'un opérateur au sol pour l'assistance et pour d'éventuelles manœuvres d'urgence.

4.3. ZONE DANGEREUSE

La zone dangereuse correspond à l'aire de travail de la machine.

4.4. COMPOSANTS PRINCIPAUX

L'élévateur à nacelle est composé principalement de :


POS.	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	FAUX-CHÂSSIS	Interface d'ancrage aux longerons du châssis du véhicule portant.
2	SYSTÈME DE ROTATION	Constitué d'une couronne (roulement à billes qui permet d'orienter la structure extensible en tournant autour de son propre axe, positionné à la verticale) et comprenant l'actionnement par un moteur hydraulique.
3	TOURELLE O BLOC DE BASE	Structure qui soutient le bras et le relie à la couronne. Sur la partie arrière de celle-ci sont placées les vannes de contrôle et d'actionnement de l'installation hydraulique. En enlevant le carter arrière on accède aux vannes (emplacement pour la manœuvre d'urgence).

POS.	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
4	CYLINDRE HYDRAULIQUE	D'orientation des bras. À double effet. Équipé d'une vanne de blocage pilotée hydrauliquement.
5	BRAS	Orientable, il peut être équipé d'un ou plusieurs éléments télescopiques commandés par le vérin spécifique situé au-dessus.
6	CYLINDRE HYDRAULIQUE	De nivellement de la nacelle, de type à double effet, équipé de vannes de blocage pilotées hydrauliquement.
7	NACELLE	En profilé d'aluminium ou en plastique renforcé de fibre de verre. Équipé d'un circuit hydraulique de contrôle pour le nivellement automatique et d'un groupe de rotation (7A). Sur demande, la nacelle est montée en interposant des bagues en matériau hautement isolant, pour isoler électriquement la nacelle des bras.
8	STABILISATEUR (4)	À fonctionnement hydraulique. Constitués par quatre cylindres hydrauliques à double effet, à actionnement indépendant, ils permettent le parfait nivellement du chariot.
9	POMPE À MAIN	Pour les manœuvres d'urgence.
10	SUPPORT NACELLE	Relie la structure extensible à la nacelle, en permettant son nivellement et sa rotation.
11	COMMANDE DES STABILISATEURS	Leviers d'actionnement des stabilisateurs (haut/bas).
12	COMMANDES À PARTIR DE LA NACELLE	Tableau de commandes pour l'actionnement de la structure extensible à partir de la nacelle et de la rotation de la tourelle. Il s'agit du poste de commande principal.
13	COMMANDES À PARTIR DE LA BASE	Tableau de commandes pour l'actionnement de la structure extensible à partir du sol, de la rotation de la tourelle. Il s'agit du poste de commande secondaire, qui peut être utilisé en alternative au poste principal.
14	COMMANDES D'URGENCE	Pour y accéder il faut enlever le carter. Voir la section relative à leur utilisation.
15	ACCÈS NACELLE	Point d'accès à la nacelle avec élévateur en position de repos. En alternative, il est possible d'accéder à la nacelle après l'avoir rapprochée du sol.
16	NIVEAU À BULLE	Il doit être utilisé pour contrôler que la limite maximale d'inclinaison admise soit respectée pendant la phase de stabilisation.
17	COMPTEUR HORAIRE	Instrument qui indique le nombre total d'heures de fonctionnement de l'élévateur à nacelle.

N° de référence des stabilisateurs :

POS.	STABILISATEUR
1	AVANT GAUCHE
2	ARRIÈRE GAUCHE
3	ARRIÈRE DROIT
4	AVANT DROIT

Sur chaque stabilisateur se trouve un adhésif avec le numéro du stabilisateur.



Les véhicules avec poste de conduite à droite peuvent avoir les composants fixés au faux-châssis en position spéculaire (droite-gauche) par rapport au plan général.

4.5. COMPOSANTS OPTIONNELS

Pour les composants optionnels de la machine consulter l'annexe «OPTIONS» dans la section «ANNEXES».

4.6. DONNÉES TECHNIQUES

Pour les données techniques de la machine consulter l'annexe «EDT» dans la section «ANNEXES».

4.7. MISE EN PAGE MESURES

Pour la mise en page des mesures de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «ANNEXES».

4.8. DIAGRAMME AIRE DE TRAVAIL

Pour les diagrammes aire de travail de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «ANNEXES».

4.9. ENCOMBREMENT DE STABILISATION

Pour l'encombrement de stabilisation de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «ANNEXES».

SECTION 5

Transport et manipulation

5. TRANSPORT ET MANIPULATION

5.1. OPÉRATIONS DE TRANSPORT

L'élévateur MULTITEL PAGLIERO S.p.A., pour se déplacer, utilise le porteur sur lequel il est installé. Le porteur est un véhicule régulièrement homologué/mis au point pour la circulation routière. Les obligations d'assurance, etc., restent à la charge du propriétaire/utilisateur.



DANGER !

Avant de se mettre en marche, s'assurer de la complète fermeture en position de repos de l'élévateur (avec une toute particulière attention aux stabilisateurs) afin d'éviter de heurter des engins ou des choses qui pourraient endommager l'élévateur et causer des dommages à des tiers.



DANGER !

Conduire en sécurité conformément au code de la route en vigueur et respecter les indications des signaux et les limitations de masse et de dimension.

Avant la mise en marche du porteur, vérifier que :

- ◆ la structure extensible soit complètement fermée et que les stabilisateurs soient parfaitement rentrés ;
- ◆ le panier soit vide de tout objet ;
- ◆ aucune partie ne soit mal fixée ou endommagée sur l'élévateur ;
- ◆ aucun objet mobile ne soit posé sur le plateau ;
- ◆ la prise de mouvement soit débranchée.

Un indicateur est présent près du poste de conduite pour signaler la fermeture incomplète des stabilisateurs.

5.2. CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT

Si nécessaire, les opérations de chargement/déchargement de la machine doivent être confiées à un personnel qui :

- ◆ soit expert de ces opérations ;
- ◆ connaisse bien l'élévateur, ses composants et le manuel d'utilisation et maintenance.

L'élévateur doit être transporté sur des remorques appropriées ou sur le plateau de camions équipés à cet effet.

Avant d'effectuer le chargement, s'assurer que :

- ◆ l'élévateur soit complètement baissé dans la position de repos ;

- ◆ la capacité de charge soit suffisante ;
- ◆ les stabilisateurs soient complètement rentrés et bloqués.

ATTENTION !



Effectuer les opérations de chargement et de déchargement avec une extrême attention :

- ◆ éloigner de la zone de manœuvre les personnes qui ne sont pas préposées ;
- ◆ délimiter la zone ;
- ◆ vérifier l'aptitude et l'intégrité des moyens à disposition.

DANGER !



Vérifier que la zone où l'on agit soit vide et qu'il y ait un espace suffisamment libre et sûr (« voie de secours ») où pouvoir se déplacer en cas de besoin (en cas renversement de la machine, par exemple).

ATTENTION !



Pour les procédures détaillées de chargement et de déchargement de la remorque ou du plateau, consulter le manuel d'utilisation et de maintenance du fabricant du véhicule.

ATTENTION !



Pour fixer l'élévateur après le chargement, se conformer au manuel d'instructions de la remorque ou du plateau (le cas échéant) ou aux réglementations en vigueur.

IMPORTANT !



Le levage de l'élévateur par grue n'est pas prévu. Si ce genre de procédure était inévitable, contacter l'assistance MULTITEL PAGLIERO S.p.A. avant de l'effectuer.

5.3. STATIONNEMENT DE SÉCURITÉ

Garer le porteur dans une zone désignée ou éloignée des zones de grand passage sur un sol bien nivelé, en suivant les instructions du fabricant du véhicule.



ATTENTION !

Ne jamais laisser la machine sans surveillance avec le moteur en marche.

SECTION 6

Commandes

6. COMMANDES

L'élévateur a nacelle pour le travail aérien est muni des dispositifs de commande suivants:

POS.	COMPOSANT	DESCRIPTION
1	DISPOSITIF POUR LA MANUTENTION DES STABILISATEURS	Ils contiennent les commandes pour la manutention des stabilisateurs. En option ils peuvent être du type automatique.
2	DISPOSITIF POUR LA MANUTENTION DES BRAS DE LA NACELLE	Il comprend toutes les commandes et les fonctions du bras.
3	DISPOSITIF POUR LA MANUTENTION DES BRAS DE BASE	Il comprend toutes les commandes et les fonctions du bras.


Sur les commandes de base existe un sélecteur à deux positions (voir paragraphe «**COMMANDES À PARTIR DE LA BASE**»), ayant la fonction d'introduire les commandes à partir de la nacelle ou de la base. L'enclenchement de l'une provoque automatiquement le déclenchement de l'autre. En sélectionnant les commandes à partir de la nacelle, il faut successivement enlever la clé du sélecteur pour éviter un emploi impropre.

Une deuxième clé est fournie en dotation et elle doit être conservée dans la cabine du véhicule pour les urgences.

6.1. COMMANDE DES STABILISATEURS

À chaque levier correspond un numéro, les numéros identifient le stabilisateur qui est manutentionné.

POS.	STABILISATEUR	DESCRIPTION DE LA COMMANDE
1	AVANT GAUCHE	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.
2	ARRIÈRE GAUCHE	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.
3	ARRIÈRE DROIT	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.
4	AVANT DROIT	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.




IMPORTANT !

Les numéros correspondants sont reportés sur les vérins stabilisateurs.

6.1.1. COMMANDE DES EXTENSIONS

Les stabilisateurs sont pourvus de traverses extensibles.

POS.	STABILISATEURS	DESCRIPTION DE LA COMMANDE
1-2	CÔTÉ GAUCHE	En poussant le levier, les traverses se rétractent vers l'élévateur ; en tirant le levier, les traverses sortent en s'allongeant.
3-4	CÔTÉ DROIT	En poussant le levier, les traverses se rétractent vers l'élévateur ; en tirant le levier, les traverses sortent en s'allongeant.




IMPORTANT !

Les numéros correspondants sont reportés sur les vérins stabilisateurs.

6.1.2. STABILISATION AUTOMATIQUE (EN OPTION)

Le dispositif de stabilisation automatique est optionnel et remplace les leviers :




POS.	DESCRIPTION
1	Sélecteur vert « A » à 2 positions. Sélection de la configuration des stabilisateurs du côté gauche.
2	Sélecteur vert « A » à 2 positions. Sélection de la configuration des stabilisateurs du côté droit.
3	Actionnement des stabilisateurs. En tirant le levier vers l'intérieur, la stabilisation automatique se met en marche selon la position des sélecteurs POS 1 et POS 2. Il faut maintenir le bouton enfoncé jusqu'à l'arrêt de la montée et l'allumage du voyant vert. Pousser le levier vers l'extérieur pour fermer les stabilisateurs. Laisser le bouton enfoncé jusqu'à la rétraction complète des traverses.
4	Voyant lumineux vert. Voyant d'habilitation des stabilisateurs posés au sol. Le voyant allumé indique la possibilité de manœuvrer le bras.
5	Témoin lumineux rouge. Voyant de l'inclinaison maximale du porteur atteinte. Le voyant allumé indique que l'inclinaison du porteur est supérieure à l'inclinaison maximale admise. Pour obtenir l'autorisation au mouvement du bras, il faut répéter la procédure de stabilisation.
6	Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence rouge à retenue mécanique. L'actionnement du bouton bloque tous les mouvements et (le cas échéant) le moteur du véhicule. Le démarrage du moteur ne se fait qu'après avoir débloqué le bouton. NE PAS UTILISER CE DISPOSITIF JUSTE POUR ARRÊTER LE MOTEUR.
7	Compteur horaire


6.2. COMMANDES À PARTIR DE LA NACELLE



ATTENTION !

Il faut commencer et terminer les manœuvres graduellement, en évitant tout départ et arrêt soudain. Tout mouvement soudain peut engendrer la vibration des soupapes. Dans ce cas arrêter le mouvement et reprendre les manœuvres d'une manière plus graduelle.





POS.	DESCRIPTION
1	<p>Commande proportionnelle de l'orientation du bras principal et de la fonction télescopique du bras principal.</p> <p>En poussant le levier vers la gauche, le bras principal sort, en tirant le levier vers la droite, le bras principal rentre. En poussant le levier vers l'extérieur, le bras principal se lève, en tirant le levier vers l'intérieur, le bras principal s'abaisse.</p>
2	<p>Commande proportionnelle de la rotation de la tourelle et de la rotation de la nacelle.</p> <p>En poussant le levier vers l'extérieur, la nacelle tourne dans le sens anti-horaire, en poussant le levier vers l'intérieur, la nacelle tourne dans le sens horaire.</p> <p>En poussant le levier vers la droite, la tourelle tourne en sens antihoraire, en poussant le levier vers la gauche, la tourelle tourne en sens horaire.</p>
3	<p>Commande du nivellement manuel de la nacelle.</p> <p>Appuyer sur le bouton latéral (non représenté) et utiliser l'interrupteur protégé par les protections intégrées.</p> <p>En poussant le levier vers l'extérieur la nacelle se penche en avant, en tirant le levier vers l'intérieur la nacelle se penche en arrière.</p> <p>Nota bene : Le système de nivellement est automatique, la commande doit être actionnée seulement s'il est nécessaire de corriger l'inclinaison de la nacelle ; la commande est protégée contre l'actionnement accidentel.</p>
4	<p>Commande START-STOP.</p> <p>À utiliser pour arrêter et mettre en marche le moteur du véhicule (en poussant le levier le moteur se met en marche, en tirant le levier vers le bas, le moteur s'arrête).</p> <p>Même quand le moteur est arrêté il y a une consommation d'énergie électrique. Il faut tenir la charge des batteries sous contrôle.</p>
5	<p>Voyant rouge. Signal de danger.</p> <p>Le voyant allumé indique que le déport maximum a été atteint. Lorsque le voyant est allumé, les mouvements qui allongent le bras de l'élévateur à nacelle ne sont pas autorisés.</p>
6	<p>Bouton coup-de-poing d'urgence rouge à retenue mécanique.</p> <p>L'actionnement du bouton bloque tous les mouvements et (si prévu) le moteur du véhicule. Le moteur ne peut être mis en marche qu'après avoir débloqué ce bouton.</p> <p>Nota bene : Éviter d'utiliser le dispositif seulement afin d'arrêter le moteur.</p>
7	<p>En option. Voyant rouge. Signal de danger.</p> <p>Si la porte n'est pas fermée correctement, le voyant s'allume et sont bloqué tous les mouvements de la machine. Pour reprendre le mouvement, est nécessaire fermer la porte correctement.</p>

POS.	DESCRIPTION
	En option. Voyant rouge. Inclinaison maximale de la nacelle dépassée.
8	Le voyant allumé indique que l'inclinaison de la nacelle est supérieure aux limites admises. Voir le paragraphe « RÉTABLISSEMENT DE L'HORIZONTALITÉ DE LA NACELLE »
9	En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté gauche.
10	En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté droit.
11	En option. Actionnement des stabilisateurs. En tirant le levier vers l'intérieur, la stabilisation automatique se met en marche selon la position des sélecteurs POS 9 et POS 10. En poussant le levier vers l'extérieur, les stabilisateurs se ferment.
12	En option. Voyant vert. Voyant d'habilitation des stabilisateurs posés au sol. Le voyant allumé indique la possibilité de manœuvrer le bras.
13	En option. Bouton lumineux vert dédié aux fonctions de : - CENTRAGE AUTOMATIQUE DE LA COURONNE - MISE AU REPOS AUTOMATIQUE DU BRAS Pour connaître la fonction correspondante, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».
14	En option. Prédisposition pour voyant lumineux/commande. Le cas échéant, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».
15	En option. Prédisposition pour voyant lumineux/commande. Le cas échéant, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».

6.3. COMMANDES À PARTIR DE LA BASE

Ces commandes sont situées au niveau du porteur et peuvent être enclenchées en alternative aux commandes situées sur le panier (voir paragraphe « **COMMANDES DU PANIER** »).


Pour l'actionnement, il faut sélectionner le type de mouvement souhaité, en agissant sur les leviers appropriés et en actionnant simultanément le manipulateur de façon proportionnelle pour augmenter et régler la vitesse du mouvement choisi.

ATTENTION !



Il faut commencer et terminer les manœuvres graduellement, en évitant tout départ et arrêt soudain.

Tout mouvement soudain peut engendrer la vibration des vannes. Dans ce cas, arrêter le mouvement et reprendre les manœuvres d'une manière plus graduelle.



POS.	DESCRIPTION
1	Sélecteur du poste de commande à partir du panier/base.
2	En option. Commande START-STOP. À utiliser pour arrêter et mettre en marche le moteur du véhicule (en poussant le levier, le moteur se met en marche, en tirant le levier vers le bas, le moteur s'arrête).
3	Même quand le moteur est arrêté, il y a une consommation d'énergie électrique. Il faut surveiller la charge des batteries.
4	En option. Bouton lumineux vert dédié aux fonctions de : - CENTRAGE AUTOMATIQUE DE LA COURONNE - MISE AU REPOS AUTOMATIQUE DU BRAS Pour connaître la fonction correspondante, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».
5	Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence rouge à retenue mécanique. L'actionnement du bouton bloque tous les mouvements et (le cas échéant) le moteur du véhicule. Le démarrage du moteur ne se fait qu'après avoir débloqué le bouton. Nota bene : Éviter d'utiliser le dispositif juste pour arrêter le moteur.
6	Manipulateur proportionnel.
7	Interrupteur d'orientation du bras principal En poussant le levier vers le haut, le bras principal se lève, en tirant le levier vers le bas, le bras principal s'abaisse.
8	Interrupteur de fonctionnement télescopique du bras principal En poussant le levier vers le haut, le bras principal sort, en tirant le levier vers le bas, le bras principal rentre.
9	Interrupteur de rotation de la couronne. En poussant le levier vers la droite, la tourelle tourne en sens antihoraire, en poussant le levier vers la gauche, la tourelle tourne en sens horaire.

POS.	DESCRIPTION
	Commande de rotation du panier.
10	En inclinant le levier à gauche le panier tourne en sens horaire, en inclinant le levier à droite le panier tourne en sens inverse horaire.
	Commande du nivellement manuel de la nacelle. En poussant le levier vers l'extérieur, la nacelle se penche en avant, en tirant le levier vers l'intérieur, la nacelle se penche en arrière.
11	Nota bene : Le système de nivellement est automatique, la commande doit être actionnée seulement s'il est nécessaire de corriger l'inclinaison de la nacelle ; la commande est protégée contre l'actionnement accidentel.
12	Voyant lumineux vert. Voyant d'habilitation des stabilisateurs posés au sol. Le voyant allumé indique la possibilité de manœuvrer le bras.
13	En option.
14	En option.
	Témoin lumineux rouge. Signal de danger.
15	Le voyant allumé indique que la portée maximale a été atteinte. Lorsque le voyant est allumé, les mouvements qui augmentent le bras de l'élévateur à nacelle ne sont pas autorisés.
	En option.
16	Agencement pour voyant lumineux/commande. Le cas échéant, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».
	En option. Témoin lumineux rouge. Signal de danger.
17	Le voyant allumé indique que le poids maximum pouvant être chargé dans la nacelle a été atteint. Lorsque le voyant est allumé, aucun mouvement n'est autorisé.
	En option. Témoin lumineux rouge. Voyant de l'inclinaison maximale du porteur atteinte.
18	Le voyant allumé indique que l'inclinaison du porteur est supérieure à l'inclinaison maximale admise. Pour obtenir l'autorisation au mouvement du bras, il faut répéter la procédure de stabilisation.
19	En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté gauche.
20	En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté droit.
	En option. Actionnement des stabilisateurs. En tirant le levier vers l'intérieur, la stabilisation automatique se met en marche selon la position des sélecteurs POS 19 et POS 20. En poussant le levier vers l'extérieur, les stabilisateurs se ferment.
22	Compteur horaire



IMPORTANT !

Pour obtenir les mouvements, il faut combiner l'action de l'interrupteur et du manipulateur proportionnel. Pour les détails, consulter la « Section 7 ».

6.3.1. CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES DES COMMANDES À PARTIR DE LA BASE

Les commandes de base peuvent être de différent type. Différentes solutions optionnelles sont disponibles, parmi lesquelles:

- ◆ **Dotation de base:** commandes reliées à la tourelle (ou au faux-châssis) ; l'opérateur actionne les commandes tout en restant debout, en maintenant le contact visuel avec le panier et la structure extensible.
- ◆ **Siège ouvert :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle depuis le siège, lié à la tourelle ; ce poste fournit une vue excellente de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle.
- ◆ **Cabine fermée :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle de l'intérieur de la cabine (dotée de larges surfaces transparentes) ; ce poste fournit une excellente vue de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle et peut être équipé de différentes options pour le confort.
- ◆ **Cabine fermée orientable :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle de l'intérieur de la cabine (dotée de larges surfaces transparentes) ; ce poste fournit une excellente vue de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle et peut être équipé de différentes options pour le confort. La cabine peut être inclinée moyennant l'actionnement d'un piston hydraulique prévu à cet effet.
- ◆ **Commandes « amovibles » :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle du sol ; le boîtier de commande peut être prélevé et, dans le rayon d'action consenti par la longueur du câble, suivre l'opérateur qui, afin d'avoir une meilleure vue sur la machine, se déplace de la zone normale de commande ; cette solution permet de maintenir constamment une excellente vue de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle. Le boîtier de commandes est relié constamment à la machine par un câble spécial protégé par une gaine robuste qui en préserve le fonctionnement.



IMPORTANT !

En fonction du modèle certaines solutions peuvent ne pas être disponibles.

6.4. COMMANDES OPTIONNELLES

Pour les commandes optionnelles de la machine, consulter l'annexe spécifique à la section « **ANNEXES** ».

SECTION 7

Utilisation de la machine

7. UTILISATION DE LA MACHINE

7.1. PROCÉDURES DE MISE EN MARCHÉ

Pour **mettre en marche l'élévateur a nacelle**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Garer le chariot.
2	Tirer le frein à main.
3	S'assurer que le levier du change soit en position de "point mort"(vitesse du véhicule déclenchée).
4	Introduire la prise de force par le biais du bouton dans la cabine. Appuyer à fond sur la pédale de l'embrayage et introduire la prise de force par le biais du bouton prévu à cet effet dans la cabine. Nota: un voyant rouge (voyant PTO) signale l'introduction effectuée. Le cas échéant, lorsque vous relâchez l'embrayage, le moteur accélère automatiquement.
5	Commencer la procédure de stabilisation (voir les paragraphes dédiés).

7.2. STABILISATION

7.2.1. STABILISATION DU CHARIOT



IMPORTANT !

**La parfaite stabilisation du chariot est essentielle pour travailler en toute sécurité.
EN CAS DE DOUTES SUR LA QUALITÉ DE LA STABILISATION, NE PAS TRAVAILLER ET, ÉVENTUELLEMENT,
CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE MULTITEL.**



ATTENTION !

S'assurer que le terrain soit bien compact, qu'il n'y ait aucun tunnel souterrain qui pourrait s'affaisser.



ATTENTION !

Pendant l'actionnement des stabilisateurs s'assurer visuellement que personne ne puisse être blessé par leur mouvement. Si tous les pieds d'appui ne sont pas visibles du poste de commande, il faudra clôturer la zone de travail pour empêcher tout accès.



ATTENTION !

Afin de stabiliser l'élévateur sur un sol en pente ou disjoint, faire appel à l'emploi de cales (en bois par exemple) à mettre sous les stabilisateurs. Stabiliser sur une pente raide augmente le risque que le véhicule ne glisse. Fixer avec des coins ou assurer le véhicule avec des cordes avant de lever l'essieu arrière.

Afin d'effectuer la **stabilisation du chariot**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Vérifier que la procédure de démarrage ait été effectuée avec succès.
2	Sur le côté droit du chariot (les véhicules avec poste de conduite à droite ont les commandes en position spéculaire par rapport à l'axe du chariot et peuvent être reproduites sur les deux côtés) se trouvent les commandes des stabilisateurs d'appui. Avant tout, il faut opérer sur les extensions des traverses afin de déterminer la configuration des extensions.
3	Ensuite, il faut opérer sur les stabilisateurs : en poussant le levier correspondant au stabilisateur souhaité, celui-ci monte. En tirant le levier, le stabilisateur respectif descend. Nota: lorsque le véhicule est soulevé du sol et les quatre bras stabilisateurs sont appuyés au sol, le voyant vert de consentement des fonctions du bras s'allume. Ce voyant est situé sur le tableau de commandes de la base.
3	Contrôler par la procédure « CONTRÔLE DU NIVELLEMENT DU CHARIOT » et par la procédure « CONTRÔLE DE LA STABILISATION » que la mise en place ait été effectuée correctement.
4	Après cette manœuvre, vérifier que le voyant de consentement soit allumé.

7.2.2. CONTRÔLE DU NIVELLEMENT DU CHARIOT



ATTENTION !

Contrôler toujours le correct nivellement après chaque opération de stabilisation.



DANGER !

Une stabilisation hors des limites imposées est interdite car elle est extrêmement dangereuse! Elle peut facilement compromettre la stabilité de la machine en créant une source de risque même mortel pour les opérateurs.



ATTENTION !

Ne jamais intervenir sur le réglage de la bulle de niveau. Seuls les techniciens spécialisés autorisés par le Fabricant peuvent intervenir sur les réglages du niveau.


7.2.2.1. NIVEAU À BULLE

Ou bulle d'air. Au terme de la procédure de stabilisation, il faut vérifier que la limite maximale d'inclinaison soit respectée (voir plaque du fabriquant/EDT).

La condition est satisfaite si la bulle d'air à l'intérieur de l'instrument est entièrement comprise dans la circonférence qui identifie l'inclinaison maximale admise.

Le niveau à bulle est l'instrument qui indique comment se déroule l'abaissement des pieds. Il indique aussi si la stabilisation a été effectuée correctement et, si cette dernière n'a pas été effectuée correctement,

il signale quels leviers il faut actionner pour bien niveler le chariot.



7.2.2.2. NIVEAU ÉLECTRONIQUE (EN OPTION)

Le voyant vert s'allume seulement si la stabilisation s'effectue en amenant le véhicule à une inclinaison admise, voir paragraphe « COMMANDES ».

Si l'inclinaison n'est pas correcte, le voyant rouge d'alarme s'allume. Dans ce cas il faudra effectuer les manœuvres nécessaires pour rétablir la planéité du véhicule, éventuellement en insérant des plaques de répartition du poids sous les stabilisateurs.

7.2.3. CONTRÔLE DE LA STABILISATION

Pour le **contrôle de la stabilisation**, suivre la procédure suivante :

PAS	ACTION
1	Vérifier que le chariot soit bien nivelé (voir le « CONTRÔLE DU NIVELLEMENT DU CHARIOT »)
2	Contrôler que les stabilisateurs reposent correctement sur le sol et que ce dernier ne se soit pas affaissé suite au soulèvement du chariot.
3	Contrôler que l'axe arrière du chariot soit soulevé du sol.
4	Vérifier l'allumage du voyant vert d'habilitation (voir « COMMANDES »).

Si l'un de ces contrôles s'avère négatif, répéter la procédure de « **STABILISATION** ».



ATTENTION !

Avant de commencer à soulever la nacelle, il est indispensable de vérifier que tous les stabilisateurs soient bien appuyés sur un terrain solide, en évitant les trous, les pierres saillantes, les bouches d'égout, les grilles ou les petits ponts qui ne donnent pas de garanties de solidité.

S'il faut travailler sur un terrain peu solide, placer sous le pied du stabilisateur une planche de distribution de la charge, aux dimensions adéquates, afin de pouvoir augmenter la zone de contact et réduire la charge spécifique, qui devra être inférieure à la charge tolérable par le type et la nature du terrain. Les plaques en bois ou en matière plastique doivent toujours rester

sèches et sans traces d'huile ou de graisse pouvant faire glisser l'appui.

La plaque doit être complètement en appui sur le sol. Si besoin est, il faudra la niveler et le stabilisateur devra être posé au centre.

ATTENTION !



Même si la stabilisation initiale était parfaite, les manœuvres de la structure extensible ou le changement des conditions climatiques pourraient modifier l'assiette. Si un affaissement du terrain devait être perçu pour une raison quelconque, refermer rapidement l'élévateur et effectuer à nouveau la stabilisation.

IMPORTANT !



Il se peut que, dans certaines positions de travail, il y ait le soulèvement d'un des pieds stabilisateurs à cause de la torsion due à l'effort du faux-châssis. Il s'agit d'une simple conséquence d'utilisation et donc les commandes ne sont pas limitées. Le limiteur de portée, conformément à la norme, est indépendant à cet événement.

À ce point, il est possible de commencer les manoeuvres de levage.

7.3. PROCÉDURES D'UTILISATION

7.3.1. MONTÉE EN HAUTEUR DE LA NACELLE OPÉRATEUR

Pour le **démarrage du bras**, suivre la procédure suivante :

PAS	ACTION
1	Pour pouvoir procéder aux manœuvres de l'élévateur, le voyant vert de consentement doit être allumé afin de garantir une correcte stabilisation.
2	Avant de procéder aux manœuvres s'assurer que : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Le poids chargé et le nombre de personnes dans la nacelle soient dans les limites consenties (voir plaque fabricant). ◆ Les personnes qui se trouvent dans la nacelle portent correctement les dispositifs de retenue et que ceux-ci soient attachés aux points d'ancrage prévus.
3	Suivre les instructions pour déplacer l'élévateur des différents postes de commande présents (paragraphes « COMMANDES À PARTIR DE LA NACELLE » - « COMMANDES À PARTIR DE LA BASE ») en commençant toujours par les manœuvres suivantes: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rétraction des bras télescopiques, car en position de transport, les vérins télescopiques ont tendance à faire appuyer les coulisses sur les arrêts mécaniques. ◆ Sélectionner le mouvement de soulèvement du bras principal jusqu'à sortir du support d'appui. ◆ Activer les autres manipulateurs pour effectuer les manœuvres nécessaires afin d'atteindre le point de travail. <p>ATTENTION ! N'effectuer aucune manœuvre de rotation ou d'extraction quand le bras est appuyé sur le support.</p>
4	Pendant la sortie du gabarit faire attention à la présence des autres engins dans le rayon d'action de la machine.

7.3.2. MISE AU REPOS

Pour la mise au repos, suivre la procédure suivante :

PAS	ACTION
1	Tourner le bras, après s'être approché de l'appui, jusqu'à être exactement cintré, en faisant coïncider les encoches de référence. Le cas échéant, utiliser la fonction en option de centrage automatique de la couronne/ mise au repos automatique (voir le paragraphe OPTIONS).
2	Faire complètement rétracter les bras télescopiques : aligner la nacelle sur l'axe du véhicule, descendre doucement dans le support avec le bras.
3	Ne pas forcer sur les côtés latéraux du support.
4	Vérifier que le bras soit bien appuyé sur le support et que la fin de course électrique soit complètement enfoncée.

7.3.3. LIMITEUR DE PORTÉE

Afin d'éviter le renversement de l'élévateur, un limiteur de portée a été installé.



Voyant rouge présent sur les commandes de la nacelle et sur les commandes à partir de la base (voir chapitre 6)

Celui-ci, lorsque le maximum de l'envergure consenti a été atteint :

1. Active le voyant rouge pour signaler à l'opérateur d'avoir atteint la condition limite ;
2. Arrête les mouvements aggravants :
 - descente du bras principal
 - sortie de la rallonge télescopique du bras principal
 en continuant de signaler la condition limite jusqu'à ce que la portée soit réduite.

Le fonctionnement du limiteur est complètement automatique.

Afin d'évaluer toutes les zones de travail accessibles et l'intervention du limiteur, il faut consulter la plaque du Fabricant ou l'EDT et les diagrammes de la zone de travail de la machine dans les annexes spécifiques à la section « ANNEXES ».

ATTENTION !



Il est strictement interdit d'ajouter des charges si le voyant rouge du limiteur est allumé ! Il indique que la condition de portée maximum pour la charge présente dans la nacelle a été atteinte, et qu'une charge ultérieure pourrait la renverser !

Pour permettre le rapprochement de la nacelle du sol, si le bras est inférieur à un angle donné (~15°), la descente du bras est autorisée même si la condition de limitation a été atteinte.



DANGER !

En cas de doutes sur le fonctionnement du limiteur, interrompre immédiatement l'utilisation de la machine et contacter l'assistance !



IMPORTANT !

Exécuter les manœuvres sur un terrain dégagé.

Afin de contrôler le fonctionnement du dispositif limiteur, procéder comme suit :

PAS	ACTION
1	Dégagez la zone où vous avez l'intention d'effectuer l'essai ainsi que l'intérieur de la nacelle (personnes et matériel).
2	Dans la nacelle, charger la capacité portante nominale reportée sur la plaque du fabricant (ou l'une des capacités portantes nominales présentes sur la plaque du Fabricant si plusieurs capacités portantes nominales sont prévues), en prenant soin de lier solidement la charge de façon à ce qu'elle ne puisse tomber de la nacelle.
3	Amener le bras à 15° par rapport à l'horizontale.
4	Régler au préalable le point d'arrêt du bras et arrêter de travailler en cas de doutes sur le fonctionnement : replier plutôt la machine et demander l'intervention d'un technicien spécialisé.
5	La structure extensible doit s'arrêter à l'envergure indiquée dans l'EDT (ou dans les livrets de test de mise en service le cas échéant, chaque état membre a le sien) en faisant coulisser le bras jusqu'au point de blocage.
6	Lever le bras de quelques degrés et le faire coulisser jusqu'à ce qu'il atteigne le nouveau point d'arrêt. Vérifier ensuite que le mouvement de descente et que la fonction de sortie télescopique soient bloqués.
7	Ensuite, avec l'opérateur sur la nacelle, vérifier que lorsque le dispositif de blocage est atteint, le voyant rouge situé sur la boîte de commande de la nacelle s'allume.

7.3.4. CAPTEUR DE CHARGE DANS LE PANIER

Tous les nacelles ayant un panier des dimensions réduites (surface pas plus de 1 m² et aucun coté plus de 1,4 m de longueur) ne sont pas équipées

Pour toutes les autres nacelles (ou pour ces-là qui le demande en Option) le fonctionnement de ce dispositif de sécurité est décrite dans la pièce jointe spécifique de ce manuel.

7.4. PROCÉDURES POUR LA RÉOLUTION DES PANNES PARTIELLES

Il peut y avoir des cas de pannes partielles pour lesquelles il n'est pas nécessaire de procéder à la manœuvre d'urgence, car elles peuvent être résolues plus simplement et plus facilement en suivant les instructions reportées ci-dessous:

7.4.1. PANNE DES COMMANDES DANS LA NACELLE

Si les commandes à l'intérieur de la nacelles ne fonctionnent plus, procéder de la manière suivante :

PAS	ACTION
1	Prélever la clé de sélection du poste opérateur dans la cabine du véhicule.
2	Commuter le sélecteur qui se trouve sur le poste de commande de base sur la position commandes de base en excluant les commandes à partir de la nacelle et en habilitant celles à partir de la base.
3	Commander l'élévateur à partir de la base en l'amenant en position de repos, en permettant ainsi la descente de l'opérateur.
4	Contacter l'assistance pour la réparation de la panne.

7.4.2. PANNE DES COMMANDES À PARTIR DE LA BASE

Si les commandes à partir de la base ne fonctionnent plus et si, à l'intérieur de la nacelle, se trouve un opérateur formé à l'utilisation de l'élévateur, vous pouvez procéder de la façon suivante :

PAS	ACTION
1	Prélever la clé de sélection du poste opérateur dans la cabine du véhicule.
2	Commuter le sélecteur qui se trouve sur le poste de commande de la base sur la position des « commandes à partir de la nacelle », en excluant les commandes à partir de la base et en habilitant celles dans la nacelle.
3	Commander l'élévateur de la nacelle en l'amenant en position de repos, en permettant ainsi la descente de l'opérateur.
4	Contacteur l'assistance pour la réparation de la panne.

7.4.3. PANNE DU SYSTÈME DE COMMANDE

Si le deux emplacements de commande ne fonctionnent pas, probablement la panne concerne l'installation électrique.

Dans ce cas, pour reporter l'opérateur au sol, il est conseillé de contacter le service assistance.

En alternative, la manœuvre d'urgence peut être effectuée (description par la suite). L'opérateur qui l'effectue doit être bien formé sur ce type d'opérations et doit les avoir déjà effectuées précédemment, par exemple lors de sa formation.

7.4.4. PANNES DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION

Les systèmes d'alimentation, moteur du chariot plus d'autres éventuelles options, peuvent être utilisés en alternative entre eux:



IMPORTANT !

Si tous les systèmes d'alimentation disponibles sont en panne mais l'installation électrique fonctionne, il n'est pas nécessaire de procéder à la « descente d'urgence de la nacelle opérateur » mais il est possible de travailler normalement à partir des postes de commande de la nacelle ou de la base en utilisant la pompe à main comme système d'alimentation alternatif.

Vous pouvez effectuer la descente au sol de l'opérateur en suivant la procédure décrite par la suite:

PAS	ACTION
1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifier s'il est possible de rétablir au moins un des deux systèmes d'alimentation. ◆ Vérifier le niveau du carburant ou, en cas d'alimentation électrique, la connexion correcte du socle de prise de courant et la présence de la tension dans l'installation à laquelle vous vous êtes brancher.
2	S'il n'a pas été possible de rétablir l'alimentation, prendre, dans la cabine du véhicule, la barre de commande de la pompe à main.
3	L'introduire dans la pompe à main et, après avoir habilité le cadre de commande, manœuvrer la plate-forme en pompant l'huile manuellement.
4	Reporter la machine à repos.
5	Contacteur l'assistance pour la réparation de la panne.

7.5. ESCENTE D'URGENCE DE LA NACELLE-OPÉRATEUR

En cas de panne complète de la plate-forme, il faut effectuer la descente d'urgence de la nacelle-opérateur en actionnant les soupapes du distributeur des mouvements conformément à la procédure illustrée ci-après.



IMPORTANT !

Il faut que le personnel d'assistance au sol ait été formé et qu'il ait déjà effectué, dans la pratique, les opérations de récupération manuelle.



ATTENTION !

- ◆ Si les conditions de sécurité le permettent, éloigner en premier lieu les opérateurs de la nacelle et enlever le matériel présent.
- ◆ Si cela est impossible, s'assurer que les opérateurs soient attachés avec les ceintures de sécurité et les matériaux soient fixés afin d'éviter toute chute en cas de basculement.



IMPORTANT !





Décider quels sont les mouvements à effectuer pour ramener la nacelle en position de sécurité, en privilégiant, dès que cela sera possible, la rétraction des bras télescopiques et dans tous les cas avant la rotation et la descente des bras.




ATTENTION !

Durant l'actionnement avec les commandes d'urgence, les dispositifs automatiques de contrôle et de sécurité ne fonctionnent plus. Il est donc indispensable que l'opérateur qui effectue la manœuvre soit bien formé sur ce genre d'opérations et qu'il les ait déjà effectuées lors de sa formation.

La manœuvre est aussi décrite sur les plaques qui sont à l'intérieur du carter de protection des commandes d'urgence.



Mise en place des chapes (A) sur les bobines (VEI):



Pour la position des composants se référer au chapitre 4 « DESCRIPTION DE LA MACHINE ».


PAS	ACTION
1	Prendre, dans la cabine du véhicule, la barre de commande de la pompe à main et l'introduire dans la pompe à main.
2	Appuyer sur le bouton d'urgence.
3	Identifier la vanne électrique Y2 située sur le distributeur de commande des mouvements, casser le fil du plombage et enlever le disque, appuyer sur le petit bouton et le maintenir enfoncé en utilisant la petite fourche prévue à cet effet.
4	Afin d'obtenir le mouvement souhaité, appuyer sur le bouton d'actionnement manuel (ou visser le volant) de la vanne correspondante, en tenant compte de la disposition des vannes décrites ci-dessus. Pour actionner l'élévateur, pomper manuellement.
5	<p>Pour certains mouvements, il ne suffit pas d'appuyer sur les boutons d'actionnement manuel situés sur la culasse de chaque vanne, mais il faut également intervenir sur d'autres vannes, selon les combinaisons indiquées ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rétraction d bras principal : visser à fond mais sans forcer le volant dédié à ce mouvement (voir la représentation du distributeur de mouvements). -Descente du bras principal : visser à fond mais sans forcer le volant dédié à ce mouvement (voir la représentation du distributeur des mouvements) et appuyer simultanément sur le bouton de la vanne Y12. <p>Pour actionner l'élévateur, pomper manuellement.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rotation de la tourelle : appuyer sur la vanne correspondant à la rotation dans le sens souhaité. <p>N.B. S'il est nécessaire de maintenir la nacelle à niveau durant la descente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivellement en avant de la nacelle : appuyer sur le bouton de la vanne Y21 et régler simultanément en vissant ou en dévissant en mode opportun le volant dédié (voir la représentation du distributeur de mouvements). <p>NB. S'il est nécessaire de tourner la nacelle lorsque la descente est terminée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotation horaire/antihoraire de la nacelle : appuyer sur le bouton de la vanne Y21 et de la vanne Y50 et régler simultanément en vissant ou en dévissant de manière opportune le volant dédié.

PAS	ACTION
6	Après avoir complètement refermé l'élévateur (bras bien appuyé sur l'appui-bras) les stabilisateurs peuvent être refermés.
7	Identifier l'électrovanne d'échange Y41 située à proximité du distributeur de commande des stabilisateurs. (voir le chapitre 4 paragraphe « COMPOSANTS PRINCIPAUX »)
8	Appuyer sur le curseur et le maintenir appuyé.
9	En actionnant le levier de commande sur le bloc distributeur des stabilisateurs, pomper manuellement jusqu'à la fermeture complète des stabilisateurs.
10	Une fois l'opération terminée, contacter le service d'assistance pour réparer l'élévateur.

7.6. PROCÉDURES D'ARRÊT

7.6.1. ARRÊT DE FIN DE TRAVAIL

Pour **arrêter la machine**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Après avoir mis à repos l'élévateur a nacelle, faire rentrer complètement les stabilisateurs. La rentrée complète des stabilisateurs est confirmé par l'arrêt du voyant rouge prévu à cet effet dans la cabine du véhicule. Lorsque tous les stabilisateurs sont rentrés et avant de déplacer le véhicule débrancher la prise de force. Dans la cabine du véhicule il y a un voyant rouge qui s'éteint quand la prise est débranchée. .
2	 <p>ATTENTION ! Voyager avec la prise de force insérée peut provoquer de graves anomalies à la pompe hydraulique et à la boîte de vitesse. Ne pas déplacer le véhicule si le voyant est allumé.</p>
3	Déplacer ou garer le chariot comme un véhicule normal.

7.6.2. ARRÊT D'URGENCE

Pour l'**arrêt d'urgence**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Appuyer sur un quelconque des boutons d'urgence qui se trouvent sur tous les tableaux de commande de l'élévateur a nacelle.

SECTION 8 Maintenance

8. MAINTENANCE

8.1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Il est interdit de faire des interventions de maintenance, lubrification, réparation lorsque la machine est en marche et/ou sous tension électrique. Uniquement dans les cas indiqués ci-dessus l'opérateur qualifié peut effectuer des vérifications de fonctionnement ou des interventions de réglage à machine en marche ou sous tension électrique, en respectant les procédures et les prescriptions de ce manuel.

Il faut mettre des pancartes monitoires qui indiquent **»MACHINE EN MAINTENANCE«**.

Il est obligatoire pour les personnes préposées à la maintenance de mettre tous les dispositifs de protection individuelle nécessaires (gants, lunettes, combinaisons, etc.) pour le travail à effectuer et qui sont indiqués dans ce manuel.

Pendant les opérations le personnel non autorisé doit rester au dehors de la zone opérationnelle; si l'opération prévoit l'enlèvement de protections il faut isoler la zone avec des barrières et signaler avec des avis l'interdiction d'accès aux personnes étrangères aux travaux de maintenance.

Après avoir effectués les travaux de maintenance et avant de remettre en service la machine il faut :

- ◆ contrôler que les pièces qui ont été éventuellement remplacées et/ou les outils utilisés pour l'intervention de maintenance ont bien été enlevés de la machine ;
- ◆ effectuer un contrôle des dispositifs de sécurité ;
- ◆ inspecter la machine avec attention avant de la remettre en service et vérifier que tous les abris soient remis à leur place et fixés à leur emplacement.



ATTENTION !

Avant de remettre la machine en fonction, s'assurer que personne ne soit exposé dans les zones dangereuses.

8.2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

La maintenance de la machine comprend les interventions (d'inspection, de vérification, de contrôle, de réglage et de remplacement) qui sont nécessaires à la suite de la normale utilisation de la machine.

Les interventions concernent les parties mécaniques et électriques.

Pour une bonne maintenance :

- ◆ Utiliser uniquement des pièces de rechange originales, des outils conçus à cet effet et qui sont en bon état.
- ◆ Respecter les fréquences d'intervention indiquées dans le manuel pour la maintenance programmée (préalable et périodique). La distance (indiquée en durée ou en cycles de travail) entre une intervention et l'autre doit être retenue comme règle acceptable; elle ne doit donc pas être dépassée; elle peut, au contraire, être abrégée.
- ◆ Une bonne maintenance préventive requiert une constante attention et une surveillance continue de la machine. Vérifier immédiatement la cause d'éventuelles anomalies telles que le bruit excessif, les surchauffes, les tréfilages des fluides, etc. ... et trouver un remède.
- ◆ Remédier immédiatement aux causes éventuelles des anomalies ou des mauvais fonctionnements évite d'encourir d'autres endommagements aux appareillages et assure la sécurité des opérateurs.



ATTENTION !

En cas de doutes, il est interdit d'agir. Interpeller le fabricant pour les éclaircissements nécessaires.

Pour la maintenance se référer aussi toujours aux **documents annexés** comme :

- ◆ Les schémas fonctionnels des installations et des équipements annexés au manuel ;
- ◆ les listes des composants avec les données nécessaires pour commander les pièces de rechange ;
- ◆ la liste des cas possibles de mauvais fonctionnements et des solutions conseillées.

Du point de vue opérationnel, pour la personne préposée à la maintenance, les opérations se partagent en deux catégories :

- ◆ **maintenance ordinaire ;**
- ◆ **maintenance extraordinaire.**

8.3. MAINTENANCE ORDINAIRE

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine il faut effectuer des contrôles et des maintenances périodiques et de prévention **en suivant les tableaux** et respecter les temps indiqués de maintenance.



IMPORTANT !

Le non respect des indications ci-dessus dégage le fabricant de toute responsabilité en termes de garantie.

La maintenance ordinaire programmée comprend des inspections, des contrôles et des interventions qui, pour prévenir des arrêts et des pannes, maintiennent sous contrôle systématique :

- ◆ les conditions mécaniques de la machine et en particulier les dispositifs d'actionnement ;
- ◆ l'état de lubrification de la machine ;
- ◆ le nettoyage de la machine et de ses composants.

Les fréquences indiquées se réfèrent aux conditions normales de fonctionnement, c'est-à-dire aux conditions d'utilisation prévues et établies par contrat.

ATTENTION !

Les vérifications quotidiennes doivent :



- ◆ être effectuées par l'opérateur avant de chaque positionnement de l'élévateur à nacelle ;
- ◆ elles ne sont pas reportées dans le registre des contrôles car elles sont effectuées chaque fois que l'élévateur à nacelle est utilisé.

Il s'agit de toutes des vérifications dont le résultat négatif entrave la possibilité d'utiliser la machine en toute sécurité ; le cas échéant, une intervention de maintenance extraordinaire est nécessaire pour pouvoir utiliser l'élévateur à nacelle.



Les vérifications mensuelles sont enregistrées dans le registre prévu à cet effet (Annexe) et elles peuvent être effectuées par toute personne ayant lu et compris intégralement le manuel.

Les vérifications annuelles doivent être effectuées par un technicien spécialisé (c'est-à-dire un technicien formé pour la maintenance de l'élévateur à nacelle). Elles ne peuvent être décrites dans ce manuel en raison de leur complexité et du risque qui découle de leur exécution erronée.

8.3.1. TABLEAU DE MAINTENANCE ORDINAIRE

OPÉRATION	FRÉQUENCE			
	Quotidienne	Mensuelle	Semestriel	Annuelle
Contrôler qu'il n'y ait pas de fuites du circuit hydraulique.	•			
Contrôler qu'il n'y ait pas de fils ou de câbles cassés.	•			
Contrôler qu'il n'y ait pas de pivots qui sortent de leurs logements ou qui présentent des signes de grippage.	•			
Contrôler que les garde-corps de la nacelle soient intègres.	•			
Contrôler qu'il n'y ait pas de fins de course cassées ou détachées.	•			
Contrôler le fonctionnement de toutes les commandes avant de soulever le bras.	•			
Vérifier les stabilisateurs.		•		
Vérifier les bras.		•		
Vérifier la nacelle.		•		
Vérifications générales.		•		
Câbles et chaînes			•	
Contrôle de la part d'un technicien spécialisé.				•

8.3.2. VÉRIFICATIONS MENSUELLES

Les opérations de vérification mensuelle qui doivent être effectuées sur l'élévateur à nacelle et reportées dans le registre des contrôles annexé à ce manuel sont décrites ci-dessous.

Le résultat négatif des vérifications ne donne pas la possibilité d'utiliser la machine en toute sécurité. Le cas échéant, une intervention de maintenance extraordinaire est nécessaire pour pouvoir utiliser l'élévateur à nacelle.

8.3.2.1. VÉRIFICATIONS DES STABILISATEURS

8.3.2.1.1. VOYANT PTO

Vérifier l'allumage du voyant PTO lors de l'introduction de la prise de mouvement, en agissant comme décrit au paragraphe « **PROCÉDURES DÉMARRAGE** » (section 7).

8.3.2.1.2. NIVEAU DE L'HUILE

Contrôler le niveau de l'huile dans le réservoir, en se référant aux indications de niveau gravées sur la tige sous le bouchon

de fermeture.

Le niveau doit être vérifié avec l'élévateur à nacelle en position de transport. Le niveau dans le réservoir doit être compris entre le repère min. et le repère max.



ATTENTION !

Ne pas mélanger les huiles qui ne sont pas parfaitement compatibles. Cela pourrait provoquer de graves anomalies dans le circuit hydraulique.



ATTENTION !

La vidange de l'huile hydraulique doit être effectuée toutes les 5 000 heures ou tous les 3 ans. En cas d'utilisation d'une huile biodégradable ou végétale, la vidange doit être effectuée chaque année.



ATTENTION !

L'huile est polluante pour l'environnement et la nature, recueillir toute l'huile susceptible de s'écouler pendant ces opérations et la confier uniquement à des entreprises spécialisées ou aux consortiums préposés à leur élimination.

ÉPI NÉCESSAIRES



8.3.2.1.3. BULLE D'AIR

Après avoir stabilisé la machine de façon à ce que la bulle reste parfaitement au centre de l'indicateur 0°, effectuer une mesure de l'inclinaison du porteur en posant un instrument de mesure de l'inclinaison avec une précision minimale de 0,1° (non fourni), sur les traverses des stabilisateurs et sur le faux-châssis, en vérifiant la précision de la bulle d'air dans les deux directions orthogonales. Si la mesure effectuée dépasse 0,5° avec la bulle à zéro, contacter l'assistance.

8.3.2.1.4. ÉTANCHÉITÉ DES VÉRINS D'APPUI

Pour le contrôle des joints d'étanchéité des vannes de retenue pilotées sur les stabilisateurs, procéder de la manière suivante :

ÉTAPE	ACTION
1	Mettre l'élévateur à nacelle en position de travail, avec les stabilisateurs en place.
2	En actionnant les mouvements du bras à partir du sol (sans personne sur le panier), effectuer une rotation complète du bras.
3	Vérifier qu'aucun stabilisateur ne se déplace.

8.3.2.1.5. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU TÉMOIN D'AUTORISATION À LA MANŒUVRE DU BRAS LEVÉ.

Stabiliser le chariot avec les roues distinctement soulevées du sol et les quatre stabilisateurs bien appuyés au sol ; niveler le plus possible le porteur à plat (éventuellement vérifier avec une bulle électronique, non fournie). Le témoin d'autorisation à la manœuvre doit s'allumer.

8.3.2.1.6. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE BLOCAGE AVEC LE BRAS SOULEVÉ

Stabiliser la machine et soulever le bras d'au moins 15 cm par rapport à son support.

Effectuer la commande des mouvement des stabilisateurs ; les stabilisateurs ne doivent pas bouger.

8.3.2.2. VÉRIFICATIONS DU BRAS

8.3.2.2.1. VÉRIFICATION DES PATINS LATÉRAUX

Quand la machine est stabilisée et avec le panier vide, soulever le bras d'au moins 10 cm par rapport à son support et le sortir d'environ un demi mètre. Depuis le sol, saisir le panier et exercer une force latérale alternée. Pendant cette opération, regarder le jeu qui existe entre les différents éléments télescopiques du bras. Ce jeu doit exister mais il doit être limité entre 3 et 7 mm. Dans la mesure du possible, effectuer également un contrôle visuel du patin. En cas de doute, contacter l'assistance.

8.3.2.2.2. VÉRIFICATION DES PATINS DE SUPPORT

Pour chaque élément télescopique, vérifier la présence de toutes les vis de fixation des patins présents près des têtes et en bas du bras. En outre, les patins doivent être intègres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas présenter de fissures ou des signes d'usure trop importants. Pour identifier la position des patins, se référer au catalogue des pièces de rechange.

8.3.2.2.3. PRISE DE COURANT 230 V (EN OPTION)

Si présente, vérifier le fonctionnement de la prise de courant 230 V en la branchant la prise qui se trouve sur le porteur à une source sûre.

Quand l'interrupteur est actionné, vérifier avec un tester ou un outil de travail la présence de la tension au niveau de la prise située dans le panier.

8.3.2.2.4. DESCENTE D'URGENCE

Essayer la pompe à main et la descente d'urgence en effectuant la procédure qui est décrite dans le paragraphe approprié au chapitre « **COMMANDES ET UTILISATION DE LA MACHINE** ».

8.3.2.2.5. ÉLECTROPOMPE OU MOTEUR ÉLECTRIQUE (EN OPTION)

Si présente, tester l'électropompe de la manière suivante :

ÉTAPE	ACTION
1	Éteindre le moteur du véhicule.
2	Brancher et alimenter la prise de courant de l'électropompe.
3	L'activer et essayer d'effectuer certains mouvements, ils doivent être réguliers.

8.3.2.2.6. FONCTIONNEMENT DU BOUTON D'URGENCE

Appuyer sur le bouton d'urgence qui se trouve sur les commandes au sol ; Le moteur du porteur doit résulter éteint. Essayer et effectuer les mouvements, l'élévateur à nacelle doit rester immobile.

8.3.2.2.7. CONTRÔLE DES PLOMBAGES

Vérifier les plombages présents sur les vannes, les détecteurs ou les carters de protection/fermeture de l'instrumentation de contrôle/limitation. Pour identifier les composants plombés, consulter l'annexe spécifique à la section « **Annexes** ».

8.3.2.3. VÉRIFICATION SUR LE PANIER

8.3.2.3.1. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER DES MOUVEMENTS

Quand l'élévateur à nacelle est stabilisé et en autorisant les commandes du panier, essayer d'effectuer des mouvements individuels.

Le résultat de l'action doit être cohérent avec la commande effectuée.

8.3.2.3.2. FONCTIONNEMENT DU BOUTON D'URGENCE

Appuyer sur le bouton d'urgence qui se trouve sur les commandes du panier ; Le moteur du porteur doit résulter éteint. Essayer d'effectuer les mouvements. L'élévateur à nacelle doit rester immobile.

8.3.2.3.3. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU NIVELLEMENT DU PANIER

Quand le panier est soulevé, manœuvrer le bras qui supporte la nacelle, en modifiant son inclinaison. Le panier doit automatiquement se niveler en quelques instants, en s'écartant de l'horizontale de 5° maximum. Si le panier ne se nivelle pas correctement contacter l'assistance.

8.3.2.3.4. LUBRIFICATION DES CHARNIÈRES DE LA GRILLE D'ENTRÉE (SEULEMENT POUR LES GRILLES À OUVERTURE TOTALE)

En cas de panier avec grille à ouverture totale, pour permettre une fermeture parfaite de la grille d'accès dans le temps, avoir soin d'appliquer aux charnières d'ouverture et de fermeture un spray lubrifiant, avec application externe, sans démonter les charnières. Si le panier ne ferme pas correctement de manière autonome, contacter l'assistance.

8.3.2.4. VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES

8.3.2.4.1. CONTRÔLE DES SERRAGES

Vérifier visuellement et, en cas de doute, en utilisant la clé dynamométrique (non fournie), rétablir le serrage des boulons de blocage de la couronne d'orientation et du faux-châssis, et des boulons de la prise de mouvement et de la pompe hydraulique.

Se référer au tableau présent pour les valeurs de serrage, appliquer 90 % de la valeur de couple indiqué ci-dessous.

	CLASSE DE RÉSISTANCE DU BOULON		
	8,8	10,9	12,9
Diamètre fileté M5	5,5	8,0	9,3
Diamètre fileté M6	9,3	13,9	16,2
Diamètre fileté M8	22,5	33	38
Diamètre fileté M10	45	67	78
Diamètre fileté M12	78	117	135
Diamètre fileté M14	126	184	216
Diamètre fileté M16	193	279	333
Diamètre fileté M18	270	387	459

	CLASSE DE RÉSISTANCE DU BOULON		
	8,8	10,9	12,9
Diamètre fileté M20	387	558	648
Diamètre fileté M22	522	747	873
Diamètre fileté M24	666	954	1116
Diamètre fileté M27	990	1395	1665
Diamètre fileté M30	1350	1890	2250

8.3.2.4.2. VÉRIFICATION DES FUITES D’HUILE

Suivre visuellement ou en les nettoyant avec un torchon sec tous les faisceaux de tuyaux faisant partie de l’installation hydraulique.

En cas de petits suintements, vérifier le serrage des raccords les plus proches de la zone concernée. Si la fuite d’huile est plus importante, contacter l’assistance.

8.3.2.4.3. CONTRÔLE DU LIMITEUR

Pour le contrôle du fonctionnement du dispositif limiteur, procéder comme indiqué dans le paragraphe approprié au chapitre « **UTILISATION DE LA MACHINE** ».

8.3.2.4.4. VÉRIFIER LA PRÉSENCE DES INDICATIONS SUR LES COMMANDES ET DES AVERTISSEMENTS

Vérifier que les indications sur les commandes et les plaques d’avertissement soient lisibles et positionnées correctement. En cas de doute, contacter l’assistance.

8.3.2.4.5. VÉRIFICATION DE L’ÉTAT DU FILTRE DE L’HUILE

Le filtre du refoulement dispose d’un indicateur optique d’encrassement. Quand l’indicateur devient complètement rouge, il faut remplacer la cartouche. Pour remplacer la cartouche du filtre, procéder de la manière suivante :

ÉPI NÉCESSAIRES



ÉTAPE	ACTION
1	Dévisser le corps du filtre avec une clé.
2	Remplacer la cartouche.
3	Nettoyer le boîtier.
4	Lubrifier le joint d’étanchéité.
5	Visser à fond uniquement à la main, sans fermer avec des clés.



ATTENTION !

S'il faut remplacer le filtre, utiliser des cartouches au même degré de filtration. Des filtrations différentes pourraient causer de sérieux dommages à la pompe et à l'installation hydraulique.

8.3.2.4.6. LUBRIFICATION

Un graissage régulier avec des lubrifiants de bonne qualité est essentiel pour son bon fonctionnement et sa longévité.

Procéder à la lubrification de tous les points équipés de graisseurs appropriés.

Attention, d'éventuels points de graissage peuvent ne pas être visibles directement. Examiner attentivement toutes les parties mécaniques avec des coulissements réciproques, comme par exemple :

- les articulations du cardan de transmission de la pompe hydraulique.
- les couronnes d'orientation à l'intérieur et à l'extérieur
- les stabilisateurs
- les pivots

D'autres éléments mobiles tels que les rallonges des bras ou des traverses des stabilisateurs (si présents) doivent être graissés manuellement après une examen visuel, si nécessaire.

ÉPI NÉCESSAIRES



Le graissage initial a été effectué avec l'AGIP GREASE 30.



ATTENTION !

Ne pas mélanger des lubrifiants qui ne sont pas parfaitement compatibles. Cela pourrait provoquer de graves anomalies de l'élèveur à nacelle.

TABLEAUX DES LUBRIFIANTS CONSEILLÉS

TYPE DE LUBRIFIANT	TEMPÉRATURE D'UTILISATION
AGIP GREASE 30	-30° +120°
IP ATHESIA EP2	-25° +100°
IP VISCUM FLUIDS	-10° +100°
MOBIL MOBILUX EP2	-20° +120°
MOBIL MOBILTAC 81	-30° +120°
ESSO BEACON EP2	-20° +120°
ESSO CAZAR K2	-20° +60°

8.3.2.4.7. NETTOYAGE

Un nettoyage régulier de la machine aide aussi à exécuter des opérations de maintenance ordinaire et à détecter toute fuite de l'installation hydraulique.

**IMPORTANT !**

Il est possible d'établir la fréquence de nettoyage de l'élèveur à nacelle et de ses composants en fonction du milieu d'utilisation et de la continuité d'emploi ; dans tous les cas, il est conseillé de l'effectuer au moins une fois par semaine.

En cas d'utilisation de systèmes de lavage à haute pression, suivre les règles suivantes :

- ◆ respecter les instructions d'utilisation fournies par le fabricant du nettoyeur à jet d'eau haute pression ;
- ◆ ne pas utiliser des températures et des pressions trop élevées ;
- ◆ ne pas tenir le jet immobile et trop proche ;
- ◆ ne pas diriger le jet sur les parties électriques, les boîtiers de raccordement, les boîtes des commandes, les fins de courses, les bobines, les presse-étoupes d'entrée des câbles etc ;
- ◆ après le lavage, graisser et protéger les composants délicats et les points de graissage.

8.3.2.4.7.1. NETTOYAGE DU BRAS

Le bras télescopique doit être nettoyé tous les mois ou plus souvent si l'on travaille dans un milieu particulièrement sale, en enlevant la vieille graisse.

Tous les six mois soulever complètement le bras, enlever le carter arrière, effectuer quelques courses de sortie et de rentrée du télescopique pour faire tomber la saleté et les résidus accumulés à l'intérieur.

Cette opération doit être effectuée surtout si on fait des travaux de coupe des branches.

8.3.2.4.8. NETTOYAGE DE LA ZONE D'ISOLEMENT (EN OPTION ISOLEMENT)

La présence de poussière, d'accumulation de saleté et d'humidité atmosphérique excessive peut réduire considérablement l'isolement. Maintenir la zone d'isolement propre en la lavant avec de l'eau, en évitant l'utilisation d'acides, de solvants, de jets d'eau haute pression ou surchauffée, et en la laissant sécher avant chaque utilisation.

8.3.2.4.9. NETTOYAGE DES PLAQUES

Toutes les plaques qui se trouvent sur l'élèveur à nacelle sont résistantes aux produits détergents et ne se détériorent pas ou ne se détachent pas sous l'effet des agents atmosphériques.

Mais étant en plastique, et de toute façon imprimées avec des reliefs en matériaux synthétiques, **l'utilisation de solvants, purs ou dilués, pour laver la machine est strictement interdite, en particulier aux endroits où sont exposées les plaques.**

Dans le cas où une ou plusieurs plaques deviennent illisibles, se détachent ou présentent des signes d'usure, s'adresser à notre service d'assistance en indiquant le numéro de série ou le numéro du châssis, afin de recevoir des plaques de rechange.

8.3.3. VÉRIFICATIONS SEMESTRIELLES

Les descriptions des opérations de vérification semestrielles des câbles et des chaînes qui doivent être effectuées sur l'élèveur à nacelle et reportées dans le registre des contrôles annexé à ce manuel sont décrites ci-après.

Le résultat négatif des vérifications ne donne pas la possibilité d'utiliser la machine en toute sécurité. Le cas échéant, une intervention de maintenance extraordinaire est nécessaire pour pouvoir utiliser l'élèveur à nacelle.

Nota bene : l'utilisateur est tenu à vérifier l'état et l'intégrité de la corde et de ses ancrages selon les intervalles prévus par la réglementation en vigueur dans son propre pays.

8.3.3.1. CONTRÔLE DES CÂBLES

8.3.3.1.1. INSPECTION VISUELLE

Pour vérifier l'intégrité et l'état d'usure des câbles, enlever les protecteurs avant du bras (où présents).


Positionner le bras presque horizontalement et faire coulisser progressivement le bras télescopique.

Vérifier la condition du câble en inspectant le passage du câble sur la poulie de renvoi, pendant l'opération de coulissement du bras.

1° tour câbles : poulie sur le deuxième bras ;

2° tour câbles : poulie sur le troisième bras ;

3° tour câbles : poulie sur le quatrième bras.




8.3.3.1.2. INSPECTION VISUELLE

L'usure des câbles peut porter à la nécessité de devoir les remplacer.

Dans l'image reportée ci-après sont illustrés certains défauts qui demandent à ce que le câble soit remplacé, conformément à la norme UNI ISO 4309.


- 1) Déformation due au pliage ;
- 2) Sortie d'une poulie de la gorge, avec déformation et pliage ;
- 3) Un nombre important de fils cassés, ainsi qu'une forte usure ;
- 4) Fils cassés et déplacement de fils dans des torons adjacents.



Pour remplacer le câble s'adresser au Service d'Assistance Technique MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

8.3.3.1.3. GRAISSAGE DES PIVOTS DES POULIES DE RENVOI DES CÂBLES

Pendant les opérations de contrôle des câbles du bras télescopique, il faut graisser les pivots des poulies correspondantes. Graisser les pivots indiqués avec (1) jusqu'à faire sortir la graisse.




8.3.3.1.4. DISPOSITIF DE CAPTAGE DU DESSERRAGE DES CÂBLES

La machine est pourvue d'un dispositif de captage du desserrage des câbles.

Si un câble est desserré un voyant d'alarme générique s'allume et le mouvement de coulissement du bras est bloqué.

Si la condition citée ci-dessus se présente, refermer la machine et régler les câbles conformément à la séquence indiquée ci-dessous.

- 1) Positionner le bras horizontalement et complètement rentré ;
- 2) Enlever le carter de fermeture arrière du bras ;
- 3) Accéder aux registres de réglage filetés des câbles (1 : premier tour de câbles ; 2 : deuxième tour de câbles ; 3 : troisième tour de câbles) et, après avoir dévissé le contre-écrou prévu à cet effet, tirer le câble qui s'est desserré.



Le terminal réglable permet un tirage supplémentaire du câble d'environ 20-30 mm. Si la longueur de récupération ne suffit pas, ne pas modifier le composant mais s'adresser au Service d'Assistance Technique MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

8.3.3.1.5. LUBRIFICATION DES CÂBLES

Pour que les câbles aient une durée supérieure prévoir leur lubrification tous les 12 mois avec un lubrifiant approprié **CROSBY Vitalife 400**


8.3.3.2. CONTRÔLE DES CHAINES

8.3.3.2.1. INSPECTION VISUELLE

Vérifier l'intégrité et l'état d'usure en inspectant visuellement les chaînes par le côté arrière du bras, après avoir enlevé le carter arrière.


Contrôler le tirage des chaînes, vérifier si les terminaux avant de fixation des chaînes sont bien alignés (2).

Si l'un des deux terminaux est desserré le régler en libérant le contre-écrou et en serrant l'écrou de fermeture, jusqu'à égalisation du tirage des deux terminaux.




8.3.3.2.2. GRAISSAGE DES PIVOTS DES POULIES DE RENVOI DES CHAINES

Pendant les opérations de contrôle des chaînes du bras télescopique, il faut graisser les pivots des poulies correspondantes. Accéder à la partie arrière du bras, après avoir enlevé le carter arrière du bras, et graisser les pivots indiqués avec (3) jusqu'à faire sortir la graisse.



8.3.3.2.3. CAPTAGE DU DESSERRAGE DES CHAINES

Pour vérifier le desserrage accidentel des chaînes il faut fermer complètement les bras et les positionner horizontalement. Les têtes de chaque rallonge doivent être séparées par un intervalle régulier comme indiqué dans l'image ci-dessous à gauche. Vérifier si la hauteur X est toujours comprise dans l'intervalle $80 \div 100$ mm. Si la hauteur X dépasse 100 mm, tirer les chaînes avec les terminaux filetés (2).



8.3.4. VÉRIFICATIONS ANNUELLES

Les vérifications annuelles doivent être effectuées par un technicien spécialisé (c'est-à-dire un technicien formé pour la maintenance de l'élévateur à nacelle). Les procédures ne peuvent pas être décrites dans ce manuel à cause de leur complexité et à cause du risque qui découle de leur exécution erronée. En même temps que l'inspection annuelle le technicien effectue le contrôle mensuel.

8.4. MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE.

ATTENTION !



La maintenance extraordinaire et la réparation de la machine sont réservées aux techniciens spécialisés, formés et autorisés, employés du Fabricant ou du centre assistance agréé. Ces interventions requièrent une connaissance approfondie et spécialisée de la machine, des risques qui en découlent et des correctes procédures pour travailler en toute sécurité.

Les interventions qui ne sont pas comprises dans celles qui sont énumérées dans la «**maintenance ordinaire**» doivent être considérées comme interventions de maintenance extraordinaire.

En cas d'événements exceptionnels, qui nécessitent d'interventions de maintenance extraordinaire, les personnes préposées à la maintenance ordinaire qui sont employés par l'utilisateur doivent suivre ces procédures:

- ◆ vérifier l'état des composants endommagés ou qui ne fonctionnent pas;
- ◆ envoyer au Fabricant la relation des faits, le résultat de l'inspection et les observations éventuelles.

Le Fabricant ou le centre d'assistance agréé, évalueront, cas par cas, la situation. Puis ils établiront avec les personnes préposées à la maintenance ordinaire le type d'intervention à effectuer, en choisissant la solution plus adéquate entre celles qui sont énumérées ci-dessous:

- ◆ le Fabricant envoie un technicien autorisé, formé et qualifié pour effectuer les interventions nécessaires;
- ◆ ou bien le Fabricant autorise et forme les personnes préposées à la maintenance ordinaire de l'utilisateur sur les interventions à effectuer.



IMPORTANT !

Durant les opérations de maintenance utiliser les moyens de protection personnelle indiqués dans ce manuel.



ATTENTION !

Les maintenances extraordinaires sont complexes et leur exécution imparfaite peut provoquer de graves risques pour la sécurité de l'élèveur a nacelle. Pour cette raison, elles ne peuvent pas être décrites dans ce manuel.

8.5. REGISTRE DES CONTRÔLES

Pour le registre des contrôles de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «**Annexes**».

SECTION 9

Démolition et cessation de service

9. DÉMOLITION ET CESSATION DE SERVICE

9.1. STOCKAGE POUR LES PÉRIODES D'INACTIVITÉ

Si une longue période d'inactivité de la machine est prévue, celle-ci devra être abritée:

- ◆ dans des locaux fermés;
- ◆ à l'abri des agents atmosphériques;
- ◆ à l'abri de l'humidité et de la poussière.



IMPORTANT !

Avant de remettre en service la machine effectuer les contrôles et les opérations de maintenance prévues aux périodicités.



ATTENTION !

Éviter toutes les conditions environnementales qui pourraient, avec le temps, préjudger la fonctionnalité de l'élévateur a nacelle.



IMPORTANT !

Pour le stockage du véhicule respecter les indications contenues dans le manuel d'instructions, d'emploi et de maintenance du Fabricant du véhicule.

9.2. DÉMANTÈLEMENT ET DÉMOLITION

La démolition de l'élévateur a nacelle doit être confié uniquement à des entreprises agréées et spécialisées qui procèdent à la récupération de l'huile, au démontage de la machine et à l'élimination des parties conformément aux normes en vigueur dans le pays d'élimination.



IMPORTANT !

Une fois que la démolition de l'élévateur a nacelle a été effectuée, signaler à MULTITEL PAGLIERO S.p.A. la cessation de service.

Le code CER avec lequel il faut classer la plateforme au moment de la mise à la casse est 16.01.04*

SECTION 10

Annexes

10. ANNEXES

10.1. LISTE DES ANNEXES

**IMPORTANT !**

La liste des annexes de ce paragraphe constitue partie intégrante des "INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DES AVERTISSEMENTS" de la machine fournie par MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

Les annexes énumérées doivent être utilisées comme référence pour l'utilisation, le fonctionnement, la maintenance des appareillages et des composants-mêmes.

LISTE DES ANNEXES

Options

Schémas électriques - hydrauliques

EDT

Mise en page mesures

Diagramme aire de travail

Encombrement de stabilisation

Registre des contrôles

Catalogue des pièces de rechange

10.2. MANUEL DES SOUS-FOURNISSEURS

IMPORTANT !

Le mode d'emploi et plus généralement la documentation des principaux composants utilisés dans la machine doit être conservée avec ce manuel en tant que partie intégrante des "INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DES AVERTISSEMENTS" de la machine fournie par MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

Ils doivent être utilisés comme référence pour l'emploi, le fonctionnement et la maintenance des composants auxquels ils se réfèrent.

INTERFACE WEB POUR TÉLÉDIAGNOSTIC

Le présent élévateur à nacelle **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** est doté d'une installation de télémétrie gérable à distance.


L'installation susmentionnée permet de régler certains paramètres de la machine (comme par exemple la hauteur maximale pouvant être atteinte, la fonction de mise au repos automatique, etc.).

Le portail est accessible via Internet à l'adresse suivante : <https://telemetry.multitelgroup.com/>

Pour accéder à Telemetry, il est nécessaire de disposer d'un compte. Pour demander un compte, il faut envoyer un message électronique à sav@pagliero.com en indiquant :

- La raison sociale et les données de l'entreprise ;
- L'adresse électronique de l'utilisateur administrateur à utiliser pour l'enregistrement et pour l'accès au portail (il sera ensuite impossible de la modifier) ;
- Le prénom et le nom de l'utilisateur administrateur (ce dernier peut créer des utilisateurs supplémentaires de manière autonome), comme indiqué dans le guide en ligne) ;
- Le numéro de série des élévateurs à nacelle pour lesquels l'accès est demandé, s'il est disponible ;

L'utilisateur recevra un message électronique avec un mot de passe pour le premier accès, après quoi le système demandera la modification du mot de passe.






ATTENTION !

Pour la gestion de toutes les fonctions du système, se reporter au Manuel d'utilisation de Telemetry. Ce manuel est disponible en ligne dans sa dernière version.

Le manuel d'utilisation de Telemetry et la procédure d'insertion de la carte SIM et la configuration du modem se trouvent dans le menu SUPPORTO (Support) du portail (1).



La carte SIM doit être du type Micro Sim et respecter les caractéristiques suivantes :


- Garantir une connexion GSM ;
- Être active ;
- Le PIN doit être désactivé (l'insérer dans un téléphone pour effectuer l'opération) ;
- Supporter un trafic de données de 300/400 Mégaoctets par an.



Mini SIM



Micro SIM



Nano SIM

OPTIONS

PRISE ÉLECTRIQUE 230V

Cet élévateur à nacelle est équipé d'une prise de raccordement au réseau externe à 230V pour amener l'alimentation électrique dans la nacelle.



ATTENTION !

La source et le câble d'alimentation externes (non inclus) doivent être conformes aux normes et avoir des caractéristiques adaptées au type d'alimentation nécessaire. Le câble doit notamment avoir une section suffisante par rapport à la longueur, à la puissance, etc.

Pour un fonctionnement correct, il est conseillé d'utiliser un câble de raccordement dont la section des fils est de 4 mm² et dont la longueur maximum est de 20-25 m.

Pour détecter rapidement tout dysfonctionnement avant l'apparition de situations dangereuses pour l'utilisateur, il est nécessaire de vérifier mensuellement la boîte de gestion de l'alimentation de la nacelle.

Cette vérification doit être effectuée de façon suivante :

- En alimentant avec l'une des options fournies (prises ou en allumant le générateur le cas échéant), armer le dispositif de protection et vérifier l'état de la protection différentielle en pressant le bouton de test spécifique T.
- Inspection visuelle de l'intégrité des composants
- Vérifier l'état des télerupteurs pour la gestion de l'alimentation le cas échéant, en activant individuellement les alimentations et en vérifiant l'activation et la désactivation des contacteurs associés.



ATTENTION !

Avant d'effectuer tout travail qui implique l'ouverture de la boîte, débrancher toutes les sources.





ATTENTION !

En opérant sur les pièces de l'installation électrique, il faut veiller à débrancher le tableau du véhicule.

OPTIONS


COMMANDES DEPUIS LE PANIER



POS.	DESCRIPTION
	Commande proportionnelle de l'orientation du bras principal.
1	En poussant le levier vers l'extérieur, le bras principal se lève, en tirant le levier vers l'intérieur, le bras principal s'abaisse.
2	Manipulateur proportionnel de la fonction télescopique du bras principal. En poussant le levier vers l'extérieur, le bras principal sort, en tirant le levier vers l'intérieur, le bras principal rentre.
3	Commande proportionnelle de la rotation de la tourelle. En poussant le levier vers la droite, la tourelle tourne en sens antihoraire, en poussant le levier vers la gauche, la tourelle tourne en sens horaire.

OPTIONS

MISE AU REPOS AUTOMATIQUE



Le bouton illustré ci-contre (vert) est ajouté sur le tableau de commandes dans la nacelle et sur le tableau de commandes de base.

L'actionnement du bouton décrit ci-dessus active la séquence automatique de fermeture de la structure extensible. La séquence automatique est la suivante :

1. Rotation de la nacelle jusqu'à son centrage
2. Rétraction télescopique des bras
3. Rotation de la crapaudine jusqu'à son centrage
4. Descente des bras jusqu'à l'appui sur les supports

Si elle est actionnée du tableau de commandes de base, la pression du bouton doit être accompagnée de l'actionnement du manipulateur proportionnel (§6).

Au terme de la descente des bras, la manœuvre est terminée ; l'allumage du voyant vert intégré dans le bouton enfoncé confirme l'achèvement de l'opération.





ATTENTION !



Pendant la manœuvre de mise au repos automatique, il n'y a pas de contrôles ; il appartient donc à l'opérateur de vérifier, avant et pendant la manœuvre, qu'il n'y ait pas d'obstacles à proximité de la structure extensible pouvant gêner. S'il s'aperçoit de la présence d'obstacles, il faut arrêter le mouvement en relâchant la commande ! Éviter ensuite l'obstacle en effectuant des manœuvres manuelles avant de reprendre la manœuvre automatique.

CONTRÔLE DES PLOMBAGES

Sur la machine, peuvent se trouver différents types de plombage, détaillés ci-dessous :

PLOMBAGE	REPRÉSENTATION
CLASSIQUE FIL DE FER + PLOMB	
COLLIER + PLOMB	
BOUCHON DE RUPTURE	
TRAIT DE FEUTRE OU PEINTURE	

IDENTIFICATION

VANNES POUR LA DESCENTE D'URGENCE

SIGLE	POSITION
Y2	
Y12	Placés sur le châssis du véhicule à l'intérieur du capot sous le plateau.
Y120	
Y21	

Ces plombages ne peuvent être rétablis par l'opérateur que s'il a été convenablement formé, après la restauration des conditions initiales (position des vannes à volants, etc.) et après avoir contacté l'assistance pour une évaluation de la situation.

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE OU D'ÉTALONNAGE

SIGLE	POSITION
PR1	
PR2	Sur le vérin d'orientation du bras. Les soupapes sont recouvertes par un carter dont les vis de fixation sont plombées.
PR3	
PR4	

Ces plombages ne peuvent être rétablis que par un technicien spécialisé, étant donné que ceux-ci protègent les paramètres de sécurité.

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
A RIPOSO	AU REPOS	AT REST	IN RUHESTELLUNG
ABILITA	AUTORISE	AUTHORIZATION	BERECHTIGUNG
ACCELERA	ACCELERE	ACCELERATION	BESCHLEUNIGUNG
ALIMENTAZIONE GENERALE	ALIMENTATION GENERALE	MAIN SUPPLY	HAUPTEINSPEISUNG
ALLARGAMENTO CESTELLO	EXTENSION PANIER	CAGE EXTENSION	KORBVERBREITERUNG
ALLARGAMENTO STABILIZZATORI	EXTENSION STABILISATEURS	OUTRIGGER EXTENSION	AUSFAHREN DER STÜTZEN
ALTERNATORE	ALTERNATEUR	ALTERNATOR	LICHTMASCHINE
ANEMOMETRO	ANEMOMETRE	ANEMOMETER	WINDMESSER
ANNULLA	ANNULLE	CANCELATION	ANNULIERUNG
ANTERIORI	AVANT	FRONT	VORNE
ARMADIO ELETTRICO	ARMOIRE ELECTRIQUE	ELECTRIC BOX	ELEKTROSCHALTSCHRANK
ARRESTO	ARRET	STOP	SPERRE
ARTICOLAZIONE	ARTICULATION	ARTICULATION	GELENK
AVVOLGITORE	ENROULEUR	COILER	ROLLE / HÜLLE
AZIONATO DAL BRACCIO	ACTIONNE PAR LE BRAS	ACTIVATED BY THE BOOM	AUSLEGER BETRIEB
BASE-NAVICELLA	BASE-NACELLE	BASE-CAGE	BODEN-KORB
BLOCCO	BLOC	LOCK	ABSCHALTUNG / NOTSTOP

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
BLOCCO ROTAZIONE ANTIORARIA	BLOC ROTATION EN SENS INVERSE AUX AIGUILLES D'UNE	COUNTERCLOCKWISE ROTATION LOCK	SCHWENKSPERRE (GEGEN-UHRZEIGERSINN)
BLOCCO ROTAZIONE ORARIA	BLOC ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE	CLOCKWISE ROTATION LOCK	SCHWENKSPERRE (UHRZEIGERSINN)
BOBINA	BOBINE	COIL	SPULE
CABINA	CABINE	CAB	FAHRERHAUS
CABLAGGIO	CABLAGE	WIRING	VERDRAHTUNG
CASSA STAGNA	BOITIER ETANCHE	WATERPROOF	WASSERDICHTE KISTE
CAVO SCHERMATO	CABLE BLINDE	SHIELDED CABLE	ABSCHIRMHÜLLE
CESTO	PANIER	CAGE	KORB
CHIAVE DI SELEZIONE	CLE DE SELECTION	SELECTION KEY	AUSWAHLSCHLÜSSEL
CICALA	BUZZER	BUZZER	SUMMER
COMUNE	COMMUN	COMMON	GEMEINSAM
CONNESSIONI SU SCHEDA	CONNECTIONS SUR CARTE	CONNECTIONS ON CARD	VERBINDUNGEN AUF PLATINE
CONNETTORE	CONNECTEUR	CONNECTOR	VERBINDUNG
CONSENSO	AUTORISATION A LA MANOEUVRE	AUTHORIZATION	FREIGABE
CONTAORE	COMPTEUR HORAIRE	HOUR METER	STUNDENZÄHLER
CONTATTO RELE'	CONTACT RELAIS	RELAY CONTACT	RELAIS KONTAKT
CONTROLLO INCROCIATO	CONTROLE CROISE	CROSSED CHECK	KREUZÜBERPRÜFUNG

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
CONTROLLO USURA VITI	CONTROLE USURE VIS	SCREW WEAR CHECK	VERSCHLEISSÜBERPRÜFUNG SCHNECKENGETRIEBE
CORREZIONE LIVELLAMENTO	CORRECTION MISE A NIVEAU	CAGE LEVELLING CORRECTION	KORB NACHNIVELLIERUNG
DISCESA	DESCENTE	DESCENT	AUSSTIEG
DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	DISTRIBUTOR	VERTEILER
DOPPIO	DOUBLE	DOUBLE	ZWEIFACH
ELETTROPOMPA	ELECTROPOMPE	ELECTROPUMP	ELEKTROPUMPE
EMERGENZA	DE SECOURS	EMERGENCY	NOT-VORRICHTUNG
FARO DI LAVORO	PHARE DE TRAVAIL	WORKING LIGHT	ARBEITSSCHEINWERFER
FILTRO	FILTRE	FILTER	FILTER
FINECORSA	FIN DE COURSE	LIMIT SWITCH	ENDSCHALTER
FUORI BOLLA CESTO GIU'	HORS NIVEAU PANIER - BAS	CAGE NOT LEVELED - DOWN	NICHT NIVELLIERTER KORB - RÜCKWÄRTS
FUORI BOLLA CESTO SU	HORS NIVEAU PANIER - HAUT	CAGE NOT LEVELED - UP	NICHT NIVELLIERTER KORB - VORWÄRTS
FUSIBILE	FUSIBLE	FUSE	SICHERUNG
GRUPPO ELETTROGENO	GROUPE ELECTROGENE	POWER UNIT	GENERATOR
INCLINOMETRO	DETECTEUR DE DEVERS	SLOPE SENSOR	NEIGUNGSGEBER
INTERFONO	INTERPHONE	INTERCOM	WECHSELSPRECHANLAGE
INTERMITTENZA	INTERMITTENCE	INTERMITTENCE	WECHSELEND




ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
INTERRUTTORE	INTERRUPTEUR	SWITCH	SCHALTER
INVERSIONE MECCANICA	INVERSION MECANIQUE	MECHANIC REVERSAL	MECHANISCHE RICHTUNGSWECHSEL
INVERTIRE ALIMENTAZIONE	INVERTIR L'ALIMENTATION	REVERSE SUPPLY	EINSPEISUNG UMPOLEN
JIBBINO	PETIT BRAS PENDULAIRE	LITTLE JIB	KLEINER KORBARM
LAMPEGGIANTI	GYROPHARES	ROTATING BEACON	RUNDUMLEUCHTEN
LATO DESTRO	COTE DROIT	RIGHT SIDE	RECHTE SEITE
LATO SINISTRO	COTE GAUCHE	LEFT SIDE	LINKE SEITE
LIMITATORE	LIMITEUR	LIMITING DEVICE	BEGRENZER
LIVELLAMENTO CESTELLO	MISE A NIVEAU PANER	CAGE LEVELLING	KORBNIVELLIERUNG
LUCE CABINA	LUMIERE CABINE	CAB LIGHT	FAHRERHAUSLEUCHTE
MARTINETTO CENTRALE	VERIN CENTRAL	MAIN CYLINDER	HAUPTZYLINDER
MARTINETTO TELESCOPICO	VERIN TELESCOPIQUE	TELESCOPIC CYLINDER	TELESKOPZYLINDER
MASSA	MASSE	EARTH	ERDE
MESSA A RIPOSO	MISE AU REPOS	REST POSITIONING	IN GRUNDSTELLUNG SETZEN
MONTAGGIO	MONTAGE	MOUNTING	MONTAGE
MORSETTIERA	BOITE A BORNES	TERMINAL BOARD	KLEMMLEISTE
MOTORE AUTOCARRO	MOTEUR PORTEUR	TRUCK ENGINE	FAHRZEUGSMOTOR

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
MOTORE AUTONOMO	MOTEUR AUTONOME	AUTONOMOUS ENGINE	ZUSATZMOTOR
MOTORE ELETTRICO	MOTEUR ELECTRIQUE	ELECTRIC MOTOR	ELEKTROMOTOR
ORIENTAMENTO CABINA	ORIENTATION CABINE	CAB ORIENTATION	VERDREHUNG DES FAHRERHAUSES
PEDALE	PEDALE	PEDAL	FUßPEDAL
PIEDE ALZATO	PIED SOULEVE	RAISED OUTRIGGER	ANGEHOBENE STUETZE
PIEDE APPOGGIO	PIED APPUI	OUTRIGGER	STUETZE AM BODEN
PIEDI ESTESI	PIEDS ETENDUS	EXTENDED STABILIZERS	AUSGEFAHRENE STUETZEN
PIEDI IN SAGOMA	PIEDS EN GABARIT	STRAIGHT LINE OUTRIGGERS	ABSTUETZUNG IN FAHRZEUGBREITE
PIEDI PARZIALI	PIEDS PARTIELS	PARTIAL OUTRIGGERS	PARTIELLE ABSTUETZUNG
POMPA TELESCOPICO	POMPE TELESCOPIQUE	TELESCOPIC PUMP	PUMPE ZUM TELESKOPIEREN
PORTATA POMPA	DEBIT DE LA POMPE	PUMP CAPACITY	FÖRDELEISTUNG DER PUMPE
POSTERIORE	ARRIERE	REAR	HINTEN
PREALLARME	PREALARME	PREALARM	VORWARNUNG
PREDISPOSIZIONE ACCESSORI	PREDISPOSITION ACCESSOIRES	OPTIONAL PREARRANGEMENT	VORBEREITUNG FUER ZUBEHÖRE
PRESA	PRISE	OUTLET	STECKDOSE
PROPORZIONALE	PROPORTIONNEL	PROPORTIONAL	PROPORTIONAL
PULSANTIERA	BOITIER DE COMMANDE	CONTROL BOARD	BEDIENUNGSPULT

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
RELE'	RELAIS	RELAY	RELAIS
RESISTENZA	RESISTENCE	RESISTANCE	WIDERSTAND
RIDUTTORE	REDUCTEUR	GEAR BOX	GETRIEBE
RIENTRO	RENTREE	RETRACTION	EINFAHREN
RISCALDATORE	CHAUFFEUR	HEATER	HEIZGERÄT
ROTAZIONE CESTELLO	ROTATION PANIER	CAGE ROTATION	KORBDREHUNG
ROTAZIONE TORRETTA	ROTATION TOURELLE	TURRET ROTATION	TURMSCHWENKUNG
ROTORE ELETTRICO	ROTOR ELECTRIQUE	ELECTRIC ROTOR	ELEKTOROTOR
ROTORE IDRAULICO	ROTOR HYDRAULIQUE	HYDRAULIC ROTOR	HYDRAULIKROTOR
SALITA	MONTEE	RISE	AUFSTIEG
SBLOCCA PIEDE	DEBLOCAGE PIED	OUTRIGGER RELEASE	STÜTZENENTSPERRUNG
SCHEDA CALIBRAZIONE VELOCITA'	CARTE REGLAGE VITESSE	SPEED SETTING CARD	PLATINE ZWECKS GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG
SCHEDA ELETTRONICA	CARTE ELECTRONIQUE	ELECTRONIC CARD	ELEKTRONISCHE PLATINE
SEGGIOLINO	SIEGE	SEAT	SITZ
SELETTORE DI ALTEZZA	SELECTEUR DE HAUTEUR	HEIGHT SELECTOR	HÖHENWÄHLSCHALTER
SELETTORE DI POSIZIONE	SELECTEUR DE POSITION	POSITION SELECTOR	POSITIONSWÄHLSCHALTER
SELEZIONE PORTATE	SELECTION CHARGE UTILE	SAFE WORKING LOAD SELECTION	WÄHLSCHALTER DER TRAGFÄHIGKEIT

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
SELEZIONE TABELLE	SELECTION TABLEAUX	TABLE SELECTION	AUFSTELLUNGSWÄHLSCHALTER
SENSORE ANGOLO	CAPTEUR D'ANGLE	ANGLE SENSOR	WINKELGEBER
SINGOLO	SIMPLE	SINGLE	EINZELN
SOPRA	DESSUS	UP	OBEN
SOPRA PONTE	AU DESSUS DU PONT	OVERBRIDGE	ÜBERDECK
SOTTO	DESSOUS	DOWN	UNTER
SOTTO PONTE	SOUS PONT	UNDERBRIDGE	UNTERDECK
SOVRACCARICO CESTO	SURCHARGE PANIER	CAGE OVERCHARGE	KORBÜBERLAST
SPEGNISCINTILLA	COUPEUR ARC ELECTRIQUE	SPARK QUENCHING UNIT	AUSLOTEN
SPIA OLIO	VOYANT HUILE	OIL PILOT LAMP	ÖL-WARNLAMPE
STABILIZZATORE SOLLEVATO	STABILISATEUR SOULEVE	RAISED STABILIZER	ANGEHOBENE STUETZE
SU APPOGGIO JIB	SUR APPUI BRAS PENDULAIRE	ON JIB SUPPORT	AUF KORBARMAUFLAGE
SU ASSE POSTERIORE	SUR ESSIEU ARRIERE	ON REAR AXLE	AUF HINTERER ACHSE
TARTARUGA (LENTO)	TORTUE (LENT)	TORTOISE (SLOW)	SCHILDKRÖTE (LANGSAM)
TASTATORE	TATEUR	FEELER PIN	FÜHLER
TELESCOPICO	TELESCOPIQUE	TELESCOPIC	TELESKOPISCH
TENSIONE DI PRECARICA	TENSION PRE-CHARGE	PRELOAD TENSION	VORSPANNUNG

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH
TERGICRISTALLO	ESSUIE-GLACE	WINDSCREEN WIPER	SCHEIBENWISCHER
TORRETTA	TOURELLE	TURRET	TURM
TRAVERSE	TRAVERSES	CROSSPIECES	QUERTRÄGER
UNITA' ELETTRONICA	UNITE ELECTRONIQUE	ELECTRONIC UNIT	ELEKTRONISCHE EINHEIT
USCITA	SORTIE	OUTLET	AUSFAHREN
USURA	USURE	WEAR	VERSCHLEISS
VANO BATTERIE	VAIN BATTERIES	BATTERY ROOM	BATTERIERAUM
VISUALIZZATORE	AFFICHEUR	DISPLAY DEVICE	BILDSCHIRM
ZAVORRA	LEST	BALLAST	BALLAST
Aggiornamento del 02/2005			
Mise à jour du 02/2005			
Updating of 02/2005			
Neubearbeitung vom 02/2005			



MULTITEL

SINCE 1911

UTI

Ufficio Tecnico Impianti

IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO

MTE 270

MT7.4.11.444

REV.: 0

07/01/2021

Numero pagine 70

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

Direzione e amministrazione:

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

Filiali:

C.so Piemonte, 54

10099 S.MAURO T.SE (TO)

Tel. 0112236792 Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SC_230V
SCATOLA 230 V



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[009019-V]

SC_230V

MT7.4.11.444

MTE 270

P 1

REV. 0 07/01/2021 Dis. A.Q. Contr. R.B.

SCATOLA SC_230V

NP 2

REV. 0 07/01/2021 Dis. A.Q. Ap. R.B.

A


B

C

D

E

F



PE →³⁷⁰ PE / 27.1:C
 N →³⁷⁰ N / 27.1:C
 L1 →³⁷⁰ L1 / 27.1:C



[009019-V]		SC_230V	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

COMPONENTI INTERNI

SC_STAB
SCATOLA STABILIZZATORI

PL_STAB
1PL247-1
1



1PL247-1



[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q. Ap. R.B.

MT7.4.11.444


MTE 270

P 3


SCATOLA SC_STAB

NP 4

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



CONTROTELAIO



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

P 4

IMPIANTO DISTRIBUZIONE-PROTEZIONE

NP 5



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

COMPONENTI INTERNI

MTE 270

P	5
NP	6



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

COMPONENTI INTERNI

MTE 270

P	6
NP	7



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

COMPONENTI INTERNI

MTE 270

P 7

NP 8



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

P 8

COMPONENTI INTERNI

NP 9



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

P 9

COMPONENTI INTERNI

NP 10




Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444		MTE 270	P 10
SENSORI CONSENSO			NP 11



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q. Ap. R.B.

MT7.4.11.444

SENSORI TRAVERSE

MTE 270

P	11
NP	12



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

SENSORI STABILIZZATORI


MTE 270

P	12
NP	13






Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



	[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB		MT7.4.11.444	MTE 270	P 14
	REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.			
	REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.			
COMPONENTI PULSANTIERA						NP 15	



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444
COMANDI STABILIZZAZIONE AUTOMATICA

MTE 270	P 15
	NP 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9



16.9:F / GND $\xrightarrow{100}$ GND $\xrightarrow{100}$ GND / 18.1:A



[1SCMT7.4.11-A.289]
 REV. 0 07/01/2021 Dis. A.Q. Contr. R.B.
 REV. 0 07/01/2021 Dis. A.Q. Ap. R.B.

SC_STAB

MT7.4.11.444


MTE 270

ELETTROVALVOLE STABILIZZAZIONE

P 17

NP 18

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)017525521.1. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMT7.4.11-A.289]		SC_STAB	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

COMPONENTI ESTERNI

MTE 270

P	18
NP	19

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	X2		N° FILO	Riferimento incrociato	Testo funzionale	Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	X1		N° FILO	Riferimento incrociato	Testo funzionale		
BLACK			52	72							52	72	271	15.8:F	STABILIZZAZIONE AUTOMATICA SWITCH TRAVERSE USCITA / STABILIZZATORI GIU'		
			51	71							51	71	152	6.7:F	ALIMENTAZIONE DOHS_00 / DOHS_01		
			DIHS16	BP08							DIHS00	BP06	471	17.5:A	TRAVERSE SINISTRA RIENTRO		
			DIHS17	DOHS04							DIHS01	DOHS00	280	15.7:F	STABILIZZAZIONE AUTOMATICA SWITCH TRAVERSE RIENTRO / STABILIZZATORI SU		
			50	70							50	70	273	10.8:F	STABILIZZATORE 1 GIU'		
			49	69							49	69	472	17.5:A	TRAVERSE SINISTRA USCITA		
			DIHS18	DOHS05							DIHS02	DOHS01	152	6.7:F	ALIMENTAZIONE DOHS_02 / DOHS_03		
			DIHS19	BP09							DIHS03	BP07	274	10.8:F	STABILIZZATORE 2 GIU'		
	MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI	6.2:F	DGND	16	32						16	32	275	10.7:F	STABILIZZATORE 3 GIU'		
				BP04	DGND						BP01	DGND	473	17.6:A	TRAVERSE DESTRA RIENTRO		
			BP04	5V1						BP01	5V0	474	17.6:A	TRAVERSE DESTRA USCITA			
			14	30						14	30	276	10.8:F	STABILIZZATORE 4 GIU'			
			DOHS20	DAC_REF3			152	6.7:F	ALIMENTAZIONE DOHS_12 / DOHS_13	DOHS17	DAC_REF0	604	11.4:E	STABILIZZATORI SERIE FINECORSA LATO SINISTRA			
			DOHS20	DAC_REF2			625	15.6:A	SPIA TRAVERSE DESTRA ESTESE	DOHS17	DAC_REF1	12	6.5:F	ALIMENTAZIONE DOHS_08 / DOHS_09			
			12	28						12	28	106B	9.3:A	VEICOLO LIVELLATO			
			DOLS09	DAC07						DOHS17	DAC07	605	11.5:E	STABILIZZATORI SERIE FINECORSA LATO DESTRA			
			DOLS08	DAC06						DOHS17	DAC06	102A	9.7:F	ASSE ANTERIORE SOLLEVATO DA TERRA			
			11	27						DOLS03	DAC03	75	14.1:A	SPIA VEICOLO NON LIVELLATO			
			DOLS08	DAC06						DOLS02	DAC02	152	6.6:F	ALIMENTAZIONE DOHS_10 / DOHS_11			
MASSA DI POTENZA	6.4:F	GND	10	26						10	26	277	10.8:F	ASSE POSTERIORE SOLLEVATO DA TERRA			
			GP	DAC05						GP	DAC01	216A	15.2:E	STABILIZZATORI 1 / 2 / 3 / 4 RIENTRATI			
MASSA DI POTENZA	6.4:F	GND	9	25						9	25	624	15.5:A	SPIA TRAVERSE SINISTRA ESTESE			
			GP	DAC04						GP	DAC00	216	15.2:E	TRAVERSE 1 / 2 / 3 / 4 RIENTRATE			
			8	24						8	24	622	15.8:F	TRAVERSE SELEZIONE SINISTRA			
MASSA DI POTENZA	6.4:F	GND	7	23						7	23	152	6.6:F	ALIMENTAZIONE DOHS_18 (DOLS_04 / DOLS_05)			
STABILIZZATORE 4 GIU'	17.4:E	404	DOLS07	ADC14						DOLS01	ADC11	152	6.6:F	ALIMENTAZIONE DOHS_18 (DOLS_04 / DOLS_05)			
			DOLS07	ADC14						DOLS01	ADC11	623	15.8:F	TRAVERSE SELEZIONE DESTRA			
			6	22						6	22	392	17.4:A	ABILITAZIONE DOLS_04 / DOLS_05			
STABILIZZATORE 4 SU	17.4:E	414	DOLS06	ADC13						DOLS00	ADC10	392	17.3:A	ABILITAZIONE DOLS_04 / DOLS_05			
ABILITAZIONE DOLS_06 / DOLS_07	17.4:A	393	DOHS19	ADC9						DOHS16	ADC8	900	6.1:F	LINEA CAN BUS HA			
			DOHS19	ADC9						DOHS16	ADC8	413	17.4:E	STABILIZZATORE 3 SU			
ABILITAZIONE DOLS_06 / DOLS_07	17.4:A	393	DOHS19	ADC7			910	6.2:F	LINEA CAN BUS HB	DOHS16	ADC3	403	17.3:E	STABILIZZATORE 3 GIU'			
ALIMENTAZIONE DOHS_19 (DOLS_06 / DOLS_07)	6.7:F	152	DOHS19	ADC6						DOHS16	ADC2						
			DOHS19	ADC6						DOHS16	ADC2						
ALIMENTAZIONE DOHS_19 (DOLS_06 / DOLS_07)	6.6:F	152	DOHS19	ADC5						DOHS16	ADC1	GND	6.3:F	MASSA DI POTENZA			
			DOHS19	ADC5						DOHS16	ADC1	GND	6.3:F	MASSA DI POTENZA			
ALIMENTAZIONE LOGICA	6.5:F	12	DOHS19	ADC4			911	6.2:F	LINEA CAN BUS LB	DOHS16	ADC0	901	6.2:F	LINEA CAN BUS LA			
			DOHS19	ADC4						DOHS16	ADC0						

F	AS_PLC
	6.1:F
	9.3:A
	9.7:F
	10.7:F
11.3:E	
11.5:E	
14.1:A	
15.1:E	
15.5:A	
15.7:F	
17.1:A	
17.1:E	



[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Ap. R.B.


MT7.4.11.444		SOMMARIO AS_PLC	MTE 270	P 19
		NP 20		


Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

BLACK			GRAY						
Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	N° FILO	Riferimento incrociato	Testo funzionale	Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	Testo funzionale
			123	13.3:B	NEUTRO				
			66	9.6:F	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO RIENTRATO				
			T2	9.6:F	PORTE APERTE				
MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI	7.2:F	DGND	282	9.6:F	CONTROLLO FUNI (FC30-FC31)	MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI	7.2:F	DGND	
ALIMENTAZIONE DOHS_20 (DOLS_08 / DOLS_09)	7.7:F	152				ALIMENTAZIONE DOHS_17 (DOLS_02 / DOLS_03)	7.6:F	152	
ALIMENTAZIONE DOHS_20 (DOLS_08 / DOLS_09)	7.7:F	152				ALIMENTAZIONE DOHS_17 (DOLS_02 / DOLS_03)	7.6:F	152	
ABILITAZIONE DOLS_08 / DOLS_09	16.5:A	37	12	7.5:F	ALIMENTAZIONE DOHS_12 / DOHS_13	ABILITAZIONE DOLS_02 / DOLS_03	16.4:A	35	
ABILITAZIONE DOLS_08 / DOLS_09	16.5:A	37	888	9.8:A	MOTORE ACCELERAZIONE 3	ABILITAZIONE DOLS_02 / DOLS_03	16.4:A	35	
			286	9.6:F	CONTROLLO FUNI (FC34-FC35)				
TORRETTA ROTAZIONE ANTIORARIA	16.5:E	936				BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO RIENTRO	16.4:E	921	
TORRETTA ROTAZIONE ORARIA	16.5:E	935				BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO USCITA	16.4:E	920	
MASSA DI POTENZA	7.4:F	GND	571	18.2:F	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE ALTA	MASSA DI POTENZA	7.3:F	GND	
MASSA DI POTENZA	7.4:F	GND				MASSA DI POTENZA	7.3:F	GND	
			552	13.4:E	SELEZIONE ALTEZZA				
MASSA DI POTENZA	7.4:F	GND				MASSA DI POTENZA	7.3:F	GND	
						BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE DISCESA	16.3:E	916	
			25	13.3:E	SELEZIONE POSTAZIONE DI LAVORO BASE / CESTO	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE SALITA	16.4:E	915	
						ABILITAZIONE DOLS_00 / DOLS_01	16.4:A	23	
			910	7.2:F	LINEA CAN BUS HB				
						ABILITAZIONE DOLS_00 / DOLS_01	16.3:A	23	
						ALIMENTAZIONE DOHS_16 (DOLS_00 / DOLS_01)	7.6:F	152	
ALIMENTAZIONE LOGICA	7.5:F	12	GND	7.4:F	MASSA DI POTENZA	ALIMENTAZIONE DOHS_16 (DOLS_00 / DOLS_01)	7.6:F	152	
			GND	7.4:F	MASSA DI POTENZA	ALIMENTAZIONE LOGICA	7.5:F	12	
			911	7.2:F	LINEA CAN BUS LB	JOYSTICK VALVOLA PROPORZIONALE GENERALE	13.2:E	27	



GRAY			X1			BLACK			X2		
Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	N° FILO	Riferimento incrociato	Testo funzionale	Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	N° FILO	Riferimento incrociato	Testo funzionale
			152	8.6:F	RESET ALLARMI						
			12	8.5:F	ALIMENTAZIONE DOHSA_0 / DOHSA_1						
			106	14.2:A	SPIA CONSENSO						
			254	18.3:F	FC11 - MINIMA						
			17	13.8:E	MOTORE TERMICO START						
			601	11.4:F	STABILIZZATORI SERIE FINECORSIA LATO SINISTRA						
			603	11.6:F	STABILIZZATORI SERIE FINECORSIA LATO DESTRA						
MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI CANALE A	9.4:F	155				MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI B	9.5:F	661			
						ALIMENTAZIONE DOHSB_9	8.6:F	152			
USCITA 5V STABILIZZATA CON DIAGNOSTICA	9.4:F	154				ALIMENTAZIONE DOHSB_9	8.6:F	152			
						USCITA 5V STABILIZZATA CON DIAGNOSTICA	9.4:F	660			
			106A	10.7:F	CONSENSO CANALE A	MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI B	8.3:F	DGND	106B	9.3:F	CONSENSO CANALE B
						ABILITAZIONE DOLS_02 / DOLS_03	16.1:A	58	GND	8.5:F	MASSA DI POTENZA
						ABILITAZIONE DOLS_02 / DOLS_03	18.4:A	869	GND	8.4:F	MASSA DI POTENZA
			889	10.7:F	BRACCIO SU APPOGGIO A RIPOSO	MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI B	8.3:F	DGND	321	10.6:F	BRACCIO NON SU APPOGGIO A RIPOSO
			147	9.5:F	BRACCIO PRINCIPALE SFILATA PRIMO GRUPPO CANALE A	MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI B	8.3:F	DGND			
MASSA DI POTENZA	8.3:F	GND				MASSA DI POTENZA	8.4:F	GND	GND	8.4:F	MASSA DI POTENZA
									GND	8.4:F	MASSA DI POTENZA
						MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI B	8.3:F	DGND			
						MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI B	8.2:F	DGND			
			951	18.4:F	ABILITAZIONE VALVOLA Y41				GND	8.4:F	MASSA DI POTENZA
			950	16.1:E	ABILITAZIONE VALVOLA Y2				GND	8.4:F	MASSA DI POTENZA
						MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI B	8.2:F	DGND			
BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE SENSORE ANGOLO	9.4:F	504				BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE SENSORE ANGOLO	9.5:F	505			
			900	8.1:F	LINEA CAN BUS HA				910	8.2:F	LINEA CAN BUS HB
						ALIMENTAZIONE DOHSB_8	8.6:F	152			
BRACCIO PRINCIPALE TRASDUTTORE 1 STELO	9.3:F	664				BRACCIO PRINCIPALE TRASDUTTORE 2 STELO	9.3:F	665			
						ALIMENTAZIONE DOHSB_8	8.6:F	152			
ALIMENTAZIONE LOGICA	8.5:F	12				ALIMENTAZIONE LOGICA	8.5:F	12			
BRACCIO PRINCIPALE TRASDUTTORE 1 FONDELLO	9.4:F	156				BRACCIO PRINCIPALE TRASDUTTORE 2 FONDELLO	9.4:F	157			
			901	8.2:F	LINEA CAN BUS LA				911	8.2:F	LINEA CAN BUS LB





Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.11-CT.22]		LM_CTRL	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

COMPONENTI CONTROTELAIO

MTE 270

P 22

NP 23

A


B

C

D

E

F



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.11-CT.22]		LM_CTRL	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

P 23

COMPONENTI CONTROTELAIO

NP 24



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.10-BB.0]		LM_BLBA	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

P 24

COMPONENTI BLOCCO DI BASE

NP 25



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.10-BP.42]		LM_BRPR	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

COMPONENTI BRACCIO

MTE 270

P 25

NP 26



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Ap. R.B.

MT7.4.11.444

COMPONENTI BRACCIO

MTE 270

P 26

NP 27



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.10-BP.42]		LM_BRPR	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

MTE 270


P 27


COMPONENTI BRACCIO

NP 28

PT_CESTO
PULSANTIERA CESTO

PL_CESTO
1PL117
1





Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMT7.4.11-D.406]		PT_CESTO	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

MTE 270

COMPONENTI INTERNI



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.



MT7.4.11.444



COMPONENTI INTERNI


MTE 270

P 30

NP 31







Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1LMMT7.4.11-CE.7]	LM_CESTO
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Ap. R.B.

MT7.4.11.444

MTE 270

COMPONENTI ESTERNI

P 34
NP 35



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.11-CT.22]		LM_CTRL	
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

P 35

IMPIANTO POMPE

NP 36



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Ap. R.B.


MT7.4.11.444


IMPIANTO STABILIZZATORI

MTE 270

P 36

NP 37





Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021	Dis. A.Q. Ap. R.B.


MT7.4.11.444

MTE 270

P 38

IMPIANTO MOVIMENTI BRACCIO

NP 39



Schema cablaggio

Cavo: CBM1		Montaggio: SC_STAB		CAVO BASE - ELTVs CARRO (MOVIMENTI)	
Codice 000368-25		Formazione 25 x 1		Lunghezza m 5	Rif. 16.1:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	950		16.1:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y2:x2 37.2:D	
2	58		16.1:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y2:x1 37.2:D	
3	916	-XY4:2	16.3:C	-MM_PLC:X1:7 16.3:E	
4	23		16.3:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y4:x1 16.3:C	
5	915	-XY5:2	16.4:C	-MM_PLC:X1:6 16.4:E	
6	23		16.3:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y5:x1 16.4:C	
7	920	-XY6:2	16.4:C	-MM_PLC:X1:11 16.4:E	
8	35		16.4:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y6:x1 16.4:C	
9	921	-XY7:2	16.4:C	-MM_PLC:X1:12 16.4:E	
10	35		16.4:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y7:x1 16.4:C	
11	935	-XY8:2	16.5:C	-MM_PLC:X2:11 16.5:E	
12	37		16.5:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y8:x1 16.5:C	
13	936	-XY9:2	16.5:C	-MM_PLC:X2:12 16.5:E	
14	37		16.5:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y9:x1 16.5:C	
15	960A	-C50:3	16.6:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y19:x2 16.6:C	
16	52C		5.8:C	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y19:x1 16.6:C	
17	960A	-C50:3	16.6:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y20:x2 16.6:C	
18	53C		5.8:C	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y20:x1 16.6:C	
19	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y12:x2 37.4:D	
20	512		16.2:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y12:x1 37.4:D	
21	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y21:x2 37.7:E	
22	432		16.3:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y21:x1 37.7:E	
23					
24					
YE/GN					

Note:

Cavo: CLS1		Montaggio: SC_STAB		CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI	
Codice 000352B		Formazione 2 x 1		Lunghezza m 7	Rif. 5.8:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H1S1 23.1:C	
BN	370		5.8:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H1S1 23.1:C	

Note:

Cavo: CLS2		Montaggio: SC_STAB		CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI	
Codice 000352B		Formazione 2 x 1		Lunghezza m 7,5	Rif. 5.8:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H2S1 23.2:C	
BN	370		5.8:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H2S1 23.2:C	

Note:

Cavo: CLS3		Montaggio: SC_STAB		CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI	
Codice 000352B		Formazione 2 x 1		Lunghezza m 6,5	Rif. 5.8:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H3S1 23.3:C	
BN	370		5.8:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H3S1 23.3:C	

Note:

Cavo: CLS4		Montaggio: SC_STAB		CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI	
Codice 000352B		Formazione 2 x 1		Lunghezza m 5	Rif. 5.8:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H4S1 23.3:C	
BN	370		5.8:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-H4S1 23.3:C	

Note:

Cavo: CSC1		Montaggio: SC_STAB		CAVO SC.STAB - ELTVs CARRO (ABILITAZIONE)	
Codice 000352B		Formazione 2 x 1		Lunghezza m 5	Rif. 18.4:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	951		18.4:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y41:x2 18.4:C	
BN	869		18.4:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y41:x1 18.4:C	

Note:

Cavo: CSC2		Montaggio: SC_STAB		CAVO SC.STAB - ELTVs CARRO (ABILITAZIONE)	
Codice 000352B		Formazione 2 x 1		Lunghezza m 5	Rif. 18.5:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	951		18.4:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y49:x2 36.2:B	
BN	869		18.4:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y49:x1 36.2:B	

Note:



REV. 0 07/01/2021 Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0 07/01/2021 Dis. Ap. R.B.

MT7.4.11.444

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. MTE 270

P B

NPB.a

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MUL.TITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Schema cablaggio

Cavo: CSX1		Montaggio: SC_STAB		CAVO STBAUTO-VALVOLE STAB	
Codice 000368-25		Formazione 25 x 1		Lunghezza m 5	Rif. 17.1:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	411		17.2:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y51:x2 17.2:C	
2	390		17.2:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y51:x1 17.2:C	
3	401		17.1:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y52:x2 17.1:C	
4	390		17.2:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y52:x1 17.1:C	
5	412		17.3:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y53:x2 17.3:C	
6	391		17.2:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y53:x1 17.3:C	
7	402		17.2:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y54:x2 17.2:C	
8	391		17.2:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y54:x1 17.2:C	
9	413		17.4:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y55:x2 17.4:C	
10	392		17.3:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y55:x1 17.4:C	
11	403		17.3:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y56:x2 17.3:C	
12	392		17.3:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y56:x1 17.3:C	
13	414		17.4:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y57:x2 17.4:C	
14	393		17.4:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y57:x1 17.4:C	
15	404		17.4:E	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y58:x2 17.4:C	
16	393		17.4:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y58:x1 17.4:C	
17	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y71:x2 17.5:C	
18	471	-AS_PLC:X1:71	17.5:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y71:x1 17.5:C	
19	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y72:x2 17.5:C	
20	472	-AS_PLC:X1:70	17.5:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y72:x1 17.5:C	
21	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y73:x2 17.6:C	
22	473	-AS_PLC:X1:68	17.6:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y73:x1 17.6:C	
23	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y74:x2 17.6:C	
24	474	-AS_PLC:X1:67	17.6:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-Y74:x1 17.6:C	
YE/GN					

Note:

Cavo: CSX1		Montaggio: SC_STAB		CAVO SC.STAB - BATTERIE AUX	
Codice 000352-6B		Formazione 2 x 6		Lunghezza m 8	Rif. 4.2:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		4.2:A	-BT01 4.1:A	
BN	100	-FSMTEL	4.2:A	-FSMTEL:2 4.1:A	

Note:

Cavo: WFC5		Montaggio: SC_STAB		CAVO STBAUTO-VALVOLE STAB	
Codice 1E0091-10		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 6	Rif. 18.2:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12	-X3:1	4.6:B	-FC5:BN 18.2:C	
BK/WH	571		18.2:E	-FC5:BK/WH 18.2:C	
BU	GND		4.2:A	-FC5:BU 18.2:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WFC11		Montaggio: SC_STAB		CAVO FINECORSA FC11	
Codice 000359-2		Formazione 4 x 1		Lunghezza m 6	Rif. 18.3:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	12	-X3:1	4.6:B	-FC11:11 18.3:C	
2	254		18.3:E	-FC11:12 18.3:C	
3	12	-X3:1	4.6:B	-FC11:21 18.3:C	
YE/GN	254		18.3:E	-FC11:22 18.3:C	

Note:

Cavo: WFC50		Montaggio: SC_STAB		CAVO STABILIZZATORE 1 RIENTRATO	
Codice 1E0694-10		Formazione 3 x 0,34		Lunghezza m 7,5	Rif. 12.2:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC50:BN 12.2:C	
BK	216A		15.1:B	-FC50:BK 12.2:C	
BU	GND		4.2:A	-FC50:BU 12.2:C	

Note:

Cavo: WFC50A		Montaggio: SC_STAB		CAVO TRAVERSA 1 RIENTRATA	
Codice 1E0129-10		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 5,5	Rif. 12.3:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC50A:BN 12.3:C	
WH/BK	216		15.8:B	-FC50A:WH/BK 12.3:C	
BU	GND		4.2:A	-FC50A:BU 12.3:C	
BK					
YE/GN					

Note:



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. MTE 270

P B.a

NPB.b

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Schema cablaggio

Cavo: WFC51		Montaggio: SC_STAB		CAVO STABILIZZATORE 2 RIENTRATO	
Codice 1E0694-10		Formazione 3 x 0,34		Lunghezza m 8	Rif. 12.4:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC51:BN	12.4:C
BK	216A		15.1:B	-FC51:BK	12.4:C
BU	GND		4.2:A	-FC51:BU	12.4:C

Note:

Cavo: WFC51A		Montaggio: SC_STAB		CAVO TRAVERSA 2 RIENTRATA	
Codice 1E0129-10		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 5,7	Rif. 12.4:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC51A:BN	12.5:C
WH/BK	216		15.8:B	-FC51A:WH/BK	12.5:C
BU	GND		4.2:A	-FC51A:BU	12.5:C
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WFC52		Montaggio: SC_STAB		CAVO STABILIZZATORE 3 RIENTRATO	
Codice 1E0694-10		Formazione 3 x 0,34		Lunghezza m 7	Rif. 12.5:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC52:BN	12.5:C
BK	216A		15.1:B	-FC52:BK	12.5:C
BU	GND		4.2:A	-FC52:BU	12.5:C

Note:

Cavo: WFC52A		Montaggio: SC_STAB		CAVO TRAVERSA 3 RIENTRATA	
Codice 1E0129		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 4,5	Rif. 12.6:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC52A:BN	12.6:C
WH/BK	216		15.8:B	-FC52A:WH/BK	12.6:C
BU	GND		4.2:A	-FC52A:BU	12.6:C
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WFC53		Montaggio: SC_STAB		CAVO STABILIZZATORE 4 RIENTRATO	
Codice 1E0694-10		Formazione 3 x 0,34		Lunghezza m 5,5	Rif. 12.7:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC53:BN	12.7:C
BK	216A		15.1:B	-FC53:BK	12.7:C
BU	GND		4.2:A	-FC53:BU	12.7:C

Note:

Cavo: WFC53A		Montaggio: SC_STAB		CAVO TRAVERSA 4 RIENTRATA	
Codice 1E0129		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 3,5	Rif. 12.7:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		12.8:A	-FC53A:BN	12.8:C
WH/BK	216		15.8:B	-FC53A:WH/BK	12.8:C
BU	GND		4.2:A	-FC53A:BU	12.8:C
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WIN21		Montaggio: SC_STAB		CAVO TORRETTA ENCODER CANALE A	
Codice 1E0129		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 5	Rif. 8.8:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-IN21:1:- 22.8:C	
WH/BK	12	-X3:1	4.6:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-IN21:2:+ 22.8:C	
BU	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-IN21:3:- 22.8:C	
BK	900		8.8:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-IN21:4:CAN.8:C	
YE/GN	901		8.8:A	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-IN21:5:CAN.8:C	

Note:



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. MTE 270

P B.b

NP B.c

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Schema cablaggio

Cavo: WIN22		Montaggio: SC_STAB		CAVO TORRETTA ENCODER CANALE B	
Codice 1E0129-10		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 6	Rif. 8.8:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.10-BB.0]-IN22:1:- 24.2:C	
WH/BK	12	-X3:1	4.6:B	+[1LMMT7.4.10-BB.0]-IN22:2:+ 24.2:C	
BU	GND		4.2:A	+[1LMMT7.4.10-BB.0]-IN22:3:- 24.2:C	
BK	910		8.8:B	+[1LMMT7.4.10-BB.0]-IN22:4:CAN4.2:C	
YE/GN	911		8.8:B	+[1LMMT7.4.10-BB.0]-IN22:5:CAN4.2:C	

Note:

Cavo: WPR01		Montaggio: SC_STAB		CAVO LIMITATORE FONDELLO CANALE A	
Codice 1E0091-10		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 6	Rif. 18.8:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12	-X3:1	4.6:B	+[1LMMT7.4.10-BP.42]-PR01:1 25.2:C	
BK/WH					
BU	156		9.8:B	+[1LMMT7.4.10-BP.42]-PR01:3 25.2:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WPR02		Montaggio: SC_STAB		CAVO LIMITATORE FONDELLO CANALE B	
Codice 1E0091-10		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 6	Rif. 18.8:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12	-X3:1	4.6:B	+[1LMMT7.4.10-BP.42]-PR02:1 25.2:C	
BK/WH					
BU	157		9.8:C	+[1LMMT7.4.10-BP.42]-PR02:3 25.2:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WPR03		Montaggio: SC_STAB		CAVO LIMITATORE STELO CANALE A	
Codice 1E0091		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 5	Rif. 9.8:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12	-X3:1	4.6:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-PR03:1 22.5:C	
BK/WH					
BU	664		9.8:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-PR03:3 22.5:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WPR04		Montaggio: SC_STAB		CAVO LIMITATORE STELO CANALE B	
Codice 1E0091		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 5	Rif. 9.8:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12	-X3:1	4.6:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-PR04:1 22.6:C	
BK/WH					
BU	665		9.8:B	+[1LMMT7.4.11-CT.22]-PR04:3 22.6:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: XCAN1		Montaggio: SC_STAB		CAN PRESA DIAGNOSTICA	
Codice 1E0823-A		Formazione 9 x 0,25		Lunghezza m 0,5	Rif. 5.4:E
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BK					
BN	901	-XCAN1:2:BN	5.5:F	8.8:A	
RD					
OG	910	-XCAN1:4:OG	5.5:F	8.8:B	
YE	911	-XCAN1:5:YE	5.5:F	8.8:B	
GN	GND	-XCAN1:6:GN	5.5:F	4.2:A	
BU	900	-XCAN1:7:BU	5.5:F	8.8:A	
VT	100A	-XCAN1:8:VT	5.5:F	-X1:1	4.6:A
WH					
SH					
SH	GND	-XCAN1:SH	5.4:E	4.2:A	

Note:



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. MTE 270

P B.c

NPB.d

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Schema cablaggio

Cavo: CPC1		Montaggio: PT_CESTO		CAVO CESTO - PLANAR	
Codice 000364		Formazione 12 x 1		Lunghezza m 3,5	
				Rif. 29.8:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	500		30.1:A	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:1 34.2:C	
2	GND		29.1:A	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:2 34.2:C	
3	53C		29.1:A	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:3 34.2:C	
4	52C	-X21:1	29.1:A	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:4 34.2:C	
5	960		29.1:A	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:5 34.2:C	
6	240		30.8:B	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:6 34.2:C	
7	241		30.8:A	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:7 34.2:C	
8					
9					
10	432E		31.8:E	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:10 34.2:C	
11	900		29.1:B	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:11 34.2:C	
12	901		29.1:B	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PL_PLC:12 34.2:C	

Note:

Cavo: XCAN2		Montaggio: PT_CESTO		CAN PRESA DIAGNOSTICA	
Codice 1E0823-A		Formazione 9 x 0,25		Lunghezza m 0,5	
				Rif. 29.3:E	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BK					
BN	901		29.1:B	-XCAN2:2:BN	29.4:F
RD					
OG					
YE					
GN	GND		29.1:A	-XCAN2:6:GN	29.4:F
BU	900		29.1:B	-XCAN2:7:BU	29.3:F
VT	100A		29.1:B	-XCAN2:8:VT	29.3:F
WH					
SH					
SH	GND		29.1:A	-XCAN2:SH	29.3:E

Note:

Cavo: CEL1		Montaggio: LM_CTRL		CAVO SC.STAB - ELETTRAUTO	
Codice 000364		Formazione 12 x 1		Lunghezza m 7	
				Rif. 22.1:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	1		5.8:B	22.1:D	
2	17		13.8:B	22.1:D	
3	18		13.8:B	22.1:D	
4	215		12.8:A	22.1:C	
5	216		15.8:B	22.1:C	
6	886		22.1:C	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X9:1	9.8:B
7	887		22.1:C	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X8:1	9.8:B
8	T2		9.8:E	22.1:D	
9	888		22.1:D	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X7:1	9.8:B
10					
11					
12					

Note:



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. MTE 270

P B.d
NPB.e

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Schema cablaggio

Cavo: CAB1		Montaggio: LM_BRPR		CAVO ACCESSORI VARI CS.BASE	
Codice 008700		Formazione 28 x 0,5		Lunghezza m 10	Rif. 25.1:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
41	12	25.2:A	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X3:1 4.6:B		
42	12	26.2:A	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X3:1 4.6:B		
43	12	26.2:A	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X3:1 4.6:B		
44	12	26.2:A	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X3:1 4.6:B		
45	66	9.8:D	25.2:E		
46	147	9.8:D	25.2:F		
47	154	9.8:C	25.2:F		
48	155	9.8:C	25.2:F		
49	282	9.8:D	26.2:F		
50	284	9.8:D	26.2:F		
51	286	9.8:D	26.2:F		
52	504	9.8:C	25.2:E		
53	505	9.8:C	25.2:E		
54	660	9.8:C	25.2:E		
55	661	9.8:D	25.2:F		
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67	GND	4.2:A	25.2:A		
68/40	GND	4.2:A	25.2:A		
BU					
WH					
OG					
YE					
SH					

Note:

Cavo: CAB6		Montaggio: LM_BRPR		CAVO ACCESSORI VARI CS.BASE	
Codice 000359-1		Formazione 4 x 1		Lunghezza m 11	Rif. 26.2:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	12	26.2:A	26.2:A		
2	12	26.2:A	26.2:A		
3	284	26.2:F	26.2:F		
4	284	26.2:F	26.2:F		

Note:

Cavo: CAB7		Montaggio: LM_BRPR		CAVO ACCESSORI VARI CS.BASE	
Codice 000359-1		Formazione 4 x 1		Lunghezza m 12	Rif. 26.2:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	12	26.2:A	26.2:A		
2	12	26.2:A	26.2:A		
3	286	26.2:F	26.2:F		
4	286	26.2:F	26.2:F		

Note:

Cavo: CAV1		Montaggio: LM_BRPR		CAVO VARI 230V	
Codice 008097-1		Formazione 3 x 2,5		Lunghezza m 39	Rif. 27.1:C
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	N	+[009019-V]-IA1	2.5:B	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PC2:N 34.5:F	
BN	L1	+[009019-V]-IA1	2.4:B	+[1LMMT7.4.11-CE.7]-PC2:L1 34.5:F	
YE/GN	PE	+[009019-V]-IA1	2.5:B	34.6:E	

Note:



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. MTE 270

P B.e

NP B.f

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Schema cablaggio

Cavo: CSN1		Montaggio: LM_BRPR		CAVO SC STAB - CESTO	
Codice 008700		Formazione 28 x 0,5		Lunghezza m 38	Rif. 27.1:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
41	12	30.1:A	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X3:1 4.6:B		
42	17	13.8:B	31.1:E		
43	18	13.8:B	31.1:E		
44	21	13.8:F	29.1:A		
45	52C	5.8:C	+[1SCMT7.4.11-D.406]-X21:1 29.1:A		
46	53C	5.8:C	29.1:A		
47	100A	29.1:B	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X1:1 4.6:A		
48	102	31.1:E	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X4:1 4.6:B		
49	122	13.8:F	31.1:F		
50	220	13.8:B	31.1:A		
51					
52	443	5.8:B	30.6:C		
53	500	30.1:A	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X5:1 4.6:B		
54	960	16.8:F	29.1:A		
55	106	14.8:A	31.1:A		
56	271	15.8:E	31.1:E		
57	280	15.8:E	31.1:E		
58	622	31.1:D	+[1SCMT7.4.11-A.289]-AS_PLC 15.8:E		
59	623	15.8:E	31.1:E		
60					
61					
62					
63					
64	212	29.1:B	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X2:1 4.6:B		
65	212	29.1:B	+[1SCMT7.4.11-A.289]-X2:1 4.6:B		
66	GND	4.2:A	29.1:A		
67	GND	4.2:A	29.1:A		
68/40	GND	4.2:A	29.1:A		
BU	900	8.8:A	29.1:B		
WH	901	8.8:A	29.1:B		
OG					
YE					
SH	SH	29.1:B	+[1SCMT7.4.11-A.289]-BT01 4.8:A		

Note:

Cavo: WFC14		Montaggio: LM_BRPR		CAVO BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO RIENTRATO	
Codice 1E0694-5		Formazione 3 x 0,34		Lunghezza m 1	Rif. 25.3:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12	25.2:A	-FC14:BN 25.3:C		
BK	66	25.2:E	-FC14:BK 25.3:C		
BU	GND	25.2:A	-FC14:BU 25.3:C		

Note:

Cavo: WSF01		Montaggio: LM_BRPR		CAVO BRACCIO PRINCIPALE SFILATA 12 CANALE A	
Codice 1E0129		Formazione 5 x 0,34		Lunghezza m 1	Rif. 25.6:D
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	154	25.2:F	-SF01:1 25.7:C		
WH/BK	155	25.2:F	-SF01:2 25.7:C		
BU	147	25.2:F	-SF01:3 25.7:C		
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: WY50		Montaggio: LM_CESTO		CAVO SCAMBIO OLIO LIVELLAMENTO CESTO / ROTAZIONE CESTO	
Codice 000352B		Formazione 2 x 1		Lunghezza m 3	Rif. 34.4:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND	29.1:A	-Y50:x2 34.5:C		
BN	443	30.6:C	-Y50:x1 34.5:C		

Note:



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. MTE 270

P B.f

NP C

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Legenda armadio elettrico

F18_001_MTEL

Luogo di montaggio		Numero posizione	SEF	Descrizione	Funzione
Codice	Descrizione				
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	19	AS_PLC	SCHEDA A SINGOLO CANALE	STABILIZZAZIONE AUTOMATICA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	19	AS_PLC	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	19	AS_PLC	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	19	AS_PLC	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C1	005968	PRESA DI FORZA (PTO)
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C1	Connettore	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C1	Terminale faston 0.5-1.5 mmq	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C1	Terminale faston 4.0-6.0 mmq	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.4:F	C50	RELE' 12Vdc 5A 2 CONTATTI IN SCAMBIO	CESTO LIVELLAMENTO / ROTAZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.4:F	C50	BASETTA RELE' 2 SC.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.1:E	C59	RELE INTERMITTENZA 12V	LUCI SU STABILIZZATORI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.1:E	C59	Connettore	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.1:E	C59	Terminale faston 0.5-1.5 mmq	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.1:E	C59	Terminale faston 1.5-2.5 mmq	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C95	005968	STOP FUNZIONAMENTO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C95	Connettore	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C95	Terminale faston 0.5-1.5 mmq	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.3:F	C95	Terminale faston 4.0-6.0 mmq	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	16.1:B	CBM1	CAVO 25x1	CAVO BASE - ELTVs CARRO (MOVIMENTI)
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.2:F	CH01	Contaore rotondo	CONTAORE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.2:F	CH01	GUARNIZIONE OR 3200	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.8:A	CLS1	CAVO 2x1 IN BOBINA	CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.8:A	CLS2	CAVO 2x1 IN BOBINA	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.8:A	CLS3	CAVO 2x1 IN BOBINA	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.8:A	CLS4	CAVO 2x1 IN BOBINA	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.4:B	CSC1	CAVO 2x1 IN BOBINA	CAVO SC.STAB - ELTVs CARRO (ABILITAZIONE)
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.5:B	CSC2	CAVO 2x1 IN BOBINA	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	17.1:B	CSS1	CAVO 25x1	CAVO STBAUTO-VALVOLE STAB
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.2:A	CSX1	CAVO 2x6 IN BOBINA	CAVO SC.STAB - BATTERIE AUX
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.1:C	FC1	2NC SCATTO RAPIDO	ASSE POSTERIORE SOLLEVATO DA TERRA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.1:C	FC1	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.1:C	FC1	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.1:C	FC1	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.2:C	FC5	PROXIMITY 1NC	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE ALTA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.3:C	FC11	2 NC SCATTO LENTO	FINECORSO MINIMA ALTEZZA ARTICOLAZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.3:C	FC11	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.3:C	FC11	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.2:C	FC21	2NC SCATTO RAPIDO	STABILIZZATORE 1 CONSENSO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.2:C	FC21	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.2:C	FC21	TESTA PUL.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.4:C	FC22	2NC SCATTO RAPIDO	STABILIZZATORE 2 CONSENSO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.4:C	FC22	2NC L 10 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.4:C	FC22	TESTA PUL.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.5:C	FC23	2NC SCATTO RAPIDO	ARTICOLAZIONE CHIUSA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.5:C	FC23	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.5:C	FC23	TESTA PUL.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.3:C	FC24	2NC SCATTO RAPIDO	STABILIZZATORE 4 CONSENSO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.3:C	FC24	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.3:C	FC24	TESTA PUL.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.6:C	FC26	CORPO+CAVO 1NC+1NO (RAPIDO)	BRACCIO SU APPOGGIO A RIPOSO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.6:C	FC26	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.6:C	FC26	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	10.6:C	FC26	TUBO FLEX. COPRICAIVI Ø10mm	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.2:C	FC50	PROXIMITY 1NC	STABILIZZATORE 1 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.3:C	FC50A	NC	TRAVERSA 1 RIENTRATA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.4:C	FC51	PROXIMITY 1NC	STABILIZZATORE 2 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.5:C	FC51A	NC	TRAVERSA 2 RIENTRATA

Legenda armadio elettrico

F18_001_MTEL

Luogo di montaggio		Numero posizione	SEF	Descrizione	Funzione
Codice	Descrizione				
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.5:C	FC52	PROXIMITY 1NC	STABILIZZATORE 3 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.6:C	FC52A	NC	TRAVERSA 3 RIENTRATA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.7:C	FC53	PROXIMITY 1NC	STABILIZZATORE 4 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.8:C	FC53A	NC	TRAVERSA 4 RIENTRATA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC81	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 1 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC81	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC81	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC81	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC82	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 2 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC82	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC82	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.3:C	FC82	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.5:C	FC83	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 3 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.5:C	FC83	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.5:C	FC83	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.5:C	FC83	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.4:C	FC84	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 4 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.4:C	FC84	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.4:C	FC84	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.4:C	FC84	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.1:C	FC101	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 1 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.1:C	FC101	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.1:C	FC101	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.1:C	FC101	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.2:C	FC102	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 2 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.2:C	FC102	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.2:C	FC102	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.2:C	FC102	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.7:C	FC103	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 3 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.7:C	FC103	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.7:C	FC103	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.7:C	FC103	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.6:C	FC104	2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 4 COMPLETAMENTE ESTESA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.6:C	FC104	2NC L 7 m	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.6:C	FC104	TESTA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	11.6:C	FC104	LEVA ROT.	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	14.2:C	HCO1	1E0832-12V	ABILITAZIONE MOVIMENTI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	14.1:C	HCR1	1E0832-12R	INCLINOMETRO CARRO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	14.3:C	HLS1	1E0832-12R	LIMITATORE SBRACCIO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.2:C	J01	JOYSTICK HALL	PROPORZIONALE GENERALE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.2:C	J01	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	20	MM_PLC	SCHEDA A SINGOLO CANALE	GESTORE MOVIMENTI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	20	MM_PLC	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	20	MM_PLC	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	20	MM_PLC	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	21	OM_PLC	SCHEDA A DOPPIO CANALE	BRACCIO LIMITATORE MOVIMENTI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	21	OM_PLC	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	21	OM_PLC	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	21	OM_PLC	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:A	PFS1	Base porta fusibil 8 vie	BASE PORTAFUSIBILI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:A	PFS1	DISTANZIALE METALLICO DMH M4x40	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:C	FS01	FUSIBILE A LAMA 15A DIN 72581	LINEA 64 / PTO ELETTRAUTO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:B	FS03	FUSIBILE A LAMA 4A DIN 72581	LINEA CONSENSO 102
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:B	FS04	FUSIBILE A LAMA 4A DIN 72581	LINEA ALIMENTAZIONE SENSORI 12
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:B	FS10	FUSIBILE A LAMA 7,5A DIN 72581	OPTIONAL
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:B	FS18	FUSIBILE A LAMA 4A DIN 72581	LIVELLAMENTO MANUALE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	4.5:A	FS40	FUSIBILE A LAMA 1A DIN 72581	

Legenda armadio elettrico

F18_001_MTEL

Luogo di montaggio		Numero posizione	SEF	Descrizione	Funzione
Codice	Descrizione				
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	3.2:A	PL_STAB	PLACCA PT.STAB	PLACCA STABILIZZATORI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.4:C	S1E1	Selettore bistabile	ESTENSIONE TRAVERSE 1 / 2 SELEZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.4:C	S1E1	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.4:C	S1E1	LED VERDE 12V E2	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.4:C	S1E1	CONTATTO AUX NC	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.5:C	S3E1	Selettore bistabile	ESTENSIONE TRAVERSE 3 / 4 SELEZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.5:C	S3E1	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.5:C	S3E1	LED VERDE 12V E2	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.5:C	S3E1	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.2:C	SAE1	SWITCH ON-OFF-ON 2 VIE MONOSTABILE	
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.2:C	SAE1	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:A	SAR1	Pulsante di emergenza	ARRESTO DI EMERGENZA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:A	SAR1	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:A	SAR1	CONTATTO AUX NC	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:A	SAR1	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.1:B	SBC1	Selettore a chiave bistabile	POSTAZIONE DI LAVORO BASE / CESTO SELEZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.1:B	SBC1	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.1:B	SBC1	CONTATTO AUX NO+NC	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.7:D	SCB1	PULSANTE LUMINOSO VERDE	CENTRAGGIO BRACCIO / MESSA A RIPOSO AUTOMATICO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.7:D	SCB1	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.7:D	SCB1	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.7:D	SCB1	CAPPUCCIO PROTETTIVO PULSANTE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.7:D	SCB1	LED VERDE 12V E2	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:D	SCE1	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:D	SCE1	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	3.2:A	SC_STAB	SCATOLA PT_BASE 610x400x257	SCATOLA STABILIZZATORI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	3.2:A	SC_STAB	Piastra per quadro 610 x 400 x 2	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	3.2:A	SC_STAB	Canalina h80 x 60	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	3.2:A	SC_STAB	PIASTRINA MT0100440	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:D	SHL1	Selettore a chiave bistabile	SELEZIONE ALTEZZA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:D	SHL1	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:D	SHL1	CONTATTO AUX NC	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.4:D	SHL1	TARGHETTA ADESIVA SEL.H 23-27 M	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.6:D	SLC1	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	CESTO LIVELLAMENTO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.6:D	SLC1	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	5.8:E	SR01	Scheda controllo corrente 2 canali	SCHEDA COMPONENTI PASSIVI
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	15.3:A	SR02	SCHEDA 5 DIODI BY255	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.6:D	SRC1	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	CESTO ROTAZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.6:D	SRC1	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.5:D	SRO1	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	TORRETTA ROTAZIONE
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.5:D	SRO1	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.5:A	SSS1	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	START / STOP
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.5:A	SSS1	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.5:D	STB1	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	13.5:D	STB1	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.2:B	WFC5	Cavo 10m + Con. M12 5 poli	
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	18.3:B	WFC11	CAVO 4G1	CAVO FINECORSA FC11
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.2:B	WFC50	Cavo 10m + Con. M8 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 1 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.3:B	WFC50A	Cavo 10m + Con. M12 90° 5 poli	CAVO TRAVERSA 1 RIENTRATA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.4:B	WFC51	Cavo 10m + Con. M8 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 2 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.4:B	WFC51A	Cavo 10m + Con. M12 90° 5 poli	CAVO TRAVERSA 2 RIENTRATA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.5:B	WFC52	Cavo 10m + Con. M8 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 3 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.6:B	WFC52A	Cavo 5m + Con. M12 90° 5 poli	CAVO TRAVERSA 3 RIENTRATA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.7:B	WFC53	Cavo 10m + Con. M8 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 4 RIENTRATO
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	12.7:B	WFC53A	Cavo 5m + Con. M12 90° 5 poli	CAVO TRAVERSA 4 RIENTRATA
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	8.8:A	WIN21	Cavo 5m + Con. M12 90° 5 poli	CAVO TORRETTA ENCODER CANALE A
[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	8.8:A	WIN21	TUBO FLEX. COPRICAIVI Ø10mm	=

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MUL.TITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



REV. 0	07/01/2021	Dis.	A.Q.	Contr.	R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis.		Ap.	R.B.

MT7.4.11.444
LEGENDA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P C.c
NPC.d

Legenda armadio elettrico

F18_001_MTEL

Luogo di montaggio		Numero posizione	SEF	Descrizione	Funzione
Codice	Descrizione				
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	29.8:A	CPC1	CAVO 12x1	CAVO CESTO - PLANAR
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	33	EX_PLC	SCHEDA IO-EXTENDER	CESTO ESPANSIONE
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	33	EX_PLC	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	33	EX_PLC	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.9:C	HCO2	1E0832-12V	LIMITATORE SBRACCIO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.8:C	HFB1	1E0832-12R	CESTO FUORIBOLLA
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.8:C	HLS2	1E0832-12R	LIMITATORE SBRACCIO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	32.2:B	J22	JOYSTICK HALL	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	32.2:B	J22	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	32.3:B	J23	JOYSTICK HALL	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	32.3:B	J23	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	32.5:B	J26	JOYSTICK HALL	TORRETTA ROTAZIONE
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	32.5:B	J26	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	29.2:F	MO_PLC	GATEWAY CAN/GPRS/USB	MODEM
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	29.2:F	MO_PLC	CONNETTORE 8 VIE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	29.2:F	MO_PLC	STAFFA D65584 SUPPORTO MODEM 1E0662-INDUSTRIA 4.0	INDUSTRIA 4.0
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	28.2:A	PL_CESTO	PLACCA PT CESTO	PLACCA CESTO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	28.2:A	PT_CESTO	COPERCHIO, FONDO E ACCESSORI PT_CESTO	INULSANTIERA CESTO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	S1E2	Selettore bistabile	ESTENSIONE TRAVERSE 1 / 2 SELEZIONE
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	S1E2	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	S1E2	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	S3E2	Selettore bistabile	ESTENSIONE TRAVERSE 3 / 4 SELEZIONE
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	S3E2	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	S3E2	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	SAE2	SWITCH ON-OFF-ON 2 VIE MONOSTABILE	
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.2:C	SAE2	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.3:C	SAR2	Pulsante di emergenza	ARRESTO DI EMERGENZA
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.3:C	SAR2	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.3:C	SAR2	CONTATTO AUX NC	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.3:C	SAR2	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.4:C	SCB2	PULSANTE LUMINOSO VERDE	CENTRAGGIO BRACCIO / MESSA A RIPOSO AUTOMATICO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.4:C	SCB2	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.4:C	SCB2	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.4:C	SCB2	LED VERDE 12V E2	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.4:C	SCB2	CAPPUCCIO PROTETTIVO PULSANTE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.5:C	SLC2	SWITCH ON-OFF-ON 2 VIE MONOSTABILE	CESTO LIVELLAMENTO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.5:C	SLC2	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.7:C	SLM1	PULSANTE NERO	LIVELLAMENTO MANUALE
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.7:C	SLM1	Base porta contatti	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.7:C	SLM1	CONTATTO AUX NC	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.7:C	SLM1	CONTATTO AUX NO	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.7:C	SLM1	TARGHETTA ADESIVA PULSANTE ABILITA LIVELLAMENTO	LIVELLAMENTO
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	29.4:E	SR05	SCHEDA 5 DIODI BY255	SCHEDA COMPONENTI PASSIVI
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.6:C	SRC2	SWITCH ON-OFF-ON 2 VIE MONOSTABILE	CESTO ROTAZIONE
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.6:C	SRC2	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.4:C	SSS2	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	START / STOP
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	31.4:C	SSS2	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	29	X21	MORSETTIERA SU CIRCUITO STAMPATO	
[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	29.3:E	XCAN2	CAVO SERIALE SUB-D 9P L=1MT	CAN PRESA DIAGNOSTICA

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
AS_PLC	1SAT009	12614	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SCHEDA A SINGOLO CANALE CON 2 CONNETTORI			1
AS_PLC	1SAT011-CBK	34566-0103	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO			1
AS_PLC	1SAT011-CGY	34566-0203	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO			1
AS_PLC	1SAT011-COV	34565-0003	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN			2
C1	005968	HE4RD003520-13	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	RELE' CON UN CONTATTO IN SCAMBIO			1
C1	1E0679	0-282435-4	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Connettore per relè Hella senza faston			1
C1	1E0676	0-160759-3	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.0.5-1.5 mmq	X		2
C1	1E0680	963709-2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.4.0-6.0 mmq	X		2
C50	004620-12	G2R-2-SN12VDC	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	RELE' 12Vdc 5A 2 CONTATTI IN SCAMBIO			1
C50	004623-2	P2RF-08-E	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	BASETTA RELE' 2SC.			1
C59	005975-12	4AZ 003787-001	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	RELE INTERMITTENZA_ CONTATTO COMUNE ALIMENTAZIONE_BOBINA 12 VDC_ CAPACITA' NOMINALE 10W-140W			1
C59	1E0679	0-282435-4	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Connettore per relè Hella senza faston			1
C59	1E0676	0-160759-3	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.0.5-1.5 mmq	X		2
C59	1E0678	0-927833-2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.1.5-2.5 mmq	X		2
C95	005968	HE4RD003520-13	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	RELE' CON UN CONTATTO IN SCAMBIO			1
C95	1E0679	0-282435-4	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Connettore per relè Hella senza faston			1
C95	1E0676	0-160759-3	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.0.5-1.5 mmq	X		2
C95	1E0680	963709-2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.4.0-6.0 mmq	X		2
CBM1	000368-25	13-ILA17G25R	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 25x1 POSA FISSA		5 m	1
CH01	000317-1	TVH 100BY9848	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Contaore 10-80 VDC_ Scala tempo 1/10h_ Diam. 50mm_ altez. 64mm Connessione faston			1
CH01	001035	OR 3200	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	GUARNIZIONE OR 3200			1
CLS1	000352B	HO5VV-F	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	X	7 m	1
CLS2	000352B	HO5VV-F	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	X	7,5 m	1
CLS3	000352B	HO5VV-F	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	X	6,5 m	1
CLS4	000352B	HO5VV-F	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	X	5 m	1
CSC1	000352B	HO5VV-F	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	X	5 m	1
CSC2	000352B	HO5VV-F	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	X	5 m	1
CSS1	000368-25	13-ILA17G25R	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 25x1 POSA FISSA		5 m	1
CSX1	000352-6B	FROR72X6M1	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X6 FROR in bobina		8 m	1
FC1	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC1	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		4 m	1
FC1	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC1	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC5	1E0690	XS618B1PBM12	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY M18 1NC con CONNETTORE M12			1
FC11	1E0117	ZCT27G11	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO LENTO			1
FC11	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC11	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC21	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.a

NPD.b

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
FC21	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		7 m	1
FC21	1E0012	ZCE02	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA PULSANTE			1
FC22	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC22	1E0066-10	ZCMC29L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 10 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		7,5 m	1
FC22	1E0012	ZCE02	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA PULSANTE			1
FC23	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC23	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		6,5 m	1
FC23	1E0012	ZCE02	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA PULSANTE			1
FC24	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC24	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		5 m	1
FC24	1E0012	ZCE02	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA PULSANTE			1
FC26	1E0473	ZCMD21L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO+CAVO 1NC+1NO (RAPIDO) L 10 m		6 m	1
FC26	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC26	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC26	008420-07B	PCLT-07B	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 07B	X	4 m	1
FC50	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO			1
FC50A	1E0693	XS130B3PBM12	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY M30 1NC XS130B3PBM12			1
FC51	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO			1
FC51A	1E0693	XS130B3PBM12	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY M30 1NC XS130B3PBM12			1
FC52	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO			1
FC52A	1E0693	XS130B3PBM12	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY M30 1NC XS130B3PBM12			1
FC53	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO			1
FC53A	1E0693	XS130B3PBM12	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PROXIMITY M30 1NC XS130B3PBM12			1
FC81	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC81	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		5,5 m	1
FC81	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC81	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC82	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC82	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		6 m	1
FC82	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC82	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC83	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC83	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		4 m	1
FC83	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC83	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC84	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC84	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29		3,5 m	1
FC84	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444
DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.b
NPD.c

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
FC84	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC101	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC101	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		5,5 m	1
FC101	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC101	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC102	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC102	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		6 m	1
FC102	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC102	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC103	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC103	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		4 m	1
FC103	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC103	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
FC104	1E0065	ZCMD29	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC104	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		3,5 m	1
FC104	1E0004	ZCE01	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TESTA ROTANTE			1
FC104	1E0009	ZCY16	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LEVA ROTANTE			1
HCO1	1E0832-12V	L8 TBF012SDK4V	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LAMPADA SPIA VERDE 12V CON DIODO			1
HCR1	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO			1
HLS1	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO			1
J01	1E0256	FTH L1S	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	JOYSTICK A EFFETTO HALL SF 1209-TCN FTH L1S 1M MONODIREZIONALE			1
J01	1E0256-C	1E0256-C	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE			1
MM_PLC	1SAT009	12614	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SCHEDA A SINGOLO CANALE CON 2 CONNETTORI			1
MM_PLC	1SAT011-CBK	34566-0103	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO			1
MM_PLC	1SAT011-CGY	34566-0203	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO			1
MM_PLC	1SAT011-COV	34565-0003	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN			2
OM_PLC	1SAT011	13373	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SCHEDA A DOPPIO CANALE CON 2 CONNETTORI			1
OM_PLC	1SAT011-CBK	34566-0103	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO			1
OM_PLC	1SAT011-CGY	34566-0203	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO			1
OM_PLC	1SAT011-COV	34565-0003	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN			2
PFS1	008379-8V	01.00580	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Base porta fusibili 8 vie assiali _ innesto per faston_ per fusibili a lama			1
PFS1	008379-DIST	ERI561620	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Distanziale metallico per staffaggio base porta fusibile	X		2
PFS1-FS01	002921-15	DIN 72581-15A	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Fusibile a lama 15A	X		1
PFS1-FS03	002921-4	DIN 72581-4A	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Fusibile a lama 4A	X		1
PFS1-FS04	002921-4	DIN 72581-4A	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Fusibile a lama 4A	X		1
PFS1-FS10	002921-7,5	DIN 72581-7,5A	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Fusibile a lama 7,5A	X		1
PFS1-FS18	002921-4	DIN 72581-4A	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Fusibile a lama 4A	X		1
PFS1-FS40	002921-1	DIN 72581-1A	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Fusibile a lama 1A	X		1



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444
DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.c
NPD.d

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
PL_STAB	1PL247-1	1PL247-1	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PLACCA PULSANTIERA STABILIZZATORI MTE 270 SCATOLA UNICA			1
S1E1	1E0475-V	ZB5AK1233	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SELETTORE A LEVA BISTABILE VERDE _ Ø22			1
S1E1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)			1
S1E1	1E0468-12	ZBVJ3	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LED VERDE 12V E2 PER COMPONENTI Ø22			1
S1E1	004588	ZBE102	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONTATTO AUX NC			1
S3E1	1E0475-V	ZB5AK1233	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SELETTORE A LEVA BISTABILE VERDE _ Ø22			1
S3E1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)			1
S3E1	1E0468-12	ZBVJ3	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LED VERDE 12V E2 PER COMPONENTI Ø22			1
S3E1	004588-1	ZBE101	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONTATTO AUX NO			1
SAE1	1E0250-2	647H/2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 2 VIE MONOSTABILE			1
SAE1	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
SAR1	1E0471	ZB5AS844	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Pulsante di emergenza - Ø22			1
SAR1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)			1
SAR1	004588	ZBE102	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONTATTO AUX NC			1
SAR1	004588-1	ZBE101	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONTATTO AUX NO			1
SBC1	1E0470	ZB5AG4	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Selettore a chiave - bistabile - 2 posizioni - Ø22 - chiave 455			1
SBC1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)			1
SBC1	004588-4	ZBE205	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONTATTO AUX NO+NC			2
SCB1	1E0467	ZB5AW333	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PULSANTE LUMINOSO VERDE- monostabile - Ø22			1
SCB1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)			1
SCB1	004588-1	ZBE101	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONTATTO AUX NO			1
SCB1	1E0284	ZBPA	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO PULSANTE			1
SCB1	1E0468-12	ZBVJ3	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	LED VERDE 12V E2 PER COMPONENTI Ø22			1
SCE1	1E0250-1	637H/2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE			1
SCE1	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
SC_STAB	1E0808	LE036255	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	QUADRO POLIESTERRE 610x400x256 CON PORTA CIECA IP66			1
SC_STAB	1E0808-P	LE036056	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Piastra metallica per quadro 610 x 400 x 2 mm			1
SC_STAB	008048-1	BO02570	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Canalina asolata H80 x Larg 60		0,26 m	1
SC_STAB	008382	0100440	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	PIASTRINA MTA 0100440			2
SHL1	1E0485	ZB5AG4F034	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Selettore a chiave - bistabile - 2 posizioni - Ø22 - chiave 034			1
SHL1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)			1
SHL1	004588	ZBE102	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONTATTO AUX NC			1
SHL1	0T0055-44	0T0055-44	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TARGHETTA ADESIVA SEL.H 23-27 M			1
SLC1	1E0250-1	637H/2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE			1
SLC1	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
SR01	002823-31M	002823-31M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SCHEDA CONTROLLO CORRENTE 2 CANALI			1
SR02	004256-6	004256-6	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SCHEDA 5 DIODI BY255			1
SRC1	1E0250-1	637H/2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE			1



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.d

NPD.e

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
SRC1	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
SRO1	1E0250-1	637H/2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE			1
SRO1	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
SSS1	1E0250-1	637H/2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE			1
SSS1	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
STB1	1E0250-1	637H/2	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE			1
STB1	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
WFC5	1E0091-10	XZCP1164L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli		6 m	1
WFC11	000359-2	5004G1	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO 4G1 ISOLAMENTO GRIGIO		6 m	1
WFC50	1E0694-10	XZCP0566L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli		7,5 m	1
WFC50A	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli		5,5 m	1
WFC51	1E0694-10	XZCP0566L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli		8 m	1
WFC51A	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli		5,7 m	1
WFC52	1E0694-10	XZCP0566L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli		7 m	1
WFC52A	1E0129	XZCP1264L5	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli		4,5 m	1
WFC53	1E0694-10	XZCP0566L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli		5,5 m	1
WFC53A	1E0129	XZCP1264L5	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli		3,5 m	1
WIN21	1E0129	XZCP1264L5	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli		5 m	1
WIN21	008420-07B	PCLT-07B	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 07B	X	4 m	1
WIN22	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli		6 m	1
WIN22	008420-07B	PCLT-07B	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 07B	X	6 m	1
WPR01	1E0091-10	XZCP1164L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli		6 m	1
WPR02	1E0091-10	XZCP1164L10	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli		6 m	1
WPR03	1E0091	XZCP1164L5	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli		5 m	1
WPR03	008420-12B	PCLT-12B	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 12B	X	4 m	1
WPR04	1E0091	XZCP1164L5	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli		5 m	1
X1	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X2	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X3	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X4	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X5	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X6	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X7	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X8	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
X9	002823-23M	002823-23M	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CIRCUITO STAMPATO 30X2 MORSETTI WEID. A FASTON			1
XCAN1	1E0823-A	42/20600-00	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CAVO SERIALE L=0,5METRI CON UN SOLO CONNETTORE SUB-D 9 POLI		0,5 m	1
XY2	009200-V	A1B0912LL	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO			1
XY4	002401	A1B0912LL_1	[1SCMT7.4.11-A.289]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV SENZA DIODO			1



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444
DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.e
NP D.f

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MUL.TITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
CPC1	000364	340K0003	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CAVO 12x1		3,5 m	1
EX_PLC	1SAT014-B	1SAT014-B	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	SCHEDA IO-EXTENDER CON FIRMWARE PER IMPIANTO CON SCHEDE SAET E CON CONNETTORE MOLEX 72 PIN			1
EX_PLC	1SAT011-CBK	34566-0103	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO			1
EX_PLC	1SAT011-COV	34565-0003	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN			1
HCO2	1E0832-12V	L8 TBF012SDK4V	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	LAMPADA SPIA VERDE 12V CON DIODO			1
HFB1	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO			1
HLS2	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO			1
J22	1E0255	SF 1209-TCN FTH L2S 1M	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	JOYSTICK A EFFETTO HALI BIDIREZIONALE			1
J22	1E0255-C	L2S 1E0255	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE		1,2 m	1
J23	1E0255	SF 1209-TCN FTH L2S 1M	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	JOYSTICK A EFFETTO HALI BIDIREZIONALE			1
J23	1E0255-C	L2S 1E0255	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE		1,2 m	1
J26	1E0255	SF 1209-TCN FTH L2S 1M	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	JOYSTICK A EFFETTO HALI BIDIREZIONALE			1
J26	1E0255-C	L2S 1E0255	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE		1,2 m	1
MO_PLC	1E0662	MODEM CAN/GPRS/USB	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	GATEWAY CAN/GPRS/USB			1
MO_PLC	1E0662-C8	39-01-2080	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CONNETTORE 8PIN 39-01-2080 MOLEX			1
MO_PLC	1D65584	1D65584	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	STAFFA D65584 SUPP.MODEM cod1E0662-INDUSTRIA 4.0			1
PL_CESTO	1PL117	1PL117	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	PLACCA PT. CESTO MT-EX C/STAB.AUT.			1
PT_CESTO	1DB0000-35	1DB0000-35	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	COPERCHIO, FONDO E ACCESSORI PT_CESTO IN PLASTICA			1
S1E2	1E0475-V	ZB5AK1233	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	SELETTORE A LEVA BISTABILE VERDE _ Ø22			1
S1E2	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	Base porta contatti (3 posti)			1
S1E2	004588-1	ZBE101	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CONTATTO AUX NO			1
S3E2	1E0475-V	ZB5AK1233	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	SELETTORE A LEVA BISTABILE VERDE _ Ø22			1
S3E2	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	Base porta contatti (3 posti)			1
S3E2	004588-1	ZBE101	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CONTATTO AUX NO			1
SAE2	1E0250-2	647H/2	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	SWITCH ON-OFF-ON 2 VIE MONOSTABILE			1
SAE2	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
SAR2	1E0471	ZB5AS844	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	Pulsante di emergenza - Ø22			1
SAR2	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	Base porta contatti (3 posti)			1
SAR2	004588	ZBE102	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CONTATTO AUX NC			1
SAR2	004588-1	ZBE101	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CONTATTO AUX NO			1
SCB2	1E0467	ZB5AW333	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	PULSANTE LUMINOSO VERDE- monostabile - Ø22			1
SCB2	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	Base porta contatti (3 posti)			1
SCB2	004588-1	ZBE101	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CONTATTO AUX NO			2
SCB2	1E0468-12	ZBVJ3	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	LED VERDE 12V E2 PER COMPONENTI Ø22			1
SCB2	1E0284	ZBPA	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CAPPUCCIO PROTETTIVO PULSANTE			1
SLC2	1E0250-2	647H/2	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	SWITCH ON-OFF-ON 2 VIE MONOSTABILE			1
SLC2	1E0251	U1151	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE			1
SLM1	1E0474-N	ZB5AA2	[1SCMT7.4.11-D.406]	PT_CESTO	PULSANTE ZB5AA2 NERO (RASATO) E2			1



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis.	Ap. R.B.

MT7.4.11.444

DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.g
NPD.h

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MUL.TITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
CEL1	000364	340K0003	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	CAVO 12x1		7 m	1
DMO1	1I0110-2	T-0440	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	DISTRIBUTORE MOVIMENTI 4 ELEMENTI- MTE			1
DST1	1I0079-SL	CDC30084	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	BLOCCHETTO CDC30084 STAB.AUT.(6SEZ)C/BYPAS SENZA LEVE			1
FLT1	1I0031	FMM0502BACA25NP07	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	FILTRO FMM 050-2 BA C A 25 N PXX SPEC+INDIC.U7HP01			1
H1S1	1E0573	T40.020.001	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	LUCE LATER.LED TONDA T40.020.001 12/24V APPOGGI			1
H2S1	1E0573	T40.020.001	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	LUCE LATER.LED TONDA T40.020.001 12/24V APPOGGI			1
H3S1	1E0573	T40.020.001	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	LUCE LATER.LED TONDA T40.020.001 12/24V APPOGGI			1
H4S1	1E0573	T40.020.001	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	LUCE LATER.LED TONDA T40.020.001 12/24V APPOGGI			1
IN05	1ESA018-A	1ESA018-A	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	CENTRALINA BOLLA BIASSIALE			1
IN06	1E0267	A130589	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	SENSORE DI INCLINAZIONE -2 ASSI			1
IN21	1E0812	WDGA-58A-10-1218-COA-B00-CC5-M66	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	ENCODER WACHENDORFF S/RALLA META CON RESISTENZA DI TERMINAZIONE			1
MOI1	001539	BG1SA00001	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	MOTORE ROTAZIONE TORRETTA BG 200 NC 25			1
POE1	1UA25553	XBS 22 31580220000	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	POMPA A CILINDRATA COSTANTE	x		1
POM1	1UA25554	6077.0033.10.05	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	POMPA A MANO			1
POM1	1UA25554-L	6800.0009.00.00	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	LEVA POMPA A MANO			1
PR03	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B16D-M-V-672	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE			1
PR04	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B16D-M-V-672	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE			1
VCT1	001850	00617548	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	SARACINESCA F-F 1" con dado di manovra			1
VCT2	002128-1	F289414000	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	Valvola di commutazione montaggio in linea			1
VEX1	1VA0118	FP-16C-0008-A	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA REGOLATRICE DI FLUSSO PER STAB 4 EX			1
VST1	004978	FX50411D01	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA			1
VST2	004978	FX50411D01	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA			1
VST3	004978	FX50411D01	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA			1
VST4	004978	FX50411D01	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA			1
Y2	1E0348-12	C13A20HA	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	BOBINA 12V			1
Y2	1VA0085	E1A15I1000	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA VEI FP-22-CP-3/4-16-P			1
Y12	1E0348-12	C13A20HA	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	BOBINA 12V			1
Y12	1VA0085	E1A15I1000	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA VEI FP-22-CP-3/4-16-P			1
Y21	1E0348-12	C13A20HA	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	BOBINA 12V			1
Y21	1VA0094	E1A33I1000	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA VEI FP-22-CP-S08-16-P			1
Y49	1VA0094	FP-22-CP-S08-16-P	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	VALVOLA VEI FP-22-CP-S08-16-P			1
Y49	1E0348-12	C13A20HA	[1LMMT7.4.11-CT.22]	LM_CTRL	BOBINA 12V			1



REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444
DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.i
NP D.j

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
CAB1	008700	540K0004	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO MULTIPOLARE 28x0,5 + (4x0,22)		10 m	1
CAB6	000359-1	340K0004	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 4x1 PER CATENE		11 m	1
CAB7	000359-1	340K0004	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 4x1 PER CATENE		12 m	1
CAV1	008097-1	355Z0001	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO MULTIPOLARE 3X2,5 PER CATENE		39 m	1
CSN1	008700	540K0004	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO MULTIPOLARE 28x0,5 + (4x0,22)		38 m	1
FC14	1E0692	XS7F1A1PAL01M8	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	PROXIMITY 1NO _ CAVO 0.2m con CONNETTORE			1
FC30	1E0065	ZCMD29	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC30	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		1 m	1
FC30	1E0004	ZCE01	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TESTA ROTANTE			1
FC30	1E0009	ZCY16	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	LEVA ROTANTE			1
FC31	1E0065	ZCMD29	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC31	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		1 m	1
FC31	1E0004	ZCE01	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TESTA ROTANTE			1
FC31	1E0009	ZCY16	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	LEVA ROTANTE			1
FC32	1E0065	ZCMD29	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC32	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		1 m	1
FC32	1E0012	ZCE02	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TESTA PULSANTE			1
FC33	1E0065	ZCMD29	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC33	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		1 m	1
FC33	1E0012	ZCE02	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TESTA PULSANTE			1
FC34	1E0065	ZCMD29	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC34	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		1 m	1
FC34	1E0012	ZCE02	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TESTA PULSANTE			1
FC35	1E0065	ZCMD29	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO			1
FC35	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSA ZCMD29		1 m	1
FC35	1E0012	ZCE02	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TESTA PULSANTE			1
IN01	1E0268	PTAM27-1-60-U6-CW-T1.0	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	SENSORE DI INCLINAZIONE - RANGE MISURAZIONE: ±60° - OUTPUT: 0,5-4,5V - CABLE 2m		1 m	1
IN02	1E0268	PTAM27-1-60-U6-CW-T1.0	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	SENSORE DI INCLINAZIONE - RANGE MISURAZIONE: ±60° - OUTPUT: 0,5-4,5V - CABLE 2m		1 m	1
PR01	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B16D-M-V-672	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE			1
PR02	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B16D-M-V-672	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE			1
SF01	1E0738	GSFSMS4300LA0	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	AVVOLGITORE GSFSMS4300LA0			1
VBP1	1VA0055	F425441306	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	VALVOLA OVERCENTER_SINGOLA_FPO 50 S T 3/8 1F 35 SP-10M	X		1
VTB1	1VA0128	FPO-50-DX-3/8-2F-20	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	VALVOLA OVERCENTER DOPPIA FPO 50 DX-3/8-2F-20	X		1
WFC14	1E0694-5	XZCP0566L5	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	Cavo lunghezza 5m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli		1 m	1
WSF01	1E0129	XZCP1264L5	[1LMMT7.4.10-BP.42]	LM_BRPR	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli		1 m	1






REV. 0	07/01/2021	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/01/2021	Dis. Ap.	R.B.

MT7.4.11.444
DISTINTA ARTICOLI

Vers. MTE 270

P D.k
NP D.I

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



MULTITEL

SINCE 1911

UTI

Ufficio Tecnico Impianti

MODIFICA CAVI BRACCIO MTE

100540-3R00

REV.: 0

18/06/2020

Numero pagine 5

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

Direzione e amministrazione:

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

Filiali:

C.so Piemonte, 54


10099 S.MAURO T.SE (TO)

Tel. 0112236792 Fax 0112236761


Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140



CAVO 28x0,5 (COD. 008700) SOSTITUITO DA N°2 CAVI, N°1 12x1 (COD. 000364) E N°1 6x1+6x0,5+4x0,22 (COD. 008702)



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



BRACCIO	LM_BRPR
REV. 0 18/06/2020	Dis. A.Q. Contr. R.B.
REV. 0 23/11/2020	Dis. Ap. R.B.

100540-3R00
MODIFICA CAVI BRACCIO MTE

Schema cablaggio

Cavo: CSN1		Montaggio: LM_BRPR		CAVO SC STAB - CESTO	
Codice 000364		Formazione 12 x 1		Lunghezza m	Rif. 1.3:D
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	12		1.7:D	1.3:D	
2	17		1.7:D	1.3:D	
3	18		1.7:D	1.3:D	
4	21		1.7:D	1.3:D	
5	100A		1.7:D	1.3:D	
6	102		1.7:D	1.3:D	
7	122		1.7:D	1.3:D	
8	220		1.7:D	1.3:D	
9	500		1.7:E	1.3:E	
10	212		1.7:E	1.3:E	
11	GND		1.7:E	1.3:E	
12	GND		1.7:E	1.3:E	

Note:

Cavo: CSN2		Montaggio: LM_BRPR		CAVO SC STAB - CESTO	
Codice 008702		Formazione 16 x 1		Lunghezza m	Rif. 1.3:E
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	52C		1.7:E	1.3:E	
2	53C		1.7:E	1.3:E	
3	443		1.7:E	1.3:E	
4	960		1.7:E	1.3:E	
5					
6					
41	106		1.7:E	1.3:E	
42	271		1.7:E	1.3:E	
43	280		1.7:E	1.3:E	
44	622		1.7:F	1.3:F	
45	623		1.7:F	1.3:F	
46/40					
BU	900		1.7:F	1.3:F	
WH	901		1.7:F	1.3:F	
OG					
YE					
SH	SH		1.3:F	1.7:F	

Note:



REV. 0	18/06/2020	Dis.	A.Q.	Contr.	R.B.
REV. 0	23/11/2020	Dis.		Ap.	R.B.




100540-3R00

SCHEMA CABLAGGIO

Vers.

P B
NP C

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



MULTITEL

SINCE 1911

UTI

Ufficio Tecnico Impianti

MODIFICA FUSIBILE FS40 (LINEA 100A)

100540-7R00

REV.: 0

03/12/2020

Numero pagine 4

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

Direzione e amministrazione:

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

Filiali:

C.so Piemonte, 54

10099 S.MAURO T.SE (TO)

Tel. 0112236792 Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B


C

D

E

F

SOSTITUITO FUSIBILE FS40 DA 1A CON FUSIBILE DA 2A



SCATOLA_STABILIZZATORI		SC_STAB	
REV. 0	03/12/2020	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	03/12/2020	Dis.	Ap. R.B.




100540-7R00

MODIFICA COLLEGAMENTO RELE' C50

P 1

NP B

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



MULTITEL

SINCE 1911

UTI

Ufficio Tecnico Impianti

MODIFICA VALVOLE STABILIZZATORI MTE CON STABILIZZAZIONE AUTOMATICA

100540-8R00

REV.: 0

07/12/2020

Numero pagine 4

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

Direzione e amministrazione:

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

Filiali:

C.so Piemonte, 54


10099 S.MAURO T.SE (TO)

Tel. 0112236792 Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140



AGGIUNTO VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO 4L
SU OGNI STABILIZZATORE






CONTROTELAIO		CONTROTELAIO	
REV. 0	07/12/2020	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	07/12/2020	Dis.	Ap. R.B.

100540-8R00
MODIFICA VALVOLE STABILIZZATORI

P	1
NP	B

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



MULTITEL

SINCE 1911

UTI

Ufficio Tecnico Impianti

MODIFICA TUBI TELESC. BRACCIO E LIV./ROT. CESTO MTE 230/270 E MJE 250

100540-10R00

REV.: 0

11/12/2020

Numero pagine 10

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

Direzione e amministrazione:

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

Filiali:

C.so Piemonte, 54


10099 S.MAURO T.SE (TO)


Tel. 0112236792 Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140





Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




BRACCIO_PRINCIPALE		LM_BRPR	
REV. 0	11/12/2020	Dis. A.Q.	Contr. R.B.
REV. 0	12/01/2021	Dis.	Ap. R.B.




100540-10R00

IMPIANTO MOVIMENTI BRACCIO

P	2
NP	3

Y19: SOST. 1/4" CON 3/16"
 Y20: SOST. 1/4" CON 3/16"





UTI

Ufficio Tecnico Impianti

IMPIANTO ELETTRAUTO

IVECO DAILY E6D

E.IVE.1.1.1R00

REV.: 0

01/01/2020

Numero pagine 11

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

Direzione e amministrazione:

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

Filiali:

C.so Piemonte, 54


10099 S.MAURO T.SE (TO)


Tel. 0112236792 Fax 0112236761



Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140







[1ELIVE.1.1-C.2]		CENTRAL SIDE	
REV. 0	01/01/2020	Dis. E.G.	Contr. R.B.
REV. 0	27/11/2020	Dis. E.G.	Ap. R.B.










E.IVE.1.1.1R00

C.2_LIGHTS

IVECO DAILY E6D

P	4
NP	3

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1ELIVE.1.1-G.1]	DRIVER SIDE
REV. 0 01/01/2020	Dis. E.G. Contr. R.B.
REV. 0 27/11/2020	Dis. E.G. Ap. R.B.

E.IVE.1.1.1R00
G.1_PTO INTERFACE AND SIGNALS LIGHTS

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Distinta articoli

MTEL_F01_003

SEF	Numero PPS	Numero articolo	Luogo di montaggio		Descrizione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
			Codice	Descrizione				
C300	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C300	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
C301	1E0580	201075	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	MINIRELE COPAT 201075 12V 30A ROSSO			1
C308	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C308	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
C309	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C309	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
C311	003864-12.	22 200 111.	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE 12V 70A 22 200 111 WEHRLE 661115			1
C315	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C315	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
C320	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C320	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
C321	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C321	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
C322	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C322	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
C371	1E0689	6-1419137-4	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	RELE' TYCO 6-1419137-4 C/BOBINA 12V-100mA			1
C371	003864-B1	AM10700004	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	ZOCOLO PER MINIRELE WEHRLE			1
D1	003408	1N4004 AUTOMOTIVE	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	DIODO 1N4004 AUTOMOTIVE			1
D1	008377	MT0100351	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	PORTAFUSIBILE			1
D1	008378	MT0100352	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	PIASTRINA PER PORTAFUSIBILE MAXI			1
D2	003408	1N4004 AUTOMOTIVE	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	DIODO 1N4004 AUTOMOTIVE			1
D2	008377	MT0100351	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	PORTAFUSIBILE			1
D3	003408	1N4004 AUTOMOTIVE	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	DIODO 1N4004 AUTOMOTIVE			1
D3	008377	MT0100351	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	PORTAFUSIBILE			1
EL_RES	004256-6A	004256-6A	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	SCHEDA RESISTENZE 3 ACCELERAZIONI			1
FE02	008377	MT0100351	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	PORTAFUSIBILE			1
FE3	008377	MT0100351	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	PORTAFUSIBILE			1
FS1	008377	MT0100351	[1ELIVE.1.1-P.3]	PASSENGER SIDE	PORTAFUSIBILE			1



REV. 0	01/01/2020	Dis.	E.G.	Contr.	R.B.
REV. 0	27/11/2020	Dis.	Ap.		R.B.

E.IVE.1.1.1R00
DISTINTA ARTICOLI

Vers. IVECO DAILY E6D

P C
NPCa

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Rev. Taratura Rev. Calibration Rev. Étalonnage	0
--	---

Movimento Movement Mouvement	Pressione [Bar] Pressure [Bar] Pression [Bar]
Valvola /Valve /Valve VEX11	(manual) 70 ± 5 (auto) 100 ± 10
Valvola /Valve /Valve VST11	150 ± 10
Valvola /Valve /Valve VRO11	loc. 70 ± 5
Valvola /Valve /Valve VRO12	loc. 70 ± 5
Valvola /Valve /Valve VBP11	170 ± 10
Valvola /Valve /Valve VBP12	loc. 55 ± 10
Valvola /Valve /Valve VTB11	110 ± 10
Valvola /Valve /Valve VTB12	135 ± 10
Valvola /Valve /Valve VLC11 (*)	165 ± 10
Valvola /Valve /Valve VLC12 (**)	165 ± 10
Valvola /Valve /Valve VRC1	loc. 90 ± 10
Valvola /Valve /Valve VRC2	

(*) "avanti" = nel senso di marcia del veicolo con bracci a riposo
 (*) "forward" = in the direction of travel of the vehicle with boom at rest
 (*) "avant" = dans le sens de la marche du véhicule avec les bras au repos



(**) "indietro" = nel verso opposto al senso di marcia
 (**) "backward" = in the opposite direction to the direction of travel
 (**) "vers l'arrière" = dans le sens opposé au sens de la marche

Costruttore-Constructeur-Manufacturer-Hersteller	MULTITEL PAGLIERO SPA			
Modello-Modele-Model-Typ	MTE 270			
Numero di fabbrica-N° de fabrication Manufacturing number-SERIENnummer	28733			
Certificazione-Certification-Certification-Zertifikat CE n°	0398 / TYP / 760P / 0324 /02 / 19			
Anno di costruzione-An de construction Year of construction-Baujahr	2021			
Portata cesto[kg]-Charge utile en nacelle [kg] Load capacity [kg]-Tragfähigkeit [kg]	230			
Numero operatori-Nombre d'opérateurs Number of operators-Zahl der Persone	2			
Massa attrezzature [kg]-Poids Equipement [kg] Tools Weight [kg]-Werkzeuggewicht [kg]	70			
Forza manuale [N]-Force manuelle [N] Manual force [N]-Manuelle Kraft [N]	400			
Altezza massima di lavoro [m]*-Hauteur de travail [m]* Working height [m]*-Arbeitshöhe[m]*	27			
Sbraccio massimo di lavoro [m]*-Déport maxi de travail [m]* Maximum work outreach [m]*-Maximaler Arbeitsbereich [m]*	12,5			
Sbraccio di lavoro con stabilizzazione minima [m]* Portée de travail avec stabilisation minimum [m]* Working radius with minimum outrigging [m]* Betriebsausleger mit minimaler Stabilisierung [m]*	6,5			
Altezza massima calpestio cestello [m] Hauteur plancher nacelle [m] Platform height [m] Plattformhöhe [m]	25			
Sbraccio massimo filo cesto [m] Déport maxi bord panier [m] Max.outreach cage end [m] Maximale Reichweite Korbende [m]	11,7			
Sbraccio filo cesto con stabilizzazione minima [m] Portée fil nacelle avec stabilisation minimum [m] Working radius flush to basket with minimum outrigging [m] Ausleger Korbkante mit minimaler Stabilisierung [m]	5,7			
Cesto Panier Cage Korb	In alluminio En profile alu In aluminium profile Aus aluprofil			
Dimensioni cesto [mm]-Dimension maxi panier [mm] Cage dimensions [mm]-Korbabmessungen [mm]	1400x700x1100 H			
Rotazione cesto [°+ tipo]-Rotation panier [°+type] Cage rotation [°+type]-Korbdrehung [°+typ]	90 + 90 idraulica-90 + 90 hydraulique 90 + 90 hydraulic-90 + 90 hydraulische			
Rotaz. torretta(non continua)[°]-Rotation tourelle(pas continue)[°] Turret rotation(non-continuous)[°]-Turmdrehung(nicht-kontinuierlich)[°]	400 (200+200)			
Inclinazione massima ammessa [°]-Dévers maxi admissible [°] Max.allowable slope [°]-Max.erlaubte Neigung [°]	1			
Livellamento-Nivelage Levelling-Nivelierung	Idraulico a circuito chiuso-Hydraulique a circuit fermé Closed circuit hydraulics-Geschlossener Hydraulik System			
Sfilata bracci-Sortie des bras Boom extension-Arm Ausschub	Completamente idraulica-Complètement hydraulique Completely hydraulic-Vollhydraulisch			
Sfilata telescopica dei bracci [m]-Sortie télescopique des bras [m] Telescopic boom extension [m]-Teleskopausschub [m]	13,4			
Tipo di comandi Type de commande Type of operation Art Bedienung	Elettroidraulici proporzionali Electro-hydraulique proportionnelle Electro hydraulic proportional Elektro-hydraulisch proportional			
Postazione comando secondaria a terra (§5.7.4 EN280) Poste de commande secondaire au sol (§5.7.4 EN280) Secondary ground control station (§5.7.4 EN280) Zweitseuertafel am boden (§5.7.4 EN280)	Si Oui Yes Ja			

Tensione impianto elettrico [V]-Tension installation électrique [V] Electr. tension installation[V]-Elektrische Spannungseinrichtung [V]	12
Velocità massima ammessa del vento [m/s] Vitesse maxi admissible du vent [m/s] Max allowed windspeed [m/s] Max. erlaubte Windgeschwindigkeit [m/s]	12,5
Temp. ambiente di lavoro [°C]-Temp. environnement de travail [°C] Working environment temp. [°C]-Arbeitsumgebung temp. [°C]	-10 <= °C <= +40
Potenza sonora garantita [dBA]-Puissance acoustique garanti [dBA] Sound level guaranteed [dBA]-Garantierte Geräuschpegel [dBA]	96
Pressione max d'esercizio [bar]-Pression maxi de service [bar] Max.pressure [bar]-Max.Druck [Bar]	190
Pompa olio-Pompe à huile-Oilpump-Öl Pumpe	A ingranaggi-A engrenages-Gear-Zahnrad
Presa di forza-Prise de mouvement PTO power take off-Nebenantrieb	A innesto meccanico-A engagement mécanique Mechanical engaged-Wir Mechanisch Zugeschaltet
Capacità serbatoio dell'olio [l]-Capacité réservoir d'huile [l] Oil tank capacity [l]-Inhalt Öl Tank [l]	100
Tipo di olio-Type d'huile-Oil type-Art Öl	AGIP ARNICA 32
Velocità di manovra [m/s]-Vitesse de manœuvre [m/s] Maneuvering speed [m/s]-Manovriergeschwindigkeit [m/s]	<0,4
Stabilizzazione-Stabilisation Stabilisation-Abstützung	Idraulica automatica-Hydraulique automatique Automatic hydraulic-Automatisch Hydraulische
Stabilizzatori anteriori-Stabilisateur avant Outrigger front-Stütze vorne Carico-Charge-Load-Einlegen MAX [da N]	Estensibili-Extensibles Extendable-Ausschiebbar 3000
Stabilizzatori posteriori-Stabilisateur arrière Outrigger back-Stütze hinten Carico-Charge-Load-Einlegen MAX [da N]	Estensibili-Extensibles Extendable-Ausschiebbar 2700
Alimentazione primaria-Alimentation primaire Primary power supply-Primärer Antrieb	Motore veicolo-Moteur vehicule Vehicle motor-Fahrzeugmotor
Alimentazione secondaria-Alimentation secondaire Secondary power supply-Sekundärer Antrieb	/
Alimentazione di emergenza-Alimentation d'urgence Emergency power supply-Notantrieb	Pompa a mano-Pompe a main Handpump-Handpumpe
Tensione nominale di isolamento [V] *2 Tension nominale d'isolation [V]*2 Nominal voltage of the insulation [V]*2 Nominale Spannung von der Isolation [V]*2	/
Resistenza di isolamento cestello-braccio [Ω] *2 Résistance d'isolation nacelle-bras [Ω] *2 Insulation resistance cage-boom [Ω] *2 Isolationswiderstand korb-Arm [Ω] *2	/
Resistenza di isolamento braccio-torretta [Ω] *2 Résistance d'isolation bras-tourelle [Ω] *2 Insulation resistance boom-turret [Ω] *2 Isolationswiderstand Arm-Turm [Ω] *2	/
Peso Nominale [Kg]-Poids nominal [Kg] Nominal weight [Kg]-Nenngewichts [Kg]	3350
Prove di funzionamento e stabilità Essai de fonctionnement e stabilité Verify functions and stability Überprüfung der Funktionen und Standsicherheit	15/01/2021
* Calcolate con le misure antropometriche standard (2 m di altezza di lavoro, 0,8m di braccio) * Calculée avec les dimensions anthropométrique standard (2 m de hauteur de travail, 0,8 m de bras) * Calculated with standard 2m person height,80cm length of arm * Berechnet mit 2m Personenhöhe,und 80 cm Armlänge zur Seite	
*2 Opzionale *2 Optionnel *2 Optional *2 Option	Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla Les déports sont mesurés à partir du centre de la tourelle The outreach is measured from the centre of the turret Die Reichweite is gemessen von Mitte Turm

MULTITEL MTE 270

Iveco Daily PTT=3500kg



I - Le quote riportate in disegno sono indicative e possono subire variazioni. In particolare le quote A-B sono relative alle dimensioni dell'autocarro, quindi devono essere verificate sullo stesso. La quota C (altezza totale) e' subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.

F - Les cotes indiquée dans le dessin sont indicatives et peuvent subir des variations. En outre les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, donc elles doivent être vérifiées sur le porteur même. La cote C (hauteur totale) est subordonnée aux cotes A-B est indiquée hors flexibles.

E - The dimensions shown in the drawing are an indication and may undergo changes. Further the dimensions A-B are related to the truck sizes, therefore they must be verified. The dimension C (total height) is subject to A-B and does not include hoses.

D - Die Maße, die in der Zeichnung gezeigt werden, sind eine Anzeige und können Änderungen durchmachen. Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzeugmasse, daher sollen sie geprüft werden. Die Abmessung C (Gesamthöhe) hängt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen.


D67591

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	15/01/20	A.G.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

MULTITEL MTE 270

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	2	EMISSIONE	18/09/20	F.Z.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D61723-M



Macchina dotata di sistema di limitazione dello sbraccio a controllo di momento, le linee del grafico rappresentano le condizioni limite, ovvero con il carico massimo (carico nominale) e con il carico minimo (peso di una persona senza attrezzi - 80kg). Per ogni carico compreso tra questi due valori si ottiene una curva che sta tra le due linee tracciate.

Machine equipped with a movement control extension limit system. The graphic lines represent the limit conditions, meaning the maximum load (nominal load) and with a minimum load (weight of one person without tools - 80 kg). Every load between these two values obtains a curve that runs between the two marked lines.




Machine équipée d'un système de limitation de la portée à contrôle de moment, les lignes du graphique représentent les conditions limites, c'est-à-dire avec la charge maximum (charge nominale) et avec la charge minimum (poids d'une personne sans outils - 80 kg). Pour toute charge comprise entre ces deux valeurs, on obtient une courbe qui se situe entre les deux lignes tracées.

Die Maschine ist mit einem System zur Begrenzung der Ausladung mit Prüfmoment ausgestattet, die Grafiklinien stellen die Grenzbedingungen mit der maximalen Last (Nennlast) und der Mindestlast (Gewicht einer Person ohne Werkzeuge - 80 kg) dar. Für jede Last innerhalb dieser beiden Werte wird eine Kurve zwischen den beiden Linien erstellt.

MULTITEL MTE 270

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	29/11/18	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D63547-M



Macchina dotata di sistema di limitazione dello sbraccio a controllo di momento, le linee del grafico rappresentano le condizioni limite, ovvero con il carico massimo (carico nominale) e con il carico minimo (peso di una persona senza attrezzi - 80kg). Per ogni carico compreso tra questi due valori si ottiene una curva che sta tra le due linee tracciate.

Machine equipped with a movement control extension limit system. The graphic lines represent the limit conditions, meaning the maximum load (nominal load) and with a minimum load (weight of one person without tools - 80 kg). Every load between these two values obtains a curve that runs between the two marked lines.


Machine équipée d'un système de limitation de la portée à contrôle de moment, les lignes du graphique représentent les conditions limites, c'est-à-dire avec la charge maximum (charge nominale) et avec la charge minimum (poids d'une personne sans outils - 80 kg). Pour toute charge comprise entre ces deux valeurs, on obtient une courbe qui se situe entre les deux lignes tracées.

Die Maschine ist mit einem System zur Begrenzung der Ausladung mit Prüfmoment ausgestattet, die Grafiklinien stellen die Grenzbedingungen mit der maximalen Last (Nennlast) und der Mindestlast (Gewicht einer Person ohne Werkzeuge - 80 kg) dar. Für jede Last innerhalb dieser beiden Werte wird eine Kurve zwischen den beiden Linien erstellt.

MULTITEL MTE 270

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	28/11/18	A.G.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D65423-M



Macchina dotata di sistema di limitazione dello sbraccio a controllo di momento, le linee del grafico rappresentano le condizioni limite, ovvero con il carico massimo (carico nominale) e con il carico minimo (peso di una persona senza attrezzi - 80kg). Per ogni carico compreso tra questi due valori si ottiene una curva che sta tra le due linee tracciate.




Machine equipped with a movement control extension limit system. The graphic lines represent the limit conditions, meaning the maximum load (nominal load) and with a minimum load (weight of one person without tools - 80 kg). Every load between these two values obtains a curve that runs between the two marked lines.

Machine équipée d'un système de limitation de la portée à contrôle de moment, les lignes du graphique représentent les conditions limites, c'est-à-dire avec la charge maximum (charge nominale) et avec la charge minimum (poids d'une personne sans outils - 80 kg). Pour toute charge comprise entre ces deux valeurs, on obtient une courbe qui se situe entre les deux lignes tracées.

Die Maschine ist mit einem System zur Begrenzung der Ausladung mit Prüfmoment ausgestattet, die Grafiklinien stellen die Grenzbedingungen mit der maximalen Last (Nennlast) und der Mindestlast (Gewicht einer Person ohne Werkzeuge - 80 kg) dar. Für jede Last innerhalb dieser beiden Werte wird eine Kurve zwischen den beiden Linien erstellt.

MULTITEL MTE 270

Mercedes - Iveco PTT=3500kg



D67514-CE

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	1	EMISSIONE	18/09/20	F.Z.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						



REGISTRE DES CONTRÔLES

VÉRIFICATION MENSUELLE

DATE EXÉCUTION

DESCRIPTION		RÉSULTAT		
		R	NR	RP
STABILISATEURS	VÉRIFIER ALLUMAGE VOYANT PTO LORS DE L'INTRODUCTION DE LA PRISE DE FORCE	Vérifié		
	CONTRÔLE NIVEAU HUILE DANS LE RÉSERVOIR	Effectué		
	VÉRIFIER LA BULLE D'AIR DU NIVELLEMENT CHARIOT	Vérifié		
	VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DES VÉRINS D'APPUI	Vérifié		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU VOYANT DE CONSENTEMENT STABILISATION	Vérifié		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE BLOC DES PIEDS AVEC BRAS SOULEVÉ	Vérifié		
BRAS	VÉRIFIER LES PATINS LATÉRAUX	Vérifié		
	VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES PATINS ET DE LEURS VIS DE FIXATION	Vérifié		
	FONCTIONNEMENT PRISE 230 V (si installée)	Vérifié		
	FONCTIONNEMENT POMPE À MAIN ET DESCENTE D'URGENCE	Vérifié		
	FONCTIONNEMENT POMPE ÉLECTRONIQUE (si installée)	Vérifié		
	FONCTIONNEMENT BOUTON D'URGENCE	Vérifié		
	CONTRÔLE PLOMBAGE	Effectué		
NACELLE	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT RÉGULIER DES MOUVEMENTS	Vérifié		
	FONCTIONNEMENT BOUTON D'URGENCE	Effectué		
	CONTRÔLE DU LIMITEUR DE CHARGE (s'il est installé)	Effectué		
	(dans le cas d'une porte à ouverture complète) GRAISSEZ LES CHARNIÈRES AVEC UN PULVÉRISATEUR DE LUBRIFIANT SANS LES DÉMONTER	Effectué		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU NIVELLEMENT NACELLE	Effectué		
CONTRÔLES GÉNÉRAUX	CONTRÔLE DES SERRAGES	Effectué		
	VÉRIFIER QUE L'INSTALLATION HYDRAULIQUE ET LES VÉRINS NE PRÉSENTENT PAS DE FUITES D'HUILE	Effectué		
	VÉRIFICATION DU LIMITEUR	Vérifié		
	VÉRIFIER QU'IL Y AIT LES INDICATIONS SUR LES COMMANDES ET LES ÉCRITEAUX MONITOIRES	Effectué		
	VÉRIFIER L'ÉTAT DU FILTRE DE L'HUILE	Vérifié		
	LUBRIFICATION	Effectué		
	NETTOYAGE	Effectué		

R=RÉGULIER
 NE=NON RÉGULIER
 RP=RÉPARÉ





REGISTRE DES CONTRÔLES

VÉRIFICATION ANNUELLE

DATE EXÉCUTION		
RÉSULTAT		
R	NR	RP

DESCRIPTION		RÉSULTAT		
		R	NR	RP
STABILISATEURS	VÉRIFIER LA PRESSION DE L'INSTALLATION DE COMMANDE DES STABILISATEURS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DANS LE DISTRIBUTEUR DES STABILISATEURS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L'INCLINOMÈTRE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DU SERRAGE DES TIRANTS DU CONTRECHÂSSIS	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER L'ÉTAT DES FINS DE COURSE DES STABILISATEURS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DU SERRAGE DES VIS DES DU BRIDAGE DES SOUPAPES DES VÉRINS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DU FILTRE HUILE EN REFOULEMENT	Effectué <input type="checkbox"/>		
BRAS	VÉRIFICATION PRESSION DISTRIBUTEUR SUR TOURELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES SOUPAPES SUR LES VÉRINS DES BRAS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DU SERRAGE DES VIS DE BRIDAGE DES SOUPAPES	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DES PIVOTS ENTRE LES BRAS	Effectué <input type="checkbox"/>		
NACELLE	VÉRIFIER LA PRESSION DU DISTRIBUTEUR NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT DE L'INCLINOMÈTRE (si installé)	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DU VÉRIN NIVELLEMENT NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LES FIXATIONS DES CEINTURES	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	SERRAGE DES BOULONS DE FIXATION DE LA NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
CONTRÔLES GÉNÉRAUX	ÉTAT DES SOUDURES DE LA TOURELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DU BRAS TÉLESCOPIQUE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DU SUPPORT NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DE LA NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DU SERRAGE DES BOULONS DE LA CRAPAUDINE	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QUE LES PIVOTS NE PRÉSENTENT PAS DE JEU EXCESSIF DANS LES ARTICULATIONS ET QU'ILS SOIENT CORRECTEMENT GRAISSÉS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLER LE JEU DE LA CRAPAUDINE ET DU SYSTÈME D'ACTIONNEMENT	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QU'IL N'Y AIT PAS DE ZONES CORRODÉES PAR LA ROUILLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QUE LES BOÎTIERS ÉLECTRIQUES SOIENT INTÈGRES	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DE L'ISOLEMENT (si installé)	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QUE LA STRUCTURE NE PRÉSENTE DE SIGNES OU DE DÉFORMATIONS DUS À DES CHOCS, DES SUR-	Effectué <input type="checkbox"/>		

R=RÉGULIER
NE=NON RÉGULIER
RP=RÉPARÉ





REGISTRE DES CONTRÔLES

Câbles - chaines

VÉRIFICATION SEMESTRIELLES

DATE EXÉCUTION

DESCRIPTION	RÉSULTAT	RÉSULTAT		
		R	NR	RP
CABLES	INSPECTION VISUELLE	Effectué <input type="checkbox"/>		
	GREISSAGE DE PIVOT DES POUILES DE RENVOI DES CABLES	Effectué <input type="checkbox"/>		
	LUBRIFICATION DES CABLES	Effectué <input type="checkbox"/>		
CHAINES	INSPECTION VISUELLE	Effectué <input type="checkbox"/>		
	GREISSAGE DE PIVOT DES POUILES DE RENVOI DES CHAINES	Effectué <input type="checkbox"/>		
	CAPTAGE DU DESERRAGE DES CHAINES	Vérifié <input type="checkbox"/>		

R=RÉGULIER
NE=NON RÉGULIER
RP=RÉPARÉ



