


## NOTICES D'INSTRUCTIONS



### ÉLÉVATEUR A NACELLE MULTITEL MX 250

N° de fabrique: **31403**

Année de fabrication: **2022**

Edition: 08-2022



## AVANT-PROPOS

Tous les droits réservés Aucune partie de ce manuel d'instructions ne pourra être reproduite ou transmise par un quelconque moyen électronique ou mécanique, inclue photocopie, enregistrement ou tout autre système de mémorisation et de découverte, pour d'autres fins autres que l'utilisation exclusivement personnelle de l'acheteur, sans aucune permission écrite de la part du Constructeur.

Le Constructeur n'est retenu responsable en aucune manière des conséquences issues d'éventuelles opérations erronées qui seront effectuées par l'utilisateur.

Si vous avez la nécessité de recevoir une copie sur papier du manuel d'instruction, adressez-vous à [info@pagliero.com](mailto:info@pagliero.com).

## NOTE DE L'ÉDITEUR

Cette documentation s'adresse expressément aux techniciens; par conséquent certaines informations facilement déductibles de la lecture des textes et de la prise en examen des dessins pourraient ne pas être spécifiées ultérieurement.

L'éditeur n'est retenu, en aucune manière, responsable des informations et des données reportées dans le présent manuel: toutes les informations contenues ont été fournies, contrôlées et approuvées lors de la vérification du Constructeur/ Mandataire.

Le Constructeur n'est retenu responsable en aucune manière des conséquences issues d'éventuelles opérations erronées qui seront effectuées par l'utilisateur.

## CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Toutes les instructions opérationnelles, de maintenance et les recommandations décrites dans ce manuel doivent être respectées.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats la Maison Constructrice recommande d'effectuer régulièrement les opérations de nettoyage et de maintenance afin de maintenir l'installation dans les meilleures conditions.

La formation du personnel responsable de la machine est très important, autant pour ce qui concerne son utilisation, que pour la maintenance et le contrôle du respect des procédures de fonctionnement et de toutes les normes de sécurité indiquées dans ce manuel.

Ce manuel contient des informations et des dessins réservés, de propriété de la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A**

Toute reproduction, même partielle, du manuel et la divulgation à tierces personnes sans l'autorisation écrite de la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A** est interdite.

COPYRIGHT

©2022 MULTITEL PAGLIERO S.p.A.



## INDEX GÉNÉRALE

<b>1.</b>	<b>IDENTIFICATION DE LA MACHINE.....</b>	<b>5</b>
1.1.	Données d'identification du fabricant .....	5
1.2.	Plaque d'identification de la machine.....	6
1.3.	Déclaration de conformité .....	8
<b>2.</b>	<b>DESCRIPTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS .....</b>	<b>9</b>
2.1.	Données d'identification du manuel .....	9
2.2.	Introduction .....	9
2.3.	But de la documentation technique .....	9
2.4.	Destinataires .....	9
2.5.	Structure du manuel .....	10
2.6.	Informations sur l'utilisation du manuel .....	11
2.7.	Conseils pour l'acheteur .....	11
2.8.	Conseils pour l'utilisateur.....	12
2.9.	Glossaire des termes utilisés .....	12
2.10.	Procédure de mise à jour .....	15
<b>3.</b>	<b>MISE EN ROUTE GÉNÉRALE ET DE LA SÉCURITÉ .....</b>	<b>17</b>
3.1.	Directives de références .....	17
3.2.	Termes relatifs à la sécurité .....	17
3.3.	Définition des qualifications des personnes qui interagissent avec la machine.....	18
3.4.	Risques résiduels.....	19
3.5.	Dispositifs de protection individuelle .....	20
3.6.	Niveau de bruit .....	21
3.7.	Niveau des vibrations .....	21
3.8.	Compatibilité électromagnétique .....	21
3.9.	Avertissements généraux de sécurité .....	22
3.9.1.	Distance de sécurité des fossés/ talus.....	23

3.9.2.	Avertissements pour les ébranchages et les pépiniéristes .....	23
3.9.3.	Avertissements pour les sablages et les restaurations .....	23
3.10.	Obligations .....	23
3.11.	Interdictions .....	25
3.12.	Emploi prévu .....	25
3.13.	Modifications de l'emploi prévu .....	26
3.14.	Signalisation de sécurité .....	27
3.14.1.	Pictogrammes de sécurité appliqués sur la machine .....	28
3.15.	Dispositifs de sécurité .....	30
3.16.	Travaux à proximité de lignes électriques sous tension .....	30
3.16.1.	Isolement (en option) .....	31
3.17.	Travaux en présence de vent .....	31
3.18.	Conditions générales de garantie .....	32
3.18.1.	Responsabilité .....	33
3.18.2.	Service d'assistance .....	33
<b>4.</b>	<b>DESCRIPTION DE LA MACHINE.....</b>	<b>35</b>
4.1.	But de la machine .....	35
4.2.	Place opérateur .....	35
4.3.	Zone dangereuse .....	35
4.4.	Composants principaux .....	35
4.5.	Composants optionnels .....	38
4.6.	Données techniques .....	38
4.7.	Mise en page mesures .....	38
4.8.	Diagramme aire de travail.....	38
4.9.	Encombrement de stabilisation .....	38
<b>5.</b>	<b>TRANSPORT ET MANIPULATION.....</b>	<b>39</b>
5.1.	Opérations de transport .....	39
5.2.	Chargement/Déchargement.....	39
5.3.	Stationnement de sécurité .....	40
<b>6.</b>	<b>COMMANDES .....</b>	<b>41</b>
6.1.	Commande des stabilisateurs .....	41
6.1.1.	Commande des extensions .....	42
6.1.2.	stabilisation automatique (en option) .....	43
6.2.	Commandes à partir de la nacelle.....	44
6.3.	Commandes à partir de la base .....	46
6.3.1.	Caractéristiques optionnelles des commandes à partir de la base .....	49

6.4.	Commandes optionnelles.....	49
<b>7.</b>	<b>UTILISATION DE LA MACHINE .....</b>	<b>51</b>
7.1.	Procédures de mise en marche.....	51
7.2.	Stabilisation.....	51
7.2.1.	Stabilisation du chariot.....	51
7.2.2.	Contrôle du nivellement du chariot.....	52
7.2.2.1.	niveau à bulle.....	53
7.2.2.2.	Niveau électronique (en option).....	53
7.2.3.	Contrôle de la stabilisation.....	53
7.3.	Procédures d'utilisation.....	54
7.3.1.	Montée en hauteur de la nacelle opérateur.....	54
7.3.2.	Mise au repos.....	55
7.3.3.	Limiteur de portée.....	55
7.3.4.	Capteur de Charge dans le Panier.....	56
7.4.	Procédures pour la résolution des pannes partielles.....	56
7.4.1.	Panne des commandes dans la nacelle.....	57
7.4.2.	Panne des commandes à partir de la base.....	57
7.4.3.	Panne du système de commande.....	57
7.4.4.	Pannes des systèmes d'alimentation.....	57
7.5.	Descente d'urgence du panier-opérateur.....	58
7.6.	Procédures d'arrêt.....	61
7.6.1.	Arrêt de fin de travail.....	61
7.6.2.	Arrêt d'urgence.....	61
<b>8.</b>	<b>MAINTENANCE.....</b>	<b>63</b>
8.1.	Précautions de sécurité.....	63
8.2.	Informations générales.....	63
8.3.	Maintenance ordinaire.....	64
8.3.1.	Tableau de maintenance ordinaire.....	65
8.3.2.	Vérifications mensuelles.....	65
8.3.2.1.	Vérifications des stabilisateurs.....	65
8.3.2.1.1.	Voyant PTO.....	65
8.3.2.1.2.	Niveau de l'huile.....	65
8.3.2.1.3.	Bulle d'air.....	66
8.3.2.1.4.	Étanchéité des vérins d'appui.....	66
8.3.2.1.5.	Vérification du fonctionnement du voyant d'habilitation du bras soulevé.....	66
8.3.2.1.6.	Vérification du fonctionnement du dispositif de blocage avec le bras soulevé.....	66
8.3.2.2.	Vérifications du bras.....	67
8.3.2.2.1.	Vérification des patins latéraux.....	67
8.3.2.2.2.	Vérification des patins de support.....	67
8.3.2.2.3.	Prise de courant 230 V (en option).....	67
8.3.2.2.4.	Descente d'urgence.....	67

8.3.2.2.5. Pompe électronique ou moteur électrique (en option) .....	67
8.3.2.2.6. Fonctionnement du bouton d'urgence .....	67
8.3.2.2.7. Contrôle des plombages .....	67
8.3.2.3. Vérification sur la nacelle .....	67
8.3.2.3.1. Vérification du fonctionnement régulier des mouvements .....	67
8.3.2.3.2. Fonctionnement du bouton d'urgence .....	68
8.3.2.3.3. Vérification du fonctionnement du nivellement nacelle .....	68
8.3.2.3.4. Lubrification des charnières de la grille d'entrée (seulement pour les grilles à ouverture totale).....	68
8.3.2.4. Vérifications générales .....	68
8.3.2.4.1. Contrôle des serrages .....	68
8.3.2.4.2. Vérification des fuites d'huile .....	69
8.3.2.4.3. Contrôle du limiteur .....	69
8.3.2.4.4. Vérification de la fixation des fins de course sur la tête du bras .....	69
8.3.2.4.5. Vérifier la présence des indications sur les commandes et des avertissements .....	69
8.3.2.4.6. Vérification de l'état du filtre de l'huile .....	69
8.3.2.4.7. Lubrification.....	69
8.3.2.4.8. Nettoyage .....	70
8.3.2.4.8.1. Nettoyage du bras.....	71
8.3.2.4.9. Nettoyage de la zone d'isolement (en option isolement) .....	71
8.3.2.4.10. Nettoyage des plaques .....	71
8.3.3. Vérifications annuelles .....	71
8.4. Maintenance extraordinaire. ....	71
8.5. Registre des contrôles .....	72
<b>9. DÉMOLITION ET CESSATION DE SERVICE .....</b>	<b>73</b>
9.1. Stockage pour les périodes d'inactivité .....	73
9.2. Démantèlement et démolition .....	73
<b>10. ANNEXES .....</b>	<b>75</b>
10.1. Liste des annexes .....	75
10.2. Manuel des sous-fournisseurs .....	75

# SECTION 1

## Identification de la machine

### 1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE

#### 1.1. DONNÉES D'IDENTIFICATION DU FABRICANT

**FABRICANT****MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**

Strada Statale 114 - 12030 Manta (CN)

Tél. +39 0175 255211 - Fax +39 0175 255255

info@pagliero.com

www.pagliero.com

**FILIALES À L'ÉTRANGER****MULTITEL INTERNATIONAL SAS**

87, Rue du Morellon Parc de Chesnes – L'Isle d'Abeau F 38070 St. Quentin Fallavier

Tél + 33 (0)4 74 94 63 19 - Fax + 33 (0)4 74 94 46 97

info@multitelinternational.com

www.multitelinternational.com

**MULTITEL EXPORT SALES GMBH**

Carl-Zeiss-Str. 34 D-52477 ALSDORF

Tél + 49 (0) 2404 675 580 - Fax + 49 (0) 2404 675 58 29

exportsales@pagliero.com

**MULTITEL U.K. Limited**

SIÈGE SOCIAL

33 Cavendish Square

W1G 0PW London

SIÈGE D'EXPLOITATION

Scott Road Industrial Estate

Sundon Park Road

LU3 3BF Luton

info.uk@pagliero.com

**FILIALES****MULTITEL PAGLIERO S.p.A. (filiale et siège social)**

Via dell'Offelera 106 - 20861 Brugherio (MB)

Tél. +39 039 883393 - +39 039 883394 - Fax +39 039 2872140

**MULTITEL PAGLIERO S.p.A. (filiale)**

Corso Piemonte 54 - 10099 San Mauro Torinese (TO)

Tél. +39 011 2236792 - Fax +39 011 2236761

## 1.2. PLAQUE D'IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Chaque machine est munie d'une plaque pour l'identification, dont les données indiquent :

POS.	ÉLÉMENT
1	NOM ET ADRESSE DU FABRICANT
2	MODÈLE DE LA MACHINE
3	CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
4	MARQUAGE CE
5	N° DE FABRICATION DE LA MACHINE
6	DONNÉES TECHNIQUES DE LA MACHINE
7	ÉVENTUELLES FILIALES MULTITEL SUR LE TERRITOIRE
8	CODE QR

The diagram shows a rectangular identification plate with the following layout:

- 1**: Manufacturer information box containing:
  - MULTITEL PAGLIERO SPA
  - Strada Statale, 114
  - 12030 MANTA (CN) - ITALY
  - tel: +39 0175 255211
  - fax: +39 0175 255255
  - www.multitelgroup.com
- 2**: Model field labeled "PEMP-GROUPE B-TYPE 1" and "MODELE".
- 3**: Technical specifications table with columns for:
  - DATE CONSTR
  - MASSE TOTALE [kg]
  - VITESSE MAXIMALE DU VENT [m/s]
  - DEVERS MAX [°]
  - ALIMENTATION ELECTRIQUE EXTERIEURE (with fields for [V], [MAX A], [Hz])
  - CHARGE UTILE DANS LE PANIER [kg] COMPRIS PERSONNES N°
  - POIDS DES EQUIPEMENTS [kg]
  - FORCE MANUELLE MAX [N]
  - HAUTURE MAX DU SOL [m]
  - DEPORT MAXIMUM [m]
  - DEP. AVEC STAB. DANS LE GABARIT [m]
- 4**: CE mark.
- 5**: Manufacturing number field labeled "N° DE FABRICATION".
- 6**: QR code area.
- 7**: Multitel logo.
- 8**: QR code.

Le code QR de pos. 8 permet, grâce à l'utilisation d'un dispositif connecté au réseau web, d'obtenir de la documentation et des informations sur votre élévateur à nacelle MULTITEL.

Pour obtenir plus de documentation technique sur votre élévateur à nacelle pour le travail aérien MULTITEL, vous pouvez également vous inscrire dans l'Espace Réservé de la société MULTITEL PAGLIERO S.p.A. sur le site <https://areariservata.pagliero.com/>.

**NORMES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION**

1. L'UTILISATION DE L'ÉLÉVATEUR EST RÉSERVÉE À UN PERSONNEL PRÉPOSÉ ET FORMÉ.
2. AVANT D'UTILISER L'ÉLÉVATEUR, LIRE COMPLÈTEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE.
3. NE PAS TRAVAILLER À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES SOUS TENSION.
4. UTILISER LES SIGNAUX PRESCRITS POUR DÉLIMITER LA ZONE DE TRAVAIL.
5. AVANT DE COMMENCER LES OPÉRATIONS, S'ASSURER QUE LA ZONE DE TRAVAIL SOIT DÉGAGÉE DE PERSONNES ET DE CHOSSES.
6. VÉRIFIER QUE LE SOL SUR LEQUEL STABILISER L'ÉLÉVATEUR SOIT RÉSISTANT. SI NÉCESSAIRE, UTILISER DES PLAQUES OU DES PLANCHES DE RÉPARTITION.
7. STABILISER ET METTRE À NIVEAU L'ÉLÉVATEUR AU MOYEN DU NIVEAU À BULLE DE CONTRÔLE, ET VÉRIFIER QUE LES ROUES SOIENT SOULEVÉES. LORSQUE LE VOYANT VERT D'AUTORISATION S'ÉCLAIRE, LA STABILISATION EST CORRECTE.
8. NE PAS DÉPASSER LA PORTÉE MAXIMUM DE LA NACELLE.
9. NE PAS UTILISER LA NACELLE POUR LEVER DES MATÉRIAUX.
10. NE PAS CHARGER DE PERSONNES OU DE MATÉRIAUX SUR LA NACELLE QUAND ELLE EST ÉLEVÉE.
11. NE PAS CHARGER SUR LA NACELLE DES MATÉRIAUX DE GRANDE DIMENSION QUI EXERCENT UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE CONTRE LE VENT.
12. NE PAS UTILISER DES ÉCHELLES OU ESCABEAUX SUR LA NACELLE POUR AUGMENTER LA HAUTEUR DE TRAVAIL.
13. ÉVITER QUE L'ÉLÉVATEUR N'ENTRE EN CONTACT AVEC DES OBSTACLES FIXES OU MOBILES.
14. AVANT DE DÉPLACER LE VÉHICULE, VÉRIFIER QUE L'ÉLÉVATEUR ET LES STABILISATEURS SOIENT COMPLÈTEMENT RENTRÉS.
15. IL EST INTERDIT DE RESTER DANS LA NACELLE PENDANT LA MARCHÉ DU VÉHICULE.

**IMPORTANT**

VÉRIFIER TOUS LES JOURS LE BON FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ.  
EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, APPUYER IMMÉDIATEMENT SUR LE BOUTON D'URGENCE.  
LES MANŒUVRES D'URGENCE SONT DÉCRITES DANS LE MANUEL D'UTILISATION ET MAINTENANCE.

1T00178-FR

La plaque d'identification est située près de l'emplacement de commande.

La présence de la plaque avec le marquage CE garantit que la machine a été fabriquée de façon conforme à ce qui est prévu par les directives communautaires.

Pour toute demande, il faut toujours préciser le modèle de la machine et le n° de fabrication.

### 1.3. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

exemple :

**DECLARATION  DE CONFORMITE**

Le constructeur **MULTITEL PAGLIERO S.P.A.**  
Direction et administration **Strada Statale, 114 -  
12030 MANTA (CN) – Italia –**  
Siège légal **Via dell'Offelera, 106 –  
20861 BRUGHERIO (MB) – Italia -**

**DECLARE QUE**

L'élévateur à nacelle modèle **MULTITEL** type **xxxxx** n.série **xxxxx** monté sur véhicule type **xxxxx** puissance nette installée **xxx** kw empattement **xxxx** mm châssis **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**:

- est conforme aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE (Directive Machines).
- est identique en tous points, dans la mesure où elle fait partie de l'annexe IV de la Directive Machines, à l'élévateur à nacelle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type

Nr. **0398/TYP/760P/xxxx/xx/xx**

Délivrée par:

**APAVE Italia / CPM S.r.l.**  
**Organisme Notifié de Certification CE-I-0398**  
**Via Artigiani 63 - 25040 BIENNO (BS)**

L'ensemble des composants électriques et électroniques embarqués qui équipent l'élévateur ainsi que l'ensemble des faisceaux électriques d'interconnexion sont conformes aux spécifications de la Directive relative à la compatibilité électromagnétique (Directive 2014/30/UE)<DirettivaBT>.

La machine est également conforme aux dispositions de la directive 2000/14/CE (émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur), étant été évaluée conformément aux exigences de l'annexe III.B.

Le niveau de puissance acoustique de référence relevé sur l'appareil-témoin pour cette famille est le suivant: Lw <Lw> dBA

Le niveau de puissance acoustique garanti est: Lwg <Lw2> dBA

La personne autorisée à constituer le dossier technique est MULTITEL PAGLIERO SPA – Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN) - ITALIE

Manta, dd/mm/yyyy

  
**MULTITEL PAGLIERO S.P.A.**  
(Administratore Delegato)  
Pagliero Renzo  
Administratore Delegato

## SECTION 2

# Description de la notice d'instructions

## 2. DESCRIPTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS

### 2.1. DONNÉES D'IDENTIFICATION DU MANUEL

<b>TYPE DE DOCUMENT</b>
-------------------------

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MISE EN GARDE CONFORMÉMENT À LA NORME CE

<b>TITRE</b>
--------------

ÉLÉVATEUR À NACELLE MULTITEL MX 250

### 2.2. INTRODUCTION

La machine en objet a été réalisée en respectant les directives communautaires concernant la libre circulation des produits industriels dans les pays C.E.E.; elle est fournie avec toute la documentation requise par ces directives.

### 2.3. BUT DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique est constituée par des classeurs qui, à l'intérieur, prévoient une série de manuels, de schémas, de dessins et d'annexes dédiés à l'utilisation et à la maintenance de la machine en objet.

**MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** décline toute responsabilité pour une utilisation impropre de la machine et/ou pour des dommages causés suite à des opérations qui ne sont pas prévues dans la documentation technique.

### 2.4. DESTINATAIRES

Ce manuel d'instructions s'adresse:


- ◆ au responsables des travaux;
- ◆ à l'opérateur;
- ◆ au personnel qualifié habilité à la maintenance de la machine.

Le manuel est destiné aux opérateurs chargés d'utiliser et de gérer la machine dans toutes les phases de sa vie technique. Dans ce manuel sont reportés les thèmes qui se réfèrent à un emploi correct de la machine, afin de maintenir inaltérées dans le temps les caractéristiques fonctionnelles et de qualité de celle-ci. Toutes les informations et les avertissements

pour un correct emploi en toute sécurité y sont reportés.

## 2.5. STRUCTURE DU MANUEL

Les pages principales de ce manuel sont structurées de façon à fournir des informations importantes à l'utilisateur dans n'importe quelle page:



POS.	DESCRIPTION
1	Logo de l'entreprise
2	Modèle de la machine
3	Titre du document
4	Nombre de pages

## 2.6. INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DU MANUEL

Le présent document est le manuel des instructions et d'avertissements conformes à la norme CE, destiné aux opérateurs chargés de gérer la machine dans toutes les phases de sa vie technique.



**IMPORTANT !**

**Il est important de conserver ce manuel dans un lieu facilement accessible, près de la machine et connu de tous les utilisateurs (opérateurs et personnel chargé à la maintenance). Les opérateurs et les personnes préposées à la maintenance doivent pouvoir repérer et consulter rapidement, en toute situation, le manuel et les annexes.**

Le document fait partie intégrante de la fourniture même aux fins de la sécurité. Par conséquent:

*il doit être conservé dans un lieu facilement accessible et connu de tous les utilisateurs (opérateurs et personnel chargé de la maintenance);*

*il doit être toujours disponible pour pouvoir être consulté;*

*il doit être conservé intègre (dans toutes ses parties);*

*il doit suivre la machine jusqu'à sa démolition (même en cas de déplacements, de vente, de location, etc.);*

*il doit reporter les modifications éventuelles apportées à la machine.*

Les opérateurs et les personnes préposées à la maintenance doivent pouvoir repérer et consulter rapidement, en toute situation, le manuel et les annexes.

Avant d'effectuer toute opération il est obligatoire de lire toute la documentation, afin d'éviter des possibles endommagements à la machine, aux personnes et aux biens. **Il n'est pas permis de travailler en cas de doute sur la correcte interprétation des instructions.**

OPÉRATEUR	CHAPITRES DU MANUEL QU'IL DOIT CONNAÎTRE
CONDUCTEUR	Identification de la machine Description du manuel d'instructions Informations générales préliminaires Modalité d'utilisation de la machine
PERSONNE CHARGÉE DE LA MAINTENANCE	Identification de la machine Description du manuel d'instructions Informations générales préliminaires Maintenance Pièces de rechange

## 2.7. CONSEILS POUR L'ACHETEUR

Pour ce qui concerne l'acheteur de la machine, nous conseillons d'avoir soin des points suivants:

- définir la documentation conforme aux normes CE de la présente machine, en analysant et en finalisant la présente documentation;
- déterminer pour chaque procédure la liste du personnel préposé;
- réaliser et documenter la formation pour le personnel préposé à l'utilisation de la machine ou qui appartient aux listes indiquées ci-dessus (répéter la formation et mettre à jour les listes en cas de nouvelles embauches).

De cette façon l'acheteur démontre d'avoir adopté tout ce qui est en son pouvoir pour donner aux utilisateurs un lieu de

travail sûr; en outre seulement de cette manière, en cas d'accident issu du non respect des procédures définies, l'acheteur est en mesure de décliner toute responsabilité.

## 2.8. CONSEILS POUR L'UTILISATEUR

Pour ce qui concerne les **utilisateurs** de la machine, nous conseillons d'avoir soin des points suivants:

lire entièrement ce manuel (pour mieux comprendre la procédure);

travailler dans le plein respect des procédures de l'entreprise et celles qui sont indiquées dans la documentation technique;

ne pas accomplir d'actions ou d'initiatives différentes de celles qui sont indiquées si non avec l'accord du responsable.

De cette façon l'utilisateur démontre d'avoir travaillé dans le plein respect des procédures. Chaque intervention différente de celles qui sont indiquées pourrait être interprétée comme une action non requise, donc arbitraire, et ainsi d'en répondre individuellement.

## 2.9. GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS

TERME	DÉFINITION
SENS INVERSE ANTI HORAIRE	Convention; sens inverse anti horaire signifie le sens de marche, qui est justement inverse au sens horaire, en regardant d'en haut l'élévateur.
AIRE DE TRAVAIL	Superficie intéressée par les mouvements de l'élévateur inclus les stabilisateurs.
ARTICULATION	Partie de la structure extensible qui permet l'orientation réciproque des deux parties distinctes de celle-ci.
AVANT	Convention; avant signifie le sens de marche du véhicule.
BARRE DE COMMANDE	Barre d'actionnement de la pompe à main.
NIVEAU À BULLE	Utilisé pour contrôler que lors de phase de mise à niveau de l'élévateur, la limite d'inclinaison maximale admise est respectée.
BRAS PRINCIPAL	Bras relié à la tourelle qui supporte toute la structure située au-dessus (articulation etc.). Peut être équipé d'un ou de plusieurs coulisses télescopiques.
BRAS JIB	Ou bras pendulaire; ce sont les bras secondaires, orientables par rapport aux bras principaux par le biais de l'articulation. Ils supportent la partie terminale de la structure extensible. Il peut être équipé d'un ou de plusieurs éléments télescopiques.
CHARIOT	Véhicule sur lequel est installé l'élévateur.
NACELLE	Plate-forme munie de garde-corps et de quatre commandes à l'intérieur de laquelle s'installent les personnes.
COMPOSANT DE SÉCURITÉ	Composant: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ destiné à exécuter une fonction de sécurité;</li><li>◆ émis sur le marché séparément;</li><li>◆ dont la panne et/ou le mauvais fonctionnement, met en danger la sécurité des personnes;</li><li>◆ qui n'est pas indispensable pour les fins pour lesquelles la machine a été conçue ou qui pour telle fonction peut être remplacé par d'autres composants.</li></ul>
COMPTEUR HORAIRE	Instrument qui indique les heures de fonctionnement de l'élévateur.

TERME	DÉFINITION
FAUX-CHÂSSIS	Structure ancrée au châssis du véhicule unie à la structure extensible par le biais de la crapaudine.
CONSENTEMENT STABILISATEURS	Lorsque la stabilisation n'est pas correctement effectuée il est impossible de manœuvrer l'élévateur. Le consentement est indiqué par l'allumage d'un voyant, qui indique la correcte stabilisation.
DISPOSITIF DE PROTECTION	Dispositif qui réduit le risque.
DROITE	Convention; droite signifie le côté droit du chariot vu depuis le poste de conduite du véhicule.
EDT	Extrait des données techniques annexé à ce manuel.
FABRIQUANT	Personne physique ou juridique qui conçoit et/ou réalise une machine ou une quasi-machine qui est l'objet de cette directive, et il est responsable de la conformité de la machine ou de la quasi-machine avec cette directive aux fins de l'émission sur le marché avec son propre nom ou avec sa propre marque c'est-à-dire pour usage personnel. S'il n'existe pas un fabricant tel que défini ci-dessus, on considère fabricant la personne physique ou juridique qui émet sur le marché ou met en service une machine ou une quasi-machine qui est l'objet de cette directive.
INCLINOMÈTRE	Dispositif qui mesure l'inclinaison.
EN ARRIÈRE	Convention; en arrière signifie le sens opposé au sens de marche du véhicule.
MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE	Ensemble d'informations fournies par le fournisseur à l'utilisateur d'un produit contenant toutes les dispositions nécessaires pour communiquer des actions à effectuer pour un emploi sûr et efficace du produit.
PERSONNE CHARGÉE DE LA MAINTENANCE	Technicien qualifié pour l'exécution des travaux de maintenance ordinaire décrits dans ce manuel.
VÉRIN	Piston olé-dynamique utilisé pour manutentionner l'élévateur ou pour le stabiliser.
MULTITEL	Marque distinctive du constructeur.
NORMES HARMONISÉES	Technique spécifique adoptée par un organisme de normalisation, c'est-à-dire le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électronique (Cenelec) ou l'Institut européen pour les normes de télécommunication (ETSI), dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures instituées par la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 22 juin 1998, qui prévoit une procédure d'information dans le secteur des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et n'ayant pas caractère contraignant.
CENTRE D'ASSISTANCE AUTORISÉE	Organisation de l'entreprise composée d'un ou de plusieurs techniciens qualifiés autorisée par le fabricant à effectuer les travaux de maintenance extraordinaire et de réparation.
OPÉRATEUR	Personne préparée et formée à l'utilisation de la PLE.
OPTION	Option à la demande. Peut ne pas être présente sur l'élévateur.
HORAIRE	Convention; sens horaire signifie le sens de marche, en regardant d'en haut l'élévateur.
DANGER	Une source potentielle de lésions ou d'endommagement à la santé.
PERSONNE EXPOSÉE	Toute personne qui se trouve entièrement ou en partie dans une zone dangereuse.

<b>TERME</b>	<b>DÉFINITION</b>
PLATEAU	Surface supérieure du chariot; c'est le plan sur lequel est fixée la crapaudine
ÉLÉVATEUR A NACELLE	Machine MULTITEL objet de ce manuel qui est comprise dans l'ensemble de toutes ses parties.
PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE PERSONNEL	En acronyme, PEMP est une machine finalisée à l'accès à des zones de travail élevées.
MISE EN PLACE	Opération par laquelle le chariot est nivelé par le biais des stabilisateurs.
PLOMBAGES	Ils sont constitués par de petites cordes d'acier fermés par de petits plombs écrasés. Ils servent pour mettre en évidence d'éventuelles altérations.
POMPE À MAIN	Dispositif d'alimentation manuelle de circuit hydraulique.
POSTE DE COMMANDE NACELLE	À l'intérieur de la nacelle se trouve un tableau de commandes qui permet d'actionner l'élévateur. C'est le poste de commande principal.
POSTE DE COMMANDE DE LA BASE	Sur le chariot se trouve un tableau de commandes à partir duquel il est possible d'actionner l'élévateur en restant au niveau du sol. Il peut être activé alternativement du poste de commande nacelle.
PRISE DE FORCE	Dispositif qui permet de prélever la puissance du moteur du chariot pour la fournir à la pompe d'alimentation du circuit hydraulique.
COURONNE	Roulement qui permet la rotation de la structure extensible par rapport au contrechâssis.
RÉDUCTEUR	Dispositif mécanique qui, actionné par un moteur hydraulique, génère une force autour d'un axe. Il peut être utilisé pour actionner des rotations entre des composants de l'élévateur.
RISQUE	Combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'un endommagement pour la santé qui peuvent surgir dans une situation de danger.
RISQUE RÉSIDUEL	Risque qui ne peut pas être éliminé ou réduit par la conception, contre lequel les protections ne sont pas (partiellement ou totalement) efficaces. Dans le manuel (section 3) sont reportés les risques résiduels et les informations, les instructions et les avertissements/prescriptions pour la gestion des Risques Résiduels qui doivent être pris en charge par l'utilisateur (Réf. UNI EN ISO 12100:2010).
GAUCHE	Convention; gauche signifie le côté gauche du chariot vu du poste de conduite du véhicule.
VOYANT PTO	Voyant qui se trouve dans la cabine du véhicule qui indique quand la prise de force est branchée.
STABILISATEURS	Dispositifs, actionnés par les vérins, qui permettent de niveler le chariot en le soulevant du sol.
STABILISATION	Procédure de manœuvre des stabilisateurs finalisée au correct nivellement du chariot.
STRUCTURE EXTENSIBLE	Ensemble de bras et d'articulations et nacelle qui constituent la partie mobile de l'élévateur.
TECHNICIEN SPÉCIALISÉ	Technicien formé pour la maintenance ordinaire et extraordinaire de l'élévateur.
UTILISATION IMPROPRE	Emploi de la machine de façon différente à celle indiquée dans les instructions pour l'emploi.
ZONE DANGEREUSE	Aire intéressée par l'opération de la machine à l'intérieur de laquelle existe le risque pour les personnes de subir des lésions, même mortelles, ou de dommages à la santé.

## 2.10. PROCÉDURE DE MISE À JOUR

S'il était nécessaire de modifier le contenu du manuel, la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** enverra au client la copie des paragraphes modifiés et une nouvelle couverture indiquant la nouvelle publication, qui devront être remplacés dans le manuel fourni.

Si la machine en objet devait subir des modifications telles que la Maison Constructrice considère nécessaire la mise à jour de la documentation technique, elle pourvoira elle-même à communiquer au Client utilisateur la modification de la documentation et à lui remettre une copie mise à jour des parties intéressées par ces modifications. Le Client devra détruire les parties obsolètes.



## **SECTION 3**

### **Mise en route générale et de la sécurité**

### **3. MISE EN ROUTE GÉNÉRALE ET DE LA SÉCURITÉ**

#### **3.1. DIRECTIVES DE RÉFÉRENCES**

Dans la conception, la construction et la mise en place de la machine ont été prises comme référence les directives suivantes:

<b>DIRECTIVES</b>	
2006/42/CE	DIRECTIVES DES MACHINES
2014/30/UE	DIRECTIVE POUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
2014/35/UE	DIRECTIVE POUR LA BASSE TENSION
2000/14/CE	DIRECTIVE POUR LE BRUIT ENVIRONNEMENTAL

<b>NORMES HARMONISÉES APPLIQUÉES</b>	
EN 280:2015	PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE PERSONNEL

#### **3.2. TERMES RELATIFS À LA SÉCURITÉ**

Les **zones autour de la machine** sont divisées de la façon suivante:

<b>TERME</b>	<b>DÉFINITION</b>
ZONE DE TRAVAIL	Ce sont les zones où les opérateurs peuvent stationner pendant le démarrage et le normal fonctionnement de la machine. De ces zones ils peuvent, en outre, intervenir en cas de nécessité ou d'urgence, en respectant toujours les limites de leurs propres mansions et les procédures d'intervention.
ZONE DANGEREUSE	Sont considérées telles toutes les zones à l'intérieur de la machine et qui se trouvent dans le rayon d'action de celle-ci. L'accès de ces zones est interdit à tout le monde, pendant le fonctionnement de la machine.
ZONE DE COMMANDE	Sont considérées comme telles les zones où les opérateurs peuvent effectuer les opérations de commande et de contrôle des fonctions de la machine.



**ATTENTION !**

Lorsque la machine est en marche, il est absolument interdit de travailler dans les zones dangereuses, même si les risques ont été éliminés ou réduits par les protections adoptées.

### 3.3. DÉFINITION DES QUALIFICATIONS DES PERSONNES QUI INTERAGISSENT AVEC LA MACHINE

Les opérateurs sont des personnes chargées de manœuvrer, d'effectuer la maintenance ordinaire et de nettoyer la machine (Chacune dans les limites des mansions qui leur sont attribuées). Ils sont classifiés de cette façon:

TERME	DÉFINITION
OPÉRATEUR "NACELLE"	Les personnes qui doivent avoir reçu une formation spécifique et qui doivent bien connaître le présent manuel de mode d'emploi et de maintenance.
OPÉRATEUR AU SOL	Les personnes qui doivent avoir reçu une formation spécifique et qui doivent bien connaître le présent manuel de mode d'emploi et de maintenance. La présence de l'opérateur au sol permet d'effectuer la manœuvre d'urgence en cas de nécessité.
OUVRIERS	Les personnes qui sont portées en hauteur pour effectuer les travaux. Ils ne sont pas tenus à être formés, si ce n'est pour le travail en hauteur.
PERSONNE CHARGÉE DE LA MAINTENANCE	La personne experte mais pas nécessairement formée, qui s'occupe de la maintenance ordinaire de la machine. Les instructions reportées dans ce manuel pour la maintenance ordinaire fournissent les connaissances nécessaires pour l'effectuer.
TECHNICIEN SPÉCIALISÉ	Personne formée à cet effet et habilitée à effectuer des interventions de maintenance ou de réparation qui requièrent une connaissance particulière de la machine, de son fonctionnement et qui est en mesure de reconnaître les dangers issus de l'utilisation de la machine et est donc en mesure de les éviter (Exemple: elle effectue la maintenance annuelle sur la machine).
PERSONNE EXPOSÉE	Toute personne qui se trouve entièrement ou en partie dans une zone dangereuse.

**ATTENTION !**

Les opérateurs, dans l'accès des différentes zones, doivent toujours respecter:



- ◆ les limites de leurs propres mansions;
- ◆ les avertissements reportés sur les plaques;
- ◆ les procédures d'interventions prévues.

**ATTENTION !**

Pendant la normale utilisation de la machine on recommande la présence de au moins n° 2 opérateurs, tous deux formés de façon adéquate:



- ◆ le premier opérateur à l'intérieur de la nacelle pour la réalisations des travaux aériens;
- ◆ le deuxième opérateur au sol pour la surveillance de la machine et l'assistance au premier opérateur, prêt à intervenir au cas où il y aurait des situations dangereuses ou qu'il y ait l'exigence de manœuvres d'urgence.

Il se peut, si les conditions environnementales le permettent, de manœuvrer du sol l'élévateur avec à l'intérieur de la nacelle seulement des ouvriers. Dans ce cas, un seul opérateur suffit.



**IMPORTANT !**

Si l'opérateur choisit d'utiliser les commandes du panier et le deuxième opérateur au sol n'est pas présent, il faut tenir compte du fait que la manœuvre de secours ne pourra pas être réalisée instantanément en cas de panne et il faudra contacter un opérateur prêt à intervenir. Evaluer attentivement cette possibilité.

### 3.4. RISQUES RÉSIDUELS

Le fabricant a prévu une série de dispositifs de sécurité qui ont été décrits et énumérés dans le chapitre «**DESCRIPTION DE LA MACHINE**».

Les opérateurs, de leur côté, doivent utiliser des dispositifs de sécurité individuels adéquats au risque à affronter. Dans les procédures décrites dans ce manuel, nous indiquerons pour chaque opération les dispositifs de protection individuelle nécessaires.

La sécurité, pour ce qui est possible, a été intégrée dans le concept et dans la construction de la machine, mais il y a encore des risques dont les opérateurs doivent être protégés surtout dans la phase de maintenance, de mise en place et de nettoyage.

Le commettant final et/ou le client utilisateur devra pourvoir à:

- ◆ sensibiliser et former le personnel préposé à la conduction de la machine.



RISQUE RÉSIDUEL	DESCRIPTION
RISQUE D'ÉCRASEMENT ET CISAILLEMENT DES MEMBRES	Le contact avec les parties articulées de la machine tels que les stabilisateurs, la colonne, les articulations des bras, peuvent créer le risque d'écrasement et du cisaillement des membres. SE TENIR À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ PENDANT LES MANŒUVRES, NE PAS TOUCHER LA MACHINE ET SES PARTIES PENDANT LES PHASES DE MANUTENTION.
	Risque dû à la présence de personnes dans la zone de travail de la machine. NE PAS TRAVAILLER SI LA ZONE DE TRAVAIL N'EST PAS LIBRE, INTERDIRE L'ACCÈS AU PERSONNEL NON AUTORISÉ, MAINTENIR TOUJOURS LA DISTANCE DE SÉCURITÉ, VÉRIFIER TOUJOURS QUE LA ZONE DE TRAVAIL RESTE LIBRE.

RISQUE RÉSIDUEL	DESCRIPTION
RISQUE DE RENVERSEMENT	Risque dû à la surcharge et aux poussées horizontales ou inclinées. NE PAS DÉPASSER LES CHARGEMENTS DE SERVICE ADMIS.
	Risque dû à l'affaissement du sol. VÉRIFIER LA CONSISTANCE DU TERRAIN ET LES PRESSIONS IMPARTIES AU SOL À PARTIR DE LA MACHINE
	Risque dû aux rafales de vent. NE PAS TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DANGEREUSES.
	Risque dû au travail sur des terrains qui ne sont pas plats ou disjoints (trottoirs, par exemple). VÉRIFIER L'ÉTAT DU TERRAIN, FAIRE ATTENTION À L'EMPLACEMENT DES STABILISATEURS.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque dû à la collision contre un obstacle situé au sol ou dans l'air. EXAMINER EN DÉTAIL LA ZONE DE TRAVAIL AVANT DE TRAVAILLER, PRÊTER UNE GRANDE ATTENTION PENDANT LES MANŒUVRES.
	Risque dû au coup ou au contact avec une ligne de tension. MAINTENIR LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES
RISQUE THERMIQUE	Les risques résiduels de type thermique sont concentrés en correspondance des moteurs électriques. POUR ÉVITER LE RISQUE DE BRÛLURE, IL EST DONC IMPORTANT D'ÉVITER ABSOLUMENT TOUT CONTACT DIRECT AVEC LES PARTIES CHAUDES DES MOTEURS. SI POUR DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE OU DES RÉPARATIONS IL SERAIT NÉCESSAIRE DE TRAVAILLER À PROXIMITÉ DE CEUX-CI, IL FAUT ATTENDRE QU'ILS SE SOIENT COMPLÈTEMENT REFROIDIS.

### 3.5. DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les ouvriers doivent porter des habits de travail (avec des manches adhérentes) et des dispositifs de protection individuelle (gants, lunettes, masques, etc.) conformément à la législation et aux normes de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine.

Les écriteaux reportés ci-dessous sont des exemples de dispositifs de protection individuelle.

SYMBOLE	OBLIGATION
	Utiliser des gants de protection.
	Utiliser des chaussures contre les accidents du travail.

SYMBOLE	OBLIGATION
---------	------------



Utiliser des dispositifs de protection contre le bruit.



Utiliser un casque de protection.



Utiliser des lunettes de protection

### 3.6. NIVEAU DE BRUIT

Le niveau de puissance sonore garanti est reporté sur la tourelle de l'élèveur à nacelle et se trouve à l'intérieur de l'EDT annexé à ce manuel.

Le niveau de bruit auquel est exposé le travailleur pendant le fonctionnement de l'élèveur est différent de celui relevé car le bruit est influencé par certains facteurs tels que:

- ◆ type et caractéristiques du site (lieu de travail);
- ◆ durée de l'exposition;
- ◆ autres machines en marche à proximité.

La responsabilité d'appliquer les mesures de prévention et de protection conséquentes appartient à l'utilisateur, conformément à la législation du Pays de la mise en place et de l'utilisation de la machine.



**DANGER !**

**Il est conseillé une attentive analyse de la mise en place afin d'évaluer la nécessité de dispositifs de protection individuelle contre le bruit ( casque à écouteurs contre le bruit ou bouchon pour les oreilles) pour les opérateurs qui travaillent auprès de la machine.**

### 3.7. NIVEAU DES VIBRATIONS

La machine **ne transmet pas** sol des vibrations qui peuvent préjuger la stabilité et la précision d'éventuels appareillages situés à proximité.

La machine ne transmet pas de vibrations qui peuvent être considérées dangereuses pour l'intégrité des opérateurs.

### 3.8. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La machine contient des composants électroniques assujettis aux normes sur la Compatibilité Électromagnétique, conditionnés par des émissions conduites et irradiées.

Les valeurs des émissions sont conformes aux exigences normatives grâce à l'emploi de composants conformes à la directive Compatibilité Électromagnétique, connexions adéquates et installation de filtres où cela est nécessaire.



## **DANGER !**

**D'éventuelles activités de maintenance sur l'appareillage électrique effectuées de manière non conforme ou des substitutions erronées de composants peuvent compromettre l'efficacité des solutions adoptées et la sécurité de l'élèveur.**

## 3.9. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Le but de ce chapitre est d'informer les opérateurs sur d'éventuels risques et dangers importants et sur les spécifiques précautions générales pour les éliminer ou pour les neutraliser.

Ce manuel contient des informations et des instructions relatives à:

- ◆ **situations de danger** qui peuvent se vérifier durant l'emploi de la machine ;
- ◆ **protections abris et dispositifs de sécurité** adoptés leur emploi correct ;
- ◆ **risques résiduels** et comportements à assumer (précautions générales et spécifiques pour les éliminer ou pour les neutraliser).

Les instructions et les avertissements de sécurité contenues dans ce manuel sont écrites en tenant compte que, sur le lieu de travail, doivent être connues et appliquées les prescriptions concernant la sécurité sur les lieux de travail prévues par la normative en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine. Elles contiennent d'importantes informations pour:

- ◆ la sécurité des personnes préposées à la conduction et à la maintenance;
- ◆ la sécurité et l'efficacité de la machine.

La **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**, se retient soulevée de toute responsabilité pour endommagements aux personnes ou aux biens découlant de:

- ◆ Utilisation impropre;
- ◆ utilisation de la part d'un personnel non formé;
- ◆ carence de maintenance;
- ◆ utilisation de pièces de rechange non originales;
- ◆ inobservance partielle ou totale des instructions;
- ◆ altération des sécurités et des protections;
- ◆ événements exceptionnels;
- ◆ modifications non autorisées;
- ◆ inobservance des normes de sécurité et de prévention reportées dans ce manuel.

## **ATTENTION !**

**Avant de travailler les utilisateurs et les personnes préposées à la maintenance doivent connaître à la perfection:**



- ◆ **la position, la fonction et l'emploi de toutes les commandes;**
- ◆ **la position, la fonction et l'emploi de toutes les sécurités;**
- ◆ **les caractéristiques de la machine;**
- ◆ **ce manuel et ses annexes et la manière de la consulter;**
- ◆ **les instructions opérationnelles pour la sécurité contenues dans ce manuel.**

## **ATTENTION !**



**En cas de doute sur la correcte interprétation des instructions il est défendu de travailler. Consulter le paragraphe "GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS" pour connaître la signification de certains termes utilisés dans ce manuel et interpeller le Fabricant ou le Centre Assistance Autorisé pour obtenir les éclaircissements nécessaires.**

### 3.9.1. DISTANCE DE SÉCURITÉ DES FOSSÉS/ TALUS

**DANGER !**

Dans la mise en œuvre des stabilisateurs maintenir toujours la distance de sécurité des fossés ou des talus. La distance de sécurité dépend du:

- ◆ type de fossé/talus ( étayé ou pas);
- ◆ type de terrain.

**ATTENTION !**

Avant de la mise en œuvre des stabilisateurs, pour chaque type de terrain évaluer toujours:

- ◆ la solidité/consistance;
- ◆ les pressions admissibles.

**ATTENTION !**

Pour évaluer la consistance du terrain ou la distance de sécurité des fossés/talus il est toujours conseillé de consulter le responsable du chantier ou un expert (ingénieur civil, par exemple).

### 3.9.2. AVERTISSEMENTS POUR LES ÉBRANCHAGES ET LES PÉPINIÉRISTES

**DANGER !**

Éviter que des troncs, des branches, etc..., une fois coupés tombent sur l'élévateur, sur les dispositifs de sécurité, sur d'éventuels véhicules garés à proximité ou sur les travailleurs au sol.

**DANGER !**

Utiliser avec précaution les scies à moteur dans la nacelle: ce genre d'outil exerce une force assez importante de traînement vers l'extérieur.

**DANGER !**

Ne pas interposer les bras de la machine et l'opérateur entre le terrain et la plante (la branche, l'arbuste, ...) à couper afin d'éviter que celle-ci en tombant sur l'élévateur ne puisse provoquer un renversement.

### 3.9.3. AVERTISSEMENTS POUR LES SABLAGES ET LES RESTAURATIONS

**ATTENTION !**

S'assurer que les débris, les sables, les peintures ou autre n'aillent pas se déposer sur la structure de la machine en provoquant ainsi de graves problèmes de glissement et d'usure.

**ATTENTION !**

La manœuvre de rapprochement en cote aux œuvres d'art ou aux ouvrages en général doit être toujours effectuée à la vitesse minimale et avec précaution avec des mouvements, où cela est possible, de glissement ou de rentrée.

## 3.10. OBLIGATIONS

Sur la machine, faire travailler uniquement un personnel opportunément formé.

- ◆ Ne pas utiliser la machine de façon impropre, c'est-à-dire différents de ceux qui sont indiqués dans les paragraphes **»EMPLOIS PRÉVUS»**.
- ◆ Effectuer les interventions de maintenance toujours à machine éteinte. Ne pas lubrifier les organes en mouvement.
- ◆ Lorsque la machine est en marche, ne pas travailler à proximité avec des chaînes, des bracelets, des cravates, ou d'autres vêtements qui pourraient s'accrocher dans les mécanismes. Si les cheveux sont long, faire une queue de cheval.
- ◆ Effectuer toujours les interventions sur le tableau électrique, sur les boîtiers de dérivation, sur les câbles et sur tous les composants de l'installation électrique avec l'interrupteur général éteint.
- ◆ Lorsque la machine est mise en marche, s'assurer qu'il n'y ait personne dans les zones dangereuses.

## **ATTENTION !**



**Chaque ouvrier doit prendre soin de sa propre sécurité et de sa propre santé et de celle des autres personnes qui sont présentes sur le lieu de travail, et sur lesquelles peuvent retomber les effets de ses actions ou omissions, conformément à sa formation et aux instructions et aux moyens fournis par l'employeur.**

En particulier les ouvriers doivent:

- ◆ s'assurer de connaître parfaitement la position et la fonction de chaque commande;
- ◆ éviter d'actionner ou de faire actionner la machine par qui n'a pas lu et assimilé ce qui est reporté dans ce manuel, mais aussi par des opérateurs non compétant ou qui ne sont pas en bonnes conditions psycho-physiques et qui ne possèdent pas le permis de conduire adéquat;
- ◆ utiliser de façon appropriée les dispositifs de protection mis à leur disposition;
- ◆ utiliser, sur la nacelle, le harnais avec la corde de positionnement;
- ◆ mettre les dispositifs de protection nécessaires selon les règlements en vigueur
- ◆ éviter de mettre des écharpes ou tout autre vêtement qui pourrait être accroché ou traîné dans les parties mobiles de la machine;
- ◆ avant de transférer le chariot, libérer la nacelle des personnes ou des appareillages;
- ◆ ne pas toucher, en aucune façon, aux parties en mouvement;
- ◆ maintenir le fond de la nacelle et les chaussures propres et exemptes de graisses ou de produits pouvant les rendre glissantes.
- ◆ s'assurer que, en cas de travail en présence d'autres bras aériens, ces derniers ne soit pas d'entrave au déroulement du travail en toute sécurité;
- ◆ s'assurer, en utilisant éventuellement des pattes ou des coins, que l'élévateur ne puisse pas glisser une fois stabilisé. Avant de procéder à la stabilisation évaluer attentivement l'inclinaison et les caractéristiques de la surface sur laquelle l'élévateur doit être stabilisé.
- ◆ enlever les clés des tableaux de commande pour éviter des emplois non autorisés;
- ◆ faire en sorte que les inscriptions placées sur la machine restent lisibles et propres et remplacer celles qui ont été perdues ou rendues illisibles.
- ◆ maintenir toujours, durant le travail, la distance de sécurité des lignes ou des appareillages électriques sous tension;
- ◆ s'assurer toujours que les parties sur lesquelles il faut intervenir ne soient pas sous tension;
- ◆ si l'intervention en cote est à l'intérieur: faire sortir les gaz de déchargement des locaux dans lesquels il faut travailler et, si nécessaire, utiliser des respirateurs et des masques.

## **DANGER !**



**Lors des mouvements de la structure extensible, tous les occupants de la nacelle doivent placer les mains de façon à éviter le risque de pincement contre des structures ou des objets pouvant être à proximité de la nacelle. À cette fin, on conseille de toujours saisir la main courante opposée à celle la plus proche des objets extérieurs.**

### 3.11. INTERDICTIONS

En particulier les ouvriers ne doivent pas:

- ◆ enlever ou modifier sans autorisation les dispositifs de sécurité ou de signalisation ou de contrôle;
- ◆ effectuer de propre initiative des opérations ou des manœuvres qui ne sont pas de leur compétence c'est-à-dire qui peuvent compromettre la propre sécurité ou celle des autres ouvriers;
- ◆ mettre des bracelets, des bagues ou des chaînes qui peuvent pendre et être entraînés par des organes en mouvement en créant ainsi un danger pour l'opérateur;
- ◆ modifier les branchements électriques pour exclure les sécurités internes;
- ◆ surcharger la nacelle au-delà de la portée consentie (en considérant aussi bien les personnes que les outils et les matériaux);
- ◆ charger ou décharger du matériel lorsque la nacelle est levée si les matériel n'est pas inhérent au travail qui est effectué ;
- ◆ dépasser le nombre de personnes maximum autorisé sur l'élévateur ( comme reporté sur la plaque située sur la nacelle);
- ◆ démonter aucun composant et/ou enlever le lest du chariot;
- ◆ manutentionner l'élévateur quand il est chargé sur des véhicules, des bateaux, des échafaudages et autres supports du même genre;
- ◆ monter dans l'élévateur si l'on n'est pas en parfaite condition physique;
- ◆ utiliser l'élévateur s'il n'a pas été inspecté et que la maintenance n'a pas été effectuée de manière adéquate;
- ◆ stationner dans la cabine du véhicule quand la machine est stabilisée;
- ◆ utiliser l'élévateur comme masse soudeuse;
- ◆ utiliser l'élévateur dans des lieux mal éclairés (en l'absence d'un éclairage approprié) ;
- ◆ rester sur la plate-forme quand la machine est en mouvement;
- ◆ s'approcher aux parties en mouvement de la machine;
- ◆ se servir de la machine:
  - ◆ pour le levage de matériels de dimensions supérieures à celles de la nacelle;
  - ◆ sur un terrain mouvant qui ne résiste pas à la pression et à la charge des stabilisateurs;
  - ◆ sur une pente ou une inclinaison supérieure à 3° et sur des terrains glissants ; en cas de pentes supérieures, réduire le dénivelé en utilisant des plaques de répartition et, en cas de risque de glissement, ancrer l'élévateur avec des câbles ou des chaînes à une structure ;
  - ◆ avec un effort manuel de la nacelle supérieur à 20 daN pour chaque opérateur (maximum 40 daN pour plusieurs opérateurs);
  - ◆ avec un vent supérieur à 12,5 m/s;
  - ◆ pendant un orage;
  - ◆ dans des conditions de mauvaise visibilité;
  - ◆ dans des zones qui ne sont pas suffisamment aérées (**le gaz de déchargement des moteurs thermiques est toxique**).

### 3.12. EMPLOI PRÉVU

La machine en objet a été créée pour:

OPÉRATION	CONSENTIE	NON CONSENTIE	LIEU DE TRAVAIL
EFFECTUER DES TRAVAUX EN COTE ET/OU DANS DES ZONES AUTREMENT NON JOIGNABLES	Travaux en cote dans les secteurs: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ du bâtiment</li> <li>◆ agricole</li> <li>◆ industriel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ avec vent &gt; 45 Km/h (12,5 m/s)</li> <li>◆ pendant des orages</li> <li>◆ avec des températures &lt;-10°C ou &gt;40°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chantiers</li> <li>◆ À l'intérieur ou à l'extérieur dans des zones libres et reléguées</li> </ul>

La définition des limites pour la présence de personnel relève de l'employeur et peut comporter des limitations plus restrictives.

La machine a été créée pour:

- ◆ satisfaire les exigences spécifiques mentionnées sur le contrat de vente;
- ◆ être utilisée selon les instructions et les limites d'emploi reportées dans ce manuel.

La machine est conçue et construite pour travailler en sécurité si:

- ◆ elle est employée dans ces limites;
- ◆ les procédures du manuel d'emploi sont effectuées;
- ◆ la maintenance ordinaire est effectuée dans les temps et les modalités indiqués dans le manuel;
- ◆ la maintenance extraordinaire est effectuée immédiatement en cas de nécessité;
- ◆ les dispositifs de sécurité ne sont pas enlevés et/ou ignorés.

La sortie et la rentrée de la nacelle à des niveaux différents du sol ne sont pas expressément interdites, mais il est fondamental qu'avant d'effectuer cette manœuvre, le responsable de la sécurité de lieu de travail rédige une évaluation spécifique des risques et une procédure exécutive subséquente qui tienne compte au minimum des facteurs suivants :

- ◆ Importance du déplacement dû à la descente prévue par la procédure susdite.
- ◆ Modalité et temps de déplacement du travailleur de la nacelle à la zone de travail.
- ◆ Risques de chute de personnes durant le déplacement de la nacelle au lieu de travail en hauteur.
- ◆ Risques entraînés par la chute d'équipements et/ou matériaux durant le déplacement des personnes de la nacelle au lieu de travail en hauteur.
- ◆ Les limitations de charge de la nacelle.
- ◆ Les signaux d'alarme de la machine (limiteur de charge / moment / éventuels capteurs de proximité).
- ◆ Les limites et les interdictions d'utilisation de la machine présentes dans tous les cas dans le manuel d'utilisation.
- ◆ La disponibilité et l'utilisation effective d'un nombre suffisant d'Équipements de Protection Individuels pour chaque personne transportée.



#### **ATTENTION !**

**La machine ne reçoit aucune information par le milieu environnant, il relève de l'entière responsabilité de l'ouvrier chargé de manœuvrer la nacelle de la positionner selon les dispositions prévues par la procédure susdite !**



#### **ATTENTION !**

**Durant la manœuvre de débarquement ou rembarquement, éviter le contact entre les parties de la machine et le milieu environnant afin d'éviter tout dommage à l'élévateur ou à la structure en hauteur !**



#### **IMPORTANT !**

**Il est absolument interdit de rembarquer des personnes ou des matériaux différents de ceux débarqués auparavant.**

**La procédure à la charge de l'utilisateur doit impérativement prévoir cette interdiction !**

En cas de doutes ou de perplexités durant l'analyse des risques ou la rédaction de la procédure, contacter **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** à l'adresse e-mail [sav@pagliero.com](mailto:sav@pagliero.com).

### **3.13. MODIFICATIONS DE L'EMPLOI PRÉVU**

Le présent manuel décrit et fournit les instructions concernant l'emploi prévu pour l'élévateur aérien **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** Si l'utilisateur devait effectuer une opération ou une manœuvre qui n'est pas comprise dans l'emploi prévu de ce manuel il

faut contacter **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** à l'adresse e-mail [sav@pagliero.com](mailto:sav@pagliero.com), afin d'obtenir l'approbation du cas.

## 3.14. SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Les plaques qui se trouvent sur la machine, de quelque couleur qu'elles soient, font partie intégrante de celle-ci. La fonction d'avertissement/information qu'elles remplissent sert à rendre le travail plus simple et plus sûr avec les élévateurs à nacelle de la société **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** :

Sur la machine sont appliqués des adhésifs et des plaques de sécurité, comme indiqué dans les tableaux reportés ci-dessous :

### SIGNAUX DE DANGER (Forme triangulaire, couleur jaune)



### SIGNAUX D'INTERDICTION (Forme circulaire, couleur rouge)



### SIGNAUX D'OBLIGATION (Forme circulaire, couleur bleu)



### PLAQUES D'INFORMATION



(forme circulaire, couleur jaune)



(Couleur blanche)

### ATTENTION !




Les opérateurs et les responsables doivent :

- ♦ contrôler que toutes les plaques prévues soient présentes, bien visibles et lisibles ;
- ♦ remplacer immédiatement toute plaque illisible ou enlevée (pour le remplacement, faire la demande à la société **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**).





## 3.14.1. PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ APPLIQUÉS SUR LA MACHINE

L'image ci-dessous montre à quel emplacement, sur la machine, sont situées les plaques qui comportent les signaux d'avertissement, d'interdiction et de prescription auquel l'opérateur doit faire attention.

La signalisation appliquée sur la machine est indiquée ci-après :



POS.	SIGNAL	DESCRIPTION
1		Signalisation du niveau sonore. Protéger l'ouïe avec des casques de protection.
2	CHARGE MAXIMUM ___ KG =	Signalisation de la capacité de charge maximale de la nacelle et du nombre maximal d'opérateur que la nacelle peut transporter.
3		Indication des points de graissage de la machine. (Couleur jaune) Voir le catalogue des pièces de rechange « Annexe »
4		Attention ! Danger d'écrasement des pieds. Respecter la distance de sécurité. (Couleur jaune)

POS.	SIGNAL	DESCRIPTION
5		Attention ! Danger d'écrasement des mains. Respecter la distance de sécurité. (Couleur jaune)
6		Charge sur le stabilisateur.
7		Avertissement indiquant une zone dangereuse. (Couleur jaune)
8		Point d'attache du système de retenue à l'intérieur de la nacelle ; <b>ATTENTION !</b> <b>Comme prescrit par la norme, les crochets sont conçus comme systèmes de retenue. Ils ne peuvent pas supporter la tension générée par la chute hors de la nacelle, il est donc obligatoire d'utiliser des cordes de positionnement qui empêchent la projection de l'opérateur hors de la nacelle.</b>



**ATTENTION !**

Si les pictogrammes sur la machine sont abîmés ou ont été enlevés, les remplacer. En cas de doute, contacter l'assistance MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

### 3.15. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

La machine a été conçue et munie de systèmes de sécurité pour réduire au minimum les risques de l'opérateur.



**ATTENTION !**

**Ne pas altérer en aucun cas les dispositifs de sécurité et les carters de protection.**



**IMPORTANT !**

**Avant d'utiliser la machine s'assurer que les dispositifs de sécurité soient présents et efficaces, en cas contraire avertir le responsable de la maintenance.**

Ci de suite sont énumérés ceux adoptés par la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** :

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE	S'ils sont appuyés en cas d'urgence, ils arrêtent toutes les fonctions de l'élèveur. Ils sont présents sur chaque poste de commande.
LIMITEUR DU RAYON D'ACTION DU BRAS	Dispositif qui limite le rayon d'action pour garantir la stabilité de chaque condition opérationnelle en fonctionnement automatique.
INCLINOMÈTRE	EN OPTION - Placé sur le chariot. Son fonctionnement est automatique.
FIXATION POUR HARNAIS	Placés à l'intérieur de la nacelle, elles sont utilisées pour fixer en toute sécurité le harnais de l'opérateur.
MICRO DE SÉCURITÉ	Dispositif électromécanique qui effectue des fonctions de sécurité.

### 3.16. TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES SOUS TENSION



**DANGER !**

**Si la nacelle, le bras ou toute autre partie de la structure entrent en contact avec des câbles électriques non isolés, les personnes peuvent être gravement blessées.**

Si le travail s'effectue à proximité de câbles sous tension, respecter les distances de sécurité et se conformer aux procédures spécifiques établies avec les responsables de la sécurité et respecter les distances minimales comme l'indique le tableau ci-dessous:

Un[kV]	D[m]
≤ 1	3
1 < Un ≤ 30	3,5
30 < Un ≤ 132	5
132 ≤ 500	7

où Un = Tension nominale.

Avant de commencer les travaux en proximité de lignes électriques, s'assurer que les préposés à la ligne ont été avertis et qu'il n'y a pas de mise sous tension intempestive.



**ATTENTION !**

Dans tous les cas, prévoir des barrières ou des blindages pour éviter les contacts physiques et les arcs électriques.



**ATTENTION !**

Considérer également les éventuelles oscillations de l'élévateur et des câbles électriques.

**3.16.1. ISOLEMENT (EN OPTION)**

Certains élévateurs, à la demande spécifique sont construits avec des caractéristiques d'isolement entre la nacelle et le bras ou entre la nacelle, le bras et la tourelle.

Au moment de la livraison, on relève les valeurs de résistance sous la tension nominale d'isolement. Chaque année, il faut vérifier que ces caractéristiques ne déchoient pas avec le temps.



**ATTENTION !**

L'isolement de l'élévateur ne protège pas des électrocutions dues au contact de l'opérateur avec deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre.

En position de repos, l'isolement n'est plus efficace.



**IMPORTANT !**

En cas de maintenance ou de substitution de tuyaux hydrauliques, faire attention au fait que certains tuyaux peuvent être du type isolant sans tresse métallique.



**IMPORTANT !**

La présence d'une nacelle en matière plastique renforcée à la fibre n'est pas suffisant pour indiquer que la machine soit isolée. Vérifier avec attention cette condition avant de travailler sous tension.

**3.17. TRAVAUX EN PRÉSENCE DE VENT**

Les variations de la force du vent peuvent causer des troubles dans l'utilisation, comme la perte de stabilité, des oscillations de la nacelle et la perte de visibilité due à la poussière dans l'air, des feuilles, etc. ...

D'autres conditions défavorables qui peuvent compromettre l'utilisation de la machine sont:

- ◆ le lieu de travail: l'effet aérodynamique des édifices, des arbres et d'autres structures peut faire augmenter la force du vent;
- ◆ la hauteur du sol: plus haut se situe la nacelle, majeure sera la force du vent;
- ◆ les dimensions de la charge: plus ample est la zone occupée par le chargement, majeur sera l'influence de la force du vent.



**DANGER !**

L'élévateur peut être utilisé avec le vent jusqu'à une vitesse de 45km/h égale à 12,5 m/s (n°6 Échelle Beaufort) mesurée au sol.

L'échelle Beaufort reportée ci-dessous, indique les conditions qui permettent de travailler et celles où il vaut mieux suspendre l'activité:

n°	DESCRIPTION	CONDITIONS	VITESSE (m/s)
0	Calme	La fumée monte verticalement	0 - 0,2

n°	DESCRIPTION	CONDITIONS	VITESSE (m/s)
1	Très légère brise	Mouvement du vent visible par la fumée.	0,3 - 1,5
2	Légère brise	On sent le vent sur la peau nue; bruissement des feuilles.	1,6 - 3,4
3	Petite brise	Les feuilles et les petites branches sont constamment en mouvement.	3,4 - 5,4
4	Jolie brise	Soulèvement de la poussière et de papier; les branches sont agitées.	5,5 - 7,9
5	Bonne brise	Les arbustes avec les feuilles oscillent; de petites vagues se forment dans les eaux internes.	8 - 10,7
<b>6</b>	<b>Vent frais</b>	<b>Mouvement des grosses branches; difficulté à utiliser le parapluie.</b>	<b>10,8- 13,8</b>
7	Grand frais	Les arbres sont entièrement agités; difficulté de marcher contre-vent.	13,9 - 17,1
8	Coup de vent	Les petites branches sont arrachées des arbres; il est généralement impossible de marcher contre-vent.	17,2 - 20,7
9	Fort coup de vent	Légers endommagements aux structures (cheminées et tuiles enlevées).	20,8 - 24,4
10	Tempête	Arbres déracinés, importants endommagements aux maisons.	24,5 - 28,4



#### ATTENTION !

**La vitesse du vent est relevée en moyenne pour plus de 10 minutes à une hauteur de 10 mètres, sur un terrain plat.**

### 3.18. CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

La machine est couverte par la garantie à partir de la date de livraison au client: pour les conditions de la garantie se référer au certificat de garantie livré avec la machine.

La maison constructrice se réserve de réparer ou de remplacer les pièces reconnues défectueuses pendant la période de garantie. Avec le remplacement de la pièce considérée défectueuse, la maison constructrice est libre de tous les frais soutenus par le concessionnaire et par le client, de tout endommagement présumé, présent et futur, de la perte de gains, peine conventionnelle, frais de location d'appareillage de substitution, etc.

La garantie n'inclue pas la substitution et/ou la réparation de pièces usées ou endommagées durant l'utilisation normale de la machine.

La garantie échoue si les normes et les instructions d'utilisation contenues dans ce manuel n'ont pas été observées.

Les interventions en garantie sont effectuées pendant l'horaire de travail auprès des ateliers agréés ou auprès du siège du fabricant.

Dans le cas d'une intervention auprès du client, seront attribués les frais de déplacement du personnel technique. Les frais de transport pour les interventions auprès de la maison productrice sont à la charge du client.



#### IMPORTANT !

**Pour les conditions générales de garantie se référer au contrat stipulé.**

### 3.18.1. RESPONSABILITÉ

Le fabricant **décline toute responsabilité et obligation** pour tout événement provoqué par:

- ◆ le manque d'observance des instructions indiquées dans le présent MANUEL DE MODE D'EMPLOI ET DE MAINTENANCE pour ce qui concerne la conduite, l'emploi et la maintenance de la machine;
- ◆ utilisation impropre de la machine;
- ◆ inobservance des normes de loi sur la sécurité et du code de la route;
- ◆ actions violentes ou soudaines ou manœuvres erronées durant l'utilisation et la maintenance de la machine;
- ◆ carence de maintenance;
- ◆ emploi de pièce de rechange non spécifiques pour le modèle ou non originales ou non autorisées par le fabricant;
- ◆ modifications apportées à la structure ou aux composants de la machine sans préalable autorisation de la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** et/ou sans l'utilisation d'outils adéquats;
- ◆ événements environnementaux exceptionnels et événements étrangers à l'emploi normal et correct de la machine.

Dans tous les cas, si l'utilisateur devait imputer l'accident à un défaut de la machine, il devra démontrer que le dommage a été la principale et directe conséquence.

### 3.18.2. SERVICE D'ASSISTANCE

Pour toute demande il faut toujours préciser le modèle de la machine et le n° de fabrication.

En cas de réparations et de révisions de certaines parties de l'élévateur qui concernent la sécurité comme par exemple:

- ◆ soupapes de bloc, distributeurs électroniques;
- ◆ capteurs (micro interrupteurs, cellules photos, capteurs de charge etc.);
- ◆ parties principales de l'installation électrique, télécommande;
- ◆ parties structurelles;
- ◆ toute partie qui a des fonctions de sécurité.

**Il est obligatoire de s'adresser au concessionnaire** concessionnaire où l'élévateur a été acheté ou directement au Service Assistance **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** qui dispose d'un personnel hautement qualifié et surtout qui possède les appareillages adéquats pour effectuer les interventions nécessaires en toute sécurité.

Pour contacter le service assistance appeler le: +39 0175 255211 ou écrire à l'adresse mail: sav@pagliero.com

Pour la maintenance ordinaire et pour les réparations **il faut utiliser des pièces de rechange originales** achetées auprès du concessionnaire où l'élévateur a été acheté ou en s'adressant directement au Magasin des Pièces de rechange **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.**

Pour contacter le magasin des pièces de rechange appeler le: +39 0175 255211 ou écrire à l'adresse mail: srm@pagliero.com



## SECTION 4

# Description de la machine

## 4. DESCRIPTION DE LA MACHINE

### 4.1. BUT DE LA MACHINE

L'élévateur a nacelle pour le travail aérien est un équipement conçu et réalisé pour permettre à l'opérateur d'effectuer son travail en hauteur en toute sécurité.



**IMPORTANT !**

**La capacité maximum indiquée comprend les personnes et les outils.**

### 4.2. PLACE OPÉRATEUR

L'opérateur peut commander la machine de l'intérieur de la nacelle ou du sol si il a la visuelle de la zone de travail. Il est indispensable la présence d'un opérateur au sol pour l'assistance et pour d'éventuelles manœuvres d'urgence.

### 4.3. ZONE DANGEREUSE

La zone dangereuse correspond à l'aire de travail de la machine.

### 4.4. COMPOSANTS PRINCIPAUX

L'élévateur à nacelle est composé principalement de :

POS.	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	FAUX-CHÂSSIS	Interface d'ancrage aux longerons du châssis du véhicule portant.
2	SYSTÈME DE ROTATION	Constitué d'une couronne (roulement à billes qui permet d'orienter la structure extensible en tournant autour de son propre axe, positionné à la verticale) et comprenant l'actionnement par un moteur hydraulique.
3	TOURELLE O BLOC DE BASE	Structure qui soutient le bras et le relie à la couronne. Sur la partie arrière de celle-ci sont placées les vannes de contrôle et d'actionnement de l'installation hydraulique. En enlevant le carter arrière on accède aux vannes (emplacement pour la manœuvre d'urgence).


POS.	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
4	CYLINDRE HYDRAULIQUE	D'orientation des bras principaux. À double effet. Équipé d'une vanne de blocage pilotée hydrauliquement.
5	BRAS	Bras principal, il peut être muni d'une ou de plusieurs coulisses télescopiques du vérin superposé.
6	CYLINDRE HYDRAULIQUE	Cylindre de nivellement du trapèze; il est commandé automatiquement.
7	TRAPÈZE	Structure qui soutient le bras pendulaire nivelé par un vérin dédié.
8	CYLINDRE HYDRAULIQUE	D'orientation du bras pendulaire, de type à double effet, complet de soupape de blocage pilotée hydrauliquement
9	PENDULAIRE	Bras secondaire ou bras articulé, interconnecté au bras et orientable par rapport à celui-ci, il peut être muni d'une ou de plusieurs coulisses télescopiques commandées par le spécial vérin superposé.
10	CYLINDRE HYDRAULIQUE	De nivellement de la nacelle, de type à double effet, équipé de vannes de blocage pilotées hydrauliquement.
11	NACELLE	En profilé d'aluminium ou en plastique renforcé de fibre de verre. Complet de circuit hydraulique de contrôle pour le nivellement automatique et le groupe de rotation <b>(11A)</b> . Sur demande, la nacelle est montée en interposant des bagues en matériau hautement isolant, pour isoler électriquement la nacelle des bras.
12	STABILISATEUR (4)	À fonctionnement hydraulique. Constitués par quatre cylindres hydrauliques à double effet, à actionnement indépendant, ils permettent le parfait nivellement du chariot.
13	POMPE À MAIN	Pour les manœuvres d'urgence.
14	SUPPORT NACELLE	Relie la structure extensible à la nacelle, en permettant son nivellement et sa rotation.
15	COMMANDE DES STABILISATEURS	Leviers d'actionnement des stabilisateurs (haut/bas).
16	COMMANDES À PARTIR DE LA NACELLE	Tableau de commandes pour l'actionnement de la structure extensible à partir de la nacelle et de la rotation de la tourelle. Il s'agit du poste de commande principal.
17	COMMANDES À PARTIR DE LA BASE	Tableau de commandes pour l'actionnement de la structure extensible à partir du sol, de la rotation de la tourelle. Il s'agit du poste de commande secondaire, qui peut être utilisé en alternative au poste principal.
18	COMMANDES D'URGENCE	Pour y accéder il faut enlever le carter. Voir la section relative à leur utilisation.
19	ACCÈS NACELLE	Point d'accès à la nacelle avec élévateur en position de repos. En alternative, il est possible d'accéder à la nacelle après l'avoir rapprochée du sol.
20	NIVEAU À BULLE	Il doit être utilisé pour contrôler que la limite maximale d'inclinaison admise soit respectée pendant la phase de stabilisation.
21	COMPTEUR HORAIRE	Instrument qui indique le nombre total d'heures de fonctionnement de l'élévateur à nacelle.

N° de référence des stabilisateurs :

POS.	STABILISATEUR
1	AVANT GAUCHE
2	ARRIÈRE GAUCHE
3	ARRIÈRE DROIT

POS.	STABILISATEUR
4	AVANT DROIT

Sur chaque stabilisateur se trouve un adhésif avec le numéro du stabilisateur.



Les véhicules avec la conduite à droite peuvent avoir les composants fixés au contrechâssis en position spéculaire (D-G) par rapport au schéma d'exécution.

## 4.5. COMPOSANTS OPTIONNELS

Pour les composants optionnels de la machine consulter l'annexe «OPTIONS» dans la section «ANNEXES».

## 4.6. DONNÉES TECHNIQUES

Pour les données techniques de la machine consulter l'annexe «EDT» dans la section «ANNEXES».

## 4.7. MISE EN PAGE MESURES

Pour la mise en page des mesures de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «ANNEXES».

## 4.8. DIAGRAMME AIRE DE TRAVAIL

Pour les diagrammes aire de travail de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «ANNEXES».

## 4.9. ENCOMBREMENT DE STABILISATION

Pour l'encombrement de stabilisation de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «ANNEXES».

## SECTION 5

# Transport et manipulation

## 5. TRANSPORT ET MANIPULATION

### 5.1. OPÉRATIONS DE TRANSPORT

L'élévateur MULTITEL PAGLIERO S.p.A., pour se déplacer, utilise le porteur sur lequel il est installé. Le porteur est un véhicule régulièrement homologué/mis au point pour la circulation routière. Les obligations d'assurance, etc., restent à la charge du propriétaire/utilisateur.

**DANGER !**

**Avant de se mettre en marche, s'assurer de la complète fermeture en position de repos de l'élévateur (avec une toute particulière attention aux stabilisateurs) afin d'éviter de heurter des engins ou des choses qui pourraient endommager l'élévateur et causer des dommages à des tiers.**

**DANGER !**

**Conduire en sécurité conformément au code de la route en vigueur et respecter les indications des signaux et les limitations de masse et de dimension.**

Avant la mise en marche du porteur, vérifier que :

- ◆ la structure extensible soit complètement fermée et que les stabilisateurs soient parfaitement rentrés ;
- ◆ le panier soit vide de tout objet ;
- ◆ aucune partie ne soit mal fixée ou endommagée sur l'élévateur ;
- ◆ aucun objet mobile ne soit posé sur le plateau ;
- ◆ la prise de mouvement soit débranchée.

Un indicateur est présent près du poste de conduite pour signaler la fermeture incomplète des stabilisateurs.

### 5.2. CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT

Si nécessaire, les opérations de chargement/déchargement de la machine doivent être confiées à un personnel qui :

- ◆ soit expert de ces opérations ;
- ◆ connaisse bien l'élévateur, ses composants et le manuel d'utilisation et maintenance.

L'élévateur doit être transporté sur des remorques appropriées ou sur le plateau de camions équipés à cet effet.

Avant d'effectuer le chargement, s'assurer que :

- ◆ l'élévateur soit complètement baissé dans la position de repos ;

- ◆ la capacité de charge soit suffisante ;
- ◆ les stabilisateurs soient complètement rentrés et bloqués.

## **ATTENTION !**



**Effectuer les opérations de chargement et de déchargement avec une extrême attention :**

- ◆ éloigner de la zone de manœuvre les personnes qui ne sont pas préposées ;
- ◆ délimiter la zone ;
- ◆ vérifier l'aptitude et l'intégrité des moyens à disposition.

## **DANGER !**



**Vérifier que la zone où l'on agit soit vide et qu'il y ait un espace suffisamment libre et sûr (« voie de secours ») où pouvoir se déplacer en cas de besoin (en cas renversement de la machine, par exemple).**

## **ATTENTION !**



**Pour les procédures détaillées de chargement et de déchargement de la remorque ou du plateau, consulter le manuel d'utilisation et de maintenance du fabricant du véhicule.**

## **ATTENTION !**



**Pour fixer l'élévateur après le chargement, se conformer au manuel d'instructions de la remorque ou du plateau (le cas échéant) ou aux réglementations en vigueur.**

## **IMPORTANT !**



**Le levage de l'élévateur par grue n'est pas prévu. Si ce genre de procédure était inévitable, contacter l'assistance MULTITEL PAGLIERO S.p.A. avant de l'effectuer.**

## 5.3. STATIONNEMENT DE SÉCURITÉ

Garer le porteur dans une zone désignée ou éloignée des zones de grand passage sur un sol bien nivelé, en suivant les instructions du fabricant du véhicule.



## **ATTENTION !**

**Ne jamais laisser la machine sans surveillance avec le moteur en marche.**

## SECTION 6

# Commandes

## 6. COMMANDES

L'élévateur a nacelle pour le travail aérien est muni des dispositifs de commande suivants:

POS.	COMPOSANT	DESCRIPTION
1	DISPOSITIF POUR LA MANUTENTION DES STABILISATEURS	Ils contiennent les commandes pour la manutention des stabilisateurs. En option ils peuvent être du type automatique.
2	DISPOSITIF POUR LA MANUTENTION DES BRAS DE LA NACELLE	Il comprend toutes les commandes et les fonctions du bras.
3	DISPOSITIF POUR LA MANUTENTION DES BRAS DE BASE	Il comprend toutes les commandes et les fonctions du bras.


Sur les commandes de base existe un sélecteur à deux positions (voir paragraphe «**COMMANDES À PARTIR DE LA BASE**»), ayant la fonction d'introduire les commandes à partir de la nacelle ou de la base. L'enclenchement de l'une provoque automatiquement le déclenchement de l'autre. En sélectionnant les commandes à partir de la nacelle, il faut successivement enlever la clé du sélecteur pour éviter un emploi impropre.

Une deuxième clé est fournie en dotation et elle doit être conservée dans la cabine du véhicule pour les urgences.

### 6.1. COMMANDE DES STABILISATEURS

À chaque levier correspond un numéro, les numéros identifient le stabilisateur qui est manutentionné.

POS.	STABILISATEUR	DESCRIPTION DE LA COMMANDE
1	AVANT GAUCHE	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.
2	ARRIÈRE GAUCHE	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.
3	ARRIÈRE DROIT	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.
4	AVANT DROIT	En poussant le levier le stabilisateur monte, en tirant le levier le stabilisateur descend.




**IMPORTANT !**

Les numéros correspondants sont reportés sur les vérins stabilisateurs.

### 6.1.1. COMMANDE DES EXTENSIONS

Les stabilisateurs sont pourvus de traverses extensibles.

POS.	STABILISATEURS	DESCRIPTION DE LA COMMANDE
1	ARRIÈRE GAUCHE	En poussant le levier, la traverse se rétracte vers l'élévateur ; en tirant le levier, la traverse sort en s'allongeant.
2	ARRIÈRE DROIT	En poussant le levier, la traverse se rétracte vers l'élévateur ; en tirant le levier, la traverse sort en s'allongeant.




**IMPORTANT !**

Les numéros correspondants sont reportés sur les vérins stabilisateurs.

## 6.1.2. STABILISATION AUTOMATIQUE (EN OPTION)

Le dispositif de stabilisation automatique est optionnel et remplace les leviers :





POS.	DESCRIPTION
1	Sélecteur vert « A » à 2 positions. Sélection de la configuration des stabilisateurs du côté gauche.
2	Sélecteur vert « A » à 2 positions. Sélection de la configuration des stabilisateurs du côté droit.
3	Actionnement simultané des stabilisateurs. En tirant le levier vers le bas, la stabilisation automatique se met en marche selon la position des sélecteurs POS 1 et POS 2. Il faut laisser le bouton enfoncé jusqu'à l'arrêt de la montée et l'allumage du voyant vert de l'autorisation à la manœuvre. Pousser le levier vers le haut pour fermer les stabilisateurs. Laisser le bouton enfoncé jusqu'à la rétraction complète des traverses.
4	Voyant lumineux vert. Voyant d'habilitation des stabilisateurs posés au sol. Le voyant allumé indique la possibilité de manœuvrer le bras.
5	Voyant lumineux rouge. Voyant de l'inclinaison maximale du porteur atteinte. Le voyant allumé indique que l'inclinaison du porteur est supérieure à l'inclinaison maximale admise. Pour obtenir l'autorisation au mouvement du bras, il faut répéter la procédure de stabilisation.
6	Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence rouge à retenue mécanique. L'actionnement du bouton bloque tous les mouvements et (le cas échéant) le moteur du véhicule. Le démarrage du moteur ne se fait qu'après avoir débloqué le bouton. <b>NE PAS UTILISER CE DISPOSITIF JUSTE POUR ARRÊTER LE MOTEUR.</b>
7	Compteur horaire

## 6.2. COMMANDES À PARTIR DE LA NACELLE



### ATTENTION !

Il faut commencer et terminer les manœuvres **graduellement**, en évitant tout départ et arrêt soudain. Tout mouvement soudain peut engendrer la vibration des vannes. Dans ce cas, arrêter le mouvement et reprendre les manœuvres d'une manière plus graduelle.



POS.	DESCRIPTION
1	<p>Commande proportionnelle de l'orientation et de la fonction télescopique du bras principal.</p> <p>En poussant le manipulateur, le bras principal se lève et ensuite il se désenfile ; en tirant le manipulateur vers le bas, le bras principal rentre et ensuite s'abaisse.</p>
2	<p>Commande proportionnelle de l'orientation du bras pendulaire.</p> <p>En poussant le manipulateur, le deuxième bras se lève ; en tirant le manipulateur vers le bas, le deuxième bras s'abaisse.</p>
3	<p>Commande proportionnelle de la fonction télescopique du bras pendulaire.</p> <p>En poussant le manipulateur, le bras pendulaire sort (se désenfile) ; en tirant le manipulateur vers le bas, le bras pendulaire rentre.</p>
4	<p>Commande proportionnelle de la rotation de la tourelle.</p> <p>En inclinant le manipulateur à gauche, la tourelle tourne dans le sens horaire, en inclinant le manipulateur à droite, la tourelle tourne dans le sens antihoraire.</p>
5	<p>Commande de nivellement manuel de la nacelle.</p> <p>Appuyer sur le bouton latéral (non représenté) et utiliser l'interrupteur protégé par les protections intégrées.</p>
.6	<p>Commande de rotation du panier.</p> <p>En inclinant le levier à gauche, la nacelle tourne dans le sens horaire ; en inclinant le levier à droite, la nacelle tourne dans le sens antihoraire.</p>
7	<p>Commande START-STOP.</p> <p>À utiliser pour arrêter et mettre en marche le moteur du véhicule (en poussant le levier, le moteur se met en marche, en tirant le levier vers le bas, le moteur s'arrête).</p> <p>Même quand le moteur est arrêté il y a une consommation d'énergie électrique. Il faut tenir la charge des batteries sous contrôle.</p>
8	<p>Commande de centrage automatique de la couronne / mise en repos automatique. Option.</p>
9	<p>Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence rouge à retenue mécanique.</p> <p>L'actionnement du bouton bloque tous les mouvements et (le cas échéant) le moteur du véhicule. Le démarrage du moteur ne se fait qu'après avoir débloqué le bouton.</p> <p><b>Remarque : Éviter d'utiliser le dispositif juste pour arrêter le moteur.</b></p>
10	<p>En option.</p> <p>Agencement pour voyant lumineux/commande. Le cas échéant, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».</p>
11	<p>En option. Actionnement simultané des stabilisateurs.</p> <p>En tirant le levier vers le bas, la stabilisation automatique se met en marche selon la position des sélecteurs POS 20 et POS 21. Il faut laisser le bouton enfoncé jusqu'à l'arrêt de la montée et l'allumage du voyant vert de l'autorisation à la manœuvre.</p> <p>Pousser le levier vers le haut pour fermer les stabilisateurs. Laisser le bouton enfoncé jusqu'à la rétraction complète des traverses.</p>
12	<p>En option. Voyant lumineux vert. Voyant d'habilitation des stabilisateurs posés au sol.</p> <p>Le voyant allumé indique la possibilité de manœuvrer le bras.</p>
13	<p>Voyant lumineux vert. Signalisation de l'état de la machine.</p> <p>Il indique que la montée et la descente du bras principal sont activées.</p>
14	<p>Voyant lumineux vert. Signalisation de l'état de la machine.</p> <p>Il indique que la fonction télescopique du bras principal est activée.</p>
15	<p>Voyant lumineux rouge. Signal de danger.</p> <p>Le voyant allumé indique que la portée maximale a été atteinte. Lorsque le voyant est allumé, les mouvements qui augmentent le bras de l'élève à nacelle ne sont pas autorisés.</p>

POS.	DESCRIPTION
	Voyant lumineux rouge. Signal de danger. La nacelle est équipée d'un circuit hydraulique de maintien automatique de la position horizontale.
16	Le voyant allumé indique que la position horizontale de la nacelle a dépassé l'inclinaison de 10°. Les mouvements du deuxième bras qui auraient tendance à aggraver la situation sont bloqués. Pour rétablir le bon positionnement de la nacelle, agir sur le levier des commandes de la nacelle (voir la position 10).
	En option. Voyant lumineux rouge. Signal de danger.
17	Le voyant allumé indique que la porte n'est pas correctement fermée. Lorsque le témoin est allumé, aucun mouvement n'est autorisé. Pour reprendre les mouvements, il faut fermer correctement la porte.
	En option. Voyant lumineux rouge. Signal de danger.
18	Le voyant allumé indique que le poids maximum pouvant être chargé dans la nacelle a été atteint. Lorsque le témoin est allumé, aucun mouvement n'est autorisé.
	En option. Voyant lumineux rouge. Signal de danger.
19	Le voyant allumé indique que la nacelle n'est pas correctement installée sur son support (pour les élévateurs prévoyant la nacelle amovible, où prévu)
	En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté gauche.
	En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté droit.

## 6.3. COMMANDES À PARTIR DE LA BASE


L'opérateur peut accéder aux commandes directement sur la nacelle (voir le paragraphe « **COMMANDES NACELLE** »), ou bien faire descendre la nacelle jusqu'au sol, en utilisant les commandes situées au niveau du chariot.

Pour l'actionnement, il faut sélectionner le type de mouvement souhaité, en agissant sur les leviers appropriés et en actionnant simultanément le manipulateur de façon proportionnelle pour augmenter et régler la vitesse du mouvement choisi.



### ATTENTION !

**Il faut commencer et terminer les manœuvres graduellement, en évitant tout départ et arrêt soudain. Tout mouvement soudain peut engendrer la vibration des vannes. Dans ce cas, arrêter le mouvement et reprendre les manœuvres d'une manière plus graduelle.**



POS.	DESCRIPTION
	Sélecteur à clé à deux positions. La première position permet les commandes seulement à partir de la nacelle, la deuxième permet les commandes seulement à partir de la base. Chaque position exclue mutuellement les autres. Cette commande est toujours subordonnée aux contrôles de sécurité appliqués à chaque condition d'utilisation.
1	Commande de l'orientation et de la fonction télescopique du bras principal. En poussant le levier, le bras principal se lève et ensuite il se désenfile ; en tirant le manipulateur vers le bas, le bras principal rentre et ensuite s'abaisse.
2	Commande de l'orientation du bras pendulaire. En poussant le levier, le deuxième bras se lève ; en tirant le manipulateur vers le bas, le deuxième bras s'abaisse.
3	Commande proportionnelle de la fonction télescopique du bras pendulaire. En poussant le levier, le bras pendulaire sort (se désenfile) ; en tirant le manipulateur vers le bas, le bras pendulaire rentre.
4	Commande proportionnelle de la rotation de la tourelle. En inclinant le levier à gauche, la tourelle tourne dans le sens horaire ; en inclinant le manipulateur à droite, la tourelle tourne dans le sens antihoraire.
5	Commande de rotation du panier. En inclinant le levier à gauche, la nacelle tourne dans le sens horaire ; en inclinant le levier à droite, la nacelle tourne dans le sens antihoraire.
6	Commande START-STOP. À utiliser pour arrêter et mettre en marche le moteur du véhicule (en poussant le levier, le moteur se met en marche, en tirant le levier vers le bas, le moteur s'arrête). Même quand le moteur est arrêté il y a une consommation d'énergie électrique. Il faut tenir la charge des batteries sous contrôle.
7	Commande de centrage automatique de la couronne / mise en repos automatique. Option.
8	Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence rouge à retenue mécanique. L'actionnement du bouton bloque tous les mouvements et (le cas échéant) le moteur du véhicule. Le démarrage du moteur ne se fait qu'après avoir débloqué le bouton.
9	<b>Remarque : Éviter d'utiliser le dispositif juste pour arrêter le moteur.</b>

POS.	DESCRIPTION
10	<p>Commande proportionnelle de réglage de la vitesse des mouvements. En tirant le levier vers le haut, on augmente la vitesse des mouvements.</p> <p><b>Remarque : pour obtenir n'importe quel mouvement, il faut toujours enclencher la commande proportionnelle de réglage de la vitesse. Le levier retourne automatiquement en position de repos.</b></p>
11	<p>Voyant lumineux vert. Voyant d'habilitation des stabilisateurs posés au sol. Le voyant allumé indique la possibilité de manœuvrer le bras.</p>
12	<p>Voyant lumineux vert. Signalisation de l'état de la machine. Il indique que la montée et la descente du bras principal sont activées.</p>
13	<p>Voyant lumineux vert. Signalisation de l'état de la machine. Il indique que la fonction télescopique du bras principal est activée</p>
14	<p>En option. Voyant lumineux rouge. Signal de danger. Le voyant allumé indique que <b>la porte n'est pas correctement fermée</b>. Lorsque le témoin est allumé, aucun mouvement n'est autorisé. <b>Pour reprendre les mouvements, il faut fermer correctement la porte.</b></p>
15	<p>En option. Voyant lumineux rouge. Signal de danger. Le voyant allumé indique que le poids maximum pouvant être chargé dans la nacelle a été atteint. Lorsque le témoin est allumé, aucun mouvement n'est autorisé.</p>
16	<p>Voyant lumineux rouge. Signal de danger. Le voyant allumé indique que l'inclinaison du véhicule est supérieure aux limites admises. Replier l'élévateur à nacelle et refaire la stabilisation. Pour la stabilisation du véhicule, voir le paragraphe « <b>STABILISATION</b> ».</p>
17	<p>Voyant lumineux rouge. Signal de danger. Le voyant allumé indique que la portée maximale a été atteinte. Lorsque le voyant est allumé, les mouvements qui augmentent le bras de l'élévateur à nacelle ne sont pas autorisés.</p>
18	<p>Compteur horaire</p>
19	<p>En option. Actionnement simultané des stabilisateurs. En tirant le levier vers le bas, la stabilisation automatique se met en marche selon la position des sélecteurs POS 20 et POS 21. Il faut laisser le bouton enfoncé jusqu'à l'arrêt de la montée et l'allumage du voyant vert de l'autorisation à la manœuvre. Pousser le levier vers le haut pour fermer les stabilisateurs. Laisser le bouton enfoncé jusqu'à la rétraction complète des traverses.</p>
20	<p>En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté gauche.</p>
21	<p>En option. Duplication du sélecteur de la configuration des stabilisateurs côté droit.</p>
22	<p>En option. Commande de nivellement manuel de la nacelle.</p>
23	<p>En option. Agencement pour voyant lumineux/commande. Le cas échéant, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».</p>
24	<p>En option. Agencement pour voyant lumineux/commande. Le cas échéant, voir l'annexe « OPTIONS » dans la section « ANNEXES ».</p>

### 6.3.1. CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES DES COMMANDES À PARTIR DE LA BASE

Les commandes de base peuvent être de différent type. Différentes solutions optionnelles sont disponibles, parmi lesquelles:

- ◆ **Dotation de base:** commandes reliées à la tourelle (ou au faux-châssis) ; l'opérateur actionne les commandes tout en restant debout, en maintenant le contact visuel avec le panier et la structure extensible.
- ◆ **Siège ouvert :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle depuis le siège, lié à la tourelle ; ce poste fournit une vue excellente de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle.
- ◆ **Cabine fermée :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle de l'intérieur de la cabine (dotée de larges surfaces transparentes) ; ce poste fournit une excellente vue de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle et peut être équipé de différentes options pour le confort.
- ◆ **Cabine fermée orientable :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle de l'intérieur de la cabine (dotée de larges surfaces transparentes) ; ce poste fournit une excellente vue de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle et peut être équipé de différentes options pour le confort. La cabine peut être inclinée moyennant l'actionnement d'un piston hydraulique prévu à cet effet.
- ◆ **Commandes « amovibles » :** l'opérateur commande la élévateur a nacelle du sol ; le boîtier de commande peut être prélevé et, dans le rayon d'action consenti par la longueur du câble, suivre l'opérateur qui, afin d'avoir une meilleure vue sur la machine, se déplace de la zone normale de commande ; cette solution permet de maintenir constamment une excellente vue de la zone de manœuvre de la élévateur a nacelle. Le boîtier de commandes est relié constamment à la machine par un câble spécial protégé par une gaine robuste qui en préserve le fonctionnement.



**IMPORTANT !**

**En fonction du modèle certaines solutions peuvent ne pas être disponibles.**

### 6.4. COMMANDES OPTIONNELLES

Pour les commandes optionnelles de la machine, consulter l'annexe spécifique à la section « **ANNEXES** ».



## SECTION 7

# Utilisation de la machine

## 7. UTILISATION DE LA MACHINE

### 7.1. PROCÉDURES DE MISE EN MARCHÉ

Pour **mettre en marche l'élévateur a nacelle**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Garer le chariot.
2	Tirer le frein à main.
3	S'assurer que le levier du change soit en position de "point mort"(vitesse du véhicule déclenchée).
4	<p>Introduire la prise de force par le biais du bouton dans la cabine.</p> <p>Appuyer à fond sur la pédale de l'embrayage et introduire la prise de force par le biais du bouton prévu à cet effet dans la cabine.</p> <p><b>Nota:</b> un voyant rouge (<b>voyant PTO</b>) signale l'introduction effectuée. Le cas échéant, lorsque vous relâchez l'embrayage, le moteur accélère automatiquement.</p>
5	Commencer la procédure de stabilisation (voir les paragraphes dédiés).

### 7.2. STABILISATION

#### 7.2.1. STABILISATION DU CHARIOT



**IMPORTANT !**

**La parfaite stabilisation du chariot est essentielle pour travailler en toute sécurité.**

**EN CAS DE DOUTES SUR LA QUALITÉ DE LA STABILISATION, NE PAS TRAVAILLER ET, ÉVENTUELLEMENT, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE MULTITEL.**



**ATTENTION !**

**S'assurer que le terrain soit bien compact, qu'il n'y ait aucun tunnel souterrain qui pourrait s'affaisser.**



**ATTENTION !**

Pendant l'actionnement des stabilisateurs s'assurer visuellement que personne ne puisse être blessé par leur mouvement. Si tous les pieds d'appui ne sont pas visibles du poste de commande, il faudra clôturer la zone de travail pour empêcher tout accès.



**ATTENTION !**

Afin de stabiliser l'élévateur sur un sol en pente ou disjoint, faire appel à l'emploi de cales (en bois par exemple) à mettre sous les stabilisateurs. Stabiliser sur une pente raide augmente le risque que le véhicule ne glisse. Fixer avec des coins ou assurer le véhicule avec des cordes avant de lever l'essieu arrière.

Afin d'effectuer la **stabilisation du chariot**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Vérifier que la procédure de démarrage ait été effectuée avec succès.
2	Sur le côté droit du chariot (les véhicules avec poste de conduite à droite ont les commandes en position spéculaire par rapport à l'axe du chariot et peuvent être reproduites sur les deux côtés) se trouvent les commandes des stabilisateurs d'appui. Avant tout, il faut opérer sur les extensions des traverses afin de déterminer la configuration des extensions.
3	Ensuite, il faut opérer sur les stabilisateurs : en poussant le levier correspondant au stabilisateur souhaité, celui-ci monte. En tirant le levier, le stabilisateur respectif descend. <b>Nota:</b> lorsque le véhicule est soulevé du sol et les quatre bras stabilisateurs sont appuyés au sol, le voyant vert de consentement des fonctions du bras s'allume. Ce voyant est situé sur le tableau de commandes de la base.
3	Contrôler par la procédure « <b>CONTRÔLE DU NIVELLEMENT DU CHARIOT</b> » et par la procédure « <b>CONTRÔLE DE LA STABILISATION</b> » que la mise en place ait été effectuée correctement.
4	Après cette manœuvre, vérifier que le voyant de consentement soit allumé.

## 7.2.2. CONTRÔLE DU NIVELLEMENT DU CHARIOT



**ATTENTION !**

Contrôler toujours le correct nivellement après chaque opération de stabilisation.



**DANGER !**

Une stabilisation hors des limites imposées est interdite car elle est extrêmement dangereuse! Elle peut facilement compromettre la stabilité de la machine en créant une source de risque même mortel pour les opérateurs.



**ATTENTION !**

Ne jamais intervenir sur le réglage de la bulle de niveau. Seuls les techniciens spécialisés autorisés par le Fabricant peuvent intervenir sur les réglages du niveau.


### 7.2.2.1. NIVEAU À BULLE

Ou bulle d'air. Au terme de la procédure de stabilisation, il faut vérifier que la limite maximale d'inclinaison soit respectée (voir plaque du fabricant/EDT).

La condition est satisfaite si la bulle d'air à l'intérieur de l'instrument est entièrement comprise dans la circonférence qui identifie l'inclinaison maximale admise.

Le niveau à bulle est l'instrument qui indique comment se déroule l'abaissement des pieds. Il indique aussi si la stabilisation a été effectuée correctement et, si cette dernière n'a pas été effectuée correctement,

il signale quels leviers il faut actionner pour bien niveler le chariot.



### 7.2.2.2. NIVEAU ÉLECTRONIQUE (EN OPTION)

Le voyant vert s'allume seulement si la stabilisation s'effectue en amenant le véhicule à une inclinaison admise, voir paragraphe « COMMANDES ».

Si l'inclinaison n'est pas correct, le voyant rouge d'alarme s'allume. Dans ce cas il faudra effectuer les manœuvres nécessaires pour rétablir la planéité du véhicule, éventuellement en insérant des plaques de répartition du poids sous les stabilisateurs.

### 7.2.3. CONTRÔLE DE LA STABILISATION

Pour le **contrôle de la stabilisation**, suivre la procédure suivante :

PAS	ACTION
1	Vérifier que le chariot soit bien nivelé (voir le « <b>CONTRÔLE DU NIVELLEMENT DU CHARIOT</b> »)
2	Contrôler que les stabilisateurs reposent correctement sur le sol et que ce dernier ne se soit pas affaissé suite au soulèvement du chariot.
3	Contrôler que l'axe arrière du chariot soit soulevé du sol.
4	Vérifier l'allumage du voyant vert d'habilitation (voir « <b>COMMANDES</b> »).

Si l'un de ces contrôles s'avère négatif, répéter la procédure de « **STABILISATION** ».



## ATTENTION !

**Avant de commencer à soulever la nacelle, il est indispensable de vérifier que tous les stabilisateurs soient bien appuyés sur un terrain solide, en évitant les trous, les pierres saillantes, les bouches d'égout, les grilles ou les petits ponts qui ne donnent pas de garanties de solidité.**

S'il faut travailler sur un terrain peu solide, placer sous le pied du stabilisateur une planche de distribution de la charge, aux dimensions adéquates, afin de pouvoir augmenter la zone de contact et réduire la charge spécifique, qui devra être inférieure à la charge tolérable par le type et la nature du terrain. Les plaques en bois ou en matière plastique doivent toujours rester sèches et sans traces d'huile ou de graisse pouvant faire glisser l'appui.

La plaque doit être complètement en appui sur le sol. Si besoin est, il faudra la niveler et le stabilisateur devra être posé au centre.



## ATTENTION !

**Même si la stabilisation initiale était parfaite, les manœuvres de la structure extensible ou le changement des conditions climatiques pourraient modifier l'assiette. Si un affaissement du terrain devait être perçu pour une raison quelconque, refermer rapidement l'élévateur et effectuer à nouveau la stabilisation.**



## IMPORTANT !

**Il se peut que, dans certaines positions de travail, il y ait le soulèvement d'un des pieds stabilisateurs à cause de la torsion due à l'effort du faux-châssis. Il s'agit d'une simple conséquence d'utilisation et donc les commandes ne sont pas limitées. Le limiteur de portée, conformément à la norme, est indépendant à cet événement.**

À ce point, il est possible de commencer les manoeuvres de levage.

## 7.3. PROCÉDURES D'UTILISATION

### 7.3.1. MONTÉE EN HAUTEUR DE LA NACELLE OPÉRATEUR

Pour le **ledémarrage du bras**, suivre la procédure suivante :

PAS	ACTION
1	Pour pouvoir procéder aux manœuvres de l'élévateur, le voyant vert de consentement doit être allumé afin de garantir une correcte stabilisation.
2	Avant de procéder aux manœuvres s'assurer que : <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Le poids chargé et le nombre de personnes dans la nacelle soient dans les limites consenties (voir plaque fabricant).</li><li>◆ Les personnes qui se trouvent dans la nacelle portent correctement les ceintures et que celles-ci soient liées aux points d'ancrage prévus.</li></ul>

Suivre les instructions pour déplacer l'élévateur à partir des différents postes de commande présents (section « **COMMANDES** ») en commençant toujours par les manœuvres suivantes :

- ◆ Rétraction des bras, car en position de transport les vérins télescopiques ont tendance à faire appuyer les coulisses sur les arrêts mécaniques.
  - ◆ Sélectionner le mouvement de soulèvement du bras pendulaire jusqu'à sortir du support d'appui.
  - ◆ Sélectionner le mouvement de soulèvement du bras principal jusqu'à soulever suffisamment le trapèze.
- 3**
- ◆ Activer les autres manipulateurs pour effectuer les manœuvres nécessaires afin d'atteindre le point de travail.



**ATTENTION !**

**N'effectuer aucune manœuvre de rotation ou de sortie quand le bras ou le trapèze sont appuyés sur le support ou quand ils sont complètement baissés.**

- 4** Pendant la sortie du gabarit faire attention à la présence des autres engins dans le rayon d'action de la machine.

### 7.3.2. MISE AU REPOS

Pour la mise au repos, suivre la procédure suivante :

PAS	ACTION
<b>1</b>	Tourner le bras, après s'être approché de l'appui, jusqu'à être exactement cintré, en faisant coïncider les encoches de référence. Où cela est présent utiliser la fonction en option "centrage automatique de la crapaudine".
<b>2</b>	Faire rentrer complètement les deux bras télescopiques : aligner la nacelle sur l'axe du véhicule, descendre doucement dans le support avec le bras pendulaire seulement après avoir abaissé complètement le bras principal.
<b>3</b>	Ne pas forcer sur les côtés latéraux du support.
<b>4</b>	Vérifier que le bras soit bien appuyé sur le support et que la fin de course électrique soit complètement enfoncée.

### 7.3.3. LIMITEUR DE PORTÉE

Afin d'éviter le renversement de l'élévateur à nacelle, un limiteur de portée a été installé.



**Voyant rouge présent sur les commandes depuis la nacelle et sur les commandes depuis la base**  
(section « **COMMANDES** »)

Lorsque la portée maximale autorisée a été atteinte, celui-ci :

1. Active le voyant rouge pour signaler à l'opérateur d'avoir atteint la condition limite ;
2. Arrête les mouvements aggravants:
  - montée du bras principal
  - descente du bras pendulaire
  - sortie des bras pendulaire télescopiques
 en continuant de signaler la condition limite jusqu'à ce que la portée soit réduite.

Le fonctionnement du limiteur est complètement automatique.

Pour évaluer les zones de travail accessibles et l'intervention du limiteur, il faut consulter les diagrammes de la zone de travail de la machine dans l'annexe spécifique à la section « ANNEXES ».



### ATTENTION !

**Il est strictement interdit d'ajouter des charges si le voyant rouge du limiteur est allumé ! Il indique que la condition de portée maximale pour la charge présente dans la nacelle a été atteinte, et qu'une charge ultérieure pourrait la renverser !**



### DANGER !

**En cas de doutes sur le fonctionnement du limiteur, interrompre immédiatement l'utilisation de la machine et contacter l'assistance !**

Afin de contrôler le fonctionnement du dispositif limiteur, procéder comme suit:

PAS	ACTION
1	Effectuer les opérations suivantes sur un terrain libre sans personne dans la nacelle.
2	Charger dans la nacelle, la portée nominale reportée sur la plaque du fabricant (ou une portée nominale quelconque présente sur la plaque du fabricant si plusieurs portées nominales sont prévues), en prenant soin de lier solidement la charge de façon à ce qu'elle ne puisse tomber de la nacelle.
3	Amener le bras pendulaire à 8° par rapport à l'horizontale.
4	Lever complètement le bras principal jusqu'au point de départ de la fonction télescopique et ensuite, s'arrêter immédiatement.
5	Régler au préalable le point d'arrêt du bras et arrêter de travailler en cas de doutes sur le fonctionnement : replier plutôt la machine et demander l'intervention d'un technicien spécialisé
6	La structure extensible doit s'arrêter à la portée indiquée dans l'EDT (« Caractéristiques de fabrication de l'élévateur à nacelle », rapport « DEKRA » ou « APAVE », « Prüfbuch für Hebebühnen », rapport « ABOMA », etc.) en faisant coulisser le bras pendulaire jusqu'au point de blocage. (Le mesurage correct de la portée doit être effectué en partant du centre de la couronne d'orientation jusqu'au bord extérieur de la nacelle).
7	Baisser le bras principal de quelques degrés, lever le bras pendulaire jusqu'à 30° et le faire coulisser jusqu'à atteindre le nouveau point d'arrêt. Vérifier ensuite que le mouvement de montée du bras principal, que celui de descente du bras pendulaire et que la fonction de sortie télescopique sont bloqués.

#### 7.3.4. CAPTEUR DE CHARGE DANS LE PANIER

Tous les nacelles ayant un panier des dimensions réduites (surface pas plus de 1 m<sup>2</sup> et aucun coté plus de 1,4 m de longueur) ne sont pas équipées

Pour toutes les autres nacelles (ou pour ces-là qui le demande en Option) le fonctionnement de ce dispositif de sécurité est décrite dans la pièce jointe spécifique de ce manuel.

#### 7.4. PROCÉDURES POUR LA RÉOLUTION DES PANNES PARTIELLES

Il peut y avoir des cas de pannes partielles pour lesquelles il n'est pas nécessaire de procéder à la manœuvre d'urgence, car elles peuvent être résolues plus simplement et plus facilement en suivant les instructions reportées ci-dessous:

### 7.4.1. PANNE DES COMMANDES DANS LA NACELLE

Si les commandes à l'intérieur de la nacelles ne fonctionnent plus, procéder de la manière suivante :

PAS	ACTION
1	Prélever la clé de sélection du poste opérateur dans la cabine du véhicule.
2	Commuter le sélecteur qui se trouve sur le poste de commande de base sur la position commandes de base en excluant les commandes à partir de la nacelle et en habilitant celles à partir de la base.
3	Commander l'élévateur à partir de la base en l'amenant en position de repos, en permettant ainsi la descente de l'opérateur.
4	Contacter l'assistance pour la réparation de la panne.

### 7.4.2. PANNE DES COMMANDES À PARTIR DE LA BASE

Si les commandes à partir de la base ne fonctionnent plus et si, à l'intérieur de la nacelle, se trouve un opérateur formé à l'utilisation de l'élévateur, vous pouvez procéder de la façon suivante :

PAS	ACTION
1	Prélever la clé de sélection du poste opérateur dans la cabine du véhicule.
2	Commuter le sélecteur qui se trouve sur le poste de commande de la base sur la position des « commandes à partir de la nacelle », en excluant les commandes à partir de la base et en habilitant celles dans la nacelle.
3	Commander l'élévateur de la nacelle en l'amenant en position de repos, en permettant ainsi la descente de l'opérateur.
4	Contacter l'assistance pour la réparation de la panne.

### 7.4.3. PANNE DU SYSTÈME DE COMMANDE

Si les deux emplacements de commande ne fonctionnent pas, probablement la panne concerne l'installation électrique.

Dans ce cas, pour reporter l'opérateur au sol, il est conseillé de contacter le service assistance.

En alternative, la manœuvre d'urgence peut être effectuée (description par la suite). L'opérateur qui l'effectue doit être bien formé sur ce type d'opérations et doit les avoir déjà effectuées précédemment, par exemple lors de sa formation.

### 7.4.4. PANNES DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION

Les systèmes d'alimentation, moteur du chariot plus d'autres éventuelles options, peuvent être utilisés en alternative entre eux:

#### IMPORTANT !



**Si tous les systèmes d'alimentation disponibles sont en panne mais l'installation électrique fonctionne, il n'est pas nécessaire de procéder à la « descente d'urgence de la nacelle opérateur » mais il est possible de travailler normalement à partir des postes de commande de la nacelle ou de la base en utilisant la pompe à main comme système d'alimentation alternatif.**

Vous pouvez effectuer la descente au sol de l'opérateur en suivant la procédure décrite par la suite:

PAS	ACTION
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifier s'il est possible de rétablir au moins un des deux systèmes d'alimentation.</li> <li>◆ Vérifier le niveau du carburant ou, en cas d'alimentation électrique, la connexion correcte du socle de prise de courant et la présence de la tension dans l'installation à laquelle vous vous êtes brancher.</li> </ul>
2	S'il n'a pas été possible de rétablir l'alimentation, prendre, dans la cabine du véhicule, la barre de commande de la pompe à main.
3	L'introduire dans la pompe à main et, après avoir habilité le cadre de commande, manœuvrer la plate-forme en pompant l'huile manuellement.
4	Reporter la machine à repos.
5	Contactez l'assistance pour la réparation de la panne.

## 7.5. DESCENTE D'URGENCE DU PANIER-OPÉRATEUR

En cas de la panne électrique totale de l'élévateur à nacelle, et si tous les systèmes d'alimentation sont en panne, effectuer la descente d'urgence de la nacelle opérateur.

La procédure pour la descente d'urgence est illustrée ci-dessous.



### IMPORTANT !

**Le personnel d'assistance au sol doit avoir été formé et avoir déjà effectué, dans la pratique, les opérations de récupération manuelle.**



### ATTENTION !

- ◆ Si les conditions de sécurité le permettent, éloigner en premier lieu les opérateurs du panier et enlever les matériels présents.
- ◆ Si cela n'est pas possible, s'assurer que les opérateurs soient attachés avec les ceintures de sécurité et que les matériels soient fixés pour éviter toute chute depuis le panier.



### IMPORTANT !


**Décider quels sont les mouvements à effectuer pour ramener le panier en position de sécurité, en privilégiant, dès que cela sera possible, la rétraction des bras télescopiques et dans tous les cas avant la rotation et la descente des bras.**



### ATTENTION !

**Lors de l'actionnement avec les commandes de secours, les dispositifs automatiques de contrôle et de sécurité ne fonctionnent plus. Il est donc indispensable que l'opérateur qui effectue la manœuvre soit bien formé sur ce genre d'opérations et qu'il les ait déjà effectuées lors de sa formation.**

Mise en place des fourches (A) sur les bobines (VEI) :




Pour la position des composants se référer au chapitre 4 « DESCRIPTION DE LA MACHINE ».

ÉTAPE	ACTION
1	Prendre, dans la cabine du véhicule, la barre de commande de la pompe à main et l'introduire dans la pompe à main.
2	Appuyer sur le bouton d'urgence.
3	Identifier la vanne électrique Y2 située à proximité du distributeur de commande des mouvements, casser le fil du plombage et enlever le disque, appuyer sur le petit bouton et le maintenir enfoncé en utilisant la petite fourche prévue à cet effet.
4	Identifier la vanne électrique Y21 située à proximité du distributeur de commande des mouvements, casser le fil du plombage et enlever le disque, appuyer sur le petit bouton et le laisser enfoncé en utilisant la petite fourche prévue à cet effet.
5	Accéder aux composants hydrauliques du distributeur de commande des mouvements. Identifier la soupape électrique Y3 située à proximité du distributeur de commande des mouvements. Visser à fond mais sans forcer le volant manuel situé sur la vanne
6	Pour obtenir les mouvements souhaités, appuyer sur les boutons d'actionnement manuel, situés sur la tête de chaque vanne, en tenant compte de la disposition des vannes telles qu'elles sont décrites sur l'étiquette spécifique appliquée sur l'élévateur (consulter le chapitre « 4 » paragraphe « <b>COMPOSANTS PRINCIPAUX</b> », à la rubrique : commandes d'urgence). Pour actionner l'élévateur à nacelle, pomper manuellement.
7	Pour certains mouvements, il ne suffit pas d'appuyer sur les boutons d'actionnement manuel situés sur la tête de chaque vanne, mais il faut également agir sur d'autres vannes situées sous le carter derrière la tourelle, selon les combinaisons indiquées ci-dessous : -Descente du bras principal : appuyer simultanément sur le bouton et sur le bouton sur la vanne Y38. -Descente du bras pendulaire : appuyer simultanément sur le bouton et sur le bouton sur la vanne Y12. Pour actionner l'élévateur à nacelle, pomper manuellement.
8	Après avoir complètement refermé l'élévateur à nacelle (bras bien appuyé sur l'appui-bras) les stabilisateurs peuvent être refermés.
9	Identifier l'électrovanne d'échange Y41 située à proximité du distributeur de commande des stabilisateurs.

ÉTAPE	ACTION
10	Appuyer sur le curseur et le maintenir appuyé.
11	En actionnant les leviers de commande sur le bloc distributeur des stabilisateurs, pomper manuellement jusqu'à la fermeture complète des stabilisateurs et ensuite des extensions des traverses.
12	Une fois l'opération terminée, contacter le service d'assistance pour réparer l'élévateur à nacelle.


La manœuvre est aussi décrite sur les plaques qui sont à l'intérieur du carter de protection des commandes d'urgence.



## 7.6. PROCÉDURES D'ARRÊT

### 7.6.1. ARRÊT DE FIN DE TRAVAIL

Pour **arrêter la machine**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Après avoir mis à repos l'élévateur a nacelle, faire rentrer complètement les stabilisateurs. La rentrée complète des stabilisateurs est confirmé par l'arrêt du voyant rouge prévu à cet effet dans la cabine du véhicule. Lorsque tous les stabilisateurs sont rentrés et avant de déplacer le véhicule débrancher la prise de force. Dans la cabine du véhicule il y a un voyant rouge qui s'éteint quand la prise est débranchée. .
2	 <p><b>ATTENTION !</b> <b>Voyager avec la prise de force insérée peut provoquer de graves anomalies à la pompe hydraulique et à la boîte de vitesse. Ne pas déplacer le véhicule si le voyant est allumé.</b></p>
3	Déplacer ou garer le chariot comme un véhicule normal.

### 7.6.2. ARRÊT D'URGENCE

Pour l'**arrêt d'urgence**, suivre la procédure suivante:

PAS	ACTION
1	Appuyer sur un quelconque des boutons d'urgence qui se trouvent sur tous les tableaux de commande de l'élévateur a nacelle.



## SECTION 8

# Maintenance

## 8. MAINTENANCE

### 8.1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

**ATTENTION !**

**Il est interdit de faire des interventions de maintenance, lubrification, réparation lorsque la machine est en marche et/ou sous tension électrique. Uniquement dans les cas indiqués ci-dessus l'opérateur qualifié peut effectuer des vérifications de fonctionnement ou des interventions de réglage à machine en marche ou sous tension électrique, en respectant les procédures et les prescriptions de ce manuel.**

IL FAUT mettre des pancartes monitoires qui indiquent **»MACHINE EN MAINTENANCE«**.

IL EST obligatoire pour les personnes préposées à la maintenance de mettre tous les dispositifs de protection individuelle nécessaires (gants, lunettes, bleus de travail, etc.) au travail à effectuer, indiqués dans ce manuel.

Pendant les opérations le personnel non autorisé doit rester au dehors de la zone opérationnelle; si l'opération prévoit l'enlèvement de protections il faut isoler la zone avec des barrières et signaler avec des avis l'interdiction d'accès aux personnes étrangères aux travaux de maintenance.

Effectués les travaux de maintenance et avant de remettre en service la machine il faut:

- ◆ contrôler que les pièces qui ont été éventuellement remplacées et/ou les outils utilisés pour l'intervention de maintenance ont bien été enlevés de la machine;
- ◆ effectuer un contrôle des dispositifs de sécurité;
- ◆ inspecter la machine avec attention avant de la remettre en service et vérifier que tous les abris soient remis à leur place et fixés à leur emplacement.

**ATTENTION !**

**Avant de remettre la machine en fonction, s'assurer que personne ne soit exposé dans les zones dangereuses.**

### 8.2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

La maintenance de la machine comprend les interventions (d'inspection, de vérification, de contrôle, de réglage et de remplacement) qui sont nécessaires à la suite de la normale utilisation de la machine.

Les interventions concernent les parties mécaniques et électriques.

Pour une bonne maintenance:

- ◆ Utiliser uniquement les pièces de rechange originales, d'outils conçus à cet effet et qui sont en bon état.

- ◆ Respecter les fréquences d'intervention indiquées dans le manuel pour la maintenance programmée ( préalable et périodique). La distance (indiquée en durée ou en cycles de travail) entre une intervention et l'autre doit être retenue comme règle acceptable; elle ne doit donc pas être dépassée; elle peut, au contraire, être abrégée.
- ◆ Une bonne maintenance préventive requiert une constante attention et une surveillance continue de la machine. Vérifier immédiatement la cause d'éventuelles anomalies telles que le bruit excessif, les sur-réchauffements, les tréfilages des fluides, etc. ... et trouver un remède.
- ◆ Remédier immédiatement aux causes éventuelles des anomalies ou des mauvais fonctionnements évite d'encourir d'autres endommagements aux appareillages et assure la sécurité des opérateurs.



## **ATTENTION !**

**En cas de doutes, il est interdit d'agir. Interpeller le fabricant pour les éclaircissements nécessaires.**

Pour la maintenance se référer aussi toujours aux **documents annexés** comme:

- ◆ Les schémas fonctionnels des installations et des équipements annexés au manuel;
- ◆ les listes des composants avec les données nécessaires pour commander les pièces de rechange;
- ◆ la liste des cas possibles de mauvais fonctionnements et des solutions conseillées.

Du point de vue opérationnel, pour la personne préposée à la maintenance, les opérations se partagent en deux catégories:

- ◆ **maintenance ordinaire;**
- ◆ **maintenance extraordinaire.**

## 8.3. MAINTENANCE ORDINAIRE

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine, effectuer des contrôles et des interventions de maintenances périodiques et préventives **conformément aux tableaux** et respecter les échéances de maintenance indiquées.



## **IMPORTANT !**

**Le non respect des indications ci-dessus dégage le fabricant de toute responsabilité en termes de garantie.**

La maintenance ordinaire programmée comprend des inspections, des contrôles et des interventions qui, pour prévenir des arrêts et des pannes, maintiennent sous contrôle systématique :

- ◆ les conditions mécaniques de la machine et en particulier les dispositifs d'actionnement ;
- ◆ l'état de lubrification de la machine ;
- ◆ le nettoyage de la machine et de ses composants.

Les fréquences indiquées se réfèrent aux conditions normales de fonctionnement, c'est-à-dire aux conditions d'utilisation prévues et établies par contrat.

## **ATTENTION !**

**Les vérifications quotidiennes doivent :**



- ◆ être effectuées par l'opérateur avant de chaque positionnement de l'élévateur à nacelle ;
- ◆ elles ne sont pas reportées dans le registre des contrôles car elles sont effectuées chaque fois que l'élévateur à nacelle est utilisé.

**Il s'agit de toutes des vérifications dont le résultat négatif entrave la possibilité d'utiliser la machine en toute sécurité ; le cas échéant, une intervention de maintenance extraordinaire est nécessaire pour pouvoir utiliser l'élévateur à nacelle.**



Les vérifications mensuelles sont enregistrées dans le registre prévu à cet effet (Annexe) et elles peuvent être effectuées par toute personne ayant lu et compris intégralement le manuel.

Les vérifications annuelles doivent être effectuées par un technicien spécialisé (c'est-à-dire un technicien formé pour la maintenance de l'élévateur à nacelle). Elles ne peuvent être décrites dans ce manuel en raison de leur complexité et du risque qui découle de leur exécution erronée.

### 8.3.1. TABLEAU DE MAINTENANCE ORDINAIRE

OPÉRATION	FRÉQUENCE		
	Quotidienne	Mensuelle	Annuelle
Contrôler qu'il n'y ait pas de fuites du circuit hydraulique.	•		
Contrôler qu'il n'y ait pas de fils ou de câbles cassés.	•		
Contrôler qu'il n'y ait pas de pivots qui sortent de leurs logements ou qui présentent des signes de grippage.	•		
Contrôler que les garde-corps de la nacelle soient intègres.	•		
Controler qu'il n'y ait pas de fins de course cassées ou détachées.	•		
Contrôler le fonctionnement de toutes les commandes avant de soulever le bras.	•		
Vérifier les stabilisateurs.		•	
Vérifier les bras.		•	
Vérifier la nacelle.		•	
Vérifications générales.		•	
Contrôle de la part d'un technicien spécialisé.			•

### 8.3.2. VÉRIFICATIONS MENSUELLES

Les opérations de vérification mensuelle qui doivent être effectuées sur l'élévateur à nacelle et reportées dans le registre des contrôles annexé à ce manuel sont décrites ci-dessous.

Le résultat négatif des vérifications entrave la possibilité d'utiliser la machine en toute sécurité. Le cas échéant, une intervention de maintenance extraordinaire est nécessaire pour pouvoir utiliser l'élévateur à nacelle.

#### 8.3.2.1. VÉRIFICATIONS DES STABILISATEURS

##### 8.3.2.1.1. VOYANT PTO

Vérifier l'allumage du voyant PTO lors de l'introduction de la prise de mouvement, en agissant comme décrit au paragraphe « **PROCÉDURES DE MISE EN MARCHÉ** » (section 7).

##### 8.3.2.1.2. NIVEAU DE L'HUILE

Contrôler le niveau de l'huile dans le réservoir, en se référant aux indications de niveau gravées sur la tige sous le bouchon de fermeture.

Le niveau doit être vérifié avec les bras en état de repos. Le niveau dans le réservoir doit être compris entre le repère min. et le repère max.



**ATTENTION !**

**Ne pas mélanger les huiles qui ne sont pas parfaitement compatibles. Cela pourrait provoquer de graves anomalies dans le circuit hydraulique.**



**ATTENTION !**

**La vidange de l'huile hydraulique doit être effectuée toutes les 5 000 heures ou tous les 3 ans. En cas d'utilisation d'une huile biodégradable ou végétale, la vidange doit être effectuée chaque année.**



**ATTENTION !**

**L'huile est polluante pour l'environnement et la nature, recueillir toute l'huile susceptible de s'écouler pendant ces opérations et la confier uniquement à des entreprises spécialisées ou aux consortiums préposés à leur élimination.**

**EPI NÉCESSAIRES**



**8.3.2.1.3. BULLE D'AIR**

Après avoir stabiliser la machine de façon à ce que la bulle reste parfaitement au centre de l'indicateur 0°, effectuer une mesure de l'inclinaison du chariot en posant un instrument de mesure de l'inclinaison avec une précision minimale de 0,1° (non fourni), sur les traverses des stabilisateurs et sur le faux-châssis, en vérifiant la précision de la bulle d'air dans les deux directions orthogonales. Si la mesure effectuée dépasse 0,5° avec la bulle à zéro, contacter l'assistance.

**8.3.2.1.4. ÉTANCHÉITÉ DES VÉRINS D'APPUI**

Pour le contrôle des joints d'étanchéité des vannes de retenue pilotées sur les stabilisateurs, procéder de la manière suivante :

<b>PAS</b>	<b>ACTION</b>
<b>1</b>	Mettre l'élévateur à nacelle en position de travail, avec les stabilisateurs en place.
<b>2</b>	En actionnant les mouvements du bras à partir du sol (sans personne sur la nacelle), effectuer une rotation complète du bras.
<b>3</b>	Vérifier qu'aucun stabilisateur ne se déplace.

**8.3.2.1.5. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU VOYANT D'HABILITATION DU BRAS SOULEVÉ.**

Stabiliser le chariot avec les roues distinctement soulevées du sol et les quatre stabilisateurs bien appuyés au sol ; mettre autant que possible le chariot à plat (vérifier éventuellement avec un niveau électronique, non fourni). Le voyant d'habilitation doit s'allumer.

**8.3.2.1.6. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE BLOCAGE AVEC LE BRAS SOULEVÉ**

Stabiliser la machine et soulever le bras d'au moins 15 cm par rapport à son support.  
Effectuer la commande de mouvement des stabilisateurs ; les stabilisateurs ne doivent pas bouger.

### 8.3.2.2. VÉRIFICATIONS DU BRAS

#### 8.3.2.2.1. VÉRIFICATION DES PATINS LATÉRAUX

Quand la machine est stabilisée et avec la nacelle vide, soulever le bras d'au moins 10 cm par rapport à son support et le sortir d'environ un demi mètre. Du sol, attraper la nacelle et exercer une force latérale alternée. Pendant cette opération, regarder le jeu qui existe entre les différents éléments télescopiques du bras. Ce jeu doit exister mais il doit être limité entre 3 et 7 mm. Dans la mesure du possible, effectuer également un contrôle visuel du patin. En cas de doute, contacter l'assistance.

#### 8.3.2.2.2. VÉRIFICATION DES PATINS DE SUPPORT

Pour chaque élément télescopique, vérifier la présence de toutes les vis de fixation des patins présents près des têtes et en bas du bras. En outre, les patins doivent être intègres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas présenter de fissures ou des signes d'usure trop importants. Pour identifier la position des patins, se référer au catalogue des pièces de rechange.

#### 8.3.2.2.3. PRISE DE COURANT 230 V (EN OPTION)

Si présente, vérifier le fonctionnement de la prise de courant 230 V en la branchant la prise qui se trouve sur le chariot à une source sûre. Quand l'interrupteur est actionné, vérifier avec un tester ou un outil de travail la présence de la tension au niveau de la prise située dans la nacelle.

#### 8.3.2.2.4. DESCENTE D'URGENCE

Essayer la pompe à main et la descente d'urgence en effectuant la procédure qui est décrite dans le paragraphe approprié au chapitre « **COMMANDES ET UTILISATION DE LA MACHINE** ».

#### 8.3.2.2.5. POMPE ÉLECTRONIQUE OU MOTEUR ÉLECTRIQUE (EN OPTION)

Si présente, tester la pompe électronique de la manière suivante :

PAS	ACTION
1	Éteindre le moteur du véhicule.
2	Brancher et alimenter la prise de courant de la pompe électronique.
3	L'activer et essayer d'effectuer certains mouvements, ils doivent être réguliers.

#### 8.3.2.2.6. FONCTIONNEMENT DU BOUTON D'URGENCE

Appuyer sur le bouton d'urgence qui se trouve sur les commandes au sol ; Le moteur du chariot doit résulter éteint. Essayer et effectuer les mouvements, l'élévateur à nacelle doit rester immobile.

#### 8.3.2.2.7. CONTRÔLE DES PLOMBAGES

Vérifier les plombages présents sur les vannes, les détecteurs ou les carters de protection/fermeture de l'instrumentation de contrôle de limitation. Pour identifier les composants plombés, consulter l'annexe spécifique à la section « Annexes ».

### 8.3.2.3. VÉRIFICATION SUR LA NACELLE

#### 8.3.2.3.1. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER DES MOUVEMENTS

Quand l'élévateur à nacelle est stabilisé et en habilitant les commandes de la nacelle, essayer d'effectuer des mouvements individuels.

Le résultat de l'action doit être cohérent avec la commande effectuée.

#### 8.3.2.3.2. FONCTIONNEMENT DU BOUTON D'URGENCE

Appuyer sur le bouton d'urgence qui se trouve sur les commandes de la nacelle ; Le moteur du chariot doit résulter éteint. Essayer d'effectuer les mouvements. L'élévateur à nacelle doit rester immobile.

#### 8.3.2.3.3. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU NIVELLEMENT NACELLE

Quand la nacelle est soulevée, manœuvrer le bras qui supporte la nacelle, en modifiant son inclinaison. La nacelle doit automatiquement se niveler en quelques instants, en s'écartant de l'horizontale de 5° maximum. Si la nacelle ne se nivelle pas correctement contacter l'assistance.

#### 8.3.2.3.4. LUBRIFICATION DES CHARNIÈRES DE LA GRILLE D'ENTRÉE (SEULEMENT POUR LES GRILLES À OUVERTURE TOTALE)

En cas de panier avec grille à ouverture totale, pour permettre une fermeture parfaite de la grille d'accès dans le temps, avoir soin d'appliquer aux charnières d'ouverture et de fermeture un spray lubrifiant, avec application externe, sans démonter les charnières. Si le panier ne ferme pas correctement de manière autonome, contacter l'assistance.

#### 8.3.2.4. VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES

##### 8.3.2.4.1. CONTRÔLE DES SERRAGES

Vérifier visuellement et, en cas de doute, en utilisant la clé dynamométrique (non fournie), rétablir le serrage des boulons de blocage de la couronne et du faux-châssis, et des boulons de la prise de force et de la pompe hydraulique.

Se référer au tableau présent pour les valeurs de serrage, appliquer 90 % de la valeur de couple indiqué ci-dessous.

	CLASSE DE RÉSISTANCE DU BOULON		
	8,8	10,9	12,9
Diamètre fileté M5	5,5	8,0	9,3
Diamètre fileté M6	9,3	13,9	16,2
Diamètre fileté M8	22,5	33	38
Diamètre fileté M10	45	67	78
Diamètre fileté M12	78	117	135
Diamètre fileté M14	126	184	216
Diamètre fileté M16	193	279	333
Diamètre fileté M18	270	387	459
Diamètre fileté M20	387	558	648
Diamètre fileté M22	522	747	873
Diamètre fileté M24	666	954	1116
Diamètre fileté M27	990	1395	1665
Diamètre fileté M30	1350	1890	2250

8.3.2.4.2. VÉRIFICATION DES FUITES D’HUILE

Suivre visuellement ou en les nettoyant avec un torchon sec tous les faisceaux de tuyaux faisant partie de l’installation hydraulique. En cas de petits suintements, vérifier le serrage des raccords les plus proches de la zone concernée. Si la fuite d’huile est plus importante, contacter l’assistance.

8.3.2.4.3. CONTRÔLE DU LIMITEUR

Pour le contrôle du fonctionnement du dispositif limiteur, procéder comme indiqué dans le paragraphe approprié au chapitre « **UTILISATION DE LA MACHINE** ».

8.3.2.4.4. VÉRIFICATION DE LA FIXATION DES FINS DE COURSE SUR LA TÊTE DU BRAS

Vérifier que les fins de courses qui se trouvent sur les têtes des bras (selon les modèles il peuvent être de nombre et d’emplacement différents), soient fixés solidement par le biais de vis à la structure du bras. Si les vis devaient être desserrées, les resserrer et les fixer avec loctite fort.

8.3.2.4.5. VÉRIFIER LA PRÉSENCE DES INDICATIONS SUR LES COMMANDES ET DES AVERTISSEMENTS

Vérifier que les indications sur les commandes et les plaques d’avertissement soient lisibles et positionnées correctement. En cas de doute, contacter l’assistance.

8.3.2.4.6. VÉRIFICATION DE L’ÉTAT DU FILTRE DE L’HUILE

Le filtre du refoulement dispose d’un indicateur optique d’encrassement. Lorsque l’indicateur devient complètement rouge, il faut remplacer la cartouche. Pour remplacer la cartouche du filtre, procéder de la manière suivante :

EPI NÉCESSAIRES



PAS	ACTION
1	Dévisser le corps du filtre avec une clé.
2	Remplacer la cartouche.
3	Nettoyer le boîtier.
4	Lubrifier le joint d’étanchéité.
5	Visser à fond uniquement à la main, sans fermer avec des clés.



**ATTENTION !**

**S’il faut remplacer le filtre, utiliser des cartouches au même degré de filtration. Des filtrations différentes pourraient causer de sérieux dommages à la pompe et à l’installation hydraulique.**

8.3.2.4.7. LUBRIFICATION

Un graissage régulier avec des lubrifiants de bonne qualité est essentiel pour son bon fonctionnement et sa longévité. Procéder à la lubrification de tous les points équipés de graisseurs appropriés.

Attention, d'éventuels points de graissage peuvent ne pas être visibles directement. Examiner attentivement toutes les parties mécaniques avec des coulisements réciproques, comme par exemple :

- les articulations du cardan de transmission de la pompe hydraulique.
- les couronnes d'orientation à l'intérieur et à l'extérieur
- les stabilisateurs
- les pivots

D'autres éléments mobiles tels que les rallonges des bras ou des traverses des stabilisateurs (si présents) doivent être graissés manuellement après une examen visuel, si nécessaire.

## EPI NÉCESSAIRES



Le graissage initial a été effectué avec l'AGIP GREASE 30.



### ATTENTION !

**Ne pas mélanger des lubrifiants qui ne sont pas parfaitement compatibles. Cela pourrait provoquer de graves anomalies de l'élévateur à nacelle.**

## TABLEAUX DES LUBRIFIANTS CONSEILLÉS

TYPE DE LUBRIFIANT	TEMPÉRATURE D'UTILISATION
AGIP GREASE 30	-30° +120°
IP ATHESIA EP2	-25° +100°
IP VISCUM FLUIDS	-10° +100°
MOBIL MOBILUX EP2	-20° +120°
MOBIL MOBILTAC 81	-30° +120°
ESSO BEACON EP2	-20° +120°
ESSO CAZAR K2	-20° +60°

### 8.3.2.4.8. NETTOYAGE

Un nettoyage régulier de la machine aide aussi à exécuter des opérations de maintenance ordinaire et à détecter toute fuite de l'installation hydraulique.



### IMPORTANT !

**Il est possible d'établir la fréquence de nettoyage de l'élévateur à nacelle et de ses composants en fonction du milieu d'utilisation et de la continuité d'emploi ; dans tous les cas, il est conseillé de l'effectuer au moins une fois par semaine.**

En cas d'utilisation de systèmes de lavage à haute pression, suivre les règles suivantes :

- ◆ respecter les instructions d'utilisation fournies par le fabricant du nettoyeur à jet d'eau haute pression ;
- ◆ ne pas utiliser des températures et des pressions trop élevées ;
- ◆ ne pas tenir le jet immobile et trop proche ;
- ◆ ne pas diriger le jet sur les parties électriques, les boîtiers de raccordement, les boîtes des commandes, les fins de

courses, les bobines, les presse-étoupes d'entrée des câbles etc ;

- ◆ après le lavage, graisser et protéger les composants délicats et les points de graissage.

#### 8.3.2.4.8.1. NETTOYAGE DU BRAS

Le bras télescopique doit être nettoyé tous les mois ou plus souvent si l'on travaille dans un milieu particulièrement sale, en enlevant la vieille graisse.

Tous les six mois soulever complètement le bras, enlever le carter arrière, effectuer quelques courses de télescopage et rentrée du bras pour faire tomber la saleté et les résidus accumulés à l'intérieur.

Cette opération doit être effectuée surtout si on fait des travaux de coupe des branches.

#### 8.3.2.4.9. NETTOYAGE DE LA ZONE D'ISOLEMENT (EN OPTION ISOLEMENT)

La présence de poussière, d'accumulation de saleté et d'humidité atmosphérique excessive peut réduire considérablement l'isolement. Maintenir la zone d'isolement propre en la lavant avec de l'eau, en évitant l'utilisation d'acides, de solvants, de jets d'eau haute pression ou surchauffée, et en la laissant sécher avant chaque utilisation.

#### 8.3.2.4.10. NETTOYAGE DES PLAQUES

Toutes les plaques qui se trouvent sur l'élèveur à nacelle sont résistantes aux produits détergents et ne se détériorent pas ou ne se détachent pas sous l'effet des agents atmosphériques.

Mais étant en plastique, et de toute façon imprimées avec des reliefs en matériaux synthétiques, **l'utilisation de solvants, purs ou dilués, pour laver la machine est strictement interdite, en particulier aux endroits où sont exposées les plaques.**

Dans le cas où une ou plusieurs plaques deviennent illisibles, se détachent ou présentent des signes d'usure, s'adresser à notre service d'assistance en indiquant le numéro de série ou le numéro du châssis, afin de recevoir des plaques de rechange.

### 8.3.3. VÉRIFICATIONS ANNUELLES

Les vérifications annuelles doivent être effectuées par un technicien spécialisé (c'est-à-dire un technicien formé pour la maintenance de l'élèveur à nacelle). Les procédures ne peuvent pas être décrites dans ce manuel à cause de la leur complexité et à cause du risque qui découle de leur exécution erronée. En même temps que l'inspection annuelle le technicien effectue le contrôle mensuel.

## 8.4. MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE.

### ATTENTION !



**La maintenance extraordinaire et la réparation de la machine sont réservées aux techniciens spécialisés, formés et autorisés, employés du Fabricant ou du centre assistance agréé.**

**Ces interventions requièrent une connaissance approfondie et spécialisée de la machine, des risques qui en découlent et des correctes procédures pour travailler en toute sécurité.**

Les interventions qui ne sont pas comprises dans celles qui sont énumérées dans la «**maintenance ordinaire**» doivent être considérées comme interventions de maintenance extraordinaire.

En cas d'événements exceptionnels, qui nécessitent d'interventions de maintenance extraordinaire, les personnes préposées à la maintenance ordinaire qui sont employés par l'utilisateur doivent suivre ces procédures:

- ◆ vérifier l'état des composants endommagés ou qui ne fonctionnent pas;
- ◆ envoyer au Fabricant la relation des faits, le résultat de l'inspection et les observations éventuelles.

Le Fabricant ou le centre d'assistance agréé, évalueront, cas par cas, la situation. Puis ils établiront avec les personnes préposées à la maintenance ordinaire le type d'intervention à effectuer, en choisissant la solution plus adéquate entre celles qui sont énumérées ci-dessous:

- ◆ le Fabricant envoie un technicien autorisé, formé et qualifié pour effectuer les interventions nécessaires;
- ◆ ou bien le Fabricant autorise et forme les personnes préposées à la maintenance ordinaire de l'utilisateur sur les interventions à effectuer.



### **IMPORTANT !**

**Durant les opérations de maintenance utiliser les moyens de protection personnelle indiqués dans ce manuel.**



### **ATTENTION !**

**Les maintenances extraordinaires sont complexes et leur exécution imparfaite peut provoquer de graves risques pour la sécurité de l'élèveur a nacelle. Pour cette raison, elles ne peuvent pas être décrites dans ce manuel.**

## 8.5. REGISTRE DES CONTRÔLES

Pour le registre des contrôles de la machine consulter l'annexe spécifique à la section «**Annexes**».

## SECTION 9

# Démolition et cessation de service

## 9. DÉMOLITION ET CESSATION DE SERVICE

### 9.1. STOCKAGE POUR LES PÉRIODES D'INACTIVITÉ

Si une longue période d'inactivité de la machine est prévue, celle-ci devra être abritée:

- ◆ dans des locaux fermés;
- ◆ à l'abri des agents atmosphériques;
- ◆ à l'abri de l'humidité et de la poussière.



#### **IMPORTANT !**

**Avant de remettre en service la machine effectuer les contrôles et les opérations de maintenance prévues aux périodicités.**



#### **ATTENTION !**

**Éviter toutes les conditions environnementales qui pourraient, avec le temps, préjudger la fonctionnalité de l'élévateur a nacelle.**



#### **IMPORTANT !**

**Pour le stockage du véhicule respecter les indications contenues dans le manuel d'instructions, d'emploi et de maintenance du Fabricant du véhicule.**

### 9.2. DÉMANTÈLEMENT ET DÉMOLITION

La démolition de l'élévateur a nacelle doit être confié uniquement à des entreprises agréées et spécialisées qui procèdent à la récupération de l'huile, au démontage de la machine et à l'élimination des parties conformément aux normes en vigueur dans le pays d'élimination.



#### **IMPORTANT !**

**Une fois que la démolition de l'élévateur a nacelle a été effectuée, signaler à MULTITEL PAGLIERO S.p.A. la cessation de service.**

Le code CER avec lequel il faut classer la plateforme au moment de la mise à la casse est 16.01.04\*



## SECTION 10

### Annexes

## 10. ANNEXES

### 10.1. LISTE DES ANNEXES

**IMPORTANT !**

La liste des annexes de ce paragraphe constitue partie intégrante des "INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DES AVERTISSEMENTS" de la machine fournie par MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

Les annexes énumérées doivent être utilisées comme référence pour l'utilisation, le fonctionnement, la maintenance des appareillages et des composants-mêmes.

LISTE DES ANNEXES
Options
Schémas électriques - hydrauliques
EDT
Mise en page mesures
Diagramme aire de travail
Encombrement de stabilisation
Registre des contrôles
Catalogue des pièces de rechange

### 10.2. MANUEL DES SOUS-FOURNISSEURS

**IMPORTANT !**

Le mode d'emploi et plus généralement la documentation des principaux composants utilisés dans la machine doit être conservée avec ce manuel en tant que partie intégrante des "INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DES AVERTISSEMENTS" de la machine fournie par MULTITEL PAGLIERO S.p.A.

Ils doivent être utilisés comme référence pour l'emploi, le fonctionnement et la maintenance des composants auxquels ils se réfèrent.



# INTERFACE WEB POUR TÉLÉDIAGNOSTIC

Le présent élévateur à nacelle **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** est doté d'une installation de télémétrie gérable à distance.


L'installation susmentionnée permet de régler certains paramètres de la machine (comme par exemple la hauteur maximale pouvant être atteinte, la fonction de mise au repos automatique, etc.).

Le portail est accessible via Internet à l'adresse suivante : <https://telemetry.multitelgroup.com/>

Pour accéder à Telemetry, il est nécessaire de disposer d'un compte. Pour demander un compte, il faut envoyer un message électronique à [sav@pagliero.com](mailto:sav@pagliero.com) en indiquant :

- La raison sociale et les données de l'entreprise ;
- L'adresse électronique de l'utilisateur administrateur à utiliser pour l'enregistrement et pour l'accès au portail (il sera ensuite impossible de la modifier) ;
- Le prénom et le nom de l'utilisateur administrateur (ce dernier peut créer des utilisateurs supplémentaires de manière autonome), comme indiqué dans le guide en ligne) ;
- Le numéro de série des élévateurs à nacelle pour lesquels l'accès est demandé, s'il est disponible ;

L'utilisateur recevra un message électronique avec un mot de passe pour le premier accès, après quoi le système demandera la modification du mot de passe.





## ATTENTION !

Pour la gestion de toutes les fonctions du système, se reporter au Manuel d'utilisation de Telemetry. Ce manuel est disponible en ligne dans sa dernière version.


Le manuel d'utilisation de Telemetry et la procédure d'insertion de la carte SIM et la configuration du modem se trouvent dans le menu SUPPORTO (Support) du portail (1).

The screenshot shows the MULTITEL support portal interface. On the left, there is a navigation menu with options: Panoramica, Veicoli, Amministrazione, Sistema, Supporto (highlighted with a red box), and Manuali. The main content area is titled 'DOCUMENTAZIONE' and 'Elenco manuali'. It features a search bar and a table of manuals.

Id	Descrizione	Note	Dettagli
1 - Prima installazione e SIM v1.0 279.82 KB	Istruzioni per l'installazione del gateway ed inserimento della SIM	Note	Caricato da Andrea Gramazio Aggiornato il 18/10/2019
2 - Configurazione gateway v1.0 215.81 KB	Configurazione parametri APN e server	Note	Caricato da Andrea Gramazio Aggiornato il 18/10/2019
3 - Diagnostica gateway v1.0 246.38 KB	Segnalazioni LED gateway e troubleshooting	Note	Caricato da Andrea Gramazio Aggiornato il 18/10/2019
4 - Telemetry User Manual rev. 1.0 0.5 MB	Manuale portale Telemetry Completo (IT)	Note	Caricato da Edo Colombaro Aggiornato il 28/01/2020

La carte SIM doit être du type Micro Sim et respecter les caractéristiques suivantes :

- Assurer la connectivité 4G;
- Être active ;
- Le PIN doit être désactivé (l'insérer dans un téléphone pour effectuer l'opération) ;
- Supporter un trafic de données de 300/400 Mégaoctets par an.



## OPTIONS

### PRISE ÉLECTRIQUE 230V

Cet élévateur à nacelle est équipé d'une prise de raccordement au réseau externe à 230V pour amener l'alimentation électrique dans la nacelle.



**ATTENTION !**

**La source et le câble d'alimentation externes (non inclus) doivent être conformes aux normes et avoir des caractéristiques adaptées au type d'alimentation nécessaire. Le câble doit notamment avoir une section suffisante par rapport à la longueur, à la puissance, etc.**

**Pour un fonctionnement correct, il est conseillé d'utiliser un câble de raccordement dont la section des fils est de 4 mm<sup>2</sup> et dont la longueur maximum est de 20-25 m.**

Pour détecter rapidement tout dysfonctionnement avant l'apparition de situations dangereuses pour l'utilisateur, il est nécessaire de vérifier mensuellement la boîte de gestion de l'alimentation de la nacelle.

Cette vérification doit être effectuée de façon suivante :

- En alimentant avec l'une des options fournies (prises ou en allumant le générateur le cas échéant), armer le dispositif de protection et vérifier l'état de la protection différentielle en pressant le bouton de test spécifique T.
- Inspection visuelle de l'intégrité des composants
- Vérifier l'état des télerupteurs pour la gestion de l'alimentation le cas échéant, en activant individuellement les alimentations et en vérifiant l'activation et la désactivation des contacteurs associés.



**ATTENTION !**

**Avant d'effectuer tout travail qui implique l'ouverture de la boîte, débrancher toutes les sources.**



**ATTENTION !**

**En opérant sur les pièces de l'installation électrique, il faut veiller à débrancher le tableau du véhicule.**



## **OPTIONS**

### **SÉLECTEUR HAUTEUR**


Sur le boîtier électrique placé sur le châssis du chariot, près du compteur horaire, se trouve un sélecteur qui permet de limiter la hauteur maximum de travail de la machine.

En le positionnant sur la portée souhaitée, il limite automatiquement la sortie télescopique de la machine, en l'arrêtant à la valeur sélectionnée.



## OPTIONS

### CENTRAGE AUTOMATIQUE DE LA COURONNE



L'un des boutons représentés ci-contre (vert - varie en fonction du modèle) a été ajouté sur le tableau de commandes dans la nacelle et sur le tableau de commandes de base.

L'actionnement du bouton décrit ci-dessus active la rotation automatique de la couronne.

Cette option permet d'atteindre et arrêter la rotation du bras automatiquement au point de descente pour la mise à repos.

En enfonçant le bouton sur le tableau de commandes de la nacelle, la tourelle tourne en réduisant automatiquement sa vitesse jusqu'à l'arrêt au point exact, le bouton s'allume simultanément pour confirmer que la position a été atteinte.

Si elle est actionnée du tableau de commandes de base, la pression du bouton doit être accompagnée de l'actionnement du manipulateur proportionnel (§6).

Si nécessaire, terminer les manœuvres en mode manuel en rétractant les bras télescopiques et descendre les bras comme illustré dans le paragraphe « **MISE AU REPOS** ».

Suivre la procédure « **ARRÊT DE FIN DE TRAVAIL** » afin de terminer correctement la procédure.







#### ATTENTION !

**Prêter attention à ce que pendant la rotation aucun obstacle ne se trouve sur la trajectoire des bras. Si le risque de collision existe, relâcher le bouton, modifier la position des bras pour dépasser l'obstacle et en suite reprendre la rotation en mode automatique.**



# CONTRÔLE DES PLOMBAGES

Sur la machine, peuvent se trouver différents types de plombage, détaillés ci-dessous :

PLOMBAGE	REPRÉSENTATION
<b>CLASSIQUE FIL DE FER + PLOMB</b>	
<b>COLLIER + PLOMB</b>	
<b>BOUCHON DE RUPTURE</b>	
<b>TRAIT DE FEUTRE OU PEINTURE</b>	

## IDENTIFICATION

### VANNES POUR LA DESCENTE D'URGENCE

SIGLE	POSITION
Y12 Y38	Derrière la tourelle près du distributeur des mouvements.
Y2 Y21 Y121 Y122	Positionnés sur le châssis du chariot près du distributeur des stabilisateurs.

Ces plombages ne peuvent être rétablis par l'opérateur que s'il a été convenablement formé, après la restauration des conditions initiales (position des vannes à volants, etc.) et après avoir contacté l'assistance pour une évaluation de la situation.

### DISPOSITIFS DE CONTRÔLE OU D'ÉTALONNAGE

SIGLE	POSITION
PR1 PR2 PR3 PR4	Sur le vérin d'orientation du bras pendulaire. Les soupapes sont recouvertes par un carter dont les vis de fixation sont plombées.
Y36 Y37	Derrière la tourelle près du distributeur des mouvements.

Ces plombages ne peuvent être rétablis que par un technicien spécialisé, étant donné que ceux-ci protègent les paramètres de sécurité.

<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
BLOCCO ROTAZIONE ANTIORARIA	BLOC ROTATION EN SENS INVERSE AUX AIGUILLES D'UNE	COUNTERCLOCKWISE ROTATION LOCK	SCHWENKSPERRE (GEGEN-UHRZEIGERSINN)
BLOCCO ROTAZIONE ORARIA	BLOC ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE	CLOCKWISE ROTATION LOCK	SCHWENKSPERRE (UHRZEIGERSINN)
BOBINA	BOBINE	COIL	SPULE
CABINA	CABINE	CAB	FAHRERHAUS
CABLAGGIO	CABLAGE	WIRING	VERDRAHTUNG
CASSA STAGNA	BOITIER ETANCHE	WATERPROOF	WASSERDICHTE KISTE
CAVO SCHERMATO	CABLE BLINDE	SHIELDED CABLE	ABSCHIRMHÜLLE
CESTO	PANIER	CAGE	KORB
CHIAVE DI SELEZIONE	CLE DE SELECTION	SELECTION KEY	AUSWAHLSCHLÜSSEL
CICALA	BUZZER	BUZZER	SUMMER
COMUNE	COMMUN	COMMON	GEMEINSAM
CONNESSIONI SU SCHEDA	CONNECTIONS SUR CARTE	CONNECTIONS ON CARD	VERBINDUNGEN AUF PLATINE
CONNETTORE	CONNECTEUR	CONNECTOR	VERBINDUNG
CONSENSO	AUTORISATION A LA MANOEUVRE	AUTHORIZATION	FREIGABE
CONTAORE	COMPTEUR HORAIRE	HOUR METER	STUNDENZÄHLER
CONTATTO RELE'	CONTACT RELAIS	RELAY CONTACT	RELAIS KONTAKT
CONTROLLO INCROCIATO	CONTROLE CROISE	CROSSED CHECK	KREUZÜBERPRÜFUNG

<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
A RIPOSO	AU REPOS	AT REST	IN RUHESTELLUNG
ABILITA	AUTORISE	AUTHORIZATION	BERECHTIGUNG
ACCELERA	ACCELERE	ACCELERATION	BESCHLEUNIGUNG
ALIMENTAZIONE GENERALE	ALIMENTATION GENERALE	MAIN SUPPLY	HAUPTEINSPEISUNG
ALLARGAMENTO CESTELLO	EXTENSION PANIER	CAGE EXTENSION	KORBVERBREITERUNG
ALLARGAMENTO STABILIZZATORI	EXTENSION STABILISATEURS	OUTRIGGER EXTENSION	AUSFAHREN DER STÜTZEN
ALTERNATORE	ALTERNATEUR	ALTERNATOR	LICHTMASCHINE
ANEMOMETRO	ANEMOMETRE	ANEMOMETER	WINDMESSER
ANNULLA	ANNULLE	CANCELATION	ANNULIERUNG
ANTERIORI	AVANT	FRONT	VORNE
ARMADIO ELETTRICO	ARMOIRE ELECTRIQUE	ELECTRIC BOX	ELEKTROSCHALTSCHRANK
ARRESTO	ARRET	STOP	SPERRE
ARTICOLAZIONE	ARTICULATION	ARTICULATION	GELENK
AVVOLGITORE	ENROULEUR	COILER	ROLLE / HÜLLE
AZIONATO DAL BRACCIO	ACTIONNE PAR LE BRAS	ACTIVATED BY THE BOOM	AUSLEGER BETRIEB
BASE-NAVICELLA	BASE-NACELLE	BASE-CAGE	BODEN-KORB
BLOCCO	BLOC	LOCK	ABSCHALTUNG / NOTSTOP

<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
CONTROLLO USURA VITI	CONTROLE USURE VIS	SCREW WEAR CHECK	VERSCHLEISSÜBERPRÜFUNG SCHNECKENGETRIEBE
CORREZIONE LIVELLAMENTO	CORRECTION MISE A NIVEAU	CAGE LEVELLING CORRECTION	KORB NACHNIVELLIERUNG
DISCESA	DESCENTE	DESCENT	AUSSTIEG
DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	DISTRIBUTOR	VERTEILER
DOPPIO	DOUBLE	DOUBLE	ZWEIFACH
ELETTROPOMPA	ELECTROPOMPE	ELECTROPUMP	ELEKTROPUMPE
EMERGENZA	DE SECOURS	EMERGENCY	NOT-VORRICHTUNG
FARO DI LAVORO	PHARE DE TRAVAIL	WORKING LIGHT	ARBEITSSCHEINWERFER
FILTRO	FILTRE	FILTER	FILTER
FINECORSA	FIN DE COURSE	LIMIT SWITCH	ENDSCHALTER
FUORI BOLLA CESTO GIU'	HORS NIVEAU PANIER - BAS	CAGE NOT LEVELED - DOWN	NICHT NIVELLIERTER KORB - RÜCKWÄRTS
FUORI BOLLA CESTO SU	HORS NIVEAU PANIER - HAUT	CAGE NOT LEVELED - UP	NICHT NIVELLIERTER KORB - VORWÄRTS
FUSIBILE	FUSIBLE	FUSE	SICHERUNG
GRUPPO ELETTROGENO	GROUPE ELECTROGENE	POWER UNIT	GENERATOR
INCLINOMETRO	DETECTEUR DE DEVERS	SLOPE SENSOR	NEIGUNGSGEBER
INTERFONO	INTERPHONE	INTERCOM	WECHSELSPRECHANLAGE
INTERMITTENZA	INTERMITTENCE	INTERMITTENCE	WECHSELEND




<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
INTERRUTTORE	INTERRUPTEUR	SWITCH	SCHALTER
INVERSIONE MECCANICA	INVERSION MECANIQUE	MECHANIC REVERSAL	MECHANISCHE RICHTUNGSWECHSEL
INVERTIRE ALIMENTAZIONE	INVERTIR L'ALIMENTATION	REVERSE SUPPLY	EINSPEISUNG UMPOLEN
JIBBINO	PETIT BRAS PENDULAIRE	LITTLE JIB	KLEINER KORBARM
LAMPEGGIANTI	GYROPHARES	ROTATING BEACON	RUNDUMLEUCHTEN
LATO DESTRO	COTE DROIT	RIGHT SIDE	RECHTE SEITE
LATO SINISTRO	COTE GAUCHE	LEFT SIDE	LINKE SEITE
LIMITATORE	LIMITEUR	LIMITING DEVICE	BEGRENZER
LIVELLAMENTO CESTELLO	MISE A NIVEAU PANER	CAGE LEVELLING	KORBNIVELLIERUNG
LUCE CABINA	LUMIERE CABINE	CAB LIGHT	FAHRERHAUSLEUCHTE
MARTINETTO CENTRALE	VERIN CENTRAL	MAIN CYLINDER	HAUPTZYLINDER
MARTINETTO TELESCOPICO	VERIN TELESCOPIQUE	TELESCOPIC CYLINDER	TELESKOPZYLINDER
MASSA	MASSE	EARTH	ERDE
MESSA A RIPOSO	MISE AU REPOS	REST POSITIONING	IN GRUNDSTELLUNG SETZEN
MONTAGGIO	MONTAGE	MOUNTING	MONTAGE
MORSETTIERA	BOITE A BORNES	TERMINAL BOARD	KLEMMLEISTE
MOTORE AUTOCARRO	MOTEUR PORTEUR	TRUCK ENGINE	FAHRZEUGSMOTOR

<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
MOTORE AUTONOMO	MOTEUR AUTONOME	AUTONOMOUS ENGINE	ZUSATZMOTOR
MOTORE ELETTRICO	MOTEUR ELECTRIQUE	ELECTRIC MOTOR	ELEKTROMOTOR
ORIENTAMENTO CABINA	ORIENTATION CABINE	CAB ORIENTATION	VERDREHUNG DES FAHRERHAUSES
PEDALE	PEDALE	PEDAL	FUßPEDAL
PIEDE ALZATO	PIED SOULEVE	RAISED OUTRIGGER	ANGEHOBENE STUETZE
PIEDE APPOGGIO	PIED APPUI	OUTRIGGER	STUETZE AM BODEN
PIEDI ESTESI	PIEDS ETENDUS	EXTENDED STABILIZERS	AUSGEFAHRENE STUETZEN
PIEDI IN SAGOMA	PIEDS EN GABARIT	STRAIGHT LINE OUTRIGGERS	ABSTUETZUNG IN FAHRZEUGBREITE
PIEDI PARZIALI	PIEDS PARTIELS	PARTIAL OUTRIGGERS	PARTIELLE ABSTUETZUNG
POMPA TELESCOPICO	POMPE TELESCOPIQUE	TELESCOPIC PUMP	PUMPE ZUM TELESKOPIEREN
PORTATA POMPA	DEBIT DE LA POMPE	PUMP CAPACITY	FÖRDELEISTUNG DER PUMPE
POSTERIORE	ARRIERE	REAR	HINTEN
PREALLARME	PREALARME	PREALARM	VORWARNUNG
PREDISPOSIZIONE ACCESSORI	PREDISPOSITION ACCESSOIRES	OPTIONAL PREARRANGEMENT	VORBEREITUNG FUER ZUBEHÖRE
PRESA	PRISE	OUTLET	STECKDOSE
PROPORZIONALE	PROPORTIONNEL	PROPORTIONAL	PROPORTIONAL
PULSANTIERA	BOITIER DE COMMANDE	CONTROL BOARD	BEDIENUNGSPULT

<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
RELE'	RELAIS	RELAY	RELAIS
RESISTENZA	RESISTENCE	RESISTANCE	WIDERSTAND
RIDUTTORE	REDUCTEUR	GEAR BOX	GETRIEBE
RIENTRO	RENTREE	RETRACTION	EINFAHREN
RISCALDATORE	CHAUFFEUR	HEATER	HEIZGERÄT
ROTAZIONE CESTELLO	ROTATION PANIER	CAGE ROTATION	KORBDREHUNG
ROTAZIONE TORRETTA	ROTATION TOURELLE	TURRET ROTATION	TURMSCHWENKUNG
ROTORE ELETTRICO	ROTOR ELECTRIQUE	ELECTRIC ROTOR	ELEKTOROTOR
ROTORE IDRAULICO	ROTOR HYDRAULIQUE	HYDRAULIC ROTOR	HYDRAULIKROTOR
SALITA	MONTEE	RISE	AUFSTIEG
SBLOCCA PIEDE	DEBLOCAGE PIED	OUTRIGGER RELEASE	STÜTZENENTSPERRUNG
SCHEDA CALIBRAZIONE VELOCITA'	CARTE REGLAGE VITESSE	SPEED SETTING CARD	PLATINE ZWECKS GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG
SCHEDA ELETTRONICA	CARTE ELECTRONIQUE	ELECTRONIC CARD	ELEKTRONISCHE PLATINE
SEGGIOLINO	SIEGE	SEAT	SITZ
SELETTORE DI ALTEZZA	SELECTEUR DE HAUTEUR	HEIGHT SELECTOR	HÖHENWÄHLSCHALTER
SELETTORE DI POSIZIONE	SELECTEUR DE POSITION	POSITION SELECTOR	POSITIONSWÄHLSCHALTER
SELEZIONE PORTATE	SELECTION CHARGE UTILE	SAFE WORKING LOAD SELECTION	WÄHLSCHALTER DER TRAGFÄHIGKEIT

<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
SELEZIONE TABELLE	SELECTION TABLEAUX	TABLE SELECTION	AUFSTELLUNGSWÄHLSCHALTER
SENSORE ANGOLO	CAPTEUR D'ANGLE	ANGLE SENSOR	WINKELGEBER
SINGOLO	SIMPLE	SINGLE	EINZELN
SOPRA	DESSUS	UP	OBEN
SOPRA PONTE	AU DESSUS DU PONT	OVERBRIDGE	ÜBERDECK
SOTTO	DESSOUS	DOWN	UNTER
SOTTO PONTE	SOUS PONT	UNDERBRIDGE	UNTERDECK
SOVRACCARICO CESTO	SURCHARGE PANIER	CAGE OVERCHARGE	KORBÜBERLAST
SPEGNISCINTILLA	COUPEUR ARC ELECTRIQUE	SPARK QUENCHING UNIT	AUSLOTEN
SPIA OLIO	VOYANT HUILE	OIL PILOT LAMP	ÖL-WARNLAMPE
STABILIZZATORE SOLLEVATO	STABILISATEUR SOULEVE	RAISED STABILIZER	ANGEHOBENE STUETZE
SU APPOGGIO JIB	SUR APPUI BRAS PENDULAIRE	ON JIB SUPPORT	AUF KORBARMAUFLAGE
SU ASSE POSTERIORE	SUR ESSIEU ARRIERE	ON REAR AXLE	AUF HINTERER ACHSE
TARTARUGA (LENTO)	TORTUE (LENT)	TORTOISE (SLOW)	SCHILDKRÖTE (LANGSAM)
TASTATORE	TATEUR	FEELER PIN	FÜHLER
TELESCOPICO	TELESCOPIQUE	TELESCOPIC	TELESKOPISCH
TENSIONE DI PRECARICA	TENSION PRE-CHARGE	PRELOAD TENSION	VORSPANNUNG

<b>ITALIANO</b>	<b>FRANCAIS</b>	<b>ENGLISH</b>	<b>DEUTSCH</b>
TERGICRISTALLO	ESSUIE-GLACE	WINDSCREEN WIPER	SCHEIBENWISCHER
TORRETTA	TOURELLE	TURRET	TURM
TRAVERSE	TRAVERSES	CROSSPIECES	QUERTRÄGER
UNITA' ELETTRONICA	UNITE ELECTRONIQUE	ELECTRONIC UNIT	ELEKTRONISCHE EINHEIT
USCITA	SORTIE	OUTLET	AUSFAHREN
USURA	USURE	WEAR	VERSCHLEISS
VANO BATTERIE	VAIN BATTERIES	BATTERY ROOM	BATTERIERAUM
VISUALIZZATORE	AFFICHEUR	DISPLAY DEVICE	BILDSCHIRM
ZAVORRA	LEST	BALLAST	BALLAST
Aggiornamento del 02/2005			
Mise à jour du 02/2005			
Updating of 02/2005			
Neubearbeitung vom 02/2005			



# MULTITEL

SINCE 1911

## UTI

Ufficio Tecnico Impianti

# IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO

## MX 250

### MX6.15.14.706

REV.: 0

### 25/08/2022

Numero pagine 62

**MULTITEL PAGLIERO S.P.A.**

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

**Direzione e amministrazione:**

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

**Filiali:**

C.so Piemonte, 54

10099 S.MAURO T.SE (TO)

Tel. 0112236792 Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106


20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140

SC\_STAB  
SCATOLA STABILIZZATORI

PL\_STAB  
1PL263  
1

**MULTITEL**  
SINCE 1911



1PL263



[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.



MX6.15.14.706

MX 250

SCATOLA SC\_STAB

P 1  
NP 2

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706	MX 250	P 2
IMPIANTO DISTRIBUZIONE-PROTEZIONE		NP 3



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. App. M.Gr.


MX6.15.14.706

COMPONENTI INTERNI

MX 250

P 3

NP 4



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

COMPONENTI INTERNI

MX 250

P	4
NP	5



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

COMPONENTI INTERNI

P	5
NP	6



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

MX 250

COMPONENTI INTERNI

P 6

NP 7



[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706


SENSORI CONSENSO

MX 250

P 7

NP 8

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

SENSORI TRAVERSE

P	8
NP	9



[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706


SENSORI STABILIZZATORI

MX 250

P 9

NP 10

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	
REV. 0 25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0 25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

**MX6.15.14.706**  
**COMPONENTI PULSANTIERA**

**MX 250**

P	10
NP	11





[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706  
COMPONENTI PULSANTIERA

MX 250  
P 11  
NP 12

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. App. M.Gr.

MX6.15.14.706


ELETTRIVALVOLE MOVIMENTI

MX 250

P 12

NP 13

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

**MX6.15.14.706**  
**ELETTROVALVOLE MOVIMENTI**

**MX 250**  
 P 13  
 NP 14



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-A.620]		SC_STAB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

COMPONENTI ESTERNI


MX 250

P 14

NP 15

Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	X2			Testo funzionale	Testo funzionale	Riferimento incrociato	N° FILO	X1			N° FILO	Riferimento incrociato	Testo funzionale	
			N° FILO	Riferimento incrociato	Testo funzionale					Testo funzionale	Riferimento incrociato	Testo funzionale				
<b>BLACK</b>			123	10.3:B	NEUTRO	<b>GRAY</b>			450B	10.7:E	CENTRAGGIO BRACCIO / MESSA A RIPOSO AUTOMATICO	450B	10.7:E	CENTRAGGIO BRACCIO / MESSA A RIPOSO AUTOMATICO		
			152	4.8:F	ALIMENTAZIONE DOHS_04 / DOHS_05				152	4.6:F	ALIMENTAZIONE DOHS_00 / DOHS_01	152	4.6:F	ALIMENTAZIONE DOHS_00 / DOHS_01		
			133	12.4:A	BRACCIO PRINCIPALE RIFASAMENTO											
			T2	6.8:F	PORTE APERTE											
			135	12.4:A	TRAPEZIO RIFASAMENTO											
			152	4.8:F	ALIMENTAZIONE DOHS_06 / DOHS_07											
MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI	4.2:F	DGND	34	6.7:F	BRACCIO PRINCIPALE RIFASAMENTO	MASSA DI RIFERIMENTO ANALOGICI	4.2:F	DGND	77A	10.5:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE DISCESA / TELESCOPICO RIENTRO CMD	77A	10.5:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE DISCESA / TELESCOPICO RIENTRO CMD		
ALIMENTAZIONE DOHS_20 (DOLS_08 / DOLS_09)	4.7:F	152	22	6.7:A	BRACCIO PRINCIPALE / TRAPEZIO BLOCCO	ALIMENTAZIONE DOHS_17 (DOLS_02 / DOLS_03)	4.6:F	152	53	3.7:C	CESTO ROTAZIONE ANTIORARIA / LIVELLAMENTO INDIETRO	53	3.7:C	CESTO ROTAZIONE ANTIORARIA / LIVELLAMENTO INDIETRO		
ALIMENTAZIONE DOHS_20 (DOLS_08 / DOLS_09)	4.7:F	152	237	14.1:F	TRAPEZIO RIFASAMENTO	ALIMENTAZIONE DOHS_17 (DOLS_02 / DOLS_03)	4.6:F	152	432	12.1:A	CESTO ABILITAZIONE OLIO	432	12.1:A	CESTO ABILITAZIONE OLIO		
ABILITAZIONE DOLS_08 / DOLS_09	13.7:A	37	238	14.2:F	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE A 10°	ABILITAZIONE DOLS_02 / DOLS_03	13.4:A	81	79A	10.5:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE DISCESA CMD	79A	10.5:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE DISCESA CMD		
ABILITAZIONE DOLS_08 / DOLS_09	13.6:A	37	12	4.5:F	ALIMENTAZIONE DOHS_12 / DOHS_13	ABILITAZIONE DOLS_02 / DOLS_03	13.3:A	81	12	4.5:F	ALIMENTAZIONE DOHS_08 / DOHS_09	12	4.5:F	ALIMENTAZIONE DOHS_08 / DOHS_09		
TORRETTA ROTAZIONE ANTIORARIA	13.7:E	936	888	6.8:A	MOTORE ACCELERAZIONE 3	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO RIENTRO	13.4:E	921	451B	11.3:A	BRACCIO PRINCIPALE SPIA IN CENTRO	451B	11.3:A	BRACCIO PRINCIPALE SPIA IN CENTRO		
TORRETTA ROTAZIONE ORARIA	13.6:E	935	242	6.7:F	TRAPEZIO SEGNALE AVANTI	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO USCITA	13.3:E	920	35A	10.5:E	BRACCIO JIB TELESCOPICO USCITA CMD	35A	10.5:E	BRACCIO JIB TELESCOPICO USCITA CMD		
MASSA DI POTENZA	4.4:F	GND	243	6.7:F	TRAPEZIO SEGNALE INDIETRO	MASSA DI POTENZA	4.3:F	GND	7B	11.3:A	SPIA LIMITATORE	7B	11.3:A	SPIA LIMITATORE		
MASSA DI POTENZA	4.4:F	GND	207A	11.4:A	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE ATTIVA	MASSA DI POTENZA	4.3:F	GND	12	4.5:F	ALIMENTAZIONE DOHS_10 / DOHS_11	12	4.5:F	ALIMENTAZIONE DOHS_10 / DOHS_11		
MASSA DI POTENZA	4.4:F	GND	152	4.8:F	ALIMENTAZIONE DOHS_14 / DOHS_15	MASSA DI POTENZA	4.3:F	GND	36A	10.5:E	BRACCIO JIB TELESCOPICO RIENTRO CMD	36A	10.5:E	BRACCIO JIB TELESCOPICO RIENTRO CMD		
MASSA DI POTENZA	4.4:F	GND	572	6.8:F	BRACCIO PRINCIPALE SEGNALE TELESCOPICO 50%	MASSA DI POTENZA	4.3:F	GND	37A	10.6:E	TORRETTA ROTAZIONE ORARIA CMD	37A	10.6:E	TORRETTA ROTAZIONE ORARIA CMD		
MASSA DI POTENZA	4.4:F	GND	571	6.8:F	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE ALTA	MASSA DI POTENZA	4.3:F	GND	886	6.8:A	MOTORE ACCELERAZIONE 1	886	6.8:A	MOTORE ACCELERAZIONE 1		
MASSA DI POTENZA	4.3:F	GND	208A	11.4:A	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO ATTIVO	MASSA DI POTENZA	4.3:F	GND	887	6.8:A	MOTORE ACCELERAZIONE 2	887	6.8:A	MOTORE ACCELERAZIONE 2		
BRACCIO JIB TELESCOPICO RIENTRO	13.6:E	931	552	10.4:E	SELEZIONE ALTEZZA	BRACCIO JIB TELESCOPICO RIENTRO	13.2:E	916	39A	10.6:E	TORRETTA ROTAZIONE ANTIORARIA CMD	39A	10.6:E	TORRETTA ROTAZIONE ANTIORARIA CMD		
BRACCIO JIB TELESCOPICO USCITA	13.5:E	930	152	4.7:F	ALIMENTAZIONE DOHS_21 (DOLS_10 / DOLS_11)	BRACCIO JIB TELESCOPICO USCITA	13.3:E	915	41B	10.6:E	CESTO ROTAZIONE ORARIA CMD	41B	10.6:E	CESTO ROTAZIONE ORARIA CMD		
ABILITAZIONE DOLS_06 / DOLS_07	13.6:A	35	152	4.7:F	ALIMENTAZIONE DOHS_21 (DOLS_10 / DOLS_11)	ABILITAZIONE DOLS_00 / DOLS_01	13.3:A	23	152	4.6:F	ALIMENTAZIONE DOHS_18 (DOLS_04 / DOLS_05)	152	4.6:F	ALIMENTAZIONE DOHS_18 (DOLS_04 / DOLS_05)		
ABILITAZIONE DOLS_06 / DOLS_07	13.5:A	35	25	10.3:E	SELEZIONE POSTAZIONE DI LAVORO BASE / CESTO	ABILITAZIONE DOLS_00 / DOLS_01	13.2:A	23	43B	10.6:E	CESTO ROTAZIONE ANTIORARIA CMD	43B	10.6:E	CESTO ROTAZIONE ANTIORARIA CMD		
ALIMENTAZIONE DOHS_19 (DOLS_06 / DOLS_07)	4.7:F	152	910	4.2:F	LINEA CAN BUS HB	ALIMENTAZIONE DOHS_16 (DOLS_00 / DOLS_01)	4.5:F	152	77	13.5:A	ABILITAZIONE DOLS_04 / DOLS_05	77	13.5:A	ABILITAZIONE DOLS_04 / DOLS_05		
ALIMENTAZIONE DOHS_19 (DOLS_06 / DOLS_07)	4.7:F	152	48	13.2:E	VALVOLA PROPORZIONALE GENERALE	ALIMENTAZIONE DOHS_16 (DOLS_00 / DOLS_01)	4.5:F	152	77	13.4:A	ABILITAZIONE DOLS_04 / DOLS_05	77	13.4:A	ABILITAZIONE DOLS_04 / DOLS_05		
ALIMENTAZIONE DOHS_19 (DOLS_06 / DOLS_07)	4.7:F	152	911R	4.8:F	CAN BUS RESISTENZA	ALIMENTAZIONE DOHS_16 (DOLS_00 / DOLS_01)	4.5:F	152	900	4.1:F	LINEA CAN BUS HA	900	4.1:F	LINEA CAN BUS HA		
ALIMENTAZIONE DOHS_19 (DOLS_06 / DOLS_07)	4.7:F	152	911R	4.8:F	CAN BUS RESISTENZA	ALIMENTAZIONE DOHS_16 (DOLS_00 / DOLS_01)	4.5:F	152	925	13.5:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE SALITA	925	13.5:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE SALITA		
ALIMENTAZIONE LOGICA	4.5:F	12	GND	4.4:F	MASSA DI POTENZA	ALIMENTAZIONE LOGICA	4.4:F	12	926	13.4:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE DISCESA	926	13.4:E	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE DISCESA		
ALIMENTAZIONE LOGICA	4.5:F	12	GND	4.4:F	MASSA DI POTENZA	ALIMENTAZIONE LOGICA	4.4:F	12	GND	4.3:F	MASSA DI POTENZA	GND	4.3:F	MASSA DI POTENZA		
ALIMENTAZIONE LOGICA	4.5:F	12	911	4.2:F	LINEA CAN BUS LB	ALIMENTAZIONE LOGICA	4.4:F	12	GND	4.3:F	MASSA DI POTENZA	GND	4.3:F	MASSA DI POTENZA		
ALIMENTAZIONE LOGICA	4.5:F	12				ALIMENTAZIONE LOGICA	4.4:F	12	901	4.2:F	LINEA CAN BUS LA	901	4.2:F	LINEA CAN BUS LA		





Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-CT.366]		LM_CTRL	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

MX 250

P 17

COMPONENTI CONTROTELAIO

NP 18



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-CT.366]		LM_CTRL	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

MX 250

P 18

COMPONENTI CONTROTELAIO

NP 19



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1LMMX6.15.14-BB.0]		LM_BLBA	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

COMPONENTI BLOCCO DI BASE

P	19
NP	20



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-BP.0]		LM_BRPR	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706


MX 250

COMPONENTI BRACCIO

P	20
NP	21

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	14.9:A / 12	12 CSN1A	41					12	12 / 23.1:A	
	10.9:C / 17	17	42					17	17 / 23.1:A	
	10.9:C / 18	18	43					18	18 / 23.1:A	
	10.9:F / 21	21	44					21	21 / 23.1:A	
	3.9:F / 41	41	45					41	41 / 23.1:A	
	3.9:F / 43	43	46					43	43 / 23.1:A	
	3.9:F / 52C	52C	47					52C	52C / 23.1:A	
	3.9:E / 53C	53C	48					53C	53C / 23.1:A	
	3.9:A / 100A	100A	49					100A	100A / 23.1:A	
	8.9:A / 102	102	50					102	102 / 23.1:A	
B	10.9:F / 122	122	51					122	122 / 23.1:B	
	11.9:B / 207A	207A	52					207A	207A / 23.1:B	
	11.9:B / 208A	208A	53					208A	208A / 23.1:B	
	10.9:C / 220	220	54					220	220 / 23.1:B	
	3.9:B / 443	443	55					443	443 / 23.1:B	
	2.9:C / 500	500	56					500	500 / 23.1:B	
	2.9:C / 500	500	57					500	500 / 23.1:B	
	3.9:A / 212	212	64					212	212 / 23.1:B	
	3.9:A / 212	212	65					212	212 / 23.1:B	
	14.9:B / GND	GND	66					GND	GND / 23.1:B	
C	14.9:B / GND	GND	67					GND	GND / 23.1:B	
	14.9:B / GND	GND	68/40					GND	GND / 23.1:B	
	5.9:A / 900	900	BU					900	900 / 23.1:C	
	5.9:B / 901	901	WH					901	901 / 23.1:C	
	2.9:A / SH	SH						SH	SH / 23.1:C	
	6.9:D / 154	154 CBT1	1					154	154 / 23.1:C	
	10.9:A / DGND	DGND	2					DGND	DGND / 23.1:C	
	6.9:D / 157	157	3					157	157 / 23.1:C	
	14.9:A / 12	12	4					12	12 / 23.1:C	
	14.9:C / GND	GND	6					GND	GND / 22.1:A	
D	6.9:D / 34	34	41					34	34 / 22.1:E	
	6.9:E / 242	242	42					242	242 / 22.1:F	
	6.9:E / 243	243	43					243	243 / 22.1:F	
	6.9:C / 254	254	44					254	254 / 22.1:E	
	6.9:D / 555	555	45					555	555 / 23.1:C	
	14.9:B / 12	12 CBT2	1					12	12 / 22.1:A	
	6.9:E / 572	572	2					572	572 / 23.1:D	
	6.9:E / 571	571	3					571	571 / 22.1:F	
	6.9:B / 22	22	4					22	22 / 22.1:A	
	6.9:D / 660	660	5					660	660 / 23.1:D	
E	10.9:A / DGND	DGND	6					DGND	DGND / 23.1:D	
	6.9:D / 666	666	7					666	666 / 23.1:D	
	14.9:B / 12	12	8					12	12 / 23.1:C	
	6.9:C / 156	156	9					156	156 / 23.1:C	
	14.9:C / GND	GND	11					GND	GND / 22.1:F	
	F									

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-TP.0]		LM_TRAP	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706


COMPONENTI BRACCIO

MX 250

P 22

NP 23

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)017525521.1. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-TP.0]		LM_TRAP	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

MX 250

P 23

COMPONENTI BRACCIO

NP 24



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-JB.0]		LM_BJIB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

COMPONENTI BRACCIO

MX 250

P 24

NP 25



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-JB.0]		LM_BJIB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706


MX 250

COMPONENTI BRACCIO

P 25  
NP 26

PT\_CESTO  
PULSANTIERA CESTO

PL\_CESTO  
1PL257  
1



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-D.594]		PT_CEST	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

MX 250

P 26

SCATOLA PT\_CESTO

NP 27



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. App. M.Gr.


MX6.15.14.706

MX 250

P 27

COMPONENTI INTERNI

NP 28



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMX6.15.14-D.594]		PT_CEST	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

COMPONENTI INTERNI

MX 250

P	28
NP	29





[1SCMX6.15.14-D.594] PT\_CEST  
 REV. 0 25/08/2022 Dis. M.Gi. Contr.M.Gr.  
 REV. 0 25/08/2022 Dis. M.Gi. App. M.Gr.

MX6.15.14.706  
 COMPONENTI PULSANTIERA

MX 250

P 29  
 NP 30

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1SCMX6.15.14-D.594] PT\_CEST  
 REV. 0 25/08/2022 Dis. M.Gi. Contr.M.Gr.  
 REV. 0 25/08/2022 Dis. M.Gi. App. M.Gr.

MX6.15.14.706  
 COMPONENTI PULSANTIERA

MX 250

P 30  
 NP 31

EX\_PLC  
28.3:F  
28.7:B  
29.3:E  
29.5:A  
30.1:F  
CESTO ESPANSIONE



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.





[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	
REV. 0 25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0 25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

SOMMARIO EX\_PLC

MX 250

P 31
NP 32





Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1LMMX6.15.14-CT.366]		LM_CTRL	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.


MX6.15.14.706

MX 250

IMPIANTO POMPE

P	33
NP	34





[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL
REV. 0 25/08/2022	Dis. M.Gi. Contr. M.Gr.
REV. 0 25/08/2022	Dis. M.Gi. App. M.Gr.


MX6.15.14.706

DISTRIBUTORE MOVIMENTI

MX 250

P	35
NP	36

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offenera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.




[1LMMX6.15.14-BP.0]		LM_BRPR	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706  
**IMPIANTO MOVIMENTI BRACCIO**

MX 250

P 36  
NP 37

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-TP.0]		LM_TRAP	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706


IMPIANTO TRAPEZIO

MX 250

P 37

NP 38

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi. App. M.Gr.



MX6.15.14.706

MX 250

IMPIANTO JIB

P	38
NP	39

38.6:F / PL<sup>430</sup> RD 1/4"  
 36.8:A / TL<sup>430</sup> YE 1/4"



# Schema cablaggio

Cavo: <b>CBM1</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO BASE - ELTVs CARRO (MOVIMENTI)	
Codice: <b>000368-25</b>		Formazione <b>25 x 1</b>		Lunghezza m 5	Rif 13.1:C
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	48		13.2:E	-XY3:2	13.2:D
2	47		13.2:B	-XY3:1	13.2:C
3	916		13.2:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y34:x2 13.2:C	
4	23		13.3:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y34:x1 13.2:C	
5	915		13.3:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y35:x2 13.3:C	
6	23		13.3:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y35:x1 13.3:C	
7	926		13.4:E	+ [1LMMX6.15.14-CT.366]-Y4:x2	13.4:C
8	77		13.4:B	+ [1LMMX6.15.14-CT.366]-Y4:x1	13.4:C
9	925		13.5:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y5:x2 13.5:C	
10	77		13.4:B	+ [1LMMX6.15.14-CT.366]-Y5:x1	13.5:C
11	920		13.3:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y32:x2 13.3:C	
12	81		13.4:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y32:x1 13.3:C	
13	921		13.4:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y33:x2 13.4:C	
14	81		13.4:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y33:x1 13.4:C	
15	930		13.5:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y6:x2 13.5:C	
16	35		13.5:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y6:x1 13.5:C	
17	931		13.6:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y7:x2 13.6:C	
18	35		13.5:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y7:x1 13.6:C	
19	935		13.6:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y8:x2 13.6:C	
20	37		13.6:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y8:x1 13.6:C	
21	936		13.7:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y9:x2 13.7:C	
22	37		13.6:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y9:x1 13.7:C	
23	GND		2.2:A	+ [1LMMX6.15.14-CT.366]-Y39	13.1:C
24	136		13.1:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y39 13.1:C	
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>CBR1</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO BASE - ELTVs CARRO (RIFASAMENTO)	
Codice: <b>000363-1,5</b>		Formazione <b>7 x 1</b>		Lunghezza m 5	Rif 12.3:C
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	GND		2.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y36:x2 12.4:C	
2	133		12.4:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y36:x1 12.4:C	
3	GND		2.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y37:x2 12.4:C	
4	135		12.4:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y37:x1 12.4:C	
5	GND		2.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y38:x2 12.3:C	
6	57		12.3:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y38:x1 12.3:C	
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>CLS2</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI	
Codice: <b>000352B</b>		Formazione <b>2 x 1</b>		Lunghezza m 8,5	Rif 3.8:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		2.2:A	18.1:F	
BN	370		3.8:A	18.1:A	

Note:

Cavo: <b>CLS3</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI	
Codice: <b>000352B</b>		Formazione <b>2 x 1</b>		Lunghezza m 7,5	Rif 3.8:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		2.2:A	18.1:F	
BN	370		3.8:A	18.1:A	

Note:

Cavo: <b>CSC1</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO SC.STAB - ELTVs CARRO (ABILITAZIONE)	
Codice: <b>000359-2</b>		Formazione <b>4 x 1</b>		Lunghezza m 4	Rif 12.1:C
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	869		12.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y41:x1 12.2:C	
2	951		12.2:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y41:x2 12.2:C	
3	432		12.1:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y21:x1 12.1:C	
YE/GN	GND		2.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y21:x2 12.1:C	

Note:



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

SCHEMA CABLAGGIO

P B  
NP B.a

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Schema cablaggio

Cavo: <b>CSX1</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO SC.STAB - BATTERIE	
Codice: <b>000352-6B</b>		Formazione <b>2 x 6</b>	Lunghezza m 7,5	Rif 2.2:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		2.2:A	-BT01	2.1:A
BN	100		2.2:A	-FSMTEL:2	2.1:A

Note:

Cavo: <b>WFC4</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>			
Codice: <b>1E0091-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>	Lunghezza m 6	Rif 14.8:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	56		6.8:C	+[1LMMX6.15.14-BB.0]-FC4:1 19.1:C	
BK/WH	80		6.8:C	+[1LMMX6.15.14-BB.0]-FC4:2 19.2:C	
BU	12		2.6:B	+[1LMMX6.15.14-BB.0]-FC4:3 19.1:C	
BK	12		2.6:B	+[1LMMX6.15.14-BB.0]-FC4:4 19.2:C	
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WFC37</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>			
Codice: <b>1E0129-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>	Lunghezza m 6	Rif 14.1:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		2.6:B	-FC37:1 14.1:C	
WH/BK					
BU	GND		2.2:A	-FC37:3 14.1:C	
BK	237	-MM_PLC:X2:47	14.1:F	-FC37:4 14.1:C	
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WFC38</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>			
Codice: <b>1E0091-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>	Lunghezza m 6	Rif 14.2:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		2.6:B	-FC38:BN 14.2:C	
BK/WH	238	-MM_PLC:X2:46	14.2:F	-FC38:BK/WH 14.2:C	
BU	GND		2.2:A	-FC38:BU 14.2:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WFC50</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO STABILIZZATORE 1 RIENTRATO	
Codice: <b>1E0694-10</b>		Formazione <b>3 x 0,34</b>	Lunghezza m 7,5	Rif 9.2:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		9.8:A	-FC50:BN 9.2:C	
BK	216A	-DI01	9.8:A	-FC50:BK 9.2:C	
BU	GND		2.2:A	-FC50:BU 9.2:C	

Note:

Cavo: <b>WFC51</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO STABILIZZATORE 2 RIENTRATO	
Codice: <b>1E0694-10</b>		Formazione <b>3 x 0,34</b>	Lunghezza m 9	Rif 9.3:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		9.8:A	-FC51:BN 9.3:C	
BK	216A	-DI01	9.8:A	-FC51:BK 9.3:C	
BU	GND		2.2:A	-FC51:BU 9.3:C	

Note:

Cavo: <b>WFC51A</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO TRAVERSA 2 RIENTRATA	
Codice: <b>1E0129-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>	Lunghezza m 6,5	Rif 9.4:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		9.8:A	-FC51A:BN 9.4:C	
WH/BK	216		9.8:A	-FC51A:WH/BK 9.4:C	
BU	GND		2.2:A	-FC51A:BU 9.4:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WFC52</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO STABILIZZATORE 3 RIENTRATO	
Codice: <b>1E0694-10</b>		Formazione <b>3 x 0,34</b>	Lunghezza m 8	Rif 9.4:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		9.8:A	-FC52:BN 9.5:C	
BK	216A	-DI01	9.8:A	-FC52:BK 9.5:C	
BU	GND		2.2:A	-FC52:BU 9.5:C	

Note:



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P B.a

SCHEMA CABLAGGIO

NP B.b

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)017525521.1. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Schema cablaggio

Cavo: <b>WFC52A</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO TRAVERSA 3 RIENTRATA	
Codice: <b>1E0129-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 5,5 Rif 9.5:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		9.8:A	-FC52A:BN	9.5:C
WH/BK	216		9.8:A	-FC52A:WH/BK	9.5:C
BU	GND		2.2:A	-FC52A:BU	9.5:C
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WFC53</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO STABILIZZATORE 4 RIENTRATO	
Codice: <b>1E0694-5</b>		Formazione <b>3 x 0,34</b>		Lunghezza m 5 Rif 9.6:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	215		9.8:A	-FC53:BN	9.6:C
BK	216A	-DI01	9.8:A	-FC53:BK	9.6:C
BU	GND		2.2:A	-FC53:BU	9.6:C

Note:

Cavo: <b>WFC73</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO LIMITATORE STELO CANALE A	
Codice: <b>1E0129-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 6 Rif 14.3:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		2.6:B	-FC73:1	14.3:C
WH/BK					
BU	GND		2.2:A	-FC73:3	14.3:C
BK	144	-OM_PLC:X1:47	14.3:F	-FC73:4	14.3:C
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WFC74</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO LIMITATORE STELO CANALE B	
Codice: <b>1E0129-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 6 Rif 14.3:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		2.6:B	-FC74:1	14.3:C
WH/BK					
BU	GND		2.2:A	-FC74:3	14.3:C
BK	145	-OM_PLC:X2:47	14.3:F	-FC74:4	14.3:C
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WIN21</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO TORRETTA ENCODER CANALE A	
Codice: <b>1E0129-10</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 6 Rif 5.8:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	GND		2.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-IN21:1:17.7:C	
WH/BK	12		2.6:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-IN21:2:17.7:C	
BU	GND		2.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-IN21:3:17.7:C	
BK	900		3.8:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-IN21:4:CANALC	
YE/GN	901		3.8:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-IN21:5:CANALC	

Note:

Cavo: <b>WPRO3</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO LIMITATORE STELO CANALE A	
Codice: <b>1E0091</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 5 Rif 6.8:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		2.6:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-PR03:1 17.5:C	
BK/WH					
BU	664		6.8:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-PR03:3 17.5:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WPRO4</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO LIMITATORE STELO CANALE B	
Codice: <b>1E0091</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 5 Rif 6.8:B	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		2.6:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-PR04:1 17.6:C	
BK/WH					
BU	665		6.8:B	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-PR04:3 17.6:C	
BK					
YE/GN					

Note:

Cavo: <b>WXY2</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO CONNETTORE VALVOLA	
Codice: <b>000352B</b>		Formazione <b>2 x 1</b>		Lunghezza m 5 Rif 12.2:C	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	950		12.2:E	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y2:x2 35.2:B	
BN	58		12.2:A	+[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y2:x1 35.2:B	

Note:



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

SCHEMA CABLAGGIO

P B.b  
NP B.c

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offenera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Schema cablaggio

Cavo: <b>WXY12</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAVO CONNETTORE VALVOLA	
Codice: <b>000352B</b>		Formazione <b>2 x 1</b>		Lunghezza m 5 Rif 12.3:C	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		2.2:A +[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y12:x2 12.3:C		
BN	512		12.3:A +[1LMMX6.15.14-CT.366]-Y12:x1 12.3:C		

Note:

Cavo: <b>XCAN1</b>		Montaggio: <b>SC_STAB</b>		CAN PRESA DIAGNOSTICA	
Codice: <b>1E0823-A</b>		Formazione <b>9 x 0,25</b>		Lunghezza m 0,5 Rif 3.5:E	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BK					
BN	901		3.8:B -XCAN1:2:BN 3.6:F		
RD					
OG	910		3.8:B -XCAN1:4:OG 3.6:F		
YE	911		3.8:B -XCAN1:5:YE 3.6:F		
GN	GND		2.2:A -XCAN1:6:GN 3.6:F		
BU	900		3.8:B -XCAN1:7:BU 3.6:F		
VT	100A		2.6:B -XCAN1:8:VT 3.6:F		
WH					
SH	GND		2.2:A -XCAN1:SH 3.5:E		

Note:

Cavo: <b>CPC1</b>		Montaggio: <b>PT_CEST</b>		CAVO CESTO - PLANAR	
Codice: <b>000364</b>		Formazione <b>12 x 1</b>		Lunghezza m 3,5 Rif 27.8:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	500		28.1:A +[1LMMX6.15.14-CE.0]-PL_PLC:1 32.2:C		
2					
3	53C		27.1:A +[1LMMX6.15.14-CE.0]-PL_PLC:3 32.2:C		
4	52C		27.1:A +[1LMMX6.15.14-CE.0]-PL_PLC:4 32.2:C		
5	960		27.8:C +[1LMMX6.15.14-CE.0]-PL_PLC:5 32.2:C		
6	240		28.1:A +[1LMMX6.15.14-CE.0]-PL_PLC:6 32.2:C		
7	241		28.1:A +[1LMMX6.15.14-CE.0]-PL_PLC:7 32.2:C		
8					
9					
10	432E		29.8:E +[1LMMX6.15.14-CE.0]-PL_PLC:10 2.2:C		
11					
12					

Note:

Cavo: <b>XCAN2</b>		Montaggio: <b>PT_CEST</b>		CAN PRESA DIAGNOSTICA	
Codice: <b>1E0823-A</b>		Formazione <b>9 x 0,25</b>		Lunghezza m 0,5 Rif 27.3:E	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BK					
BN	901		27.1:B -XCAN2:2:BN 27.4:F		
RD					
OG					
YE					
GN	GND		27.1:A -XCAN2:6:GN 27.4:F		
BU	900		27.1:B -XCAN2:7:BU 27.3:F		
VT	100A		27.1:B -XCAN2:8:VT 27.3:F		
WH					
SH	GND		27.1:A -XCAN2:SH 27.3:E		

Note:

Cavo: <b>CEL1</b>		Montaggio: <b>LM_CTRL</b>			
Codice: <b>000364-1</b>		Formazione <b>12 x 1</b>		Lunghezza m Rif 17.1:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	1		3.8:A 17.1:D		
2	17		10.8:B 17.1:D		
3	18		10.8:C 17.1:D		
4	215		9.8:A 17.1:C		
5	216		9.8:A 17.1:C		
6	886		6.8:B 17.1:C		
7	887		6.8:B 17.1:C		
8	T2		6.8:E 17.1:D		
9	888		6.8:B 17.1:C		
10					
11					
G/V					

Note:



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

SCHEMA CABLAGGIO

P B.c  
NP B.d

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Schema cablaggio

Cavo: <b>CBG1</b>		Montaggio: <b>LM_BRPR</b>		CAVO VERSO GIUNZIONE TORRETTA	
Codice: <b>000363</b>		Formazione <b>7 x 1</b>		Lunghezza m 7      Rif 20.1:A	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	12		2.6:B	20.2:A	
2	12		2.6:B	20.2:A	
3	501		6.8:C	20.2:F	
4	501		6.8:C	20.2:F	
5	502		6.8:C	20.2:F	
6	502		6.8:C	20.2:F	
7					

Note:

Cavo: <b>CBT1</b>		Montaggio: <b>LM_BRPR</b>		CAVO BASE - TRAPEZIO / ARTICOLAZIONE	
Codice: <b>008702</b>		Formazione <b>16 x 1</b>		Lunghezza m      Rif 21.1:C	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	154		6.8:D	23.1:C	
2	DGND		2.8:A	23.1:C	
3	157		6.8:D	23.1:C	
4	12		2.6:B	23.1:C	
5					
6	GND		2.2:A	22.1:A	
41	34		6.8:D	22.1:E	
42	242		6.8:E	22.1:F	
43	243		6.8:E	22.1:F	
44	254		6.8:C	22.1:E	
45	555		6.8:D	23.1:C	
46/40					
BU					
WH					
OG					
YE					
SH					

Note:

Cavo: <b>CBT2</b>		Montaggio: <b>LM_BRPR</b>		CAVO BASE - TRAPEZIO / ARTICOLAZIONE	
Codice: <b>000364</b>		Formazione <b>12 x 1</b>		Lunghezza m      Rif 21.1:D	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1	12		2.6:B	22.1:A	
2	572		6.8:E	23.1:D	
3	571		6.8:E	22.1:F	
4	22		6.8:B	22.1:A	
5	660		6.8:D	23.1:D	
6	DGND		2.8:A	23.1:D	
7	666		6.8:D	23.1:D	
8	12		2.6:B	23.1:C	
9	156		6.8:C	23.1:C	
10					
11	GND		2.2:A	22.1:F	
12					

Note:



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

SCHEMA CABLAGGIO

P B.d  
NP B.e

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Schema cablaggio

Cavo: <b>CSN1A</b>		Montaggio: <b>LM_BRPR</b>		CAVO SC STAB - CESTO	
Codice: <b>008700</b>		Formazione <b>28 x 0,5</b>		Lunghezza m	Rif 21.1:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
41	12		2.6:B	23.1:A	
42	17		10.8:B	23.1:A	
43	18		10.8:C	23.1:A	
44	21		10.8:F	23.1:A	
45	41		3.8:F	23.1:A	
46	43		3.8:F	23.1:A	
47	52C		3.8:F	23.1:A	
48	53C		3.8:E	23.1:A	
49	100A		2.6:B	23.1:A	
50	102		2.6:B	23.1:A	
51	122		10.8:F	23.1:B	
52	207A		11.8:B	23.1:B	
53	208A		11.8:B	23.1:B	
54	220		10.8:C	23.1:B	
55	443		3.8:B	23.1:B	
56	500		2.6:C	23.1:B	
57	500		2.6:C	23.1:B	
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64	212		2.6:B	23.1:B	
65	212		2.6:B	23.1:B	
66	GND		2.2:A	23.1:B	
67	GND		2.2:A	23.1:B	
68/40	GND		2.2:A	23.1:B	
BU	900		3.8:B	23.1:C	
WH	901		3.8:B	23.1:C	
OG					
YE					
SH	SH		2.8:A	23.1:C	

Note:

Cavo: <b>WY40</b>		Montaggio: <b>LM_TRAP</b>		CAVO CONNETTORE VALVOLA	
Codice: <b>000352B</b>		Formazione <b>2 x 1</b>		Lunghezza m 1,2	Rif 22.5:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	GND		22.1:F	-Y40:x2	22.5:C
BN	22		22.1:A	-Y40:x1	22.5:C

Note:



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P B.e

SCHEMA CABLAGGIO

NP B.f

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Schema cablaggio

Cavo: <b>CSN1B</b>		Montaggio: <b>LM_BJIB</b>		CAVO SC STAB - CESTO	
Codice: <b>008700</b>		Formazione <b>28 x 0,5</b>		Lunghezza m	Rif 25.1:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
41	12		23.1:A		28.1:A
42	17		23.1:A		29.1:E
43	18		23.1:A		29.1:E
44	21		23.1:A		29.1:A
45	41		23.1:A		27.1:A
46	43		23.1:A		27.1:A
47	52C		23.1:A		27.1:A
48	53C		23.1:A		27.1:A
49	100A		23.1:A		27.1:B
50	102		23.1:A		29.1:E
51	122		23.1:B		29.1:F
52	207A		23.1:B		29.1:A
53	208A		23.1:B		29.1:A
54	220		23.1:B		29.1:B
55	443		23.1:B		28.1:F
56	500		23.1:B		28.1:A
57	500		23.1:B		28.1:A
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64	212		23.1:B		27.1:B
65	212		23.1:B		27.1:B
66	GND		23.1:B		27.1:A
67	GND		23.1:B		27.1:A
68/40	GND		23.1:B		27.1:A
BU	900		23.1:C		27.1:B
WH	901		23.1:C		27.1:B
OG					
YE					
SH	SH		23.1:C		27.1:B

Note:

Cavo: <b>WPRO1</b>		Montaggio: <b>LM_BJIB</b>		CAVO LIMITATORE FONDELLO CANALE A	
Codice: <b>1E0091</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 5	Rif 24.2:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		23.1:C	-PR01:1	24.2:C
WH					
BU	156		23.1:C	-PR01:3	24.2:C
BK					
GY					

Note:

Cavo: <b>WPRO2</b>		Montaggio: <b>LM_BJIB</b>		CAVO LIMITATORE FONDELLO CANALE B	
Codice: <b>1E0091</b>		Formazione <b>5 x 0,34</b>		Lunghezza m 5	Rif 24.3:B
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BN	12		23.1:C	-PR02:1	24.3:C
WH					
BU	157		23.1:C	-PR02:3	24.3:C
BK					
GY					

Note:

Cavo: <b>CCL1</b>		Montaggio: <b>LM_CEST</b>		CAVO CESTO - ELTVs CESTO	
Codice: <b>000364</b>		Formazione <b>12 x 1</b>		Lunghezza m 4	Rif 32.1:A
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
1					
2					
3	960		27.8:C	-Y22:x2	32.5:C
4	52C		27.1:A	-Y22:x1	32.5:C
5	960		27.8:C	-Y23:x2	32.6:C
6	53C		27.1:A	-Y23:x1	32.6:C
7	GND		27.1:A	-Y24:x2	32.4:C
8	41		27.1:A	-Y24:x1	32.4:C
9	GND		27.1:A	-Y25:x2	32.5:C
10	43		27.1:A	-Y25:x1	32.5:C
11					
12					

Note:



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

SCHEMA CABLAGGIO

P B.f  
NP C

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
C1	005968-1	HE4RD933332-02	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	RELE' CON UN CONTATTO IN SCAMBIO (12V) CON DIODO	PRESA DI FORZA (PTO)			1
C1	1E0679	0-282435-4	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Connettore per relè Hella senza faston	=			1
C1	1E0676	0-160759-3	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.0.5-1.5 mmq	=	X		2
C1	1E0680	963709-2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.4.0-6.0 mmq	=	X		2
C50	004620-12	G2R-2-SN12VDC	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	RELE' 12Vdc 5A 2 CONTATTI IN SCAMBIO	CESTO LIVELLAMENTO / ROTAZIONE			1
C50	004623-2	P2RF-08-E	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	BASSETTA RELE' 2SC.	=			1
C59	005975-12	4AZ 003787-001	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	RELE INTERMITTENZA_ CONTATTO COMUNE ALIMENTAZIONE_BOBINA 12 VDC_ CAPACITA' NOMINALE 10W-140W	LUCI SU STABILIZZATORI			1
C59	1E0679	0-282435-4	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Connettore per relè Hella senza faston	=			1
C59	1E0676	0-160759-3	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.0.5-1.5 mmq	=	X		2
C59	1E0678	0-927833-2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.1.5-2.5 mmq	=	X		2
C95	005968-1	HE4RD933332-02	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	RELE' CON UN CONTATTO IN SCAMBIO (12V) CON DIODO	STOP FUNZIONAMENTO			1
C95	1E0679	0-282435-4	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Connettore per relè Hella senza faston	=			1
C95	1E0676	0-160759-3	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.0.5-1.5 mmq	=	X		2
C95	1E0680	963709-2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Terminale per connettore Tyco con faston sez.4.0-6.0 mmq	=	X		2
CBM1	000368-25	13-ILA17G25R	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 25x1 POSA FISSA	CAVO BASE - ELTVs CARRO (MOVIMENTI)		5 m	1
CBR1	000363-1,5	13-ILL15G07R-C1	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 7G1 POSA FISSA	CAVO BASE - ELTVs CARRO (RIFASAMENTO)		5 m	1
CH01	000317-3	VE164000	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONTAORE 8÷32Vdc RETTANGOLARE SENZA FORI_ATTACCO FASTON HM30-1236	CONTAORE			1
CLS2	000352B	HO5VV-F	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	CAVO LAMPEGGIANTI STABILIZZATORI	X	8,5 m	1
CLS3	000352B	HO5VV-F	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	=	X	7,5 m	1
CSC1	000359-2	5004G1	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 4G1 ISOLAMENTO GRIGIO	CAVO SC.STAB - ELTVs CARRO (ABILITAZIONE)		4 m	1
CSX1	000352-6B	FROR72X6M1	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X6 FROR in bobina	CAVO SC.STAB - BATTERIE		7,5 m	1
DI01	000720	BY 255	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	DIODO BY 255/DIO DO201	DIODO			1
FC1	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	ASSE POSTERIORE SOLLEVATO DA TERRA			1
FC1	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSO ZCMD29	=		4 m	1
FC1	1E0004	ZCE01	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA ROTANTE	=			1
FC1	1E0009	ZCY16	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LEVA ROTANTE	=			1
FC21	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	STABILIZZATORE 1 CONSENSO			1
FC21	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSO ZCMD29	=		7 m	1
FC21	1E0012	ZCE02	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA PULSANTE	=			1
FC22	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	STABILIZZATORE 2 CONSENSO			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706  
DISTINTA ARTICOLI

MX 250  
P C  
NP C.a

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
FC22	1E0066-10	ZCMC29L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 10 m_ PER FINECORSZA ZCMD29	STABILIZZATORE 2 CONSENSO		8,5 m	1
FC22	1E0012	ZCE02	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA PULSANTE	=			1
FC23	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	ARTICOLAZIONE CHIUSA			1
FC23	1E0066-10	ZCMC29L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 10 m_ PER FINECORSZA ZCMD29	=		7,5 m	1
FC23	1E0012	ZCE02	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA PULSANTE	=			1
FC24	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	STABILIZZATORE 4 CONSENSO			1
FC24	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29	=		4,5 m	1
FC24	1E0012	ZCE02	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA PULSANTE	=			1
FC26	1E0473	ZCMD21L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO+CAVO 1NC+1NO (RAPIDO) L 10 m	BRACCIO SU APPOGGIO A RIPOSO		7 m	1
FC26	1E0004	ZCE01	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA ROTANTE	=			1
FC26	1E0009	ZCY16	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LEVA ROTANTE	=			1
FC26	008420-07B	PCLT-07B	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICALI I-PCLT 07B	=	X	6 m	1
FC37	1E0290	XS618B1PAM12	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY M18 1NO con CONNETTORE M12	TRAPEZIO RIFASAMENTO			1
FC38	1E0690	XS618B1PBM12	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY M18 1NC con CONNETTORE M12	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE A 10°			1
FC50	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO	STABILIZZATORE 1 RIENTRATO			1
FC51	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO	STABILIZZATORE 2 RIENTRATO			1
FC51A	1E0693	M30 1NC XS130B3PB M12	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY M30 1NC XS130B3PBM12	TRAVERSA 2 RIENTRATA			1
FC52	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO	STABILIZZATORE 3 RIENTRATO			1
FC52A	1E0693	M30 1NC XS130B3PB M12	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY M30 1NC XS130B3PBM12	TRAVERSA 3 RIENTRATA			1
FC53	1E0692-1	XS7F1A1PBL01M8	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY 1NC CAVO 0,15m CON CONNETTORE M8 3pin MASCHIO	STABILIZZATORE 4 RIENTRATO			1
FC73	1E0290	XS618B1PAM12	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY M18 1NO con CONNETTORE M12	TORRETTA ROTAZIONE SENSORE CONTROLLO			1
FC74	1E0290	XS618B1PAM12	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PROXIMITY M18 1NO con CONNETTORE M12	TORRETTA ROTAZIONE SENSORE CONTROLLO			1
FC82	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 2 COMPLETAMENTE ESTESA			1
FC82	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29	=		6,5 m	1
FC82	1E0004	ZCE01	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA ROTANTE	=			1
FC82	1E0009	ZCY16	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LEVA ROTANTE	=			1
FC83	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 3 COMPLETAMENTE ESTESA			1
FC83	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSZA ZCMD29	=		5,5 m	1
FC83	1E0004	ZCE01	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA ROTANTE	=			1
FC83	1E0009	ZCY16	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LEVA ROTANTE	=			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P C.a

DISTINTA ARTICOLI

NP C.b

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
FC102	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 2 COMPLETAMENTE ESTESA			1
FC102	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSO ZCMD29	=		6,5 m	1
FC102	1E0004	ZCE01	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA ROTANTE	=			1
FC102	1E0009	ZCY16	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LEVA ROTANTE	=			1
FC103	1E0065	ZCMD29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	TRAVERSA 3 COMPLETAMENTE ESTESA			1
FC103	1E0066	ZCMC29L7	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSO ZCMD29	=		5,5 m	1
FC103	1E0004	ZCE01	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TESTA ROTANTE	=			1
FC103	1E0009	ZCY16	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LEVA ROTANTE	=			1
FS01	002921-15	DIN 72581-15A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Fusibile a lama 15A	LINEA 64 / PTO ELETTRAUTO	X		1
FS03	002921-4	DIN 72581-4A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Fusibile a lama 4A	LINEA CONSENSO 102	X		1
FS04	002921-4	DIN 72581-4A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Fusibile a lama 4A	LINEA ALIMENTAZIONE SENSORI 12	X		1
FS10	002921-7,5	DIN 72581-7,5A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Fusibile a lama 7,5A	OPTIONAL	X		1
FS18	002921-4	DIN 72581-4A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Fusibile a lama 4A	LIVELLAMENTO MANUALE	X		1
FS40	002921-2	DIN 72581-2A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Fusibile a lama 2A	FS40	X		1
FSMTEL	002921-20	DIN 72581-20A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Fusibile a lama 20A	GENERALE SU BATTERIA	X		1
FSMTEL	008376	MT0100359	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	COPERCHIO FUSIBILE MTA	=	X		1
FSMTEL	008377	MT0100351	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PORTAFUSIBILE	=	X		1
FSMTEL	008378	MT0100352	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PIASTRINA PER PORTAFUSIBILE MAXI	=	X		1
HCA1	1E0832-12V	L8 TBF012SDK4V	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LAMPADA SPIA VERDE 12V CON DIODO	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE ATTIVA			1
HCO1	1E0832-12V	L8 TBF012SDK4V	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LAMPADA SPIA VERDE 12V CON DIODO	ABILITAZIONE MOVIMENTI			1
HCR1	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO	INCLINOMETRO CARRO			1
HLS1	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO	LIMITATORE SBRACCIO			1
HTA1	1E0832-12V	L8 TBF012SDK4V	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LAMPADA SPIA VERDE 12V CON DIODO	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO ATTIVO			1
J01	1E0256	FTH L1S	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	JOYSTICK A EFFETTO HALL SF 1209-TCN FTH L1S 1M MONODIREZIONALE	PROPORZIONALE GENERALE			1
J01	1E0256-C1	1E0256-C1	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE L=2mt	=		2 m	1
MM_PLC	1SAT009	12614	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SCHEDA A SINGOLO CANALE CON 2 CONNETTORI	GESTORE MOVIMENTI			1
MM_PLC	1SAT011-CBK	34566-0103	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO	=			1
MM_PLC	1SAT011-CGY	34566-0203	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO	=			1
MM_PLC	1SAT011-COV	34565-0003	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN	=			2
OM_PLC	1SAT011	13373	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SCHEDA A DOPPIO CANALE CON 2 CONNETTORI	BRACCIO LIMITATORE MOVIMENTI			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P C.b

DISTINTA ARTICOLI

NP C.c

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
OM_PLC	1SAT011-CBK	34566-0103	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO	BRACCIO LIMITATORE MOVIMENTI			1
OM_PLC	1SAT011-CGY	34566-0203	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN GRIGIO	=			1
OM_PLC	1SAT011-COV	34565-0003	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN	=			2
PL_STAB	1PL263	1PL263	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PLACCA PULSANTIERA STABILIZZATORI MX 250 SCATOLA UNICA	PLACCA STABILIZZATORI			1
SAJ1	1E0250-1	637H/2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE			1
SAJ1	1E0251	U1151	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=			1
SAR1	1E0471	ZB5AS844	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Pulsante di emergenza - Ø22	ARRESTO DI EMERGENZA			1
SAR1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)	=			1
SAR1	004588	ZBE102	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONTATTO AUX NC	=			1
SAR1	004588-1	ZBE101	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONTATTO AUX NO	=			1
SBC1	1E0470	ZB5AG4	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Selettore a chiave - bistabile - 2 posizioni - Ø22 - chiave 455	POSTAZIONE DI LAVORO BASE / CESTO SELEZIONE			1
SBC1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)	=			1
SBC1	004588-4	ZBE205	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONTATTO AUX NO+NC	=			2
SCB1	1E0467	ZB5AW333	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PULSANTE LUMINOSO VERDE- monostabile - Ø22	CENTRAGGIO BRACCIO / MESSA A RIPOSO AUTOMATICO			1
SCB1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)	=			1
SCB1	004588-1	ZBE101	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONTATTO AUX NO	=			1
SCB1	1E0284	ZBPA	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO PULSANTE	=			1
SCB1	1E0468-12	ZBVJ3	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	LED VERDE 12V E2 PER COMPONENTI Ø22	=			1
SCE1	1E0250-1	637H/2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE / TELESCOPICO			1
SCE1	1E0251	U1151	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=			1
SC_STAB	1E0808	LE036255	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	QUADRO POLIESTERRE 610x400x256 CON PORTA CIECA IP66	SCATOLA STABILIZZATORI			1
SC_STAB	1E0808-P	LE036056	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Piastra metallica per quadro 610 x 400 x 2 mm	=			1
SC_STAB	008048-1	BO02570	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Canalina asolata H80 x Larg 60	=		0,26 m	1
SC_STAB	008382	0100440	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	PIASTRINA MTA 0100440	=			2
SC_STAB	1DM0002-A	1DM0002-A	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	KIT MORSETTI WEIDMULLER MX235/MX250 SC_UNICA SC_STAB SAET	=			1
SHL1	1E0485	ZB5AG4F034	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Selettore a chiave - bistabile - 2 posizioni - Ø22 - chiave 034	SELEZIONE ALTEZZA			1
SHL1	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Base porta contatti (3 posti)	=			1
SHL1	004588	ZBE102	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONTATTO AUX NC	=			1
SHL1	0T0055-29	0T0055-29	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TARGHETTA ADESIVA SEL.H 20-25 M	=			1
SR01	002823-31M	002823-31M	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SCHEDA CONTROLLO CORRENTE 2 CANALI	SCHEDA COMPONENTI PASSIVI			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

DISTINTA ARTICOLI

P C.c  
NP C.d

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
SRC1	1E0250-1	637H/2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	CESTO ROTAZIONE			1
SRC1	1E0251	U1151	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=			1
SRO1	1E0250-1	637H/2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	TORRETTA ROTAZIONE			1
SRO1	1E0251	U1151	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=			1
SSS1	1E0250-1	637H/2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	START / STOP			1
SSS1	1E0251	U1151	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=			1
STJ1	1E0250-1	637H/2	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	SWITCH ON-OFF-ON 1 VIA MONOSTABILE	BRACCIO JIB TELESCOPICO			1
STJ1	1E0251	U1151	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAPPUCCIO PROTETTIVO IN SILICONE	=			1
WFC4	1E0091-10	XZCP1164L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli			6 m	1
WFC4	008420-07B	PCLT-07B	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 07B			4,5 m	1
WFC37	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli			6 m	1
WFC38	1E0091-10	XZCP1164L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli			6 m	1
WFC50	1E0694-10	XZCP0566L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 1 RIENTRATO		7,5 m	1
WFC51	1E0694-10	XZCP0566L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 2 RIENTRATO		9 m	1
WFC51A	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli	CAVO TRAVERSA 2 RIENTRATA		6,5 m	1
WFC52	1E0694-10	XZCP0566L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 3 RIENTRATO		8 m	1
WFC52A	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli	CAVO TRAVERSA 3 RIENTRATA		5,5 m	1
WFC53	1E0694-5	XZCP0566L5	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 3x0.34 - Connettore femmina M8 - Dritto- 3 poli	CAVO STABILIZZATORE 4 RIENTRATO		5 m	1
WFC73	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli			6 m	1
WFC74	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli			6 m	1
WIN21	1E0129-10	XZCP1264L10	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 10m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Angolo 90°- 5 poli	CAVO TORRETTA ENCODER CANALE A		6 m	1
WIN21	008420-07B	PCLT-07B	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 07B	=	X	5 m	1
WPR03	1E0091	XZCP1164L5	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli	CAVO LIMITATORE STELO CANALE A		5 m	1
WPR03	008420-12B	PCLT-12B	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 12B	=	X	4 m	1
WPR04	1E0091	XZCP1164L5	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo lunghezza 5m - 5x0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli	CAVO LIMITATORE STELO CANALE B		5 m	1
WXY2	000352B	HO5VV-F	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	CAVO CONNETTORE VALVOLA	X	5 m	1
WXY12	000352B	HO5VV-F	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	=	X	5 m	1
XCAN1	1E0823-A	42/20600-00	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CAVO SERIALE L=0,5METRI CON UN SOLO CONNETTORE SUB-D 9 POLI	CAN PRESA DIAGNOSTICA		0,5 m	1
XY2	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	CONNETTORE VALVOLA			1
XY3	002401	A1B0912LL_1	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV SENZA DIODO	=			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P C.d

DISTINTA ARTICOLI

NP C.e

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
XY4	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	CONNETTORE VALVOLA			1
XY5	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY6	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY7	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY8	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY9	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY12	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY21	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY32	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY33	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY34	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY35	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY36	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY37	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY38	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY39	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1
XY41	009200-V	A1B0912LL	[1SCMX6.15.14-A.620]	SC_STAB	CONNETTORE PER EV CON DIODO	=			1

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



REV. 0 25/08/2022 Dis. M.Gi. Contr.M.Gr.  
REV. 0 25/08/2022 Dis. M.Gi. App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P C.e

DISTINTA ARTICOLI

NP C.f

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
CPC1	000364	340K0003	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CAVO 12x1	CAVO CESTO - PLANAR		3,5 m	1
EX_PLC	1SAT015	1SAT015	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	SCHEDA IO-EXTENDER CON FIRMWARE PER IMPIANTO CON SCHEDE SAET E CON CONNETTORE MOLEX 72 PIN REV.F	CESTO ESPANSIONE			1
EX_PLC	1SAT011-CBK	34566-0103	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CONNETTORE FEMMINA 73 PIN NERO	=			1
EX_PLC	1SAT011-COV	34565-0003	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	COVER PER CONNETTORE FEMMINA 73 PIN	=			1
HCA2	1E0832-12V	L8 TBF012SDK4V	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	LAMPADA SPIA VERDE 12V CON DIODO	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE ATTIVA			1
HFB2	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO	CESTO FUORIBOLLA			1
HLS2	1E0832-12R	L8 TBF012SDK4R	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	LAMPADA SPIA ROSSA 12V CON DIODO	LIMITATORE SBRACCIO			1
HTA2	1E0832-12V	L8 TBF012SDK4V	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	LAMPADA SPIA VERDE 12V CON DIODO	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO ATTIVO			1
J22	1E0255	SF 1209-TCN FTH L2 S 1M	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	JOYSTICK A EFFETTO HALI BIDIREZIONALE	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE			1
J22	1E0255-C	L2S 1E0255	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE	=			1
J24	1E0255	SF 1209-TCN FTH L2 S 1M	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	JOYSTICK A EFFETTO HALI BIDIREZIONALE	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE			1
J24	1E0255-C	L2S 1E0255	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE	=			1
J25	1E0255	SF 1209-TCN FTH L2 S 1M	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	JOYSTICK A EFFETTO HALI BIDIREZIONALE	BRACCIO JIB TELESCOPICO			1
J25	1E0255-C	L2S 1E0255	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE	=			1
J26	1E0255	SF 1209-TCN FTH L2 S 1M	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	JOYSTICK A EFFETTO HALI BIDIREZIONALE	TORRETTA ROTAZIONE			1
J26	1E0255-C	L2S 1E0255	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CAVO 5X0,25 + CONNETTORE + CRIMP PER MANIPOLATORE	=			1
MO_PLC	1E0662	MODEM CAN/GPRS/USB	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	GATEWAY CAN/GPRS/USB	MODEM			1
MO_PLC	1E0662-C8	39-01-2080	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CONNETTORE 8PIN 39-01-2080 MOLEX	=			1
MO_PLC	1D65584	1D65584	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	STAFFA D65584 SUPP.MODEM cod1E0662-INDUSTRIA 4.0	=			1
PL_CESTO	1PL257	1PL257	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	PLACCA PT.CESTO MXE/MX 250 SCATOLA UNICA	PLACCA CESTO			1
PT_CESTO	1DB0000-35	1DB0000-35	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	COPERCHIO, FONDO E ACCESSORI PT_CESTO IN PLASTICA	PULSANTIERA CESTO			1
PT_CESTO	1DM0002-D	1DM0002-D	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	KIT MORSETTI WEIDMULLER MX235/MX250 SC_UNICA PT_CEST SAET	=			1
SAR2	1E0471	ZB5AS844	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	Pulsante di emergenza - Ø22	ARRESTO DI EMERGENZA			1
SAR2	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	Base porta contatti (3 posti)	=			1
SAR2	004588	ZBE102	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CONTATTO AUX NC	=			1
SAR2	004588-1	ZBE101	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CONTATTO AUX NO	=			1
SCB2	1E0467	ZB5AW333	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	PULSANTE LUMINOSO VERDE- monostabile - Ø22	CENTRAGGIO BRACCIO / MESSA A RIPOSO AUTOMATICO			1
SCB2	1E0469	ZB5AZ009	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	Base porta contatti (3 posti)	=			1
SCB2	004588-1	ZBE101	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	CONTATTO AUX NO	=			2
SCB2	1E0468-12	ZBVJ3	[1SCMX6.15.14-D.594]	PT_CEST	LED VERDE 12V E2 PER COMPONENTI Ø22	=			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr. M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706		MX 250		P	C.f
DISTINTA ARTICOLI				NP	C.g

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
CEL1	000364-1	C24G01210151699	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	CAVO 12G1, POSA FISSA, ISOLAMENTO GRIGIO				1
DEX1	1I0024-4	MB25/2	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	DISTRIBUTORE STABILIZZAZIONE MANUALE				1
DEX1	1VA0156	250300	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	TAPPO H/25 CARRY OVER (250300)				1
DMO1	1I0003-11	T-0695	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	DISTR.IDR.MODULARE MOVIMENTI MX D1112050005CP	MOVIMENTI			1
DST1	008240-9	MB25/4	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	DISTRIBUTORE STABILIZZAZIONE MANUALE	STABILIZZATORI			1
FLT1	1I0031	FMM0502BACA25NP07	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	FILTRO FMM 050-2 BA C A 25 N PXX SPEC+INDIC.U7HP01	FILTRO			1
H2S1	1E0573	T40.020.001	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	LUCE LATER.LED TONDA T40.020.001 12/24V APPOGGI	STABILIZZATORE 2 LAMPEGGIANTI / AREA LAVORO		0,3 m	1
H3S1	1E0573	T40.020.001	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	LUCE LATER.LED TONDA T40.020.001 12/24V APPOGGI	STABILIZZATORE 3 LAMPEGGIANTI / AREA LAVORO		0,3 m	1
IN05	1ESA018-A	1ESA018-A	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	CENTRALINA BOLLA BIASSIALE	VEICOLO ANGOLO ANTERIORE X			1
IN21	1E0812	WDGA-58A-10-1218-COA-B00-CC5-M66	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	ENCODER WACHENDORFF S/RALLA META CON RESISTENZA DI TERMINAZIONE	ENCODER TORRETTA CANALE A			1
POE1	1UA25552	BPS28 200BPS02800	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	POMPA BPS28 (200BPS02800) (EX XBS28)	POMPA	X		1
POM1	1UA25554	6077.0033.10.05	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	POMPA A MANO	POMPA A MANO			1
POM1	1UA25554-L	6800.0009.00.00	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	LEVA POMPA A MANO	=			1
PR03	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B1 6D-M-V-672	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE	BRACCIO JIB TRASDUTTORE 1 STELO			1
PR04	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B1 6D-M-V-672	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE	BRACCIO JIB TRASDUTTORE 2 STELO			1
VBG1	1VA0158-1	FP-18C-0018(1)	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA BLOCCO SINGOLA VEI				1
VCT1	001850	00617548	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	SARACINESCA F-F 1" con dado di manovra	CONTROTELAIO			1
VCT1	001417	D23238	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	MANICOTTO RIT.OLIO 1' D23238	=			1
VCT2	1D73148	1D73148	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	COLLETTORE ASPIR.1"GAS SAE100R4 D73148	=			1
VCT3	002128	F289413000	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA SELETRICE VT 3/8' (FPT3/8)	=			1
VCT7	1I0163	YVT12001800	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	PLUG G1/8 NPT DIN906 YVT12001800	=			1
VCT14	1VA0065	1003502710	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA RIDUTTRICE DI FLUSSO COMPENSATA 0,8 LITRI	=			1
VCT15	1VA0089	FPMD15CP10 + FP-2 2-CP-S08-16	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA VEI + BLOCCO FPMD15CP10 + FP-22-CP-S08-16 CON BOBINA	=			1
VCT18	002106	FPR 1/4	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA UNIDIREZIONALE 1/4' ISCA 10 (FPR 1/4)	=			1
VCT20	002212-1	FPSQB-D-30-CB-3/8-20	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA DI SEQUENZA	=			1
VEX1	1VA0119	FP-16C-0008-B	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA REGOLATRICE DI FLUSSO PER STAB 2 EX	TRAVERSE			1
VST1	004978	FX50411D01	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA	STABILIZZATORI			1
VST2	004978	FX50411D01	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA	=			1
VST3	004978	FX50411D01	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA	=			1
VST4	004978	FX50411D01	[1LMMX6.15.14-CT.366]	LM_CTRL	VALVOLA PIEDI DOPPIA FLANGIATA	=			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P C.h

DISTINTA ARTICOLI

NP C.i

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.





# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
CBG1	000363	CVFROR57G1M1	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CAVO 7x1	CAVO VERSO GIUNZIONE TORRETTA		7 m	1
CBT1	008702	540K0006	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CAVO MULTIPOLARE 6x1 + 6x0,5 + (4x0,22)	CAVO BASE - TRAPEZIO / ARTICOLAZIONE			1
CBT2	000364	340K0003	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CAVO 12x1	=			1
CSN1A	008700	540K0004	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CAVO MULTIPOLARE 28x0,5 + (4x0,22)	CAVO SC STAB - CESTO			1
FC14	1E0065	ZCMD29	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO RIENTRATO			1
FC14	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSO ZCMD29	=		7 m	1
FC14	1E0004	ZCE01	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	TESTA ROTANTE	=			1
FC14	1E0009	ZCY16	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	LEVA ROTANTE	=			1
FC15	1E0065	ZCMD29	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	=			1
FC15	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSO ZCMD29	=		7 m	1
FC15	1E0004	ZCE01	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	TESTA ROTANTE	=			1
FC15	1E0009	ZCY16	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	LEVA ROTANTE	=			1
VBP1	1VA0055	F425441306	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	VALVOLA OVERCENTER_SINGOLA_FPO 50 S T 3/8 1F 35 SP-10M	BRACCIO PRINCIPALE ARTICOLAZIONE	X		1
VBP2	1VA0056	FPOFB 35S 3/8 1F	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	VALVOLA FPOFB 35S 3/8 1F 35 350 SP 11D	=	X		1
VTB1	1VA0055-3	F425441305	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	VALVOLA OVERCENTER_SINGOLA_FPO 50 S T 3/8 1F 20 200 SP-10M	BRACCIO PRINCIPALE TELESCOPICO	X		1
VTB2	1VA0010	F062431305	[1LMMX6.15.14-BP.0]	LM_BRPR	VALVOLA DI SEQUENZA VSQ-20-LM-38 OTS101000210030	=			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

P C.k

DISTINTA ARTICOLI

NP C.I

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
FC11	1E0483	ZCMD37	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	CORPO METALLO CONTATTI 2NC+1NO AZIONE LENTA	FINECORSIA MINIMA ALTEZZA ARTICOLAZIONE			1
FC11	1E0480	ZCMC37L5	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	CAVO 2NC + 1NO L 5 m_ PER FINECORSIA ZCMD37	=		5 m	1
FC11	1E0004	ZCE01	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	TESTA ROTANTE	=			1
FC11	1E0009	ZCY16	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	LEVA ROTANTE	=			1
FC36	1E0063	BES M18MI-PSC80B-BV05	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	Ø18 LUNGH=50mm USCITA CAVO- CONTATTO NO	BRACCIO CENTRALE RIFASAMENTO		5 m	1
FC41	1ESA013	1ESA013	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	SENSORE D'ANGOLO +/-10° CON USCITE SU CONTATTI NC	TRAPEZIONE BOLLA INCLINAZIONE		6 m	1
FC65	1E0065	ZCMD29	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE ALTA			1
FC65	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSIA ZCMD29	=		7 m	1
FC65	1E0004	ZCE01	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	TESTA ROTANTE	=			1
FC65	1E0009	ZCY16	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	LEVA ROTANTE	=			1
VTR1	1VA0056	FPOFB 35S 3/8 1F	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	VALVOLA FPOFB 35S 3/8 1F 35 350 SP 11D	TRAPEZIO	X		1
VTR2	1VA0055	F425441306	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	VALVOLA OVERCENTER_SINGOLA_FPO 50 S T 3/8 1F 35 SP-10M	=	X		1
WY40	000352B	HO5VV-F	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	Cavo multipolare 2X1 NERO in bobina	CAVO CONNETTORE VALVOLA	X	1,2 m	1
XY40	009200-V	A1B0912LL	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	CONNETTORE PER EV CON DIODO	CONNETTORE VALVOLA			1
Y40	1VA0075	FP-22-CP-S08-08-S	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	CARTUCCIA VALVOLA VEI NC_ VALVOLA VEI FP-22-CP-S08-08-S	BRACCIO PRINCIPALE INTERRUZIONE ARTICOLAZIONE SALITA			1
Y40	1E0348-12	C13A20HA	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	BOBINA 12V	=			1
Y40	1VA0102	1000900330	[1LMMX6.15.14-TP.0]	LM_TRAP	BLOCCHETTO PER 1 VEI_ ATTACCHI G 3/8 PER CAVITA' SAE 08/2_2VIE	=			1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250

DISTINTA ARTICOLI

P C.I  
NP C.m

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

# Distinta articoli

SEF	Codice articolo		Luogo di montaggio		Descrizione	Funzione	Omesso in DB	Lunghezza	Q.tà
	MULTITEL	Produttore	Codice	Descr					
CSN1B	008700	540K0004	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	CAVO MULTIPOLARE 28x0,5 + (4x0,22)	CAVO SC STAB - CESTO			1
FC66	1E0065	ZCMD29	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	CORPO 2NC SCATTO RAPIDO	BRACCIO JIB TELESCOPICO 50%			1
FC66	1E0066	ZCMC29L7	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	CAVO 2NC L 7 m_ PER FINECORSO ZCMD29	=			1
FC66	1E0004	ZCE01	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	TESTA ROTANTE	=			1
FC66	1E0009	ZCY16	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	LEVA ROTANTE	=			1
IN03	1E0907	GIBFV060000LA100000X20	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	SENSORE DI INCLINAZIONE - RANGE MISURAZIONE: ±60° - OUTPUT: 0,5-4,5V - CABLE 2m	BRACCIO JIB ANGOLO CANALE A		2 m	1
IN04	1E0907	GIBFV060000LA100000X20	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	SENSORE DI INCLINAZIONE - RANGE MISURAZIONE: ±60° - OUTPUT: 0,5-4,5V - CABLE 2m	BRACCIO JIB ANGOLO CANALE B		2 m	1
PR01	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B1 6D-M-V-672	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE	BRACCIO JIB TRASDUTTORE 1 FONDELLO			1
PR02	1E0672	F067420 KH-E-3-Z-B1 6D-M-V-672	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	TRASDUTTORE PRESSIONE 160 BAR, CON CONNETTORE	BRACCIO JIB TRASDUTTORE 2 FONDELLO			1
VJB1	1VA0055	F425441306	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	VALVOLA OVERCENTER_SINGOLA_FPO 50 S T 3/8 1F 35 SP-10M	BRACCIO JIB ARTICOLAZIONE	X		1
VTJ1	1VA0055-3	F425441305	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	VALVOLA OVERCENTER_SINGOLA_FPO 50 S T 3/8 1F 20 200 SP-10M	BRACCIO JIB TELESCOPICO	X		1
VTJ2	1VA0010	F062431305	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	VALVOLA DI SEQUENZA VSQ-20-LM-38 OTS101000210030	=			1
WPR01	1E0091	BAL.BCC09H5	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	Cavo lunghezza 5m - 5X0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli+	CAVO LIMITATORE FONDELLO CANALE A		5 m	1
WPR01	008420-12B	PCLT-12B	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	TUBO FLEX. COPRICAVI I-PCLT 12B	=	X		1
WPR02	1E0091	BAL.BCC09H5	[1LMMX6.15.14-JB.0]	LM_BJIB	Cavo lunghezza 5m - 5X0.34 - Connettore femmina M12 - Dritto- 5 poli+	CAVO LIMITATORE FONDELLO CANALE B		5 m	1



REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	Contr.M.Gr.
REV. 0	25/08/2022	Dis. M.Gi.	App. M.Gr.

MX6.15.14.706

MX 250




P C.m

DISTINTA ARTICOLI

NP C.n

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.





# MULTITEL

SINCE 1911

## UTI

Ufficio Tecnico Impianti

# IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO

## IMPIANTO 230V - 1SC0160

### 100562-5R00

REV.: 0

### 13/10/2021

Numero pagine 11

**MULTITEL PAGLIERO S.P.A.**

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

**Direzione e amministrazione:**

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

**Filiali:**

C.so Piemonte, 54

10099 S.MAURO T.SE (TO)

Tel. 0112236792 Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

















Tel. 039883393-4 Fax 0392872140

# MT / MTE / MS

# MX / MXE

# MZ

# MJ / MJE



# Schema cablaggio

Cavo: <b>CAV1</b>		Montaggio: <b>LM_BRPR</b>		CAVO VARI 230V	
Codice <b>008097-1</b>		Formazione <b>3 x 2,5</b>	Lunghezza m	Rif. 1.2:C	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	N	+ [1SC0160]-IA1	1.2:C	+LM_CEST-PC2:N	1.2:F
BN	L1	+ [1SC0160]-IA1	1.2:C	+LM_CEST-PC2:L1	1.2:F
YE/GN	PE	+ [1SC0160]-IA1	1.2:B		1.2:E

Note:

Cavo: <b>CAV1A</b>		Montaggio: <b>LM_BRPR</b>		CAVO VARI 230V	
Codice <b>008097-1</b>		Formazione <b>3 x 2,5</b>	Lunghezza m	Rif. 1.4:C	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	N		1.4:D	+ [1SC0160]-IA1	1.4:C
BN	L1		1.4:D	+ [1SC0160]-IA1	1.4:C
YE/GN	PE		1.4:D	+ [1SC0160]-IA1	1.4:B

Note:

Cavo: <b>CAV1B</b>		Montaggio: <b>LM_BJIB</b>		CAVO VARI 230V	
Codice <b>008097-1</b>		Formazione <b>3 x 2,5</b>	Lunghezza m	Rif. 1.4:E	
# FILO	# IMPIANTO	# PARTENZA	# DESTINAZIONE		
BU	N		1.4:D	+LM_CEST-PC2:N	1.4:F
BN	L1		1.4:D	+LM_CEST-PC2:L1	1.4:F
YE/GN	PE		1.4:D		1.4:E

Note:



REV. 0	13/10/2021	Dis. M.Gi.	Contr. R.B.
REV. 0	13/10/2021	Dis.	Ap. R.B.

100562-5R00

SCHEMA CABLAGGIO

Vers. IMPIANTO 230V - 1SC0160 B

NP C

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.






















# MULTITEL

SINCE 1911

## UTI

Ufficio Tecnico Impianti

# IMPIANTO ELETTRAUTO

## IVECO DAILY E6

### E.IVE.1.2.418R00

REV.: 0

---

## 01/01/2021

Numero pagine 5

**MULTITEL PAGLIERO S.P.A.**

Capitale sociale 5.000.000 € i.v.

CF e P.IVA IT00185720042

Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042 REA MB-869555

**Direzione e amministrazione:**

Strada Statale, 114

12030 MANTA (CN) ITALIA

Tel. 0175255211 Fax 0175255255

**Filiali:**

C.so Piemonte, 54


10099 S.MAURO T.SE (TO)

Tel. 0112236792 Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106

20861 BRUGHERIO (MB)

Tel. 039883393-4 Fax 0392872140



Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



[1EAIVE.1.2-P.165]	PASSENGER SIDE	
REV. 0 01/01/2021	Dis. E.G.	Contr. R.B.
REV. 0 20/01/2022	Dis. E.G.	Ap. R.B.


E.IVE.1.2.418R00

IVECO DAILY E6

P 1

P.165\_INTERFACES AND REALYS

NP 2



1.8:B / L3 → L3<sub>BU</sub>  
 1.8:A / LGND → LGND<sub>YEGN</sub>  
 → LGND<sub>BN</sub>



[1EAIVE.1.2-C.65]		CENTRAL SIDE	
REV. 0	01/01/2021	Dis. E.G.	Contr. R.B.
REV. 0	20/01/2022	Dis. E.G.	Ap. R.B.


E.IVE.1.2.418R00

C.65\_BLINKER BEACON

IVECO DAILY E6

P 2  
 NP 3

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.



\* A part of this circuit is omitted.  
 \* Complete circuit: E.IVE.1.2.XR03



### RELAYS LEGENDA

- C300 - PTO SIGNAL
- C301 - 15/30 IGNITION
- C303 - D+ ENGINE RUN / OFF
- C308 - STOP
- C309 - T1/T2 DOOR
- C310 - SUPPLY TRUCK / HYBRID
- C311 - START
- C313 - AUX ALTERNATOR D+
- C315 - CLUTCH SIGNAL
- C316 - REMOTE KEY
- C320 - 1° STEP RMP
- C321 - 2° STEP RMP
- C322 - 3° STEP RMP
- C371 - OUTRIGGERS SIGNAL

### FUSES LEGENDA

- F1 - BOARD (and outputs S1, H4, E2)
- F2 - PTO (P1)
- F3 - AUX IGN OUT (X2)
- F4 - AUX BATT OUT (X3)
- F5 - TRIFLASH MOTOR (L5)
- F6 - PTO ENGAGED SIGNAL (H1, A4, A17, X3, H2, A4 + PIN5, PIN10 CONN1)
- F7 - TRIFLASH (L4)
- F8 - 215 LINE (761A hybrid mode) (A16)
- F9 - BLINKER BEACON (L3)
- F10 - FLASH STROBO LIGHTS (L1)

### DAILY 32 PIN CONNECTOR



### TERMINALS CODE LEGENDA

EXAMPLE O.4.C301.F10			
I - INPUT	0 = NEG PTO ENGAGED 1 = NEGATIVE 2 = BATT 3 = KEY IGN 4 = HYBRID OR KEY IGN 5 = HYBRID OR BATT	MANAGES RELAY NUM:	
O = OUTPUT	0 = NEG PTO ENGAGED 1 = NEGATIVE 2 = BATT 3 = KEY IGN 4 = HYBRID OR KEY IGN 5 = HYBRID OR BATT	MANAGED BY THE RELAY NUM:	MANAGED BY THE FUSE NUM:

Sede amm. e stab: Strada Statale, 114 - 12030 MANTA (CN). Tel: (+39)0175255211. Sede legale: Via dell'Offelera, 106 - 20047 BRUGHERIO (MI). www.multitelgroup.com  
 Proprietà della MULTITEL PAGLIERO S.P.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato. L'uso e la riproduzione è vietata.

Verificato e corretto



REV. 0	01/01/2021	Dis. E.G.	Contr. R.B.
REV. 0	20/01/2022	Dis. E.G.	Ap. R.B.

E.IVE.1.2.418R00

IVECO DAILY E6

P D1

INTERFACE LEGENDA

NP

Rev. Taratura  
 Rev. Calibration  
 Rev. Étalonnage

0

Movimento Movement Mouvement	Pressione [Bar] Pressure [Bar] Pression [Bar]
Valvola /Valve /Valve <b>VST11</b>	<b>70</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VRO11</b>	<b>loc. 60</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VRO12</b>	<b>loc. 60</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VBG11</b>	<b>170 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VTR11</b>	<b>loc. 240 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VTR12</b>	<b>loc. 60 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VTB11</b>	<b>130 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VTJ11</b>	<b>110 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VTJ12</b>	<b>170 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VLC11 (*)</b>	<b>110 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VLC12 (**)</b>	<b>110 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VRC1</b>	<b>loc. 90 ± 10</b>
Valvola /Valve /Valve <b>VRC2</b>	

(\*) "avanti" = nel senso di marcia del veicolo con bracci a riposo  
 (\*) "forward" = in the direction of travel of the vehicle with boom at rest  
 (\*) "avant" = dans le sens de la marche du véhicule avec les bras au repos

(\*\*) "indietro" = nel verso opposto al senso di marcia  
 (\*\*) "backward" = in the opposite direction to the direction of travel  
 (\*\*) "vers l'arrière" = dans le sens opposé au sens de la marche





Costruttore-Constructeur-Manufacturer-Hersteller	MULTITEL PAGLIERO SPA			
Modello-Modele-Model-Typ	MX 250			
Numero di fabbrica-N° de fabrication Manufacturing number-SERIENnummer	31403			
Certificazione-Certification-Certification-Zertifikat CE n°	0398 / TYP / 760P / 0177 / 08 / 11			
Anno di costruzione-An de construction Year of construction-Baujahr	2022			
Portata cesto[kg]-Charge utile en nacelle [kg] Load capacity [kg]-Tragfähigkeit [kg]	250			
Numero operatori-Nombre d'opérateurs Number of operators-Zahl der Persone	2			
Massa attrezzature [kg]-Poids Equipement [kg] Tools Weight [kg]-Werkzeuggewicht [kg]	90			
Forza manuale [N]-Force manuelle [N] Manual force [N]-Manuelle Kraft [N]	400			
Altezza massima di lavoro [m]*-Hauteur de travail [m]* Working height [m]*-Arbeitshöhe[m]*	25,2			
Sbraccio massimo di lavoro [m]*-Déport maxi de travail [m]* Maximum work outreach [m]*-Maximaler Arbeitsbereich [m]*	7,5			
Sbraccio di lavoro con stabilizzazione minima [m]* Portée de travail avec stabilisation minimum [m]* Working radius with minimum outrigging [m]* Betriebsausleger mit minimaler Stabilisierung [m]*	6			
Altezza massima calpestio cestello [m] Hauteur plancher nacelle [m] Platform height [m] Plattformhöhe [m]	23,2			
Sbraccio massimo filo cesto [m] Déport maxi bord panier [m] Max.outreach cage end [m] Maximale Reichweite Korbende [m]	6,7			
Sbraccio filo cesto con stabilizzazione minima [m] Portée fil nacelle avec stabilisation minimum [m] Working radius flush to basket with minimum outrigging [m] Ausleger Korbkante mit minimaler Stabilisierung [m]	5,2			
Cesto Panier Cage Korb	In alluminio En profile alu In aluminium profile Aus aluprofil			
Dimensioni cesto [mm]-Dimension maxi panier [mm] Cage dimensions [mm]-Korbabmessungen [mm]	1400x700x1100 H			
Rotazione cesto [°+ tipo]-Rotation panier [°+type] Cage rotation [°+type]-Korbdrehung [°+typ]	90 + 90 idraulica-90 + 90 hydraulique 90 + 90 hydraulic-90 + 90 hydraulische			
Rotaz. torretta(non continua)[°]-Rotation tourelle(pas continue)[°] Turret rotation(non-continuous)[°]-Turmdrehung(nicht-kontinuierlich)[°]	400 (200+200)			
Inclinazione massima ammessa [°]-Dévers maxi admissible [°] Max.allowable slope [°]-Max.erlaubte Neigung [°]	1			
Livellamento-Nivelage Levelling-Nivelierung	Idraulico a circuito chiuso-Hydraulique a circuit fermé Closed circuit hydraulics-Geschlossener Hydraulik System			
Sfilata bracci-Sortie des bras Boom extension-Arm Ausschub	Completamente idraulica-Complètement hydraulique Completely hydraulic-Vollhydraulisch			
Sfilata telescopica dei bracci [m]-Sortie télescopique des bras [m] Telescopic boom extension [m]-Teleskopausschub [m]	11,8			
Tipo di comandi Type de commande Type of operation Art Bedienung	Elettroidraulici proporzionali Electro-hydraulique proportionnelle Electro hydraulic proportional Elektro-hydraulisch proportional			
Postazione comando secondaria a terra (§5.7.4 EN280) Poste de commande secondaire au sol (§5.7.4 EN280) Secondary ground control station (§5.7.4 EN280) Zweitseuertafel am boden (§5.7.4 EN280)	Si Oui Yes Ja			

Tensione impianto elettrico [V]-Tension installation électrique [V] Electr. tension installation[V]-Elektrische Spannungseinrichtung [V]	12
Velocità massima ammessa del vento [m/s] Vitesse maxi admissible du vent [m/s] Max allowed windspeed [m/s] Max.erlaubte Windgeschwindigkeit [m/s]	12,5
Temp. ambiente di lavoro [°C]-Temp. environnement de travail [°C] Working environment temp. [°C]-Arbeitsumgebung temp. [°C]	-10 <= °C <= +40
Potenza sonora garantita [dBA]-Puissance acoustique garanti [dBA] Sound level guaranteed [dBA]-Garantierte Geräuschpegel [dBA]	96
Pressione max d'esercizio [bar]-Pression maxi de service [bar] Max.pressure [bar]-Max.Druck [Bar]	170
Pompa olio-Pompe à huile-Oilpump-Öl Pumpe	A ingranaggi-A engrenages-Gear-Zahnrad
Presa di forza-Prise de mouvement PTO power take off-Nebenantrieb	A innesto meccanico-A engagement mécanique Mechanical engaged-Wir Mechanisch Zugeschaltet
Capacità serbatoio dell'olio [l]-Capacité réservoir d'huile [l] Oil tank capacity [l]-Inhalt Öl Tank [l]	75
Tipo di olio-Type d'huile-Oil type-Art Öl	AGIP ARNICA 32
Velocità di manovra [m/s]-Vitesse de manœuvre [m/s] Maneuvering speed [m/s]-Manovriergeschwindigkeit [m/s]	<0,4
Stabilizzazione-Stabilisation Stabilisation-Abstützung	Idraulica manuale-Hydraulique manuelle Manually hydraulic-Manuelle Hydraulische
Stabilizzatori anteriori-Stabilisateur avant Outrigger front-Stütze vorne Carico-Charge-Load-Einlegen MAX [da N]	Fissi-Fixe Fixed-Fest 2800
Stabilizzatori posteriori-Stabilisateur arrière Outrigger back-Stütze hinten Carico-Charge-Load-Einlegen MAX [da N]	Estensibili-Extensibles Extendable-Ausschiebbar 2400
Alimentazione primaria-Alimentation primaire Primary power supply-Primärer Antrieb	Motore veicolo-Moteur vehicule Vehicle motor-Fahrzeugmotor
Alimentazione secondaria-Alimentation secondaire Secondary power supply-Sekundärer Antrieb	/
Alimentazione di emergenza-Alimentation d'urgence Emergency power supply-Notantrieb	Pompa a mano-Pompe a main Handpump-Handpumpe
Tensione nominale di isolamento [V] *2 Tension nominale d'isolation [V]*2 Nominal voltage of the insulation [V]*2 Nominale Spannung von der Isolation [V]*2	/
Resistenza di isolamento cestello-braccio [Ω] *2 Résistance d'isolation nacelle-bras [Ω] *2 Insulation resistance cage-boom [Ω] *2 Isolationswiderstand korb-Arm [Ω] *2	/
Resistenza di isolamento braccio-torretta [Ω] *2 Résistance d'isolation bras-tourelle [Ω] *2 Insulation resistance boom-turret [Ω] *2 Isolationswiderstand Arm-Turm [Ω] *2	/
Peso Nominale [Kg]-Poids nominal [Kg] Nominal weight [Kg]-Nenngewichts [Kg]	3350
Prove di funzionamento e stabilità Essai de fonctionnement e stabilité Verify functions and stability Überprüfung der Funktionen und Standsicherheit	15/09/2022
* Calcolate con le misure antropometriche standard (2 m di altezza di lavoro, 0,8m di braccio) * Calculée avec les dimensions anthropométrique standard (2 m de hauteur de travail, 0,8 m de bras) * Calculated with standard 2m person height,80cm length of arm * Berechnet mit 2m Personenhöhe,und 80 cm Armlänge zur Seite	
*2 Opzionale *2 Optionnel *2 Optional *2 Option	Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla Les déports sont mesurés à partir du centre de la tourelle The outreach is measured from the centre of the turret Die Reichweite is gemessen von Mitte Turm

# MULTITEL MX 250

Iveco DAILY PTT=3500kg



I - Le quote riportate in disegno sono indicative e possono subire variazioni. In particolare le quote A-B sono relative alle dimensioni dell'autocarro, quindi devono essere verificate sullo stesso. La quota C (altezza totale) e' subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.

F - Les cotes indiquée dans le dessin sont indicatives et peuvent subir des variations. En outre les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, donc elles doivent être vérifiées sur le porteur même. La cote C (hauteur totale) est subordonnée aux cotes A-B est indiquée hors flexibles.

E - The dimensions shown in the drawing are an indication and may undergo changes. Further the dimensions A-B are related to the truck sizes, therefore they must be verified. The dimension C (total height) is subject to A-B and does not include hoses.

D - Die Maße, die in der Zeichnung gezeigt werden, sind eine Anzeige und können Änderungen durchmachen. Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzeugmasse, daher sollen sie geprüft werden. Die Abmessung C (Gesamthöhe) hängt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen.


D67450

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	20/11/19	A.G.		

INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00

# MULTIFUEL MX2410 - MX250

Iveco DAILY PTT=3500kg




D48182-M

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	27/03/13	L.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

# MULTITEL MX 250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	24/03/21	F.Z.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D68568-M



Macchina dotata di sistema di limitazione dello sbraccio a controllo di momento, le linee del grafico rappresentano le condizioni limite, ovvero con il carico massimo (carico nominale) e con il carico minimo (peso di una persona senza attrezzi - 80kg). Per ogni carico compreso tra questi due valori si ottiene una curva che sta tra le due linee tracciate.

Machine equipped with a movement control extension limit system. The graphic lines represent the limit conditions, meaning the maximum load (nominal load) and with a minimum load (weight of one person without tools - 80 kg). Every load between these two values obtains a curve that runs between the two marked lines.


Machine équipée d'un système de limitation de la portée à contrôle de moment, les lignes du graphique représentent les conditions limites, c'est-à-dire avec la charge maximum (charge nominale) et avec la charge minimum (poids d'une personne sans outils - 80 kg). Pour toute charge comprise entre ces deux valeurs, on obtient une courbe qui se situe entre les deux lignes tracées.

Die Maschine ist mit einem System zur Begrenzung der Ausladung mit Prüfmoment ausgestattet, die Grafiklinien stellen die Grenzbedingungen mit der maximalen Last (Nennlast) und der Mindestlast (Gewicht einer Person ohne Werkzeuge - 80 kg) dar. Für jede Last innerhalb dieser beiden Werte wird eine Kurve zwischen den beiden Linien erstellt.

# MULTITEL MX 250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	24/03/21	F.Z.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D68569-M



Macchina dotata di sistema di limitazione dello sbraccio a controllo di momento, le linee del grafico rappresentano le condizioni limite, ovvero con il carico massimo (carico nominale) e con il carico minimo (peso di una persona senza attrezzi - 80kg). Per ogni carico compreso fra questi due valori si ottiene una curva che sta fra le due linee tracciate.

Machine equipped with a movement control extension limit system. The graphic lines represent the limit conditions, meaning the maximum load (nominal load) and with a minimum load (weight of one person without tools - 80 kg). Every load between these two values obtains a curve that runs between the two marked lines.


Machine équipée d'un système de limitation de la portée à contrôle de moment, les lignes du graphique représentent les conditions limites, c'est-à-dire avec la charge maximum (charge nominale) et avec la charge minimum (poids d'une personne sans outils - 80 kg). Pour toute charge comprise entre ces deux valeurs, on obtient une courbe qui se situe entre les deux lignes tracées.

Die Maschine ist mit einem System zur Begrenzung der Ausladung mit Prüfmoment ausgestattet, die Grafiklinien stellen die Grenzbedingungen mit der maximalen Last (Nennlast) und der Mindestlast (Gewicht einer Person ohne Werkzeuge - 80 kg) dar. Für jede Last innerhalb dieser beiden Werte wird eine Kurve zwischen den beiden Linien erstellt.

# MULTITEL MX 250

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	24/03/21	F.Z.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D68570-CE







# REGISTRE DES CONTRÔLES

VÉRIFICATION MENSUELLE

DATE EXÉCUTION

DESCRIPTION		RÉSULTAT		
		R	NR	RP
STABILISATEURS	VÉRIFIER ALLUMAGE VOYANT PTO LORS DE L'INTRODUCTION DE LA PRISE DE FORCE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE NIVEAU HUILE DANS LE RÉSERVOIR	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE NIVEAU À BULLE DE LA MISE À NIVEAU DU CHARIOT	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DES VÉRINS D'APPUI	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU VOYANT DE CONSENTEMENT STABILISATION	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE BLOCAGE DES PIEDS AVEC BRAS SOULEVÉ	Vérifié <input type="checkbox"/>		
BRAS	VÉRIFIER LES PATINS LATÉRAUX	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES PATINS ET DE LEURS VIS DE FIXATION	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	FONCTIONNEMENT PRISE 230 V (si installée)	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	FONCTIONNEMENT POMPE À MAIN ET DESCENTE D'URGENCE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	FONCTIONNEMENT POMPE ÉLECTRONIQUE (si installée)	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	FONCTIONNEMENT DU BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE PLOMBAGE	Effectué <input type="checkbox"/>		
NACELLE	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT RÉGULIER DES MOUVEMENTS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	FONCTIONNEMENT DU BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU NIVELLEMENT NACELLE (dans le cas d'une porte à ouverture complète) GRAISSEZ LES CHARNIÈRES AVEC UN PULVÉRISATEUR DE LUBRIFIANT SANS LES DÉMONTER	Effectué <input type="checkbox"/>		
CONTRÔLES GÉNÉRAUX	CONTRÔLE DES SERRAGES	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QUE L'INSTALLATION HYDRAULIQUE ET LES VÉRINS NE PRÉSENTENT PAS DE FUITES D'HUILE	Effectué <input type="checkbox"/>		
	MESURE DE L'ENVERGURE MAXIMALE	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LA FIXATION DES FINS DE COURSE SUR LA TÊTE DES BRAS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QU'IL Y A LES INDICATIONS SUR LES COMMANDES ET LES ÉCRITEAUX MONITOIRES	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER L'ÉTAT DU FILTRE À HUILE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	LUBRIFICATION	Effectué <input type="checkbox"/>		
	NETTOYAGE	Effectué <input type="checkbox"/>		

R=RÉGULIER  
NE=NON RÉGULIER  
RP=RÉPARÉ





# REGISTRE DES CONTRÔLES

VÉRIFICATION ANNUELLE

DATE EXÉCUTION

DESCRIPTION		RÉSULTAT		
		R	NR	RP
STABILISATEURS	VÉRIFIER LA PRESSION DE L'INSTALLATION DE COMMANDE DES STABILISATEURS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DANS LE DISTRIBUTEUR DES STABILISATEURS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L'INCLINOMÈTRE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DU SERRAGE DES TIRANTS DU CONTRECHÂSSIS	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER L'ÉTAT DES FINS DE COURSE DES STABILISATEURS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DU SERRAGE DES VIS DES DU BRIDAGE DES SOUPAPES DES VÉRINS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DU FILTRE HUILE EN REFOULEMENT	Effectué <input type="checkbox"/>		
BRAS	VÉRIFICATION PRESSION DISTRIBUTEUR SUR TOURELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES SOUPAPES SUR LES VÉRINS DES BRAS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DU SERRAGE DES VIS DE BRIDAGE DES SOUPAPES	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DES PIVOTS ENTRE LES BRAS	Effectué <input type="checkbox"/>		
NACELLE	VÉRIFIER LA PRESSION DU DISTRIBUTEUR NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT DE L'INCLINOMÈTRE (si installé)	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DU VÉRIN NIVELLEMENT NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER LES FIXATIONS DES CEINTURES	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	SERRAGE DES BOULONS DE FIXATION DE LA NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
CONTRÔLES GÉNÉRAUX	ÉTAT DES SOUDURES DE LA TOURELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DU BRAS TÉLESCOPIQUE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DU TRAPÈZE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DE LA FLÈCHE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DU SUPPORT NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	ÉTAT DES SOUDURES DE LA NACELLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLE DU SERRAGE DES BOULONS DE LA CRAPAUDINE	Effectué <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QUE LES PIVOTS NE PRÉSENTENT PAS DE JEU EXCESSIF DANS LES ARTICULATIONS ET QU'ILS SONT CORRECTEMENT GRAISSÉS	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	CONTRÔLER LE JEU DE LA CRAPAUDINE ET DU SYSTÈME D'ACTIONNEMENT	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QU'IL N'Y A PAS DE ZONES CORRODÉES PAR LA ROUILLE	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QUE LES BOÎTIERS ÉLECTRIQUES SONT INTÈGRES	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFICATION DE L'ISOLEMENT (si installé)	Vérifié <input type="checkbox"/>		
	VÉRIFIER QUE LA STRUCTURE NE PRÉSENTE PAS DE SIGNES OU DE DÉFORMATIONS DUS À DES CHOCS, DES SURCHAUFFES OU À L'USURE	Effectué <input type="checkbox"/>		

R=RÉGULIER  
NE=NON RÉGULIER  
RP=RÉPARÉ

